




NORM SINGLE-STAGE
PUMPS -EN733 (DIN 24255)
POMPES MONOCELLULAIRES
NORMALISEES - EN733 (DIN 24255)
POMPE MONOGIRANTI
NORMALIZZATE - EN733
(DIN 24255)

NCD



caprari

pumping power



• Technical data <i>Données techniques</i> Dati tecnici	3
• Pump coding <i>Identification du sigle</i> Esemplificazione sigla	4
• Performance ranges <i>Champs de performances</i> Campi di prestazione	5
• Operating limits <i>Limites de fonctionnement</i> Limiti di funzionamento	6
• Pump construction and materials <i>Construction de la pompe et matériels</i> Costruzione pompa e materiali	7
• Technical data standardized enclosed electric motors - 50Hz <i>Donnees techniques moteurs électriques fermés - 50Hz</i> Dati tecnici motore elettrico chiuso normalizzato - 50Hz	8
• Performances curves at 1450 n [min-1] <i>Caractéristiques de fonctionnement à 1450 n [min-1]</i> Caratteristiche di funzionamento a 1450 n [min-1]	9
• Performances curves at 1750 n [min-1] <i>Caractéristiques de fonctionnement à 1750 n [min-1]</i> Caratteristiche di funzionamento a 1750 n [min-1]	39
• Performances curves at 2900 n [min-1] <i>Caractéristiques de fonctionnement à 2900 n [min-1]</i> Caratteristiche di funzionamento a 2900 n [min-1]	67
• Performances curves at 3450 n [min-1] <i>Caractéristiques de fonctionnement à 3450 n [min-1]</i> Caratteristiche di funzionamento a 3450 n [min-1]	89
• Overall dimensions and weights <i>Dimensions d'encombrement et poids</i> Dimensioni di ingombro e pesi	111
• Selection - Dimensions and weights for base mounted electric pumps 2P / 50Hz <i>Sélection - Dimensions et poids des électropompes sur socle 2P / 50Hz</i> Selezione - Dimensioni e pesi elettropompe su base 2P / 50Hz	113
• Selection - Dimensions and weights for base mounted electric pumps 2P / 60Hz <i>Sélection - Dimensions et poids des électropompes sur socle 2P / 60Hz</i> Selezione - Dimensioni e pesi elettropompe su base 2P / 60Hz	114
• Selection - Dimensions and weights for base mounted electric pumps 4P / 50Hz <i>Sélection - Dimensions et poids des électropompes sur socle 4P / 50Hz</i> Selezione - Dimensioni e pesi elettropompe su base 4P / 50Hz	115
• Selection - Dimensions and weights for base mounted electric pumps 4P / 60Hz <i>Sélection - Dimensions et poids des électropompes sur socle 4P / 60Hz</i> Selezione - Dimensioni e pesi elettropompe su base 4P / 60Hz	116
Flanges (UNI EN 1092-2) - Brides (UNI EN 1092-2) - Flange (UNI EN 1092-2)	117

GENERAL INFORMATION

Single-stage horizontal shaft pumps with main dimensions and characteristics conforming to EN733 (DIN 24255) standards.

- Pump casing: volute type with flanged delivery port.
- Impeller: high efficiency closed type with balanced axial thrust.
Available in either cast iron or bronze.
- Shaft and supports:
the AISI 430 stainless steel shaft (fully protected against contact with the pumped water) is guided and supported by two ball bearings housed in the connecting support that are permanently lubricated with high quality grease to guarantee longer life.
- Seal:
the mechanical type, housed in the connecting support and easily replaceable.
- Coupling to the motor
the NCD series pumps can be coupled to IP 55 standard electric motors with B3 motor mounting. The pumps can be coupled to high-efficiency motors. The BACK PULL OUT constructional concept, connection to the motor with a flexible coupling and spacer, available on request, allow the wet end to be disassembled from the rear for inspection purposes and repairs without disconnecting the motor or the pump casing from the piping.
- Direction of rotation:
clockwise viewed from drive side.
- Port positioning: axial for suction / radial delivery port pointing upwards.

APPLICATIONS

The NCD series standardized pumps have been designed for several applications, such as fire-fighting, industrial water supply, industrial uses, anti-frost protection, irrigation, medium and large heating and air conditioning systems and water supply for both civil and industrial uses.

LIMITS

- Max. temperature of pumped liquid: +90°C (special versions on request +140°C)
- Min. temperature of pumped liquid: -10°C.
- Max operating time with closed discharge and liquid at 90°C: 30 sec.
- Nominal pressure 10/16 bar (with flanging conforming to UNI 2223 PN16/PN25).
- The pumps can operate with all fluids chemically and mechanically compatible with the pump materials.

Special versions can be supplied on request.

CARACTÉRISTIQUES

Pompes monocellulaires à axe horizontal avec caractéristiques et dimensions principales normalisées EN733 (DIN 24255).

- Corps de pompe : type à volute avec orifice de refoulement à bride.
- Roue : de type fermé à haut rendement, avec équilibrage et la poussée axiale.
Disponible en fonte ou en bronze.
- Arbre et paliers:
l'arbre en acier inoxydable AISI 430, (totallement protégé du contact avec l'eau pompée) est guidé et soutenu par deux roulements à billes logés dans le palier de liaison à lubrification permanente par de la graisse haute qualité, en garantie d'une très longue durée.
- Garniture:
de type mécanique logée dans le palier de liaison et facile à remplacer.
- Accouplement au moteur
les pompes série NCD peuvent être accouplées à des moteurs électriques suivant le standard IP 55 dans la forme de construction B3; la pompe peut être accouplée à des moteurs à haut rendement. Le principe de fabrication «BACK PULL OUT» ainsi que l'accouplement au moteur par joint élastique et entretoise d'espacement sur demande permettent de démonter la partie hydraulique par l'arrière pour les contrôles techniques ou la réparation, sans débrancher le moteur et le corps de la pompe des tuyauteries.
- Sens de rotation :
horaire vu côté commande.
- Orientation des orifices : aspiration axiale / orifice de refoulement radiale tourné vers le haut.

APPLICATIONS

Les pompes normalisées série NCD ont été conçues pour de nombreux secteurs d'activité : anti-incendie, réseaux industriels de distribution d'eau, anti-gel, irrigation, installations moyennes et grandes de chauffage et de conditionnement, alimentation en eau potable à usage civil et industriel.

LIMITES D'EMPLOI

- Température max. du liquide pompé : +90°C (des versions spéciales sur demande +140°C)
- Température min. du liquide pompé : -10°C
- Temps max. de fonctionnement à refoulement fermé avec liquide a 90°C: 30 s.
- Pression nominale 10/16 bar (avec brides normalisées UNI 2223 PN16/PN25).
- Possibilité de véhiculer de nombreux liquides chimiquement et mécaniquement agressifs, compatibles avec les matériaux constitutifs des pompes.

Des versions spéciales peuvent être fournies sur demande.

CARATTERISTICHE

Pompe monogirante ad asse orizzontale con caratteristiche e dimensioni principali secondo le norme EN733 (DIN 24255).

- Corpo pompa: del tipo a voluta con bocca premente flangiata.
- Girante: del tipo chiuso ad elevato rendimento, con equilibratura della spinta assiale.
Disponibile in ghisa o bronzo.
- Albero e supporti:
l'albero in acciaio inossidabile AISI 430, (totalmente protetto dal contatto con l'acqua pompata) è guidato e sostentato da due cuscinetti a sfere alloggiati nel supporto di collegamento e lubrificati a grasso permanente di alta qualità a garanzia di una più lunga durata.
- Tenuta:
di tipo meccanico alloggiata nel supporto di collegamento e facilmente sostituibile.
- Accoppiamento al motore
le pompe serie NCD, possono essere accoppiate a motori elettrici standard IP 55 in forma costruttiva B3; le pompe possono essere accoppiate a motori ad alto rendimento.
Il concetto costruttivo BACK PULL OUT e l'accoppiamento al motore con giunto elastico e distanziatore spaziatore su richiesta consentono lo smontaggio posteriore della parte idraulica per l'ispezione o la riparazione, senza sconnettere il motore ed il corpo pompa dalle tubazioni.
- Senso di rotazione:
orario visto dal lato comando.
- Orientamento bocche: aspirante assiale / premente radiale rivolta verso l'alto.

APPLICAZIONI

Le pompe normalizzate serie NCD sono state studiate per i settori di utilizzo quali antincendio, acquedottistica, industriale, antibrina, irrigazione, impianti di riscaldamento e condizionamento di medie e grandi dimensioni e approvvigionamento idrico sia ad uso civile che industriale.

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura max. liquido sollevato: +90°C. (esecuzione su richiesta +140°C.)
- Temperatura min. liquido sollevato: -10°C.
- Tempo max di funzionamento a bocca chiusa con liquido a 90°C.: 30 sec.
- Pressione nominale 10/16 bar (con flangiature secondo UNI 2223 PN16/PN25).
- Possibilità di veicolamento di tutti quei liquidi chimicamente e meccanicamente compatibili con i materiali costruttivi delle pompe.

Su richiesta possono essere fornite esecuzioni speciali.

PUMP CODING
IDENTIFICATION DU SIGLE
ESEMPLIFICAZIONE SIGLA

Code - Désignation - Sigla
NCD4P50-250

Series NCD (with Cast Iron impeller)
Séries NCD (Avec roue en fonte grise)
Serie NCD (con girante in ghisa)

Nominal diameter (mm) of delivery port - Diamètre nominal (mm) orifice de réfoulement - Diametro nominale (mm) bocca premente	NCD	125	
Number of poles - Nombre de pôles - Numero poli	2P	32	
	4P	50	
		200	
		80	
		...	
		...	
		1.	
Impeller diameter (mm) - Diamètre roue (mm) - Diametro girante (mm)			
Executions on demand - Executions sur demande - Esecuzioni a richiesta			

MECHANICAL SEAL

ETANCHÉITÉ MÉCANIQUE

TENUTA MECCANICA

Component / Particulier / Particolare				
Type Type Tipo	Ressort Spring Molla	Joint Gaskets Guarnizioni	Static seat Grain fixe Anello fisso	Rotatic seat Grain tournant Anello rotante
Material/ Matériel / Materiale				
Standard	AISI 316	EPDM	SILICON CARBIDE CARBURE DE SILICIUM CARBURO DI SILICIO	SILICON CARBIDE CARBURE DE SILICIUM CARBURO DI SILICIO

PUMPED LIQUID

Conforming to : DIN 24960 - ISO 3069.

TOLERANCES

Service conditions have been measured with cold water (15°C - 59°F) at 1 bar atmospheric pressure. These tolerances are guaranteed with standard assembly line pumps built according to UNI/ISO 9906 Grade 3B.

Catalogue data are for liquids with a density of 1 kg/dm³, and kinematic viscosity not exceeding 1 mm²/s.

REGULATIONS

Parameters not covered by EN733 (DIN24255):

1450 rpm
80-400, 200-400

LIQUIDE À POMPER

Normalisé : DIN 24960 - ISO 3069.

TOLERANCES

Les caractéristiques de fonctionnement ont été mesurées avec de l'eau froide (15°C.) à la pression atmosphérique (1bar). Comme il s'agit de pompes construites en séries, elles sont garanties selon les normes UNI/ISO 9906 Niveau 3B.
Les données du catalogue se réfèrent à des liquides ayant une densité de 1 kg/dm³ et une viscosité cinématique qui ne dépasse pas 1 mm²/s.

RÈGLEMENTS

Tailles non prévues en EN733 (DIN24255):

1450 rpm
80-400, 200-400

LIQUIDO DA SOLLEVARE

Secondo le norme : DIN 24960 - ISO 3069.

TOLLERANZE

Le caratteristiche di funzionamento sono state rilevate con acqua fredda (15°C) alla pressione atmosferica (1bar) e vengono garantite, trattandosi di pompe costruite in serie, secondo le norme UNI/ISO 9906 grado 3B.
I dati di catalogo si riferiscono a liquidi con densità di 1kg/dm³ e con viscosità cinematica non superiore a 1mm²/s.


NORMATIVE

Grandezze non previste in EN733 (DIN2455):

1450 rpm
80-400, 200-400

Performance ranges
Champs de performance
Campi di prestazione

Performance curves at 50Hz / Caractéristiques de fonctionnement à 50Hz / Caratteristiche di funzionamento a 50Hz




[Imp.g.p.m.] 7 8 10 20 30 40 60 80 100 200 300 400 600 1000 2000 3000

[US.g.p.m.] 8 10 20 30 40 60 80 100 200 300 400 600 1000 2000 3000

[l/min] 30 40 60 80 100 200 300 400 600 1000 2000 4000 6000 10000

Performance curves at 60Hz / Caractéristiques de fonctionnement à 60Hz / Caratteristiche di funzionamento a 60Hz



[Imp.g.p.m.] 7 8 10 20 30 40 60 80 100 200 300 400 600 1000 2000 3000


[US.g.p.m.] 8 10 20 30 40 60 80 100 200 300 400 600 1000 2000 3000

[l/min] 30 40 60 80 100 200 300 400 600 1000 2000 4000 6000 10000

*Parameters not covered by EN733 (DIN24255): see performance fields / Tailles non prévues en EN733 (DIN24255): Voir plages de performance / Grandezze non previste in EN733 (DIN24255): vedi campi di prestazione

OPERATING LIMITS / LIMITES DE FONCTIONNEMENT / LIMITI DI FUNZIONAMENTO

Maximum speed Vitesse maximum Velocità massima	[min ⁻¹]	Maximum speed Vitesse maximum Velocità massima	[min ⁻¹]
NCD4P32-125		NCD2P32-125	
NCD4P32-160		NCD2P32-160	
NCD4P32-200		NCD2P32L-160	
NCD4P40-160		NCD2P32L-200	
NCD4P40-200		NCD2P32-200	
NCD4P40-250		NCD2P40-125	
NCD4P50-125		NCD2P40-160	
NCD4P50-160		NCD2P40-200	
NCD4P50-200		NCD2P40-250	
NCD4P50-250		NCD2P50-125	
NCD4P65-125		NCD2P50-160	
NCD4P65-160		NCD2P50-200	
NCD4P65-200		NCD2P50-250	
NCD4P65-250		NCD2P65-125	
NCD4P65-315		NCD2P65-160	
NCD4P80-160		NCD2P65-200	
NCD4P80-200		NCD2P65-250	
NCD4P80-250		NCD2P80-160	
NCD4P80-315		NCD2P80-200	
NCD4P80-400		NCD2P80-250	
NCD4P100-200		NCD2P100-200	
NCD4P100-250		NCD2P100-250	
NCD4P100-315		NCDS2P32-125	
NCD4P100-400		NCDS2P32-160	
NCD4P125-250		NCDS2P32L-160	
NCD4P125-315		NCDS2P32-200	
NCD4P125-400		NCDS2P32L-200	
NCD4P150-315		NCDS2P40-125	
NCD4P150-400		NCDS2P40-160	
NCD4P200-400		NCDS2P40-200	
NCDS4P32-160		NCDS2P40-250	
NCDS4P32-200		NCDS2P50-125	
NCDS4P40-160		NCDS2P50-160	
NCDS4P40-200		NCDS2P50-200	
NCDS4P40-250		NCDS2P50-250	
NCDS4P50-160		NCDS2P65-125	
NCDS4P50-200		NCDS2P65-160	
NCDS4P50-250		NCDS2P65-200	
NCDS4P65-125		NCDS2P65-250	
NCDS4P65-160		NCDS2P80-160	
NCDS4P65-200		NCDS2P80-200	
NCDS4P65-250		NCDS2P80-250	
NCDS4P65-315		NCDS2P100-200	
NCDS4P80-160		NCDS2P100-250	
NCDS4P80-200			
NCDS4P80-250			
NCDS4P80-315			
NCDS4P80-400			
NCDS4P100-200			
NCDS4P100-250			
NCDS4P100-315			
NCDS4P100-400			
NCDS4P125-250			
NCDS4P125-315			
NCDS4P125-400			
NCDS4P150-315			
NCDS4P150-400			
NCDS4P200-400			



Pos.	Parts	Materials	Nomenclature	Matériaux	Nomenclatura	Materiale
1	Pump casing	Cast iron	Corps de pomp	Fonte grise	Corpo pompa	Ghisa grigia
2 *	Impeller	Cast iron	Roue	Fonte grise	Girante	Ghisa grigia
3	Lantern bracket	Cast iron	Lanterne-support	Fonte grise	Supporto di collegamento	Ghisa grigia
4	Shaft	Stainless steel	Arbre	Acier inox	Albero	Acciaio inox
14	Mechanical seal	Carbon/Ceramic/ Rubber	Garniture mécanique	Charbon/Céramique/ Caoutchouc	Tenuta meccanica	Carbone/Ceramica/ Gomma

Screws and nuts in stainless steel.

* The sizes 32-125, 32-160, 32L-200 and 40-200 have a bronze impeller.

Vis et écrous en acier inox.

* Les tailles 32-125, 32-160, 32L-200 et 40-200 ont une roue en bronze.

Viti e dadi in acciaio inox

* Le grandezze 32-125, 32-160, 32L-200 e 40-200 hanno la girante in bronzo.

Technical data standardized enclosed electric motors (Indicative values according to the type of motor installed)
 Données techniques moteurs électriques fermés normalisées (Valeurs indicatives en fonction de la marque du moteur utilisé)
 Dati tecnici motore elettrico chiuso normalizzato (Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato)

Motor power Puiss. moteur Potenza motore	2 Poles 50 Hz 2 Pôles 50 Hz 2 Poli 50 Hz			4 Poles 50 Hz 4 Pôles 50 Hz 4 Poli 50 Hz		
	Max. number starts/hour* Nombre maxi de démarages/heure* Numero massimo di avviamenti/ora*	Voltage variation Variation de tension Variazione di tensione	Dinamic momentum J Momentum dynamique J Memento dinamico J	Max. number starts/hour* Nombre maxi de démarages/heure* Numero massimo di avviamenti/ora*	Voltage variation Variation de tension Variazione di tensione	Dinamic momentum J Momentum dynamique J Memento dinamico J
		[%]	[kg m ²]		[%]	[kg m ²]
0,75	3	± 10 (400V)	0,001	3	± 10 (400V)	0,003
1,1	3	± 10 (400V)	0,002	3	± 10 (400V)	0,004
1,5	3	± 10 (400V)	0,002	3	± 10 (400V)	0,005
2,2	3	± 10 (400V)	0,003	3	± 10 (400V)	0,01
3	3	± 10 (400V)	0,005	3	± 10 (400V)	0,013
4	3	± 10 (400V)	0,008	3	± 10 (400V)	0,02
5,5	3	± 10 (400V)	0,014	3	± 10 (400V)	0,035
7,5	3	± 10 (400V)	0,017	3	± 10 (400V)	0,047
11	3	± 10 (400V)	0,051	3	± 10 (400V)	0,107
15	3	± 10 (400V)	0,064	3	± 10 (400V)	0,129
18,5	3	± 10 (400V)	0,076	3	± 10 (400V)	0,19
22	3	± 10 (400V)	0,117	3	± 10 (400V)	0,226
30	3	± 10 (400V)	0,174	3	± 10 (400V)	0,361
37	3	± 10 (400V)	0,205	3	± 10 (400V)	0,63
45	3	± 10 (400V)	0,302	3	± 10 (400V)	0,738
55	3	± 10 (400V)	0,408	3	± 10 (400V)	1,024
75 °	3	± 10 (400V)	0,677	3	± 10 (400V)	1,4723
90 °	3	± 10 (400V)	0,8001	3	± 10 (400V)	1,6775
110 °	3	± 10 (400V)	1,5379	3	± 10 (400V)	3,4327
132 °	3	± 10 (400V)	1,8654	3	± 10 (400V)	3,9943

- Axial drive only, by flexible coupling.

- Electric motor operating limits in compliance with IEC 34-1

- Entraînement seulement coaxial par accouplement élastique.

- Limites de fonctionnement pour le moteur électrique suivant les IEC - Limiti d'utilizzo motore elettrico secondo IEC 34-1.

34-1

* Equally distributed.

"-" = Contact the sales network

SPECIFICATIONS

Efficiency class: IE3

○ Motor in IE4 efficiency class according to EU REGULATION 2019/1781. Available in other efficiency classes for non-EU markets.
 ○ Moteur en classe de rendement IE4 conformément au RÈGLEMENT UE2019/1781. Disponibilité en différentes classes de rendement pour les marchés hors UE.

* Conseillés uniformément repartis.

"-" = Contacter le réseau de vente

CARACTÉRIQUE

Classe de rendement: IE3


* Consigliati equamente ripartiti.

"-" = Contattare la rete di vendita


CARATTERISTICHE

Classe di efficienza: IE3


○ Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD4P32-125	10




Type <i>Type</i> Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD4P32-160	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD4P32-200	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD4P40-160	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD4P40-200	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD4P40-250	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCD4P50-125	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD4P50-160	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCD4P50-200	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD4P50-250	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD4P65-125	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD4P65-160	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD4P65-200	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD4P65-250	16



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCD4P65-315	10



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCD4P80-160	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCD4P80-200	10

NCD 4P80-250


1450 n [min⁻¹]

caprari

Operating data
Caractéristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD4P80-250	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD4P80-315	16

NCD 4P80-400


1450 n [min⁻¹]

caprari


Operating data
Caractéristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD4P80-400	16



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD4P100-200	16



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD4P100-250	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCD4P100-315	10

NCD 4P100-400


1450 n [min⁻¹]

caprari

Operating data
Caractéristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCD4P100-400	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCD4P125-250	10

NCD 4P125-315


1450 n [min⁻¹]

caprari


Operating data
Caractéristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD4P125-315	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCD4P125-400	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD4P150-315	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCD4P150-400	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD4P200-400	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCDS4P32-160	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS4P32-200	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS4P40-160	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS4P40-200	16



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS4P40-250	10



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS4P50-160	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCDS4P50-200	10

NCDS 4P50-250


1750 n [min⁻¹]

caprari


Operating data
Caractéristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS4P50-250	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCDS4P65-125	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS4P65-160	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS4P65-200	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS4P65-250	16



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCDS4P65-315	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS4P80-160	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS4P80-200	10


Operating data
Caractéristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS4P80-250	16



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS4P80-315	16



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCDS4P80-400	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCDS4P100-200	16

NCDS 4P100-250


1750 n [min⁻¹]

caprari

Operating data
Caractéristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS4P100-250	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS4P100-315	10

NCDS 4P100-400


1750 n [min⁻¹]

caprari


Operating data
Caractéristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCDS4P100-400	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCDS4P125-250	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS4P125-315	16



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS4P125-400	10



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS4P150-315	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCDS4P150-400	10

NCDS 4P200-400


1750 n [min⁻¹]

caprari


Operating data
Caractéristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS4P200-400	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD2P32-125	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD2P32-160	10



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD2P32L-160	16



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD2P32L-200	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD2P32-200	10

NCD 2P40-125


2900 n [min⁻¹]

caprari

Operating data
Caractéristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD2P40-125	10



Type
Type
Tipo

Inlet maximum pressure
Pression maximale en aspiration
Pressione massima in aspirazione
[bar]

NCD2P40-160


16

NCD 2P40-200


2900 n [min⁻¹]

caprari

Operating data
Caractéristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCD2P40-200	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCD2P40-250	10

NCD 2P50-125


2900 n [min⁻¹]

caprari


Operating data
Caractéristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCD2P50-125	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD2P50-160	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD2P50-200	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCD2P50-250	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD2P65-125	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD2P65-160	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD2P65-200	16



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD2P65-250	16



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD2P80-160	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD2P80-200	10

NCD 2P80-250


2900 n [min⁻¹]

caprari


Operating data
Caractéristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCD2P80-250	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione	
		[bar]
NCD2P100-200		16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCD2P100-250	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS2P32-125	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS2P32-160	10



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS2P32L-160	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS2P32-200	10




Type Type Tipo
NCDS2P32L-200

Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
[bar]


16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCDS2P40-125	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCDS2P40-160	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS2P40-200	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS2P40-250	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS2P50-125	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS2P50-160	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS2P50-200	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS2P50-250	10




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS2P65-125	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCDS2P65-160	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS2P65-200	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS2P65-250	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCDS2P80-160	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione
	[bar]
NCDS2P80-200	10



Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS2P80-250	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS2P100-200	16




Type Type Tipo	Inlet maximum pressure Pression maximale en aspiration Pressione massima in aspirazione [bar]
NCDS2P100-250	10

Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi



Type Type Tipo	Weight Poids Peso	Dimensions pump Dimensions pompe Dimensioni pompa										Duck foot pedestal dimensions Dimensions pieds de soutien Dimensioni piedi di appoggio										Shaft projection Saillie d'arbre Sporgenza d'albero				
		DNA	DNm	r	s	a	f	h1	h2	l2	o2	b	m1	m2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	I	T	U	x	
	[kg]	[mm]																								
NCD(S)4P100-315	138	125	100	10	10	140	470	250	315	250	230	80	160	120	400	315	110	340	ø 18	ø 14	32	80	125	10	140	
NCD(S)4P100-400	199	125	100	10	10	140	530	280	355	280	268	100	200	150	500	400	110	370	ø 22	ø 14	42	110	125	12	140	
NCD(S)4P125-250	125	150	125	10	10	140	470	250	355	268	235	80	160	120	400	315	110	340	ø 18	ø 14	32	80	150	10	140	
NCD(S)4P125-315	189	150	125	10	10	140	530	280	355	278	247	100	200	150	500	400	110	370	ø 22	ø 14	42	110	150	12	140	
NCD(S)4P125-400	221	150	125	10	10	140	530	315	400	305	280	100	200	150	500	400	110	370	ø 22	ø 14	42	110	150	12	140	
NCD(S)4P150-315	200	200	150	10	10	160	530	280	400	298	260	100	200	150	550	450	110	370	ø 22	ø 14	42	110	200	12	140	
NCD(S)4P150-400	246	200	150	10	10	160	530	315	450	328	295	100	200	150	550	450	110	370	ø 22	ø 14	42	110	200	12	140	
NCD(S)4P200-400	350	250	200	16	16	180	630	355	500	370	322	125	250	190	630	500	110	463	ø 27	ø 14	55	110	250	16	200	



Port ø ø Orifice ø Bocca		Holes Trous Fori		ø u	ø v
		p	q		
DN [mm]	PN [bar]	No	ø [mm]	[mm]	
32	10/16	4	19	100	140
40	10/16	4	19	110	150
50	10/16	4	19	125	165
65	10/16	4	19	145	185
80	10/16	8	19	160	200
100	10/16	8	19	180	220
125	10/16	8	19	210	250
150	10/16	8	23	240	285
200	10	8	23	295	340
200	16	12	23	295	340
250	16	12	28	355	405



The dimensions have an indicative value. Executive drawing will be supplied on request upon order.
CAPRARI S.p.A. reserves the right to make changes to improve its products at any time and without any notice

Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Le plan bon pour exécution sera fourni sur demande au moment de la commande.
CAPRARI S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications visant à améliorer ses propres produits à tout moment et sans aucun préavis.

Le dimensioni hanno valore indicativo. Il disegno esecutivo sarà fornito su richiesta in fase d'ordine.
CAPRARI S.p.A. si riserva facoltà di apportare modifiche atte a migliorare i propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.