




ELECTRIC BOREHOLE PUMPS  
*ELECTROPOMPES IMMERGEES*  
ELETTROPOMPE SOMMERSE

# E6 - 18

Poles  
*Pôles* 2 50 Hz  
Poli



# caprari

pumping power

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
BUREAU VERITAS  
Certification



|   | Page - Page - Pagina |
|---|----------------------|
| Key to codes; <i>Explication des désignations</i> ; <b>Esemplificazione delle sigle</b>                                 | 3                    |
| Pump construction and materials; <i>Construction de la pompe et matériels</i> ; <b>Costruzione pompa e materiali</b>    | 4                    |
| Motor construction and materials; <i>Construction du moteur et matériels</i> ; <b>Costruzione motore e materiali</b>    | 14                   |
| General notes about the wet end; <i>Remarques générales partie hydraulique</i> ; <b>Note generali parte idraulica</b>   | 23                   |
| Motor general remarks; <i>Notes générales moteur</i> ; <b>Note generali motore</b>                                      | 24                   |
| Performance ranges; <i>Champs de performances</i> ; <b>Campi di prestazioni</b>   | 26                   |
| Operating data; <i>Caractéristiques de fonctionnement</i> <b>Caratteristiche di funzionamento</b>                       | 27                   |
| Friction losses; <i>Pertes de charge</i> ; <b>Perdite di carico</b>   | 71                   |
| Overall dimensions and weights;<br><i>Dimensions d'encombrement et poids</i> ; <b>Dimensioni di ingombro e pesi</b>     | 73                   |
| Dynamic momentum of the wet end; <i>Moment dynamique partie hydraulique</i> ; <b>Momento dinamico parte idraulica</b>   | 80                   |
| Dynamic momentum of the motor; <i>Moment dynamique moteur</i> ; <b>Momento dinamico motore</b>                          | 81                   |
| Feeding cables; <i>Câbles d'alimentation</i> ; <b>Cavi di alimentazione</b>   | 83                   |
| Maximum permitted current; <i>Courant maximum admissible</i> ; <b>Corrente massima ammissibile</b>                      | 84                   |
| Max admitted length; <i>Longuer maxi admise</i> ; <b>Lunghezze massime ammissibili</b>                                  | 88                   |
| Generator power; <i>Puissance du generateur</i> ; <b>Potenza del generatore</b>   | 92                   |
| Common electric formulae; <i>Formules d'usage commun</i> ; <b>Formule di uso comune</b>                                 | 93                   |
| Electrical tolerances; <i>Tolérances électriques</i> ; <b>Tolleranze elettriche</b>                                     | 94                   |
| Reactive power compensation; <i>Compensation de la puissance reactive</i> ; <b>Compensazione della potenza reattiva</b> | 95                   |
| Accessories; <i>Accessoires</i> ; <b>Accessori</b>  | 96                   |
| Technical data; <i>Donnes techniques</i> ; <b>Dati tecnici</b>  | 98                   |

1) Electric pump code: - Désignation de l'électropompe: - Sigla elettropompa:

Ex. - Ex. - Es.

**E6P35/14M + MAC625A-8V**

**E6P55/19A + MAC650B-8V**

**E8R40N/11 + MAC850-8V**

**E10RB40N/14A + MAC10180A-8V**

2) Examples of wet end identification codes - Identification du sigle des partie hydraulique - Esemplificazione sigle parti idrauliche

**E6P35-6/14 M-V:**

**E.P** = Series - Série - Serie \_\_\_\_\_ **E 6 P 35 - 6 / 14 M - V**  
**6** = DN in inch - DN en pouces - DN in pollici \_\_\_\_\_  
**35** = Hydraulic identification number - Numéro identifiant hydraulique - Numero identificativo idraulica \_\_\_\_\_  
**-6** = Coupling flange motor - Bride d'accouplement moteur - Flangia accoppiamento motore \_\_\_\_\_  
**/14** = Number of stages - Nombre d'étages- Numero degli stadi \_\_\_\_\_  
**M** = Impeller trimming - Rognage roue - Riduzione girante \_\_\_\_\_  
**-V** = Unit used at 50 Hz - Ensemble avec utilisation a 50 Hz - Gruppo con impiego a 50 Hz \_\_\_\_\_

**E6P55-6/19 A-V:**

**E.P** = Series - Série - Serie \_\_\_\_\_ **E 6 P 55 - 6 / 19 A - V**  
**6** = DN in inch - DN en pouces - DN in pollici \_\_\_\_\_  
**55** = Hydraulic identification number - Numéro identifiant hydraulique - Numero identificativo idraulica \_\_\_\_\_  
**-6** = Coupling flange motor - Bride d'accouplement moteur - Flangia accoppiamento motore \_\_\_\_\_  
**/19** = Number of stages - Nombre d'étages- Numero degli stadi \_\_\_\_\_  
**A** = Impeller trimming - Rognage roue - Riduzione girante \_\_\_\_\_  
**-V** = Unit used at 50 Hz - Ensemble avec utilisation a 50 Hz - Gruppo con impiego a 50 Hz \_\_\_\_\_

**E8R40N-8/11-W:**

**E** = Series - Série - Serie \_\_\_\_\_ **E 8 R 40 N - 8 / 11 - W**  
**8** = DN in inch - DN en pouces - DN in pollici \_\_\_\_\_  
**R** = Radial impeller - Roue radiale - Girante radiale \_\_\_\_\_  
**40** = Hydraulic identification number - Numéro identifiant hydraulique - Numero identificativo idraulica \_\_\_\_\_  
**N** = NEMA coupling - Raccord aux normes NEMA - Attacco Nema \_\_\_\_\_  
**-8** = Coupling flange motor - Bride d'accouplement moteur - Flangia accoppiamento motore \_\_\_\_\_  
**/11** = Number of stages - Nombre d'étages- Numero degli stadi \_\_\_\_\_  
**-W** = Part with operation at 50Hz / 60Hz - Partie hydraulique avec emploi à 50Hz / 60Hz- Parte idraulica con impiego a 50Hz / 60Hz \_\_\_\_\_

**E10RB40N-8/14-V:**

**E** = Series - Série - Serie \_\_\_\_\_ **E 10 R B 40 N - 8 / 14 - V:**  
**10** = DN in inch - DN en pouces - DN in pollici \_\_\_\_\_  
**R** = Radial impeller - Roue radiale - Girante radiale \_\_\_\_\_  
**B** = Intermediate casing construction - Version avec support intermediaire - Versione con supporto intermedio \_\_\_\_\_  
**40** = Hydraulic identification number - Numéro identifiant hydraulique - Numero identificativo idraulica \_\_\_\_\_  
**N** = NEMA coupling - Raccord aux normes NEMA - Attacco Nema \_\_\_\_\_  
**-8** = Coupling flange motor - Bride d'accouplement moteur - Flangia accoppiamento motore \_\_\_\_\_  
**/14** = Number of stages - Nombre d'étages- Numero degli stadi \_\_\_\_\_  
**-V** = Unit used at 50 Hz - Ensemble avec utilisation a 50 Hz - Gruppo con impiego a 50 Hz \_\_\_\_\_

3) Examples of submersible motor identification codes - Identification du sigle des moteurs immergés - Esemplificazione sigle motori sommersi

**MAC625/3A-8 :**

**MAC=** Submersible motor - Moteur immergé - Motore sommerso \_\_\_\_\_ **MAC 6 25 / 3A - 8**  
**6** = Nominal diameter in inches - Diamètre nominal en pouces- Diametro nominale in pollici \_\_\_\_\_  
**25** = Nominal power in HP - Puissance nominale en HP - Potenza nominale in HP \_\_\_\_\_  
**/3** = Generational code - Code générationnel - Codice generazionale \_\_\_\_\_  
**A** = HI-TEC \_\_\_\_\_  
**-8** = Constructional features of electric motor \_\_\_\_\_  
*Caractéristiques de fabrication moteur électrique - Caratteristiche costruttive motore elettrico*

**MAC650/3B-8 :**

**MAC=** Submersible motor - Moteur immergé - Motore sommerso \_\_\_\_\_ **MAC 6 50 / 3B - 8**  
**6** = Nominal diameter in inches - Diamètre nominal en pouces- Diametro nominale in pollici \_\_\_\_\_  
**50** = Nominal power in HP - Puissance nominale en HP - Potenza nominale in HP \_\_\_\_\_  
**/3** = Generational code - Code générationnel - Codice generazionale \_\_\_\_\_  
**B** = HI-TEC Desert \_\_\_\_\_  
**-8** = Constructional features of electric motor \_\_\_\_\_  
*Caractéristiques de fabrication moteur électrique - Caratteristiche costruttive motore elettrico*

**MAC850-8 (MAC10/MAC12) :**


**MAC=** Submersible motor - Moteur immergé - Motore sommerso \_\_\_\_\_ **MAC 8 50 - 8**  
**8** = Nominal diameter in inches - Diamètre nominal en pouces- Diametro nominale in pollici \_\_\_\_\_  
**50** = Nominal power in HP - Puissance nominale en HP - Potenza nominale in HP \_\_\_\_\_  
**-8** = Constructional features of electric motor \_\_\_\_\_  
*Caractéristiques de fabrication moteur électrique - Caratteristiche costruttive motore elettrico*

**M14300-8:**

**M** = Submersible motor - Moteur immergé - Motore sommerso \_\_\_\_\_ **M 14 300 - 8**  
**14** = Nominal diameter in inches - Diamètre nominal en pouces- Diametro nominale in pollici \_\_\_\_\_  
**300** = Nominal power in HP - Puissance nominale en HP - Potenza nominale in HP \_\_\_\_\_  
**-8** = Constructional features of electric motor \_\_\_\_\_  
*Caractéristiques de fabrication moteur électrique - Caratteristiche costruttive motore elettrico*

**MAC10180/3A-8 :**

**MAC=** Submersible motor - Moteur immergé - Motore sommerso \_\_\_\_\_ **MAC 10 180 / 3A - 8**  
**10** = Nominal diameter in inches - Diamètre nominal en pouces- Diametro nominale in pollici \_\_\_\_\_  
**180** = Nominal power in HP - Puissance nominale en HP - Potenza nominale in HP \_\_\_\_\_  
**/3** = Generational code - Code générationnel - Codice generazionale \_\_\_\_\_  
**A** = HI-TEC \_\_\_\_\_  
**-8** = Constructional features of electric motor \_\_\_\_\_  
*Caractéristiques de fabrication moteur électrique - Caratteristiche costruttive motore elettrico*




| Pos. | Parts              | Materials              | Nomenclature            | Matériaux             | Nomenclatura           | Materiale          |
|------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 1    | Valve casing       | Cast iron              | Corps du clapet         | Fonte grise           | Corpo valvola          | Ghisa grigia       |
| 2    | Conical valve      | Stainless steel        | Clapet                  | Acier inox            | Clapet                 | Acciaio inox       |
| 3    | Pump shaft         | Stainless steel        | Arbre de pompe          | Acier inox            | Albero                 | Acciaio inox       |
| 9    | Diffuser unit      | Cast iron              | Élément diffuseur       | Fonte grise           | Elemento diffusore     | Ghisa grigia       |
| 11   | Cable guard        | Stainless steel        | Gouttière de protection | Acier inox            | Tegolo protezione cavi | Acciaio inox       |
| 12   | Impeller           | Cast iron              | Roue                    | Fonte grise           | Girante                | Ghisa grigia       |
| 13   | Coupling           | Stainless steel        | Accouplement rigide     | Acier inox            | Giunto rigido          | Acciaio inox       |
| 14   | Strainer           | Stainless steel        | Crépine                 | Acier inox            | Succheruola            | Acciaio inox       |
| 15   | Suction casing     | Cast iron              | Pièce d'aspiration      | Fonte grise           | Supporto aspirazione   | Ghisa grigia       |
| 22   | Shaft bearing bush | Stainless steel/rubber | Coussinet arbre pompe   | Acier inox/caoutchouc | Cuscinetto albero      | Acciaio inox/gomma |
| 23   | Wear ring          | Steel/Rubber           | Bague d'usure           | Acier/Caoutchouc      | Anello sede girante    | Acciaio/Gomma      |
| 25   | Defender®          | .                      | Defender®               | .                     | Defender®              | .                  |

Bolts and nuts in stainless steel.

Visserie en acier inox

Bulloneria in acciaio inox




| Pos. | Parts              | Materials              | Nomenclature            | Matériaux             | Nomenclatura           | Materiale          |
|------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 1    | Valve casing       | Cast iron              | Corps du clapet         | Fonte grise           | Corpo valvola          | Ghisa grigia       |
| 2    | Conical valve      | Stainless steel        | Clapet                  | Acier inox            | Clapet                 | Acciaio inox       |
| 3    | Pump shaft         | Stainless steel        | Arbre de pompe          | Acier inox            | Albero                 | Acciaio inox       |
| 9    | Diffuser unit      | Cast iron              | Élément diffuseur       | Fonte grise           | Elemento diffusore     | Ghisa grigia       |
| 11   | Cable guard        | Stainless steel        | Gouttière de protection | Acier inox            | Tegolo protezione cavi | Acciaio inox       |
| 12   | Impeller           | Cast iron              | Roue                    | Fonte grise           | Girante                | Ghisa grigia       |
| 13   | Coupling           | Stainless steel        | Accouplement rigide     | Acier inox            | Giunto rigido          | Acciaio inox       |
| 14   | Strainer           | Stainless steel        | Crépine                 | Acier inox            | Succheruola            | Acciaio inox       |
| 15   | Suction casing     | Cast iron              | Pièce d'aspiration      | Fonte grise           | Supporto aspirazione   | Ghisa grigia       |
| 22   | Shaft bearing bush | Stainless steel/rubber | Coussinet arbre pompe   | Acier inox/caoutchouc | Cuscinetto albero      | Acciaio inox/gomma |
| 23   | Wear ring          | Steel/Rubber           | Bague d'usure           | Acier inox/caoutchouc | Anello sede girante    | Acciaio inox/gomma |
| 25   | Defender®          | Steel/Rubber           | Defender®               |                       | Defender®              |                    |

Bolts and nuts in stainless steel

Visserie en acier inox

Bulloneria in acciaio inox




| Pos.   | Parts                 | Materials         | Nomenclature              | Matériaux          | Nomenclatura                | Materiale        |
|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| 1      | Valve casing          | Cast iron         | Corps du clapet           | Fonte grise        | Corpo valvola               | Ghisa grigia     |
| 2      | Conical valve         | Cast iron         | Clapet                    | Fonte grise        | Clapet                      | Ghisa grigia     |
| 3      | Pump shaft            | Stainless steel   | Arbre de pompe            | Acier inox         | Albero                      | Acciaio inox     |
| 4 (18) | Shaft sleeve          | Stainless steel   | Entretoise d'arbre        | Acier inox         | Bussola albero              | Acciaio inox     |
| 5 (17) | Bearing bush          | Bronze            | coussinet                 | Bronze             | Bronzina                    | Bronzo           |
| 6      | Delivery casing       | Cast iron         | Corps de refoulement      | Fonte grise        | Corpo mandata               | Ghisa grigia     |
| 9      | Diffuser unit         | Cast iron         | Élément diffuseur         | Fonte grise        | Elemento diffusore          | Ghisa grigia     |
| 11     | Cable guard           | Stainless steel   | Gouttière de protection   | Acier inox         | Tegolo protezione cavi      | Acciaio inox     |
| 12     | Impeller (E8R)        | Technopolymer     | Roue (E8R)                | Polymère technique | Girante (E8R)               | Tecnopolimero    |
| 12     | Impeller (E10R)       | Cast iron         | Roue (E10R)               | Fonte grise        | Girante (E10R)              | Ghisa grigia     |
| 13     | Coupling              | Stainless steel   | Accouplement rigide       | Acier inox         | Giunto rigido               | Acciaio inox     |
| 14     | Strainer              | Stainless steel   | Crépine                   | Acier inox         | Succheruola                 | Acciaio inox     |
| 15     | Suction casing (E8R)  | Cast iron         | Pièce d'aspiration (E8R)  | Fonte grise        | Supporto aspirazione (E8R)  | Ghisa grigia     |
| 15     | Suction casing (E10R) | Nodular cast iron | Pièce d'aspiration (E10R) | Fonte sphéroidale  | Supporto aspirazione (E10R) | Ghisa sferoidale |
| 16     | Tie rod               | Steel             | Tirant                    | Acier              | Tirante                     | Acciaio          |

Bolts and nuts in stainless steel.

Visserie en acier inox

Bulloneria in acciaio inox

Pump construction and materials  
Construction de la pompe et matériaux  
Costruzione pompa e materiali




| Pos.        | Parts                | Materials         | Nomenclature            | Matériaux          | Nomenclatura           | Materiale        |
|-------------|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| 1           | Valve casing         | Cast iron         | Corps du clapet         | Fonte grise        | Corpo valvola          | Ghisa grigia     |
| 2           | Conical valve        | Cast iron         | Clapet                  | Fonte grise        | Clapet                 | Ghisa grigia     |
| 3           | Pump shaft           | Stainless steel   | Arbre de pompe          | Acier inox         | Albero                 | Acciaio inox     |
| 4 (18) (19) | Shaft sleeve         | Stainless steel   | Entretoise d'arbre      | Acier inox         | Bussola albero         | Acciaio inox     |
| 5 (17) (20) | Bearing bush         | Bronze            | coussinet               | Bronze             | Bronzina               | Bronzo           |
| 6           | Delivery casing      | Cast iron         | Corps de refoulement    | Fonte grise        | Corpo mandata          | Ghisa grigia     |
| 9           | Diffuser unit        | Cast iron         | Élément diffuseur       | Fonte grise        | Elemento diffusore     | Ghisa grigia     |
| 11          | Cable guard          | Stainless steel   | Gouttière de protection | Acier inox         | Tegolo protezione cavi | Acciaio inox     |
| 12          | Impeller (E8RB)      | Technopolymer     | Roue (E8RB)             | Polymère technique | Girante (E8RB)         | Tecnopolimero    |
| 12          | Impeller (E10RB)     | Cast iron         | Roue (E10RB)            | Fonte grise        | Girante (E10RB)        | Ghisa grigia     |
| 13          | Coupling             | Stainless steel   | Accouplement rigide     | Acier inox         | Giunto rigido          | Acciaio inox     |
| 14          | Strainer             | Stainless steel   | Crépine                 | Acier inox         | Succheruola            | Acciaio inox     |
| 15          | Suction casing       | Nodular cast iron | Pièce d'aspiration      | Fonte sphéroidale  | Supporto aspirazione   | Ghisa sferoidale |
| 16          | Tie rod              | Steel             | Tirant                  | Acier              | Tirante                | Acciaio          |
| 21          | Intermediate bearing | Cast iron         | Palier intermediaire    | Fonte grise        | Supporto intermedio    | Ghisa grigia     |

Bolts and nuts in stainless steel.

Visserie en acier inox

Bulloneria in acciaio inox




| Pos.    | Parts              | Materials              | Nomenclature            | Matériaux             | Nomenclatura           | Materiale          |
|---------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 1       | Valve casing       | Cast iron              | Corps du clapet         | Fonte grise           | Corpo valvola          | Ghisa grigia       |
| 2       | Conical valve      | Cast iron              | Clapet                  | Fonte grise           | Clapet                 | Ghisa grigia       |
| 3       | Pump shaft         | Stainless steel        | Arbre de pompe          | Acier inox            | Albero                 | Acciaio inox       |
| 9       | Diffuser unit      | Cast iron              | Élément diffuseur       | Fonte grise           | Elemento diffusore     | Ghisa grigia       |
| 11      | Cable guard        | Stainless steel        | Gouttière de protection | Acier inox            | Tegolo protezione cavi | Acciaio inox       |
| 12      | Impeller           | Cast iron              | Roue                    | Fonte grise           | Girante                | Ghisa grigia       |
| 13      | Coupling           | Stainless steel        | Accouplement rigide     | Acier inox            | Giunto rigido          | Acciaio inox       |
| 14      | Strainer           | Stainless steel        | Crépine                 | Acier inox            | Succheruola            | Acciaio inox       |
| 15      | Suction casing     | Nodular cast iron      | Pièce d'aspiration      | Fonte sphéroïdale     | Supporto aspirazione   | Ghisa sferoidale   |
| 22 (24) | Shaft bearing bush | Stainless steel/rubber | Coussinet arbre pompe   | Acier inox/caoutchouc | Cuscinetto albero      | Acciaio inox/gomma |
| 23      | Wear ring          | Steel/Rubber           | Bague d'usure           | Acier/Caoutchouc      | Anello sede girante    | Acciaio/Gomma      |

Bolts and nuts in stainless steel

Visserie en acier inox

Bulloneria in acciaio inox





| Pos.    | Parts              | Materials              | Nomenclature            | Matériaux             | Nomenclatura                 | Materiale          |
|---------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| 1       | Valve casing       | Cast iron              | Corps du clapet         | Fonte grise           | Corpo valvola                | Ghisa grigia       |
| 2       | Conical valve      | Cast iron              | Clapet                  | Fonte grise           | Clapet                       | Ghisa grigia       |
| 3       | Pump shaft         | Stainless steel        | Arbre de pompe          | Acier inox            | Albero                       | Acciaio inox       |
| 9       | Diffuser unit      | Cast iron              | Élément diffuseur       | Fonte grise           | Elemento diffusore           | Ghisa grigia       |
| 11      | Cable guard        | Stainless steel        | Gouttière de protection | Acier inox            | Tegolo protezione cavi       | Acciaio inox       |
| 12      | Impeller           | Cast iron              | Roue                    | Fonte grise           | Girante                      | Ghisa grigia       |
| 13      | Coupling           | Stainless steel        | Accouplement rigide     | Acier inox            | Giunto rigido                | Acciaio inox       |
| 14      | Strainer           | Stainless steel        | Crépine                 | Acier inox            | Succheruola                  | Acciaio inox       |
| 15      | Suction casing     | Nodular cast iron      | Pièce d'aspiration      | Fonte sphéroïdale     | Supporto aspirazione         | Ghisa sferoidale   |
| 22 (24) | Shaft bearing bush | Stainless steel/rubber | Coussinet arbre pompe   | Acier inox/caoutchouc | Cuscinetto albero            | Acciaio inox/gomma |
| 23      | Wear ring          | Stainless steel/rubber | Bague d'usure           | Acier inox/caoutchouc | Anello sede girante          | Acciaio inox/gomma |
| 23      | Wear ring (E12S58) | Steel                  | Bague d'usure (E12S58)  | Acier                 | Anello sede girante (E12S58) | Acciaio            |

Bolts and nuts in stainless steel

Visserie en acier inox


Bulloneria in acciaio inox

# E6-18

E12S42

E14S64

Pump construction and materials  
*Construction de la pompe et matériaux*  
 Costruzione pompa e materiali




| Pos.    | Parts                   | Materials              | Nomenclature            | Matériaux              | Nomenclatura              | Materiale          |
|---------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1       | Valve casing            | Nodular cast iron      | Corps du clapet         | Fonte sphéroïdale      | Corpo valvola             | Ghisa sferoidale   |
| 2       | Conical valve           | Cast iron/rubber       | Clapet                  | Fonte grise/caoutchouc | Clapet                    | Ghisa grigia/gomma |
| 3       | Pump shaft              | Stainless steel        | Arbre de pompe          | Acier inox             | Albero                    | Acciaio inox       |
| 9       | Diffuser unit           | Cast iron              | Élément diffuseur       | Fonte grise            | Elemento diffusore        | Ghisa grigia       |
| 11      | Cable guard             | Stainless steel        | Gouttière de protection | Acier inox             | Tegolo protezione cavi    | Acciaio inox       |
| 12      | Impeller                | Stainless steel        | Roue                    | Acier inox             | Girante                   | Acciaio inox       |
| 13      | Coupling                | Stainless steel        | Accouplement rigide     | Acier inox             | Giunto rigido             | Acciaio inox       |
| 14      | Strainer                | Stainless steel        | Crépine                 | Acier inox             | Succheruola               | Acciaio inox       |
| 15      | Suction casing          | Nodular cast iron      | Pièce d'aspiration      | Fonte sphéroïdale      | Supporto aspirazione      | Ghisa sferoidale   |
| 17      | Bearing bush            | Stainless steel/rubber | Coussinet               | Acier inox/caoutchouc  | Cuscinetto albero valvola | Acciaio inox/gomma |
| 22 (24) | Pump shaft bearing bush | Stainless steel/rubber | Coussinet arbre         | Acier inox/caoutchouc  | Cuscinetto albero         | Acciaio inox/gomma |
| 23      | Wear ring               | Cast iron              | Bague d'usure           | Fonte grise            | Anello sede girante       | Ghisa grigia       |
| 25      | Valve spindle           | Stainless steel        | Tige de soupape         | Acier inox             | Albero valvola            | Acciaio inox       |
| 26      | Valve ring              | Bronze                 | Bague du clapet         | Bronze                 | Anello valvola            | Bronzo             |
| 29      | Sand guard              | Stainless steel/rubber | Para-sable              | Acier inox/caoutchouc  | Parasabbia                | Acciaio inox/gomma |

Bolts and nuts in stainless steel

Visserie en acier inox

Bulloneria in acciaio inox




| Pos.    | Parts                    | Materials              | Nomenclature                  | Matériaux             | Nomenclatura              | Materiale          |
|---------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| 1       | Valve casing             | Cast iron              | Corps du clapet               | Fonte grise           | Corpo valvola             | Ghisa grigia       |
| 2       | Conical valve            | Cast iron/rubber       | Clapet                        | Fonte grise/<br>Gomma | Clapet                    | Ghisa grigia/gomma |
| 3       | Pump shaft               | Stainless steel        | Arbre de pompe                | Acier inox            | Albero                    | Acciaio inox       |
| 6       | Delivery casing (E14S50) | Cast iron              | Corps de refoulement (E14S50) | Fonte grise           | Corpo mandata (E14S50)    | Ghisa grigia       |
| 6       | Delivery casing (E14S55) | Nodular cast iron      | Corps de refoulement (E14S55) | Fonte sphéroidale     | Corpo mandata (E14S55)    | Ghisa sferoidale   |
| 9       | Diffuser unit            | Cast iron              | Élément diffuseur             | Fonte grise           | Elemento diffusore        | Ghisa grigia       |
| 11      | Cable guard              | Stainless steel        | Gouttière de protection       | Acier inox            | Tegolo protezione cavi    | Acciaio inox       |
| 12      | Impeller                 | Stainless steel        | Roue                          | Acier inox            | Girante                   | Acciaio inox       |
| 13      | Coupling                 | Stainless steel        | Accouplement rigide           | Acier inox            | Giunto rigido             | Acciaio inox       |
| 14      | Strainer                 | Stainless steel        | Crépine                       | Acier inox            | Succheruola               | Acciaio inox       |
| 15      | Suction casing           | Nodular cast iron      | Pièce d'aspiration            | Fonte sphéroidale     | Supporto aspirazione      | Ghisa sferoidale   |
| 17      | Bearing bush             | Stainless steel/rubber | Coussinet                     | Acier inox/caoutchouc | Cuscinetto albero valvola | Acciaio inox/gomma |
| 22 (24) | Pump shaft bearing bush  | Stainless steel/rubber | Coussinet arbre               | Acier inox/caoutchouc | Cuscinetto albero         | Acciaio inox/gomma |
| 25      | Valve spindle            | Stainless steel        | Tige de soupape               | Acier inox            | Albero valvola            | Acciaio inox       |
| 26      | Valve ring               | Bronze                 | Bague du clapet               | Bronze                | Anello valvola            | Bronzo             |
| 28      | Wear ring                | Cast iron              | Bague d'usure                 | Fonte grise           | Anello sede girante       | Ghisa grigia       |
| 29      | Sand guard               | Stainless steel/rubber | Para-sable                    | Acier inox/caoutchouc | Parasabbia                | Acciaio inox/gomma |

Bolts and nuts in stainless steel

Visserie en acier inox

Bulloneria in acciaio inox




| Pos.    | Parts                     | Materials              | Nomenclature                   | Matériaux              | Nomenclatura              | Materiale          |
|---------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1       | Valve casing              | Nodular cast iron      | Corps du clapet                | Fonte sphéroïdale      | Corpo valvola             | Ghisa sferoidale   |
| 2       | Conical valve             | Cast iron/rubber       | Clapet                         | Fonte grise/caoutchouc | Clapet                    | Ghisa grigia/gomma |
| 3       | Shaft                     | Stainless steel        | Arbre                          | Acier inox             | Albero                    | Acciaio inox       |
| 6       | Delivery casing           | Cast iron              | Corps de refoulement           | Fonte grise            | Corpo mandata             | Ghisa grigia       |
| 6       | Delivery casing (E14SE55) | Nodular cast iron      | Corps de refoulement (E14SE55) | Fonte sphéroïdale      | Corpo mandata (E14SE55)   | Ghisa sferoidale   |
| 9       | Diffuser unit             | Cast iron              | Élément diffuseur              | Fonte grise            | Elemento diffusore        | Ghisa grigia       |
| 11      | Cable guard               | Stainless steel        | Gouttière de protection        | Acier inox             | Tegolo protezione cavi    | Acciaio inox       |
| 12      | Impeller                  | Stainless steel        | Roue                           | Acier inox             | Girante                   | Acciaio inox       |
| 13      | Coupling                  | Stainless steel        | Accouplement rigide            | Acier inox             | Giunto rigido             | Acciaio inox       |
| 14      | Strainer                  | Stainless steel        | Crépine                        | Acier inox             | Succheruola               | Acciaio inox       |
| 15      | Suction casing            | Nodular cast iron      | Pièce d'aspiration             | Fonte sphéroïdale      | Supporto aspirazione      | Ghisa sferoidale   |
| 17      | Bearing bush              | Stainless steel/rubber | Coussinet                      | Acier inox/caoutchouc  | Cuscinetto albero valvola | Acciaio inox/gomma |
| 22 (24) | Pump shaft bearing bush   | Stainless steel/rubber | Coussinet arbre pompe          | Acier inox/caoutchouc  | Cuscinetto albero         | Acciaio inox/gomma |
| 25      | Valve spindle             | Stainless steel        | Tige de soupape                | Acier inox             | Albero valvola            | Acciaio inox       |
| 26      | Valve ring                | Bronze                 | Bague du clapet                | Bronze                 | Anello valvola            | Bronzo             |
| 28      | Wear ring                 | Cast iron              | Bague d'usure                  | Fonte grise            | Anello sede girante       | Ghisa grigia       |
| 29      | Sand guard                | Stainless steel/rubber | Para-sable                     | Acier inox/caoutchouc  | Parasabbia                | Acciaio inox/gomma |

Bolts and nuts in stainless steel

Visserie en acier inox

Bulloneria in acciaio inox




| Pos.    | Parts                   | Materials              | Nomenclature            | Matériaux              | Nomenclatura                    | Materiale          |
|---------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1       | Valve casing            | Nodular cast iron      | Corps du clapet         | Fonte sphéroïdale      | Corpo valvola                   | Ghisa sferoidale   |
| 2       | Conical valve           | Cast iron/rubber       | Clapet                  | Fonte grise/caoutchouc | Clapet                          | Ghisa grigia/gomma |
| 3       | Pump shaft              | Stainless steel        | Arbre de pompe          | Acier inox             | Albero                          | Acciaio inox       |
| 5 (17)  | Bearing bush            | Bronze                 | coussinet               | Bronze                 | Bronzina                        | Bronzo             |
| 6       | Delivery casing         | Cast iron              | Corps de refoulement    | Fonte grise            | Corpo mandata                   | Ghisa grigia       |
| 9       | Diffuser unit           | Cast iron              | Élément diffuseur       | Fonte grise            | Elemento diffusore              | Ghisa grigia       |
| 11      | Cable guard             | Stainless steel        | Gouttière de protection | Acier inox             | Tegolo protezione cavi          | Acciaio inox       |
| 12      | Impeller                | Stainless steel        | Roue                    | Acier inox             | Girante                         | Acciaio inox       |
| 13      | Coupling                | Stainless steel        | Accouplement rigide     | Acier inox             | Giunto rigido                   | Acciaio inox       |
| 14      | Strainer                | Stainless steel        | Crépine                 | Acier inox             | Succheruola                     | Acciaio inox       |
| 15      | Suction casing          | Nodular cast iron      | Pièce d'aspiration      | Fonte sphéroïdale      | Supporto aspirazione            | Ghisa sferoidale   |
| 22      | Bearing bush            |                        | Coussinet               |                        | Cuscinetto asta di trasmissione |                    |
| 24      | Pump shaft bearing bush | Bronze                 | Coussinet arbre pompe   | Bronze                 | Cuscinetto albero               | Bronzo             |
| 25      | Valve spindle           | Stainless steel        | Tige de soupape         | Acier inox             | Albero valvola                  | Acciaio inox       |
| 26      | Valve ring              | Cast iron              | Bague du clapet         | Fonte grise            | Anello valvola                  | Ghisa grigia       |
| 27 (28) | Wear ring               | Cast iron              | Bague d'usure           | Fonte grise            | Anello sede girante             | Ghisa grigia       |
| 29      | Sand guard              | Stainless steel/rubber | Para-sable              | Acier inox/caoutchouc  | Parasabbia                      | Acciaio inox/gomma |
| 34      | Connecting flange       | Steel                  | Bride de connexion      | Acier                  | Elemento di raccordo            | Acciaio            |

Bolts and nuts in stainless steel

Visserie en acier inox

Bulloneria in acciaio inox




| EASYWELL   |                          |  |                               |   |                            |   |
|------------|--------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------|---|
| Pos.       | Parts                    | Materials                              | Nomenclature                  | Matériaux                                   | Nomenclatura               | Materiale                                 |
| 1          | Shaft                    | Stainless steel                        | Arbre                         | Acier inox                                  | Albero                     | Acciaio inox                              |
| 2          | Sand guard               | Rubber                                 | para-sable                    | Caoutchouc                                  | Parasabbia                 | Gomma                                     |
| 6          | Rotor                    | Electrical steel                       | Rotor                         | Tôle magnétique                             | Rotore                     | Lamierino magnetico                       |
| 7          | Stator                   | Electrical steel                       | Stator                        | Tôle magnétique                             | Statore                    | Lamierino magnetico                       |
| 8          | Stator shell             | Stainless steel                        | Chemise de stator             | Acier inox                                  | Camicia statore            | Acciaio inox                              |
| 9          | Winding                  | PPC                                    | Bobinage                      | PPC   | Avvolgimento               | PPC                                       |
| 11         | Lower bracket            | Cast iron                              | Support inférieur             | Fonte grise                                 | Supporto inferiore         | Ghisa grigia                              |
| 12         | Mechanical seal cover    | Technopolymer                          | Couvercle garniture mécanique | Polymère technique                          | Coperchio tenuta meccanica | Tecnopolimero                             |
| 13         | Mechanical seal          | Silicon carbide/silicon carbide        | Garniture mécanique           | Carbure de silicium/<br>carbure de silicium | Tenuta meccanica           | Carburo di silicio/<br>carburo di silicio |
| 14<br>(15) | Bearing                  | Graphite                               | Roulement                     | Graphite                                    | Cuscinetto                 | Grafite                                   |
| 16         | Thrust-bearing           | Stainless steel/<br>Synthetic compound | Butée                         | Acier inox/Composé<br>synthétique           | Reggispinta                | Acciaio inox/<br>Composito sintetico      |
| 17         | Thrust-bearing foot slip | Cast iron                              | Support butée                 | Fonte grise                                 | Supporto reggispinta       | Ghisa grigia                              |
| 18         | Diaphragm                | Rubber                                 | Membrane                      | Caoutchouc                                  | Membrana                   | Gomma                                     |
| 19         | Diaphragm cover          | Cast iron                              | Couvercle de membrane         | Fonte grise                                 | Coperchio membrana         | Ghisa grigia                              |
| 20         | Upper bracket            | Cast iron                              | Support supérieur             | Fonte grise                                 | Supporto superiore         | Ghisa grigia                              |
| 22<br>(24) | Shaft sleeve             | Steel                                  | Chemise d'arbre               | Acier                                       | Bussola                    | Acciaio                                   |

Bolts and nuts in stainless steel.

Visserie en acier inox

Bulloneria in acciaio inox





| EASYWELL |                          |  |                        |   |                            |   |
|----------|--------------------------|--|------------------------|---|----------------------------|---|
| Pos.     | Parts                    | Materials                              | Nomenclature           | Matériaux                                   | Nomenclatura               | Materiale                                 |
| 1        | Shaft                    | Stainless steel                        | Arbre                  | Acier inox                                  | Albero                     | Acciaio inox                              |
| 2        | Sand guard               | Rubber                                 | Para-sable             | Caoutchouc                                  | Parasabbia                 | Gomma                                     |
| 6        | Rotor                    | Electrical steel                       | Rotor                  | Tôle magnétique                             | Rotore                     | Lamierino magnetico                       |
| 7        | Stator                   | Electrical steel                       | Stator                 | Tôle magnétique                             | Statore                    | Lamierino magnetico                       |
| 8        | Stator shell             | Stainless steel                        | Chemise de stator      | Acier inox                                  | Camicia statore            | Acciaio inox                              |
| 9        | Winding                  | PPC                                    | Bobinage               | PPC   | Avvolgimento               | PPC                                       |
| 11       | Lower bracket            | Cast iron                              | Support inférieur      | Fonte grise                                 | Supporto inferiore         | Ghisa grigia                              |
| 12       | Mechanical seal cover    | Stainless steel                        | mécanique d'étanchéité | Acier inox                                  | Coperchio tenuta meccanica | Acciaio inox                              |
| 13       | Mechanical seal          | Silicon carbide/silicon carbide        | Garniture mécanique    | Carbure de silicium/<br>carbure de silicium | Tenuta meccanica           | Carburo di silicio/<br>carburo di silicio |
| 14       | Bearing                  | Graphite                               | Roulement              | Graphite                                    | Cuscinetto                 | Grafite                                   |
| 15       | Thrust-bearing           | Stainless steel/<br>Synthetic compound | Butée                  | Acier inox/Composé<br>synthétique           | Reggispinta                | Acciaio inox/<br>Composito sintetico      |
| 17       | Thrust-bearing foot slip | Cast iron                              | Support butée          | Fonte grise                                 | Supporto reggispinta       | Ghisa grigia                              |
| 18       | Diaphragm                | Rubber                                 | Membrane               | Caoutchouc                                  | Membrana                   | Gomma                                     |
| 19       | Diaphragm cover          | Cast iron                              | Couvercle de membrane  | Fonte grise                                 | Coperchio membrana         | Ghisa grigia                              |
| 20       | Upper bracket            | Cast iron                              | Support supérieur      | Fonte grise                                 | Supporto superiore         | Ghisa grigia                              |
| 22       | Shaft sleeve             | Steel                                  | Chemise d'arbre        | Acier                                       | Bussola                    | Acciaio                                   |

Bolts and nuts in stainless steel.

Visserie en acier inox


Bulloneria in acciaio inox

# E6-18

## MPC10/1A

# caprari

Motor construction and materials  
Construction du moteur et matériaux  
Costruzione motore e materiali




| EASYWELL   |                          |  |                               |   |                            |   |
|------------|--------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------|---|
| Pos.       | Parts                    | Materials                              | Nomenclature                  | Matériaux                                   | Nomenclatura               | Materiale                                 |
| 1          | Shaft                    | Stainless steel                        | Arbre                         | Acier inox                                  | Albero                     | Acciaio inox                              |
| 2          | Sand guard               | Rubber                                 | para-sable                    | Caoutchouc                                  | Parasabbia                 | Gomma                                     |
| 6          | Rotor                    | Electrical steel                       | Rotor                         | Tôle magnétique                             | Rotore                     | Lamierino magnetico                       |
| 7          | Stator                   | Electrical steel                       | Stator                        | Tôle magnétique                             | Statore                    | Lamierino magnetico                       |
| 8          | Stator shell             | Stainless steel                        | Chemise de stator             | Acier inox                                  | Camicia statore            | Acciaio inox                              |
| 9          | Winding                  | PPC                                    | Bobinage                      | PPC   | Avvolgimento               | PPC                                       |
| 11         | Lower bracket            | Cast iron                              | Support inférieur             | Fonte grise                                 | Supporto inferiore         | Ghisa grigia                              |
| 12         | Cover mechanical seal    | Stainless steel                        | Couvercle garniture mécanique | Acier inox                                  | Coperchio tenuta meccanica | Acciaio inox                              |
| 13         | Mechanical seal          | Silicon carbide/silicon carbide        | Garniture mécanique           | Carbure de silicium/<br>carbure de silicium | Tenuta meccanica           | Carburo di silicio/<br>carburo di silicio |
| 14<br>(15) | Bearing                  | Graphite                               | Roulement                     | Graphite                                    | Cuscinetto                 | Grafite                                   |
| 16         | Thrust-bearing           | Stainless steel/<br>Synthetic compound | Butée                         | Acier inox/Composé<br>synthétique           | Reggispinta                | Acciaio inox/<br>Composito sintetico      |
| 17         | Thrust-bearing foot slip | Cast iron                              | Support butée                 | Fonte grise                                 | Supporto reggispinta       | Ghisa grigia                              |
| 18         | Diaphragm                | Rubber                                 | Membrane                      | Caoutchouc                                  | Membrana                   | Gomma                                     |
| 19         | Diaphragm cover          | Cast iron                              | Couvercle de membrane         | Fonte grise                                 | Coperchio membrana         | Ghisa grigia                              |
| 20         | Upper bracket            | Cast iron                              | Support supérieur             | Fonte grise                                 | Supporto superiore         | Ghisa grigia                              |
| 22<br>(24) | Shaft sleeve             | Steel                                  | Chemise arbre                 | Acier                                       | Bussola                    | Acciaio                                   |


Bolts and nuts in stainless steel.  
Cables outlet: see "Cables outlet"

Visserie en acier inox  
Sortie câbles voir "Sortie câbles"

Bulloneria in acciaio inox  
Uscita cavi: vedere "uscita cavi"






|  |                          |                                 |                       |  |                      |  |
|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|----------------------|--|
| Pos.  | Parts                    | Materials                       | Nomenclature          | Matériaux                                | Nomenclatura         | Materiale                              |
| 1   | Shaft                    | Stainless steel                 | Arbre                 | Acier inox                               | Albero               | Acciaio inox                           |
| 2   | Sand guard               | Rubber                          | para-sable            | Caoutchouc                               | Parasabbia           | Gomma                                  |
| 6   | Rotor                    | Electrical steel                | Rotor                 | Tôle magnétique                          | Rotore               | Lamierino magnetico                    |
| 7   | Stator                   | Electrical steel                | Stator                | Tôle magnétique                          | Statore              | Lamierino magnetico                    |
| 8   | Stator shell             | Stainless steel                 | Chemise de stator     | Acier inox                               | Camicia statore      | Acciaio inox                           |
| 9   | Winding                  | Green wire/PPC                  | Bobinage              | Green wire/PPC                           | Avvolgimento         | Green wire/PPC                         |
| 11  | Lower bracket            | Cast iron                       | Support inférieur     | Fonte grise                              | Supporto inferiore   | Ghisa grigia                           |
| 13  | Mechanical seal          | Silicon carbide/silicon carbide | Garniture mécanique   | Carbure de silicium/ carbure de silicium | Tenuta meccanica     | Carburo di silicio/ carburo di silicio |
| 14 (15)   | Bearing                  | HT Synthetic                    | Coussinet             | Composé HT                               | Cuscinetto           | Composito HT                           |
| 16  | Thrust-bearing           | HT                              | Butée                 | HT                                       | Reggispinta          | HT                                     |
| 17  | Thrust-bearing foot slip | Cast iron                       | Support butée         | Fonte grise                              | Supporto reggispinta | Ghisa grigia                           |
| 18  | Diaphragm                | Rubber                          | Membrane              | Caoutchouc                               | Membrana             | Gomma                                  |
| 19  | Diaphragm cover          | Technopolymer                   | Couvercle de membrane | Polymère technique                       | Coperchio membrana   | Tecnopolimero                          |
| 20  | Upper bracket            | Cast iron                       | Support supérieur     | Fonte grise                              | Supporto superiore   | Ghisa grigia                           |

Bolts and nuts in stainless steel.

Visserie en acier inox

Bulloneria in acciaio inox




| Pos.       | Parts                    | Materials                       | Nomenclature          | Matériaux                                   | Nomenclatura         | Materiale                                 |
|------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|
| 1          | Shaft                    | Stainless steel                 | Arbre                 | Acier inox                                  | Albero               | Acciaio inox                              |
| 2          | Sand guard               | Rubber                          | para-sable            | Caoutchouc                                  | Parasabbia           | Gomma                                     |
| 3          | Upper cover              | Cast iron                       | Couvercle supérieur   | Fonte grise                                 | Coperchio superiore  | Ghisa grigia                              |
| 6          | Rotor                    | Electrical steel                | Rotor                 | Tôle magnétique                             | Rotore               | Lamierino magnetico                       |
| 7          | Stator                   | Electrical steel                | Stator                | Tôle magnétique                             | Statore              | Lamierino magnetico                       |
| 8          | Stator shell             | Stainless steel                 | Chemise de stator     | Acier inox                                  | Camicia statore      | Acciaio inox                              |
| 9          | Winding                  | Green wire                      | Bobinage              | Green wire                                  | Avvolgimento         | Green wire                                |
| 11         | Lower bracket            | Cast iron                       | Support inférieur     | Fonte grise                                 | Supporto inferiore   | Ghisa grigia                              |
| 13         | Mechanical seal          | Silicon carbide/silicon carbide | Garniture mécanique   | Carbure de silicium/<br>carbure de silicium | Tenuta meccanica     | Carburo di silicio/<br>carburo di silicio |
| 14<br>(15) | Bearing                  | HT Synthetic                    | Coussinet             | Composé HT                                  | Cuscinetto           | Composito HT                              |
| 16         | Thrust-bearing           | HT                              | Butée                 | HT  | Reggispinta          | HT  |
| 17         | Thrust-bearing foot slip | Cast iron                       | Support butée         | Fonte grise                                 | Supporto reggispinta | Ghisa grigia                              |
| 18         | Diaphragm                | Rubber                          | Membrane              | Caoutchouc                                  | Membrana             | Gomma                                     |
| 19         | Diaphragm cover          | Cast iron                       | Couvercle de membrane | Fonte grise                                 | Coperchio membrana   | Ghisa grigia                              |
| 20         | Upper bracket            | Cast iron                       | Support supérieur     | Fonte grise                                 | Supporto superiore   | Ghisa grigia                              |

Bolts and nuts in stainless steel.

Visserie en acier inox

Bulloneria in acciaio inox



| Pos.       | Parts                    | Materials                       | Nomenclature           | Matériaux                                   | Nomenclatura               | Materiale                                 |
|------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|---|----------------------------|---|
| 1          | Shaft                    | Stainless steel                 | Arbre                  | Acier inox                                  | Albero                     | Acciaio inox                              |
| 2          | Sand guard               | Rubber                          | Para-sable             | Caoutchouc                                  | Parasabbia                 | Gomma                                     |
| 3          | Upper bracket            | Cast iron                       | Support supérieur      | Fonte grise                                 | Supporto superiore         | Ghisa grigia                              |
| 4*         | Protection               | Rubber                          | Protecteur             | Caoutchouc                                  | Protettore                 | Gomma                                     |
| 6          | Rotor                    | Electrical steel                | Rotor                  | Tôle magnétique                             | Rotore                     | Lamierino magnetico                       |
| 7          | Stator                   | Electrical steel                | Stator                 | Tôle magnétique                             | Statore                    | Lamierino magnetico                       |
| 8          | Stator shell             | Stainless steel                 | Chemise de stator      | Acier inox                                  | Camicia statore            | Acciaio inox                              |
| 9          | Winding                  | Green wire                      | Bobinage               | Green wire                                  | Avvolgimento               | Green wire                                |
| 11         | Lower bracket            | Cast iron                       | Support inférieur      | Fonte grise                                 | Supporto inferiore         | Ghisa grigia                              |
| 12         | Mechanical seal cover    | Cast iron                       | mécanique d'étanchéité | Fonte grise                                 | Coperchio tenuta meccanica | Ghisa grigia                              |
| 13         | Mechanical seal          | Silicon carbide/silicon carbide | Garniture mécanique    | Carbure de silicium/<br>carbure de silicium | Tenuta meccanica           | Carburo di silicio/<br>carburo di silicio |
| 14<br>(15) | Bearing bush             | Bronze                          | Coussinet              | Bronze                                      | Bronzina                   | Bronzo                                    |
| 14<br>(15) | Bearing bush (MAC8150)   | Graphite                        | Coussinet (MAC8150)    | Graphite                                    | Bronzina (MAC8150)         | Grafite                                   |
| 16         | Thrust-bearing           | HT                              | Butée                  | HT  | Reggispinta                | HT  |
| 17         | Thrust-bearing foot slip | Cast iron                       | Support butée          | Fonte grise                                 | Supporto reggispinta       | Ghisa grigia                              |
| 18         | Diaphragm                | Rubber                          | Membrane               | Caoutchouc                                  | Membrana                   | Gomma                                     |
| 19         | Diaphragm cover          | Cast iron                       | Couvercle de membrane  | Fonte grise                                 | Coperchio membrana         | Ghisa grigia                              |
| 20         | Connecting flange        | Cast iron                       | Support intermediaire  | Fonte grise                                 | Elemento di raccordo       | Ghisa grigia                              |
| 22<br>(24) | Shaft sleeve             | Chrome plated steel             | Chemise d'arbre        | Acier cromé                                 | Bussola                    | Acciaio cromato                           |
| 23         | Motor bracket            | Cast iron                       | Support moteur         | Fonte grise                                 | Disco di guida             | Ghisa grigia                              |

Bolts and nuts in stainless steel.


Visserie en acier inox

Bulloneria in acciaio inox

# E6-18

## MAC10/1A

Motor construction and materials  
Construction du moteur et matériaux  
Costruzione motore e materiali




| Pos.       | Parts                    | Materials                              | Nomenclature          | Matériaux                                   | Nomenclatura         | Materiale                                 |
|------------|--------------------------|--|-----------------------|---|----------------------|---|
| 1          | Shaft                    | Stainless steel                        | Arbre                 | Acier inox                                  | Albero               | Acciaio inox                              |
| 2          | Sand guard               | Rubber                                 | para-sable            | Caoutchouc                                  | Parasabbia           | Gomma                                     |
| 3          | Upper bracket            | Cast iron                              | Support supérieur     | Fonte grise                                 | Supporto superiore   | Ghisa grigia                              |
| 6          | Rotor                    | Electrical steel                       | Rotor                 | Tôle magnétique                             | Rotore               | Lamierino magnetico                       |
| 7          | Stator                   | Electrical steel                       | Stator                | Tôle magnétique                             | Statore              | Lamierino magnetico                       |
| 8          | Stator shell             | Stainless steel                        | Chemise de stator     | Acier inox                                  | Camicia statore      | Acciaio inox                              |
| 9          | Winding                  | Green wire                             | Bobinage              | Green wire                                  | Avvolgimento         | Green wire                                |
| 11         | Lower bracket            | Cast iron                              | Support inférieur     | Fonte grise                                 | Supporto inferiore   | Ghisa grigia                              |
| 13         | Mechanical seal          | Silicon carbide/silicon carbide        | Garniture mécanique   | Carbure de silicium/<br>carbure de silicium | Tenuta meccanica     | Carburo di silicio/<br>carburo di silicio |
| 14<br>(15) | Bearing bush             | Bronze                                 | Coussinet             | Bronze                                      | Bronzina             | Bronzo                                    |
| 14<br>(15) | Bearing bush (MAC10250A) | Graphite                               | Coussinet (MAC10250A) | Graphite                                    | Bronzina (MAC10250A) | Grafite                                   |
| 16         | Thrust-bearing           | Stainless steel/<br>Synthetic compound | Butée                 | Acier inox/Composé<br>synthétique           | Reggispinta          | Acciaio inox/<br>Composito sintetico      |
| 17         | Thrust-bearing foot slip | Cast iron                              | Support butée         | Fonte grise                                 | Supporto reggispinta | Ghisa grigia                              |
| 18         | Diaphragm                | Rubber                                 | Membrane              | Caoutchouc                                  | Membrana             | Gomma                                     |
| 19         | Diaphragm cover          | Cast iron                              | Couvercle de membrane | Fonte grise                                 | Coperchio membrana   | Ghisa grigia                              |
| 20         | Connecting flange        | Cast iron                              | Support intermédiaire | Fonte grise                                 | Elemento di raccordo | Ghisa grigia                              |
| 22         | Shaft sleeve             | Chrome plated steel                    | Chemise d'arbre       | Acier chromé                                | Bussola              | Acciaio cromato                           |
| 23         | Motor bracket            | Cast iron                              | Support moteur        | Fonte grise                                 | Fondello motore      | Ghisa grigia                              |

Bolts and nuts in stainless steel.  
Cables outlet: see "Cables outlet"

Visserie en acier inox  
Sortie câbles voir "Sortie câbles"

Bulloneria in acciaio inox  
Uscita cavi: vedere "uscita cavi"




| Pos.       | Parts                    | Materials                              | Nomenclature          | Matériaux                                   | Nomenclatura           | Materiale                                 |
|------------|--------------------------|--|-----------------------|---|------------------------|---|
| 1          | Shaft                    | Stainless steel                        | Arbre                 | Acier inox                                  | Albero                 | Acciaio inox                              |
| 2          | Sand guard               | Bronze                                 | para-sable            | Bronze                                      | Parasabbia             | Bronzo                                    |
| 3          | Upper bracket            | Cast iron                              | Support supérieur     | Fonte grise                                 | Supporto superiore     | Ghisa grigia                              |
| 6          | Rotor                    | Electrical steel                       | Rotor                 | Tôle magnétique                             | Rotore                 | Lamierino magnetico                       |
| 7          | Stator                   | Electrical steel                       | Stator                | Tôle magnétique                             | Statore                | Lamierino magnetico                       |
| 8          | Stator shell             | Stainless steel                        | Chemise de stator     | Acier inox                                  | Camicia statore        | Acciaio inox                              |
| 9          | Winding                  | Green wire                             | Bobinage              | Green wire                                  | Avvolgimento           | Green wire                                |
| 9          | Winding (MAC12/C)        | PE2+PA                                 | Bobinage (MAC12/C)    | PE2+PA                                      | Avvolgimento (MAC12/C) | PE2+PA                                    |
| 11         | Lower bracket            | Cast iron                              | Support inférieur     | Fonte grise                                 | Supporto inferiore     | Ghisa grigia                              |
| 13         | Mechanical seal          | Silicon carbide/silicon carbide        | Garniture mécanique   | Carbure de silicium/<br>carbure de silicium | Tenuta meccanica       | Carburo di silicio/<br>carburo di silicio |
| 14<br>(15) | Bearing                  | Graphite                               | Coussinet             | Graphite                                    | Cuscinetto             | Grafite                                   |
| 16         | Thrust-bearing           | Stainless steel/<br>Synthetic compound | Butée                 | Acier inox/Composé<br>synthétique           | Reggispinta            | Acciaio inox/<br>Composito sintetico      |
| 17         | Thrust-bearing foot slip | Cast iron                              | Support butée         | Fonte grise                                 | Supporto reggispinta   | Ghisa grigia                              |
| 18         | Diaphragm                | Rubber                                 | Membrane              | Caoutchouc                                  | Membrana               | Gomma                                     |
| 19         | Diaphragm cover          | Cast iron                              | Couvercle de membrane | Fonte grise                                 | Coperchio membrana     | Ghisa grigia                              |
| 20         | Connecting flange        | Cast iron                              | Support intermediaire | Fonte grise                                 | Elemento di raccordo   | Ghisa grigia                              |
| 22         | Shaft sleeve             | Chrome plated steel                    | Chemise d'arbre       | Acier cromé                                 | Bussola                | Acciaio cromato                           |
| 23         | Motor bracket            | Cast iron                              | Support moteur        | Fonte grise                                 | Fondello motore        | Ghisa grigia                              |

Bolts and nuts in stainless steel.  
Cables outlet: see "Cables outlet"

Visserie en acier inox  
Sortie câbles voir "Sortie câbles"

Bulloneria in acciaio inox  
Uscita cavi: vedere "uscite cavi"



| Pos.       | Parts                     | Materials                       | Nomenclature           | Matériaux                                   | Nomenclatura          | Materiale                                 |
|------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|
| 1          | Shaft                     | Stainless steel                 | Arbre                  | Acier inox                                  | Albero                | Acciaio inox                              |
| 2          | Sand guard                | Stainless steel                 | para-sable             | Acier inox                                  | Parasabbia            | Acciaio inox                              |
| 3          | Upper bracket             | Cast iron                       | Support supérieur      | Fonte grise                                 | Supporto superiore    | Ghisa grigia                              |
| 6          | Rotor                     | Electrical steel                | Rotor                  | Tôle magnétique                             | Rotore                | Lamierino magnetico                       |
| 7          | Stator                    | Electrical steel                | Stator                 | Tôle magnétique                             | Statore               | Lamierino magnetico                       |
| 8          | Stator shell              | Stainless steel                 | Chemise de stator      | Acier inox                                  | Camicia statore       | Acciaio inox                              |
| 9          | Winding                   | PE2+PA                          | Bobinage               | PE2+PA                                      | Avvolgimento          | PE2+PA                                    |
| 11         | Lower bracket             | Cast iron                       | Support inférieur      | Fonte grise                                 | Supporto inferiore    | Ghisa grigia                              |
| 13         | Mechanical seal           | Silicon carbide/silicon carbide | Garniture mécanique    | Carbure de silicium/<br>carbure de silicium | Tenuta meccanica      | Carburo di silicio/<br>carburo di silicio |
| 14<br>(15) | Bearing bush              | Bronze                          | Coussinet              | Bronze                                      | Bronzina              | Bronzo                                    |
| 14<br>(15) | Bearing bush (M14540:600) | Graphite                        | Coussinet (M14540:600) | Graphite                                    | Bronzina (M14540:600) | Grafite                                   |
| 16         | Thrust-bearing            | Brass/Synthetic compound        | Butée                  | Laiton/Composé synthétique                  | Reggispinta           | Ottone/Composito sintetico                |
| 17         | Thrust-bearing foot slip  | Nodular cast iron               | Support butée          | Fonte sphéroïdale                           | Supporto reggispinta  | Ghisa sferoidale                          |
| 18         | Diaphragm                 | Rubber                          | Membrane               | Caoutchouc                                  | Membrana              | Gomma                                     |
| 19         | Diaphragm cover           | Cast iron                       | Couvercle de membrane  | Fonte grise                                 | Coperchio membrana    | Ghisa grigia                              |
| 20         | Connecting flange         | Nodular cast iron               | Support intermédiaire  | Fonte sphéroïdale                           | Elemento di raccordo  | Ghisa sferoidale                          |
| 22         | Shaft sleeve              | Chrome plated steel             | Chemise d'arbre        | Acier cromé                                 | Bussola               | Acciaio cromato                           |
| 23         | Motor bracket             | Nodular cast iron               | Support moteur         | Fonte sphéroïdale                           | Fondello motore       | Ghisa sferoidale                          |

Bolts and nuts in stainless steel.  
 Cables outlet: see "Cables outlet"

Visserie en acier inox  
 Sortie câbles voir "Sortie câbles"

Bulloneria in acciaio inox  
 Uscita cavi: vedere "uscita cavi"

- a) The standard construction electric submersible pumps series E6-18 are suitable for raising chemically and mechanically non-aggressive water.
- b) Maximum content of solids, the same hardness and granulometry of silt:  
40 [g/m<sup>3</sup>]  
E6P/E8P 100 [g/m<sup>3</sup>]
- c) Maximum operating time when the outlet is closed and the pump is submersed: 3 min.
- d) The hydraulic performance characteristics were measured with 400 V powered motors, cold water (15°C) and atmospheric pressure (1 bar). They are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.

The catalogue given data refer to liquids with a density of 1 [kg/dm<sup>3</sup>] and kinematic viscosity of not more than 1 [mm<sup>2</sup>/s], are comprehensive of friction losses in the check valves of radial pumps; in case of mixed-flow pumps, friction losses must, on the contrary, be deduced from the total head shown on the catalogue (see chart on page Friction losses).

- e) UPON REQUEST
  - Pumps can be tested according to UNI/ISO 9906 Grade 1B.  
UNI/ISO 9906 Grade 2B.
  - Pumps having characteristics differing from those shown in the catalogue can be supplied.
  - Special executions can be supplied with:
    - with bronze and/stainless steel impellers
    - with bronze and/stainless steel casing and impellers
    - metallic stage casings and impellers instead of thermoplastic resin (E8R35-40);
    - 4 pole motors up to 22";
    - for horizontal installation, if not usually foreseen.

- a) *Les électropompes immergées série E6-18, dans leur version normale de construction, sont aptes au pompage d'eau chimiquement et mécaniquement non agressive pour les matériaux des composants.*
- b) *Contenu maximum des substances solides de la dureté et la granulométrie du limon: 40 [g/m<sup>3</sup>].  
E6P/E8P 100 [g/m<sup>3</sup>]*
- c) *Temps maximum de fonctionnement, à vanne fermée et pompe submergée: 3 min.*
- d) *Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement ont été mesurées avec des moteurs à 400 V, avec de l'eau froide (15° C) à une pression atmosphérique (1bar). Elles sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.*

*Les données du catalogue se réfèrent à un liquide pompé de densité de 1 [kg/dm<sup>3</sup>] et avec une viscosité cinématique non supérieure à 1 [mm<sup>2</sup>/s].*

*Elles comprennent les pertes de charge dans les clapets de retenue des pompes radiales. Pour les pompes semi-axiales, les pertes doivent être déduites de la hauteur manométrique totale indiquée dans le catalogue (voir diagramme page Pertes de charge).*

- e) SUR DEMANDE
  - *Les pompes peuvent être testées selon les normes UNI/ISO 9906 Niveau 1B.  
UNI/ISO 9906 Niveau 2B.*
  - *Nous pouvons fournir des électropompes de caractéristiques différentes de celles du catalogue.*
  - *Nous pouvons fournir des exécutions spéciales:*
    - *avec roues en bronze et/ou inox*
    - *avec corps et roues en bronze et/ou inox*
    - *avec parties intérieures métalliques à la place de résine thermoplastique (E8R35-40);*
    - *pour moteurs 4 pôles jusqu'à 22";*
    - *pour installation horizontale si pas normalement prévue.*

- a) Le elettropompe sommerse serie E6-18, nella normale versione costruttiva, sono adatte al sollevamento di acqua chimicamente e meccanicamente non aggressiva per i materiali dei componenti.
- b) Contenuto massimo di sostanze solide della durezza e granulometria del limo: 40 [g/m<sup>3</sup>].  
E6P/E8P 100 [g/m<sup>3</sup>]
- c) Tempo massimo di funzionamento a bocca chiusa e pompa sommersa: 3 min.
- d) Le caratteristiche idrauliche di funzionamento sono state rilevate con motori alimentati a 400 V, con acqua fredda (15° C) alla pressione atmosferica (1bar). Vengono garantite secondo la norma UNI/ISO 9906 Grado 3B.

I dati di catalogo si riferiscono a liquidi con densità di 1 [kg/dm<sup>3</sup>] e con viscosità cinematica non superiore a 1 [mm<sup>2</sup>/s], e sono comprensivi delle perdite di carico nelle valvole di ritegno per le pompe radiali; per le pompe semiassiali, tali perdite devono essere invece detratte dalla prevalenza totale esposta in catalogo (vedi diagramma pagina Perdite di carico).

- e) SU RICHIESTA
  - Possono essere collaudate secondo le norme: UNI/ISO 9906 Grado 1B.  
UNI/ISO 9906 Grado 2B.
  - Possono essere fornite elettropompe con caratteristiche diverse da quelle a catalogo.
  - Possono essere fornite esecuzioni speciali:
    - con giranti in bronzo e/o inox;
    - con corpi e giranti in bronzo e/o inox;
    - con interni metallici anziché in resina termoplastica (E8R35-40);
    - per motori 4 poli fino a 22";
    - per installazione in orizzontale, quando non già prevista.



Motor general remarks  
Notes générales moteur  
Note generali motore

- a) Maximum submersion: 150 [m]  
Speed of the water outside the jacket of the motor higher:  
0,2 m/s for motors MPC6...  
0,3 m/s for motors M14...  
0,5 m/s for motors MAC... (6"-12") - MPC8.. - MPC10..

Max temperature liquid  
MPC6.. = 30°C  
MPC8.. - MPC10.. = 25°C  
MAC6.. A = 40°C (5 - 20 cv)  
MAC6.. A = 35°C (25 - 40 cv)  
MAC6.. A = 30°C (50 cv)  
MAC6.. B = 45°C (5 - 20 cv)  
MAC6.. B = 40°C (25 - 40 cv)  
MAC6.. B = 35°C (50 - 60 cv)  
MAC8... = 30°C  
MAC10... = 25°C  
MAC12... = 25°C  
M14... = 25°C

- b) STANDARD VERSION - THREE-PHASE/  
50 Hz supply voltage  
Direct starting:  
6"-12": MAC...-8;  
400 V for all power outputs  
14" : M...-8;  
400 V for all power outputs  
All motors are suitable for the operation with inverters, by respecting the instructions provided in the use and maintenance manual (MUM) (contact the sales network).

- c) VERSION ON REQUEST  
MPC6../3A  
standard motor  
MPC8../1A  
standard motor  
MPC10../1A  
standard motor

MAC6../3A - /3B  
Standard motor with high efficiency  
(Motors used in the units specified in the catalogue)

MAC6../3C  
Submersible motor specified for high temperature

MAC8../C - MAC10../C - MAC12../C  
Submersible motor specified for high temperature

MPC6../K - MPC8../K - MPC10../K  
Submersible motor specified for high temperature

For any further information please do not hesitate to contact our service network.

THREE-PHASE/50 Hz supply voltage

- 6": MPC...-8 400 V up to 37 kW,  
MPC...-9 400/700 V up to 37 kW  
MAC...-6 230 V up to 30 kW,  
MAC...-7 230/400 V up to 45 kW  
(37 kW MAC6../3A)  
MAC...-8 400 V up to 45 kW,  
MAC...-9 400/700 V up to 45 kW  
(37 kW MAC6../3A)  
(4 - 45 kW MAC6../3C)  
8": MPC...-8 400 V up to 92 kW,  
MPC...-9 400/700 V up to 92 kW  
MAC...-6 230 V up to 75 kW,  
MAC...-7 230/400 V up to 75 kW,  
MAC...-8 400 V up to 110 kW,  
MAC...-9 400/700 V up to 110 kW  
10": MPC...-8 400 V up to 150 kW,  
MPC...-9 400/700 V up to 150 kW  
MAC...-6 230 V up to 110 kW,  
MAC...-7 230/400 V up to 132 kW,  
MAC...-8 400 V up to 185 kW,  
MAC...-9 400 V up to 185 kW  
12": MAC...-9 400 V up to 280 kW,  
14": M...-8 400 V up to 450 kW,

In addition, motors can be supplied:  
- for other voltages and frequencies  
- with special winding for hot water (already standard on MAC12300 and M14).

- a) Immersion maximum : 150 [m]  
Vitesse de l'eau à l'extérieur de la chemise du moteur supérieure à :  
0,2 m/s pour moteurs MPC6...  
0,3 m/s pour moteurs M14...  
0,5 m/s pour moteurs MAC... (6"-12") - MPC8..-MPC10..

Température Max liquide  
MPC6.. = 30°C  
MPC8.. - MPC10.. = 25°C  
MAC6.. A = 40°C (5 - 20 cv)  
MAC6.. A = 35°C (25 - 40 cv)  
MAC6.. A = 30°C (50 cv)  
MAC6.. B = 45°C (5 - 20 cv)  
MAC6.. B = 40°C (25 - 40 cv)  
MAC6.. B = 35°C (50 - 60 cv)  
MAC8... = 30°C  
MAC10... = 25°C  
MAC12... = 25°C  
M14... = 25°C

- b) EXECUTION STANDARD - Tension d'alimentation TRIPHASEE/50 Hz  
Démarriage direct :  
6"-12": MAC...-8;  
400 V pour toutes les puissances  
14" : M...-8  
400 V pour toutes les puissances  
Tous les moteurs sont conformes au fonctionnement avec onduleur, selon les prescriptions figurant dans le Manuel d'utilisation et d'entretien (MUM). (contacter le réseau de vente).

- c) EXECUTION SUR DEMANDE -  
MPC6../3A  
moteur standard  
MPC8../1A  
moteur standard  
MPC10../1A  
moteur standard

MAC6../3A - /3B  
Moteur standard avec prestations élevées.  
(moteurs utilisés dans les groupes figurant sur le catalogue)

MAC6../3C  
Moteur submersible spécifique pour utilisation à haute température

MAC8../C - MAC10../C - MAC12../C  
Moteur submersible spécifique pour utilisation à haute température

MPC6../K - MPC8../K - MPC10../K  
Moteur submersible spécifique pour utilisation à haute température

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre réseau de vente.

Tension d'alimentation TRIPHASEE/50 Hz

- 6": MPC...-8 400 V jusqu'à 37 kW,  
MPC...-9 400/700 V jusqu'à 37 kW  
MAC...-6 230 V jusqu'à 30 kW,  
MAC...-7 230/400 V jusqu'à 45 kW  
(37 kW MAC6../3A)  
MAC...-8 400 V jusqu'à 45 kW,  
MAC...-9 400/700 V jusqu'à 45 kW  
(37 kW MAC6../3A)  
(4 - 45 kW MAC6../3C)  
8": MPC...-8 400 V jusqu'à 92 kW,  
MPC...-9 400/700 V jusqu'à 92 kW  
MAC...-6 230 V jusqu'à 75 kW,  
MAC...-7 230/400 V jusqu'à 75 kW,  
MAC...-8 400 V jusqu'à 110 kW,  
MAC...-9 400/700 V jusqu'à 110 kW  
10": MPC...-8 400 V jusqu'à 150 kW,  
MPC...-9 400/700 V jusqu'à 150 kW  
MAC...-6 230 V jusqu'à 110 kW,  
MAC...-7 230/400 V jusqu'à 132 kW,  
MAC...-8 400 V jusqu'à 185 kW,  
MAC...-9 400 V jusqu'à 185 kW  
12": MAC...-9 400 V jusqu'à 280 kW,  
14": M...-8 400 V jusqu'à 450 kW,  
En outre, des moteurs peuvent être fournis :  
- pour tensions et fréquences différentes  
- avec bobinage spécial pour eau chaude (déjà standard sur MAC12300 et M14).

- a) Battente massimo: 150 [m]  
Velocità dell'acqua all'esterno della camicia del motore superiore:  
0,2 m/s per motori MPC6..  
0,3 m/s per motori M14...  
0,5 m/s per motori MAC... (6"-12") - MPC8..-MPC10..

Temperatura Max liquido  
MPC6.. = 30°C  
MPC8.. - MPC10.. = 25°C  
MAC6.. A = 40°C (5 - 20 cv)  
MAC6.. A = 35°C (25 - 40 cv)  
MAC6.. A = 30°C (50 cv)  
MAC6.. B = 45°C (5 - 20 cv)  
MAC6.. B = 40°C (25 - 40 cv)  
MAC6.. B = 35°C (50 - 60 cv)  
MAC8... = 30°C  
MAC10... = 25°C  
MAC12... = 25°C  
M14... = 25°C

- b) ESECUZIONE STANDARD - Tensione di alimentazione TRIFASE/50 Hz  
Avviamento diretto:  
6"-12": MAC...-8;  
400V per tutte le potenze  
14" : M...-8;  
400 V per tutte le potenze  
Tutti i motori sono idonei al funzionamento con inverter, seguendo le prescrizioni presenti nel MUM. (contattare la rete di vendita)

- c) ESECUZIONI DISPONIBILI  
MPC6../3A  
motore standard  
MPC8../1A  
motore standard  
MPC10../1A  
motore standard

MAC6../3A - /3B  
Motori standard ad alte prestazioni (motori impiegati nei gruppi a catalogo)

MAC6../3C  
Motore sommerso per utilizzo ad alte temperature.

MAC8../C - MAC10../C - MAC12../C  
Motore sommerso per utilizzo ad alte Temperature.

MPC6../K - MPC8../K - MPC10../K  
Motore sommerso per utilizzo ad alte Temperature.

Per ulteriori informazioni contattare la nostra rete di vendita

Tensione di alimentazione  
TRIFASE/50 Hz

- 6": MPC...-8 400 V fino a 37 kW,  
MPC...-9 400/700 V fino a 37 kW  
MAC...-6 230 V fino a 30 kW,  
MAC...-7 230/400 V fino a 45 kW  
(37 kW MAC6../3A)  
MAC...-8 400 V fino a 45 kW,  
MAC...-9 400/700 V fino a 45 kW  
(37 kW MAC6../3A)  
(4 - 45 kW MAC6../3C)  
8": MPC...-8 400 V fino a 92 kW,  
MPC...-9 400/700 V fino a 92 kW  
MAC...-6 230 V fino a 75 kW,  
MAC...-7 230/400 V fino a 75 kW,  
MAC...-8 400 V fino a 110 kW,  
MAC...-9 400/700 V fino a 110 kW  
10": MPC...-8 400 V fino a 150 kW,  
MPC...-9 400/700 V fino a 150 kW  
MAC...-6 230 V fino a 110 kW,  
MAC...-7 230/400 V fino a 132 kW,  
MAC...-8 400 V fino a 185 kW,  
MAC...-9 400 V fino a 185 kW  
12": MAC...-9 400 V fino a 280 kW,  
14": M...-8 400 V fino a 450 kW,

Possono inoltre essere forniti motori:  
- per tensioni e frequenze diverse  
- con avvolgimento speciale per acqua calda già standard da MAC12300 e M14).  
- con materiali speciali per acqua aggressiva.



Motor general remarks  
Notes generales moteur  
Note generali motore

- with special materials for aggressive water
- d) Permissible variations on the stated supply voltages without brackets:  
6"-10": (220 V), 230 V, (240 V)  $\pm 10\%$   
6"-14": (380 V), 400 V, (415 V)  $\pm 10\%$   
6"-14": for other voltages and frequencies  $\pm 5\%$

Tolerances on the operating data: according to the International Standards IEC 34-1.

Thermal probes on request

- MPC6" with 5 [m] of cable outlet
- MPC8"-10" with 4 [m] of cable outlet
- MAC6" with 5 [m] of cable outlet
- MAC6"-8"-10" with 4 [m] of cable outlet.
- MAC12" with 6 [m] of cable outlet
- MAC12"-14" with 5 [m] of cable outlet.

- avec matériaux spéciaux pour eau agressive.
- d) Variations admises sur les tensions d'alimentation indiquées sans parenthèses :  
6"-10": (220 V), 230 V, (240 V)  $\pm 10\%$   
6"-14": (380 V), 400 V, (415 V)  $\pm 10\%$   
6"-14 " : pour tensions et fréquences différentes  $\pm 5\%$

Tolérances sur les caractéristiques de fonctionnement :  
selon les normes internationales IEC 34-1.

Sondes thermiques sur demande:

- MPC6" avec 5 [m] de sortie de câble
- MPC8"-10" avec 4 [m] de sortie de câble
- MAC6" avec 5 [m] de sortie de câble
- MAC6"-8"-10" avec 4 [m] de sortie de câble.
- MAC12" avec 6 [m] de sortie de câble
- MAC12"-14" avec 5 [m] de sortie de câble.

- d) **Variazioni ammesse sulle tensioni di alimentazione indicate senza parentesi:**  
6"-10": (220 V), 230 V, (240 V)  $\pm 10\%$   
6"-14": (380 V), 400 V, (415 V)  $\pm 10\%$   
6"-14": per tensioni/frequenze diverse  $\pm 5\%$


Tolleranze sulle caratteristiche di funzionamento:  
secondo le Norme Internazionali IEC 34-1.


Sonde termiche su richiesta:

- MPC6" con 5 [m] di cavo uscente
- MPC8"-10" con 4 [m] di cavo uscente
- MAC6" con 5 [m] di cavo uscente
- MAC8"-10" con 4 [m] di cavo uscente
- MAC12" con 6 [m] di cavo uscente
- MAC12"-14" con 5 [m] di cavo uscente.



Performance ranges  
*Champs de performances*  
 Campi di prestazioni

Performance ranges at 2 Poles / 50 Hz  
*Champs de performances à 2 Pôles / 50 Hz*  
 Campi di prestazioni a 2 Poli / 50 Hz





| Type<br>Type<br>Tipo | ø max<br>[mm] | Weight<br>Poids<br>Peso<br>[kg] | A    | B    | C    | D     | E   | G   | F  |
|----------------------|---------------|---------------------------------|------|------|------|-------|-----|-----|----|
|                      |               |                                 | [mm] |      |      |       |     |     |    |
| E6P35/3I+MAC65A      | 150           | 65,5                            | 1244 | 674  | 570  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P35/4I+MAC67A      | 150           | 76,5                            | 1404 | 789  | 615  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P35/6L+MAC610A     | 150           | 93,5                            | 1689 | 1019 | 670  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P35/7N+MAC612A     | 150           | 102,5                           | 1834 | 1134 | 700  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P35/8A+MAC615A     | 150           | 113                             | 1964 | 1249 | 715  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P35/10M+MAC617A    | 150           | 129                             | 2229 | 1479 | 750  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P35/11I+MAC620A    | 150           | 139                             | 2384 | 1594 | 790  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P35/12A+MAC625A    | 150           | 149                             | 2539 | 1709 | 830  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P35/14M+MAC625A    | 150           | 161                             | 2769 | 1939 | 830  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P35/15A+MAC630A    | 150           | 177,5                           | 2974 | 2054 | 920  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P35/16A+MAC630A    | 150           | 183,5                           | 3104 | 2184 | 920  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P35/17A+MAC635A    | 150           | 204,5                           | 3354 | 2299 | 1055 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P35/19A+MAC635A    | 150           | 216,5                           | 3584 | 2529 | 1055 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P35/21A+MAC640A    | 150           | 241                             | 3924 | 2759 | 1165 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P35/22A+MAC640A    | 150           | 247                             | 4039 | 2874 | 1165 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P35/24A+MAC650B    | 150           | 276                             | 4386 | 3104 | 1282 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P35/25A+MAC650B    | 150           | 282                             | 4501 | 3219 | 1282 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P35/27A+MAC650B    | 150           | 294                             | 4731 | 3449 | 1282 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P35/30A+MAC660B    | 150           | 316,5                           | 5116 | 3794 | 1322 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P35/32A+MAC660B    | 150           | 328,5                           | 5346 | 4024 | 1322 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |



The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.  
Available with NPT thread.

Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.  
Disponible avec filetage NPT.

Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B.  
Disponibile con filettatura NPT.

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puisse. moteur<br>Potenza motore |                               | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Instalazione orizzontale | Check valve $\varnothing$<br>Clapet de retenue $\varnothing$<br>Valvola di ritegno $\varnothing$ | Capacity<br>Debit<br>Portata |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|-------------------------------|---|--|------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | [kW]  | [HP]                          |   |  | [l/s]                        | 0   | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|  |   |                               |   |  | [l/min]                      | 0   | 300  | 360  | 420  | 480  | 540  | 600  | 660  | 720  | 780  | 840  | 900  |
|  |   |                               |   |  | [m <sup>3</sup> /h]          | 0   | 18   | 21,6 | 25,2 | 28,8 | 32,4 | 36   | 39,6 | 43,2 | 46,8 | 50,4 | 54   |
|  |   | Head<br>Hauteur<br>Prevalenza |   |  |                              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| E6P35/31+MAC65A  | 4   | 5,5                           | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 40  | 37,5 | 36,5 | 36   | 34,5 | 32,5 | 30   | 27,5 | 24   | 20   | 14,5 | -    |
| E6P35/41+MAC67A  | 5,5   | 7,5                           | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 54  | 50   | 49,5 | 48   | 45,5 | 43,5 | 40,5 | 36,5 | 31,5 | 26,5 | 20   | -    |
| E6P35/6L+MAC610A   | 7,5   | 10                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 77  | 72   | 70   | 68   | 65   | 62   | 57   | 51   | 44   | 35   | 24,5 | -    |
| E6P35/7N+MAC612A   | 9,2   | 12,5                          | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 94  | 88   | 86   | 84   | 81   | 76   | 71   | 64   | 56   | 46,5 | 34,5 | -    |
| E6P35/8A+MAC615A   | 11  | 15                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 111 | 104  | 102  | 99   | 95   | 91   | 85   | 77   | 68   | 57   | 44   | 30,5 |
| E6P35/10M+MAC617A  | 13  | 17,5                          | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 134 | 125  | 122  | 118  | 113  | 108  | 100  | 89   | 77   | 64   | 49   | -    |
| E6P35/111+MAC620A  | 15  | 20                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 151 | 142  | 138  | 134  | 129  | 123  | 115  | 104  | 90   | 76   | 58   | -    |
| E6P35/12A+MAC625A  | 18,5  | 25                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 167 | 156  | 153  | 148  | 143  | 136  | 126  | 114  | 100  | 83   | 66   | 46   |
| E6P35/14M+MAC625A  | 18,5  | 25                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 189 | 176  | 171  | 166  | 160  | 152  | 140  | 126  | 111  | 90   | 68   | -    |
| E6P35/15A+MAC630A  | 22  | 30                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 208 | 195  | 191  | 187  | 180  | 169  | 157  | 143  | 125  | 105  | 81   | 56   |
| E6P35/16A+MAC630A  | 22  | 30                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 222 | 207  | 203  | 199  | 191  | 180  | 167  | 151  | 132  | 110  | 85   | 57   |
| E6P35/17A+MAC635A  | 26  | 35                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 237 | 222  | 218  | 213  | 205  | 194  | 181  | 164  | 143  | 119  | 91   | 64   |
| E6P35/19A+MAC635A  | 26  | 35                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 264 | 246  | 242  | 237  | 227  | 213  | 198  | 180  | 158  | 132  | 103  | 70   |
| E6P35/21A+MAC640A  | 30  | 40                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 291 | 272  | 267  | 258  | 249  | 236  | 221  | 200  | 176  | 147  | 113  | 78   |
| E6P35/22A+MAC640A  | 30  | 40                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 305 | 284  | 280  | 273  | 261  | 245  | 228  | 206  | 181  | 152  | 118  | 78   |
| E6P35/24A+MAC650B  | 37  | 50                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 334 | 313  | 306  | 299  | 288  | 273  | 253  | 231  | 204  | 171  | 131  | 91   |
| E6P35/25A+MAC650B  | 37  | 50                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 348 | 325  | 319  | 310  | 298  | 283  | 263  | 239  | 212  | 176  | 139  | 95   |
| E6P35/27A+MAC650B  | 37  | 50                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 374 | 350  | 342  | 332  | 319  | 303  | 282  | 254  | 223  | 186  | 144  | 100  |
| E6P35/30A+MAC660B  | 45  | 60                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 415 | 388  | 379  | 369  | 354  | 335  | 312  | 282  | 248  | 208  | 161  | 107  |
| E6P35/32A+MAC660B  | 45  | 60                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 442 | 411  | 402  | 388  | 374  | 355  | 330  | 298  | 262  | 217  | 169  | 114  |
| NPSH   |   |                               |   |  | [m]                          | -   | 3    | 3    | 3,1  | 3,2  | 3,5  | 3,8  | 4,2  | 5,1  | 5,6  | 6,8  | 8,2  |

M.E.I.  $\geq 0,40$

■ Without conical valve

□ On request

○ Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

■ Sans soupape du clapet.

□ Sur demande

○ Contacter notre service commercial.

Pour caractéristiques techniques moteurs voir page "Caractéristiques des moteurs"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" + 14": voir page "Accessories"


■ Senza clapet valvola di ritegno

□ Su richiesta



○ Interpellare la sede o la rete di vendita

Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"

Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori



| Type<br>Type<br>Tipo | ø max<br>[mm] | Weight<br>Poids<br>Peso<br>[kg] | A    | B    | C    | D     | E   | G   | F  |
|----------------------|---------------|---------------------------------|------|------|------|-------|-----|-----|----|
|                      |               |                                 |      |      |      |       |     |     |    |
| E6P45/2I+MAC65A      | 150           | 59,5                            | 1129 | 559  | 570  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P45/3N+MAC67A      | 150           | 70,5                            | 1289 | 674  | 615  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P45/3A+MAC610A     | 150           | 75,5                            | 1344 | 674  | 670  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P45/4N+MAC610A     | 150           | 81,5                            | 1459 | 789  | 670  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P45/5U+MAC612A     | 150           | 90,5                            | 1604 | 904  | 700  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P45/6P+MAC615A     | 150           | 101                             | 1734 | 1019 | 715  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P45/7L+MAC617A     | 150           | 111                             | 1884 | 1134 | 750  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P45/7A+MAC620A     | 150           | 115                             | 1924 | 1134 | 790  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P45/8A+MAC625A     | 150           | 125                             | 2079 | 1249 | 830  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P45/9A+MAC625A     | 150           | 131                             | 2194 | 1364 | 830  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P45/11I+MAC630A    | 150           | 153,5                           | 2514 | 1594 | 920  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P45/13I+MAC635A    | 150           | 180,5                           | 2879 | 1824 | 1055 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P45/14A+MAC640A    | 150           | 199                             | 3104 | 1939 | 1165 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P45/16A+MAC650B    | 150           | 228                             | 3451 | 2169 | 1282 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P45/18A+MAC650B    | 150           | 240                             | 3681 | 2399 | 1282 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P45/20A+MAC660B    | 150           | 256,5                           | 3951 | 2629 | 1322 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P45/22A+MAC660B    | 150           | 268,5                           | 4181 | 2859 | 1322 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |



The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B. Available with NPT thread.

Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B. Disponible avec filetage NPT.

Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B. Disponibile con filettatura NPT.

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puis. moteur<br>Potenza motore |                               | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Installazione orizzontale | Check valve $\varnothing$<br>Clapet de retenue $\varnothing$<br>Valvola di ritegno $\varnothing$ | Capacity<br>Debit<br>Portata |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |  |
|--|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|--|
|  |   |                               |  |  | [l/s]                        | 0    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19  |  |
|  | [l/min]                                       | 0                             |  |  | 240                          | 300  | 360  | 420  | 480  | 540  | 600  | 660  | 720  | 780  | 840  | 900  | 960  | 1020 | 1080 | 1140 |      |     |  |
|  | [m <sup>3</sup> /h]                           | 0                             |  |  | 14,4                         | 18   | 21,6 | 25,2 | 28,8 | 32,4 | 36   | 39,6 | 43,2 | 46,8 | 50,4 | 54   | 57,6 | 61,2 | 64,8 | 68,4 |      |     |  |
| [kW]   | [HP]  | Head<br>Hauteur<br>Prevalenza |  |  |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |  |
| E6P45/2I+MAC65A  | 4   | 5,5                           | ■  | 3" Gas   | [m]                          | 30,5 | 29   | 28,5 | 28,5 | 28   | 27,5 | 26,5 | 26   | 25   | 23,5 | 22,5 | 21   | 19,5 | 17,5 | 15,5 | 13   | -   |  |
| E6P45/3N+MAC67A  | 5,5   | 7,5                           | ■  | 3" Gas   | [m]                          | 45   | 42,5 | 42   | 41   | 40,5 | 39,5 | 38,5 | 37   | 35,5 | 33,5 | 31,5 | 29   | 26,5 | 24   | 21,5 | 18,5 | -   |  |
| E6P45/3A+MAC610A   | 7,5   | 10                            | ■  | 3" Gas   | [m]                          | 48,5 | 46   | 46   | 45,5 | 45   | 44   | 43   | 42   | 40,5 | 39   | 37   | 35   | 32,5 | 30   | 27   | 24   | 21  |  |
| E6P45/4N+MAC610A   | 7,5   | 10                            | ■  | 3" Gas   | [m]                          | 61   | 58   | 57   | 56   | 55   | 54   | 53   | 51   | 49,5 | 47   | 44   | 41   | 37,5 | 34   | 30   | 26,5 | -   |  |
| E6P45/5U+MAC612A   | 9,2   | 12,5                          | ■  | 3" Gas   | [m]                          | 75   | 71   | 70   | 69   | 68   | 66   | 65   | 63   | 60   | 57   | 54   | 50   | 45   | 39,5 | 33   | 25,5 | -   |  |
| E6P45/6P+MAC615A   | 11  | 15                            | ■  | 3" Gas   | [m]                          | 91   | 86   | 85   | 84   | 83   | 81   | 79   | 76   | 74   | 70   | 66   | 62   | 57   | 51   | 43,5 | 35   | -   |  |
| E6P45/7L+MAC617A   | 13  | 17,5                          | ■  | 3" Gas   | [m]                          | 105  | 100  | 99   | 97   | 96   | 94   | 91   | 88   | 84   | 80   | 75   | 70   | 64   | 58   | 52   | 45   | -   |  |
| E6P45/7A+MAC620A   | 15  | 20                            | ■  | 3" Gas   | [m]                          | 112  | 107  | 106  | 105  | 103  | 101  | 99   | 96   | 93   | 89   | 85   | 80   | 74   | 68   | 62   | 55   | 47  |  |
| E6P45/8A+MAC625A   | 18,5  | 25                            | ■  | 3" Gas   | [m]                          | 128  | 122  | 120  | 119  | 117  | 115  | 113  | 110  | 106  | 102  | 97   | 90   | 84   | 77   | 70   | 62   | 54  |  |
| E6P45/9A+MAC625A   | 18,5  | 25                            | ■  | 3" Gas   | [m]                          | 144  | 136  | 134  | 133  | 131  | 129  | 126  | 123  | 119  | 114  | 107  | 101  | 94   | 86   | 78   | 69   | 59  |  |
| E6P45/11I+MAC630A  | 22  | 30                            | ■  | 3" Gas   | [m]                          | 174  | 165  | 163  | 160  | 158  | 155  | 152  | 148  | 142  | 136  | 129  | 121  | 112  | 102  | 90   | 76   | -   |  |
| E6P45/13I+MAC635A  | 26  | 35                            | ○  | 3" Gas   | [m]                          | 207  | 195  | 193  | 190  | 188  | 185  | 181  | 176  | 170  | 162  | 154  | 144  | 134  | 122  | 108  | 90   | -   |  |
| E6P45/14A+MAC640A  | 30  | 40                            | ○  | 3" Gas   | [m]                          | 224  | 212  | 209  | 207  | 204  | 201  | 197  | 192  | 185  | 178  | 168  | 158  | 146  | 134  | 120  | 106  | 91  |  |
| E6P45/16A+MAC650B  | 37  | 50                            | ○  | 3" Gas   | [m]                          | 257  | 244  | 242  | 239  | 235  | 231  | 226  | 220  | 213  | 203  | 193  | 181  | 169  | 155  | 141  | 125  | 108 |  |
| E6P45/18A+MAC650B  | 37  | 50                            | ○  | 3" Gas   | [m]                          | 288  | 273  | 269  | 266  | 263  | 259  | 253  | 247  | 237  | 227  | 214  | 201  | 187  | 172  | 155  | 137  | 118 |  |
| E6P45/20A+MAC660B  | 45  | 60                            | ○  | 3" Gas   | [m]                          | 319  | 303  | 299  | 295  | 291  | 287  | 281  | 274  | 263  | 252  | 238  | 224  | 208  | 190  | 172  | 151  | 130 |  |
| E6P45/22A+MAC660B  | 45  | 60                            | ○  | 3" Gas   | [m]                          | 350  | 331  | 326  | 322  | 317  | 311  | 304  | 296  | 285  | 272  | 257  | 240  | 222  | 203  | 182  | 162  | 139 |  |
| NPSH   |   |                               |  |  | [m]                          | -    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4,1  | 4    | 4,2  | 4,4  | 4,6  | 4,7  | 5    | 5,9  | 6,5  | 7,3  | 8,5 |  |

M.E.I.  $\geq 0.40$

■ Without conical valve

□ On request

○ Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

■ Sans soupape du clapet.

□ Sur demande

○ Contacter notre service commercial.

Pour caractéristiques techniques moteurs voir page "Caractéristiques des moteurs"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" + 14": voir page "Accessories"


■ Senza clapet valvola di ritegno

□ Su richiesta



○ Interpellare la sede o la rete di vendita

Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"

Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori



| Type<br>Type<br>Tipo | ø max<br>[mm] | Weight<br>Poids<br>Peso<br>[kg] | A    | B    | C    | D     | E   | G   | F  |
|----------------------|---------------|---------------------------------|------|------|------|-------|-----|-----|----|
|                      |               |                                 |      |      |      |       |     |     |    |
| E6P55/2A+MAC65A      | 150           | 59,5                            | 1129 | 559  | 570  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P55/3I+MAC67A      | 150           | 70,5                            | 1289 | 674  | 615  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P55/4A+MAC610A     | 150           | 81,5                            | 1459 | 789  | 670  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P55/5I+MAC612A     | 150           | 90,5                            | 1604 | 904  | 700  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P55/6I+MAC615A     | 150           | 101                             | 1734 | 1019 | 715  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P55/7I+MAC617A     | 150           | 111                             | 1884 | 1134 | 750  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P55/8I+MAC620A     | 150           | 121                             | 2039 | 1249 | 790  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P55/9A+MAC625A     | 150           | 131                             | 2194 | 1364 | 830  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P55/10A+MAC625A    | 150           | 137                             | 2309 | 1479 | 830  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P55/12N+MAC630A    | 150           | 159,5                           | 2629 | 1709 | 920  | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P55/13A+MAC635A    | 150           | 180,5                           | 2879 | 1824 | 1055 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P55/14A+MAC635A    | 150           | 186,5                           | 2994 | 1939 | 1055 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P55/15A+MAC640A    | 150           | 205                             | 3219 | 2054 | 1165 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P55/16A+MAC640A    | 150           | 211                             | 3334 | 2169 | 1165 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P55/17A+MAC650B    | 150           | 234                             | 3566 | 2284 | 1282 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P55/19A+MAC650B    | 150           | 246                             | 3796 | 2514 | 1282 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P55/21A+MAC660B    | 150           | 262,5                           | 4066 | 2744 | 1322 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |
| E6P55/23A+MAC660B    | 150           | 274,5                           | 4296 | 2974 | 1322 | 145,5 | 143 | 122 | G3 |



The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B. Available with NPT thread.

Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B. Disponible avec filetage NPT.

Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B. Disponibile con filettatura NPT.

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puis. moteur<br>Potenza motore |                               | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Instalazione orizzontale | Check valve $\varnothing$<br>Clapet de retenue $\varnothing$<br>Valvola di ritegno $\varnothing$ | Capacity<br>Debit<br>Portata |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|-------------------------------|---|--|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |   |                               |   |  | [l/s]                        | 0    | 8    | 8,5  | 9    | 9,5  | 10   | 12,5 | 15   | 17,5 | 20   | 22,5 |
|  | [l/min]                                       | 0                             |   |  | 480                          | 510  | 540  | 570  | 600  | 750  | 900  | 1050 | 1200 | 1350 |      |      |
|  | [m <sup>3</sup> /h]                           | 0                             |   |  | 28,8                         | 30,6 | 32,4 | 34,2 | 36   | 45   | 54   | 63   | 72   | 81   |      |      |
| [kW]   | [HP]  | Head<br>Hauteur<br>Prevalenza |   |  |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| E6P55/2A+MAC65A  | 4   | 5,5                           | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 29   | 25   | 25   | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 22,5 | 20,5 | 17,5 | 13,5 | 9,4  |
| E6P55/3I+MAC67A  | 5,5   | 7,5                           | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 41   | 35,5 | 35   | 34,5 | 34   | 34   | 31,5 | 28,5 | 23,5 | 18   | 10,5 |
| E6P55/4A+MAC610A   | 7,5   | 10                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 57   | 50   | 49   | 48,5 | 48   | 47   | 44   | 39,5 | 33,5 | 26   | 18   |
| E6P55/5I+MAC612A   | 9,2   | 12,5                          | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 69   | 61   | 60   | 60   | 59   | 58   | 55   | 49   | 41,5 | 31,5 | 19,5 |
| E6P55/6I+MAC615A   | 11  | 15                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 84   | 73   | 72   | 71   | 71   | 70   | 65   | 58   | 49   | 37,5 | 23,5 |
| E6P55/7I+MAC617A   | 13  | 17,5                          | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 98   | 86   | 84   | 83   | 82   | 81   | 76   | 69   | 58   | 43,5 | 27   |
| E6P55/8I+MAC620A   | 15  | 20                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 112  | 98   | 97   | 96   | 94   | 93   | 87   | 78   | 66   | 50   | 31,5 |
| E6P55/9A+MAC625A   | 18,5  | 25                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 128  | 112  | 111  | 110  | 109  | 108  | 101  | 92   | 78   | 61   | 41   |
| E6P55/10A+MAC625A  | 18,5  | 25                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 141  | 124  | 122  | 121  | 120  | 118  | 110  | 98   | 83   | 65   | 44   |
| E6P55/12N+MAC630A  | 22  | 30                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 167  | 145  | 144  | 143  | 141  | 140  | 130  | 115  | 98   | 74   | 43   |
| E6P55/13A+MAC635A  | 26  | 35                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 185  | 163  | 162  | 160  | 159  | 157  | 147  | 133  | 113  | 88   | 60   |
| E6P55/14A+MAC635A  | 26  | 35                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 199  | 174  | 173  | 171  | 170  | 168  | 157  | 141  | 119  | 93   | 63   |
| E6P55/15A+MAC640A  | 30  | 40                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 213  | 186  | 184  | 182  | 181  | 179  | 168  | 151  | 127  | 99   | 67   |
| E6P55/16A+MAC640A  | 30  | 40                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 227  | 198  | 196  | 194  | 192  | 190  | 179  | 161  | 136  | 106  | 71   |
| E6P55/17A+MAC650B  | 37  | 50                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 243  | 213  | 212  | 210  | 209  | 207  | 194  | 175  | 148  | 114  | 77   |
| E6P55/19A+MAC650B  | 37  | 50                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 270  | 237  | 235  | 233  | 231  | 229  | 214  | 192  | 163  | 127  | 87   |
| E6P55/21A+MAC660B  | 45  | 60                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 298  | 261  | 259  | 257  | 255  | 252  | 236  | 212  | 180  | 140  | 94   |
| E6P55/23A+MAC660B  | 45  | 60                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 325  | 283  | 280  | 277  | 274  | 271  | 255  | 230  | 194  | 149  | 100  |
| NPSH   |   |                               |   |  | [m]                          | -    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4,2  | 5,2  | 7,1  |

M.E.I.  $\geq 0,40$

■ Without conical valve

□ On request

○ Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

■ Sans soupape du clapet.

□ Sur demande

○ Contacter notre service commercial.

Pour caractéristiques techniques moteurs voir page "Caractéristiques des moteurs"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" + 14": voir page "Accessories"

■ Senza clapet valvola di ritegno


□ Su richiesta

○ Interpellare la sede o la rete di vendita




Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"

Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori





| Type<br>Type<br>Tipo | ø max<br>[mm] | Weight<br>Poids<br>Peso<br>[kg] | A      | B      | C    | D   | E   | G     | F  |
|----------------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-------|----|
|                      |               |                                 |        |        |      |     |     |       |    |
| E8P65/1D+MAC65A      | 203           | 69,5                            | 1130   | 560    | 570  | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P65/1A+MAC67A      | 203           | 74,5                            | 1175   | 560    | 615  | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P65/2T+MAC610A     | 203           | 90                              | 1365   | 695    | 670  | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P65/2C+MAC612A     | 203           | 93                              | 1395   | 695    | 700  | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P65/2A+MAC615A     | 203           | 97,5                            | 1410   | 695    | 715  | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P65/3E+MAC615A     | 203           | 108                             | 1545   | 830    | 715  | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P65/3JD+MAC617A    | 203           | 112                             | 1580   | 830    | 750  | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P65/3K+MAC620A     | 203           | 115,8                           | 1620   | 830    | 790  | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P65/4JC+MAC625A    | 203           | 130,7                           | 1795   | 965    | 830  | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P65/4A+MAC630A     | 203           | 141,5                           | 1885   | 965    | 920  | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P65/5KC+MAC630A    | 203           | 151,5                           | 2020   | 1100   | 920  | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P65/5A+MAC635A     | 203           | 166,8                           | 2155   | 1100   | 1055 | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P65/6C+MAC640A     | 203           | 189,4                           | 2400   | 1235   | 1165 | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P65/6U+MAC640A     | 203           | 190,9                           | 2400   | 1235   | 1165 | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P65/6C+MAC840      | 203           | 230,5                           | 2320,5 | 1260,5 | 1060 | 192 | 191 | 193,5 | G5 |
| E8P65/6U+MAC840      | 203           | 230,5                           | 2320,5 | 1260,5 | 1060 | 192 | 191 | 193,5 | G5 |
| E8P65/7A+MAC650B     | 203           | 217                             | 2652   | 1370   | 1282 | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P65/7A+MAC850      | 203           | 253                             | 2510,5 | 1395,5 | 1115 | 192 | 191 | 193,5 | G5 |
| E8P65/9T+MAC660B     | 203           | 241,8                           | 2962   | 1640   | 1322 | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P65/9T+MAC860      | 203           | 291,5                           | 2860,5 | 1665,5 | 1195 | 192 | 191 | 193,5 | G5 |
| E8P65/10Z+MAC870     | 203           | 321,5                           | 3090,5 | 1800,5 | 1290 | 192 | 191 | 193,5 | G5 |
| E8P65/11A+MAC880     | 203           | 350                             | 3330,5 | 1935,5 | 1395 | 192 | 191 | 193,5 | G5 |
| E8P65/12A+MAC890     | 203           | 369,5                           | 3500,5 | 2070,5 | 1430 | 192 | 191 | 193,5 | G5 |
| E8P65/14A+MAC8100    | 203           | 406,5                           | 3840,5 | 2340,5 | 1500 | 192 | 191 | 193,5 | G5 |
| E8P65/16A+MAC8125    | 203           | 457,5                           | 4295,5 | 2610,5 | 1685 | 192 | 191 | 193,5 | G5 |
| E8P65/17A+MAC8125    | 203           | 468                             | 4430,5 | 2745,5 | 1685 | 192 | 191 | 193,5 | G5 |



The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.  
Available with NPT thread.  
Three connection pipe kits flange are available, threaded at valve side and flanged at riser pipe side, counterflange and gasket: one with flange UNI/DIN, one with reduced flange and one with ANSI flanging.

Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.  
Disponible avec filetage NPT.  
Trois kits embout fileté côté vanne et bride côté ascension, contre-bride, joint et boulonnerie sont disponibles : le premier à bridage UNI/DIN, le deuxième à bridage réduit et le troisième à bridage ANSI.

Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B.  
Disponibile con filettatura NPT.  
Sono disponibili tre kit tronchetto filettato lato valvola e flangia sul lato di risalita, controflangia, guarnizione e bulloneria: uno a flangia UNI/DIN, uno a flangia ridotta e uno con flangiatura ANSI.

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puiss. moteur<br>Potenza motore |      | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Installazione orizzontale | Check valve $\varnothing$<br>Clapet de retenue $\varnothing$<br>Valvola di ritegno $\varnothing$ | Capacity<br>Debit<br>Portata |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|--|--|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | [kW]   | [HP] |  |  | [l/s]                        | 0    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 12,5 | 15   | 17,5 | 20   | 22,5 | 25   | 27,5 | 30   |
|  |  |      |  |  | [l/min]                      | 0    | 360  | 420  | 480  | 540  | 600  | 750  | 900  | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 |
|  |  |      |  |  | [m <sup>3</sup> /h]          | 0    | 21,6 | 25,2 | 28,8 | 32,4 | 36   | 45   | 54   | 63   | 72   | 81   | 90   | 99   | 108  |
| Head<br>Hauteur<br>Prevalenza                                |  |      |  |  |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| E8P65/1D+MAC65A  | 4  | 5,5  | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 25   | 23   | 23   | 22,5 | 22,5 | 22   | 21   | 19,5 | 18   | 15,5 | 13   | 10   | 6,7  | -    |
| E8P65/1A+MAC67A  | 5,5  | 7,5  | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 29,5 | -    | -    | 27   | 26,5 | 26   | 25,5 | 24   | 22,5 | 20,5 | 18   | 15,5 | 12   | -    |
| E8P65/2T+MAC610A   | 7,5  | 10   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 47,5 | 44   | 43,5 | 43,5 | 42,5 | 42   | 40   | 37   | 33,5 | 29   | 24   | 17,5 | 8,6  | -    |
| E8P65/2C+MAC612A   | 9,2  | 12,5 | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 54   | -    | 50   | 49,5 | 49   | 48,5 | 46,5 | 43,5 | 40   | 36   | 31   | 25   | 18   | 9,8  |
| E8P65/2A+MAC615A   | 11   | 15   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 59   | -    | -    | 53   | 53   | 52   | 51   | 48,5 | 45,5 | 41,5 | 36,5 | 31   | 24,5 | -    |
| E8P65/3E+MAC615A   | 11   | 15   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 67   | 64   | 63   | 63   | 62   | 61   | 58   | 54   | 48   | 41   | 33   | 23   | 11,5 | -    |
| E8P65/3JD+MAC617A  | 13   | 17,5 | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 79   | -    | 72   | 71   | 71   | 70   | 67   | 63   | 58   | 51   | 43,5 | 34   | 22,5 | -    |
| E8P65/3K+MAC620A   | 15   | 20   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 85   | -    | 79   | 78   | 77   | 76   | 73   | 69   | 65   | 59   | 52   | 43   | 34   | -    |
| E8P65/4JC+MAC625A  | 18,5   | 25   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 110  | -    | 102  | 100  | 99   | 98   | 94   | 89   | 82   | 74   | 64   | 53   | 40,5 | -    |
| E8P65/4A+MAC630A   | 22   | 30   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 117  | -    | -    | 107  | 106  | 104  | 100  | 96   | 89   | 82   | 72   | 60   | 47,5 | -    |
| E8P65/5KC+MAC630A  | 22   | 30   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 132  | -    | 123  | 122  | 121  | 119  | 114  | 107  | 99   | 88   | 74   | 58   | 38,5 | -    |
| E8P65/5A+MAC635A   | 26   | 35   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 146  | -    | -    | 134  | 132  | 131  | 126  | 121  | 113  | 103  | 90   | 76   | 60   | -    |
| E8P65/6C+MAC640A   | 30   | 40   | ○  | 5" Gas   | [m]                          | 162  | -    | 150  | 148  | 147  | 145  | 140  | 133  | 123  | 110  | 94   | 75   | 55   | 31,5 |
| E8P65/6U+MAC640A   | 30   | 40   | ○  | 5" Gas   | [m]                          | 170  | -    | -    | 155  | 153  | 151  | 145  | 139  | 130  | 118  | 102  | 84   | 64   | -    |
| E8P65/6C+MAC840  | 30   | 40   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 163  | -    | 151  | 150  | 149  | 147  | 142  | 135  | 125  | 113  | 97   | 79   | 58   | -    |
| E8P65/6U+MAC840  | 30   | 40   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 171  | -    | -    | 157  | 156  | 154  | 149  | 141  | 132  | 120  | 104  | 87   | 67   | -    |
| E8P65/7A+MAC650B   | 37   | 50   | ○  | 5" Gas   | [m]                          | 204  | -    | -    | 187  | 186  | 184  | 178  | 170  | 159  | 144  | 127  | 106  | 83   | -    |
| E8P65/7A+MAC850  | 37   | 50   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 205  | -    | -    | 189  | 187  | 185  | 179  | 171  | 162  | 148  | 130  | 109  | 86   | -    |
| E8P65/9T+MAC660B   | 45   | 60   | ○  | 5" Gas   | [m]                          | 250  | -    | -    | 229  | 227  | 224  | 215  | 204  | 189  | 171  | 148  | 118  | 79   | -    |
| E8P65/9T+MAC860  | 45   | 60   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 253  | -    | -    | 233  | 231  | 229  | 221  | 210  | 197  | 178  | 155  | 126  | 89   | -    |
| E8P65/10Z+MAC870   | 51   | 70   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 287  | -    | -    | 264  | 262  | 259  | 250  | 239  | 223  | 203  | 177  | 147  | 115  | -    |
| E8P65/11A+MAC880   | 59   | 80   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 324  | -    | -    | 298  | 295  | 292  | 282  | 271  | 256  | 234  | 207  | 174  | 137  | -    |
| E8P65/12A+MAC890   | 66   | 90   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 353  | -    | -    | 325  | 321  | 318  | 308  | 295  | 279  | 255  | 225  | 190  | 149  | -    |
| E8P65/14A+MAC8100  | 75   | 100  | ○  | 5" Gas   | [m]                          | 411  | -    | -    | 377  | 372  | 368  | 357  | 343  | 323  | 296  | 260  | 219  | 171  | -    |
| E8P65/16A+MAC8125  | 92   | 125  | ○  | 5" Gas   | [m]                          | 470  | -    | -    | 432  | 427  | 422  | 409  | 393  | 371  | 340  | 301  | 251  | 197  | -    |
| E8P65/17A+MAC8125  | 92   | 125  | ○  | 5" Gas   | [m]                          | 499  | -    | -    | 457  | 452  | 447  | 433  | 416  | 392  | 360  | 316  | 265  | 206  | -    |
| NPSH   |  |      |  |  | [m]                          | -    | 0,9  | 0,9  | 1    | 1,2  | 1,4  | 1,9  | 2,2  | 3    | 3,9  | 5    | 5,7  | 7,7  | 9,6  |

■ Without conical valve

□ On request

○ Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

■ Sans soupape du clapet.

□ Sur demande

○ Contacter notre service commercial.

Pour caractéristiques techniques moteurs voir page "Caractéristiques des moteurs"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" + 14": voir page "Accessories"


■ Senza clapet valvola di ritegno

□ Su richiesta



○ Interpellare la sede o la rete di vendita

Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"

Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori



| Type<br>Type<br>Tipo | ø max<br>[mm] | Weight<br>Poids<br>Peso<br>[kg] | A      | B      | C    | D   | E   | G     | F  |
|----------------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-------|----|
|                      |               |                                 |        |        |      |     |     |       |    |
| E8P95/1C+MAC610A     | 203           | 80,5                            | 1235   | 565    | 670  | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P95/1A+MAC612A     | 203           | 83,5                            | 1265   | 565    | 700  | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P95/2F+MAC612A     | 203           | 94,5                            | 1405   | 705    | 700  | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P95/2DF+MAC615A    | 203           | 99                              | 1420   | 705    | 715  | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P95/2D+MAC617A     | 203           | 103                             | 1455   | 705    | 750  | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P95/2C+MAC620A     | 203           | 107                             | 1495   | 705    | 790  | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P95/2A+MAC625A     | 203           | 111                             | 1535   | 705    | 830  | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P95/3DJ+MAC625A    | 203           | 122                             | 1675   | 845    | 830  | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P95/3C+MAC630A     | 203           | 132,5                           | 1765   | 845    | 920  | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P95/3A+MAC635A     | 203           | 147,5                           | 1900   | 845    | 1055 | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P95/4D+MAC635A     | 203           | 158,5                           | 2040   | 985    | 1055 | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P95/4C+MAC640A     | 203           | 171                             | 2150   | 985    | 1165 | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P95/4A+MAC650B     | 203           | 188                             | 2267   | 985    | 1282 | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P95/4C+MAC840      | 203           | 212,5                           | 2070,5 | 1010,5 | 1060 | 192 | 191 | 193,5 | G5 |
| E8P95/4A+MAC850      | 203           | 224,5                           | 2125,5 | 1010,5 | 1115 | 192 | 191 | 193,5 | G5 |
| E8P95/5KC+MAC650B    | 203           | 199                             | 2407   | 1125   | 1282 | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P95/5A+MAC660B     | 203           | 203,5                           | 2447   | 1125   | 1322 | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P95/5KC+MAC850     | 203           | 235,5                           | 2265,5 | 1150,5 | 1115 | 192 | 191 | 193,5 | G5 |
| E8P95/5A+MAC860      | 203           | 252,5                           | 2345,5 | 1150,5 | 1195 | 192 | 191 | 193,5 | G5 |
| E8P95/6QC+MAC660B    | 203           | 214,5                           | 2447   | 1125   | 1322 | 192 | 143 | 165,5 | G5 |
| E8P95/6QC+MAC860     | 203           | 263,5                           | 2485,5 | 1290,5 | 1195 | 192 | 191 | 193,5 | G5 |
| E8P95/7ZC+MAC870     | 203           | 294,5                           | 2720,5 | 1430,5 | 1290 | 192 | 191 | 193,5 | G5 |
| E8P95/7Z+MAC880      | 203           | 312,5                           | 2825,5 | 1430,5 | 1395 | 192 | 191 | 193,5 | G5 |
| E8P95/8Z+MAC890      | 203           | 332,5                           | 3000,5 | 1570,5 | 1430 | 192 | 191 | 193,5 | G5 |
| E8P95/10XC+MAC8100   | 203           | 370,5                           | 3350,5 | 1850,5 | 1500 | 192 | 191 | 193,5 | G5 |
| E8P95/10A+MAC8125    | 203           | 400,5                           | 3535,5 | 1850,5 | 1685 | 192 | 191 | 193,5 | G5 |
| E8P95/12C+MAC8125    | 203           | 422,5                           | 3815,5 | 2130,5 | 1685 | 192 | 191 | 193,5 | G5 |



The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.

Available with NPT thread.

Three connection pipe kits flange are available, threaded at valve side and flanged at riser pipe side, counterflange and gasket: one with flange UNI/DIN, one with reduced flange and one with ANSI flanging.

Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.

Disponible avec filetage NPT.

Trois kits embout fileté côté vanne et bride côté ascension, contre-bride, joint et boulonnerie sont disponibles : le premier à bridage UNI/DIN, le deuxième à bridage réduit et le troisième à bridage ANSI.

Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B.

Disponibile con filettatura NPT.

Sono disponibili tre kit tronchetto filettato lato valvola e flangia sul lato di risalita, controflangia, guarnizione e bulloneria: uno a flangia UNI/DIN, uno a flangia ridotta e uno con flangiatura ANSI.

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puisse. moteur<br>Potenza motore |      | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Installazione orizzontale | Check valve $\varnothing$<br>Clapet de retenue $\varnothing$<br>Valvola di ritegno $\varnothing$ | Capacity<br>Debit<br>Portata |      |      |      |     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|------|--|--|------------------------------|------|------|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | [kW]  | [HP] |  |  | [l/s]                        | 0    | 8    | 9    | 10  | 12,5 | 15  | 17,5 | 20   | 22,5 | 25   | 27,5 | 30   | 32,5 | 35   | 37,5 |
|  |   |      |  |  | [l/min]                      | 0    | 480  | 540  | 600 | 750  | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 |
|  |   |      |  |  | [m <sup>3</sup> /h]          | 0    | 28,8 | 32,4 | 36  | 45   | 54  | 63   | 72   | 81   | 90   | 99   | 108  | 117  | 126  | 135  |
| Head<br>Hauteur<br>Prevalenza                                |   |      |  |  |                              |      |      |      |     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| E8P95/1C+MAC610A   | 7,5   | 10   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 27,5 | -    | -    | 26  | 25,5 | 25  | 24,5 | 23,5 | 23   | 21,5 | 20   | 18,5 | 17   | 15   | 12,5 |
| E8P95/1A+MAC612A   | 9,2   | 12,5 | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 30   | -    | -    | -   | -    | 27  | 26,5 | 26   | 25,5 | 24,5 | 23,5 | 22   | 20,5 | 18   | 15,5 |
| E8P95/2F+MAC612A   | 9,2   | 12,5 | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 38   | 37,5 | 37,5 | 37  | 36   | 35  | 33   | 31   | 28,5 | 25,5 | 21,5 | 17,5 | 13   | -    | -    |
| E8P95/2DF+MAC615A  | 11  | 15   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 44,5 | -    | -    | -   | 42   | 41  | 39,5 | 37,5 | 35   | 32,5 | 29   | 25   | 20   | -    | -    |
| E8P95/2D+MAC617A   | 13  | 17,5 | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 51   | -    | -    | -   | 47,5 | 47  | 45,5 | 44   | 42   | 39   | 35,5 | 32   | 27,5 | 22,5 | 17   |
| E8P95/2C+MAC620A   | 15  | 20   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 55   | -    | -    | 52  | 52   | 51  | 49,5 | 47,5 | 45,5 | 43,5 | 40,5 | 37,5 | 34   | 30   | 25   |
| E8P95/2A+MAC625A   | 18,5  | 25   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 60   | -    | -    | -   | -    | 54  | 53   | 52   | 51   | 48,5 | 46,5 | 43,5 | 40   | 36   | 31,5 |
| E8P95/3DJ+MAC625A  | 18,5  | 25   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 72   | -    | -    | -   | -    | 67  | 65   | 62   | 59   | 55   | 49,5 | 44,5 | 38   | 30,5 | 22,5 |
| E8P95/3C+MAC630A   | 22  | 30   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 82   | -    | -    | 78  | 77   | 76  | 74   | 71   | 68   | 65   | 61   | 56   | 50   | 43,5 | 36,5 |
| E8P95/3A+MAC635A   | 26  | 35   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 90   | -    | -    | -   | -    | 82  | 81   | 79   | 76   | 73   | 70   | 65   | 61   | 55   | 47,5 |
| E8P95/4D+MAC635A   | 26  | 35   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 101  | -    | -    | -   | 96   | 94  | 91   | 88   | 83   | 78   | 71   | 64   | 56   | 46   | 35,5 |
| E8P95/4C+MAC640A   | 30  | 40   | ○  | 5" Gas   | [m]                          | 109  | -    | -    | 104 | 103  | 101 | 98   | 95   | 91   | 87   | 81   | 75   | 67   | 59   | 49   |
| E8P95/4A+MAC650B   | 37  | 50   | ○  | 5" Gas   | [m]                          | 120  | -    | -    | -   | -    | 110 | 108  | 105  | 102  | 98   | 94   | 88   | 81   | 73   | 63   |
| E8P95/4C+MAC840  | 30  | 40   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 110  | -    | -    | -   | -    | 102 | 99   | 96   | 93   | 88   | 82   | 76   | 68   | 60   | 50   |
| E8P95/4A+MAC850  | 37  | 50   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 120  | -    | -    | -   | -    | 111 | 109  | 107  | 104  | 100  | 95   | 89   | 83   | 74   | 65   |
| E8P95/5KC+MAC650B  | 37  | 50   | ○  | 5" Gas   | [m]                          | 134  | -    | -    | 129 | 127  | 125 | 122  | 118  | 113  | 107  | 99   | 91   | 81   | 70   | 57   |
| E8P95/5A+MAC660B   | 45  | 60   | ○  | 5" Gas   | [m]                          | 149  | -    | -    | -   | -    | 137 | 134  | 131  | 127  | 121  | 115  | 107  | 98   | 88   | 76   |
| E8P95/5KC+MAC850   | 37  | 50   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 135  | -    | -    | -   | -    | 126 | 123  | 119  | 114  | 108  | 101  | 93   | 84   | 72   | 59   |
| E8P95/5A+MAC860  | 45  | 60   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 150  | -    | -    | -   | -    | 138 | 136  | 133  | 130  | 125  | 119  | 112  | 103  | 93   | 81   |
| E8P95/6QC+MAC660B  | 45  | 60   | ○  | 5" Gas   | [m]                          | 161  | -    | -    | 154 | 152  | 150 | 146  | 141  | 134  | 127  | 117  | 107  | 96   | 83   | 66   |
| E8P95/6QC+MAC860   | 45  | 60   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 163  | -    | -    | -   | -    | 150 | 147  | 143  | 138  | 131  | 122  | 112  | 101  | 87   | 72   |
| E8P95/7ZC+MAC870   | 51  | 70   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 186  | -    | -    | -   | -    | 174 | 170  | 164  | 157  | 148  | 138  | 126  | 113  | 97   | 78   |
| E8P95/7Z+MAC880  | 59  | 80   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 203  | -    | -    | -   | -    | 188 | 184  | 180  | 174  | 167  | 158  | 147  | 135  | 121  | 105  |
| E8P95/8Z+MAC890  | 66  | 90   | ■  | 5" Gas   | [m]                          | 233  | -    | -    | -   | -    | 214 | 211  | 206  | 199  | 191  | 181  | 169  | 155  | 138  | 119  |
| E8P95/10XC+MAC8100   | 75  | 100  | ○  | 5" Gas   | [m]                          | 272  | -    | -    | -   | -    | 254 | 247  | 239  | 230  | 218  | 205  | 189  | 170  | 146  | 122  |
| E8P95/10A+MAC8125  | 92  | 125  | ○  | 5" Gas   | [m]                          | 300  | -    | -    | -   | -    | 276 | 272  | 266  | 259  | 249  | 237  | 222  | 205  | 184  | 161  |
| E8P95/12C+MAC8125  | 92  | 125  | ○  | 5" Gas   | [m]                          | 329  | -    | -    | -   | -    | 308 | 301  | 292  | 280  | 266  | 249  | 229  | 207  | 183  | 155  |
| NPSH   |   |      |  |  | [m]                          | -    | 1,3  | 1,5  | 1,5 | 1,8  | 1,9 | 2,1  | 2,5  | 2,9  | 3,5  | 4,1  | 4,8  | 5,6  | 6,4  | 7,6  |

■ Without conical valve

□ On request

○ Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

■ Sans soupape du clapet.

□ Sur demande

○ Contacter notre service commercial.

Pour caractéristiques techniques moteurs voir page "Caractéristiques des moteurs"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" + 14": voir page "Accessories"


■ Senza clapet valvola di ritegno

□ Su richiesta



○ Interpellare la sede o la rete di vendita

Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"

Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori



| Type<br>Type<br>Tipo | ø max<br>[mm] | Weight<br>Poids<br>Peso<br>[kg] | A      | B      | C    | D   | E   | G     | F   |
|----------------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-------|-----|
|                      |               |                                 |        |        |      |     |     |       |     |
| E8P135/1F+MAC67A     | 203           | 75,5                            | 1180   | 565    | 615  | 192 | 143 | 165,5 | G5" |
| E8P135/1D+MAC610A    | 203           | 80,5                            | 1235   | 565    | 670  | 192 | 143 | 165,5 | G5" |
| E8P135/1B+MAC612A    | 203           | 83,5                            | 1265   | 565    | 700  | 192 | 143 | 165,5 | G5" |
| E8P135/2G+MAC612A    | 203           | 94,5                            | 1405   | 705    | 700  | 192 | 143 | 165,5 | G5" |
| E8P135/2F+MAC615A    | 203           | 99                              | 1420   | 705    | 715  | 192 | 143 | 165,5 | G5" |
| E8P135/2E+MAC617A    | 203           | 103                             | 1455   | 705    | 750  | 192 | 143 | 165,5 | G5" |
| E8P135/2D+MAC620A    | 203           | 107                             | 1495   | 705    | 790  | 192 | 143 | 165,5 | G5" |
| E8P135/2B+MAC625A    | 203           | 111                             | 1535   | 705    | 830  | 192 | 143 | 165,5 | G5" |
| E8P135/3E+MAC625A    | 203           | 122                             | 1675   | 845    | 830  | 192 | 143 | 165,5 | G5" |
| E8P135/3D+MAC630A    | 203           | 132,5                           | 1765   | 845    | 920  | 192 | 143 | 165,5 | G5" |
| E8P135/3B+MAC635A    | 203           | 147,5                           | 1900   | 845    | 1055 | 192 | 143 | 165,5 | G5" |
| E8P135/4D+MAC640A    | 203           | 171                             | 2150   | 985    | 1165 | 192 | 143 | 165,5 | G5" |
| E8P135/4C+MAC650B    | 203           | 188                             | 2267   | 985    | 1282 | 192 | 143 | 165,5 | G5" |
| E8P135/4D+MAC840     | 203           | 215                             | 2070,5 | 1010,5 | 1060 | 192 | 191 | 193,5 | G5" |
| E8P135/4C+MAC850     | 203           | 227                             | 2125,5 | 1010,5 | 1115 | 192 | 191 | 193,5 | G5" |
| E8P135/5D+MAC650B    | 203           | 199                             | 2407   | 1125   | 1282 | 192 | 143 | 165,5 | G5" |
| E8P135/5B+MAC660B    | 203           | 206,5                           | 2447   | 1125   | 1322 | 192 | 143 | 165,5 | G5" |
| E8P135/5D+MAC850     | 203           | 238                             | 2265,5 | 1150,5 | 1115 | 192 | 191 | 193,5 | G5" |
| E8P135/5B+MAC860     | 203           | 255                             | 2345,5 | 1150,5 | 1195 | 192 | 191 | 193,5 | G5" |
| E8P135/6C+MAC870     | 203           | 286                             | 2580,5 | 1290,5 | 1290 | 192 | 191 | 193,5 | G5" |
| E8P135/7C+MAC880     | 203           | 315                             | 2825,5 | 1430,5 | 1395 | 192 | 191 | 193,5 | G5" |
| E8P135/7A+MAC890     | 203           | 324                             | 2860,5 | 1430,5 | 1430 | 192 | 191 | 193,5 | G5" |
| E8P135/8C+MAC890     | 203           | 335                             | 3000,5 | 1570,5 | 1430 | 192 | 191 | 193,5 | G5" |
| E8P135/8A+MAC8100    | 203           | 351                             | 3070,5 | 1570,5 | 1500 | 192 | 191 | 193,5 | G5" |
| E8P135/9C+MAC8100    | 203           | 362                             | 3210,5 | 1710,5 | 1500 | 192 | 191 | 193,5 | G5" |
| E8P135/10C+MAC8125   | 203           | 403                             | 3535,5 | 1850,5 | 1685 | 192 | 191 | 193,5 | G5" |
| E8P135/11C+MAC8125   | 203           | 414                             | 3675,5 | 1990,5 | 1685 | 192 | 191 | 193,5 | G5" |



The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.

Available with NPT thread.

Three connection pipe kits flange are available, threaded at valve side and flanged at riser pipe side, counterflange and gasket: one with flange UNI/DIN, one with reduced flange and one with ANSI flanging.

Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.

Disponible avec filetage NPT.

Trois kits embout fileté côté vanne et bride côté ascension, contre-bride, joint et boulonnerie sont disponibles : le premier à bridage UNI/DIN, le deuxième à bridage réduit et le troisième à bridage ANSI.

Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B.

Disponibile con filettatura NPT.

Sono disponibili tre kit tronchetto filettato lato valvola e flangia sul lato di risalita, controflangia, guarnizione e bulloneria: uno a flangia UNI/DIN, uno a flangia ridotta e uno con flangiatura ANSI.

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puisse. moteur<br>Potenza motore |                               | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Installazione orizzontale | Check valve $\varnothing$<br>Clapet de retenue $\varnothing$<br>Valvola di ritegno $\varnothing$ | Capacity<br>Debit<br>Portata |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | [kW]  | [HP]                          |  |  | [l/s]                        | 0    | 15  | 17,5 | 20   | 22,5 | 25   | 27,5 | 30   | 32,5 | 35   | 37,5 | 40   | 42,5 | 45   | 47,5 | 50   |
|  |   |                               |  |  | [l/min]                      | 0    | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
|  |   |                               |  |  | [m <sup>3</sup> /h]          | 0    | 54  | 63   | 72   | 81   | 90   | 99   | 108  | 117  | 126  | 135  | 144  | 153  | 162  | 171  | 180  |
|  |   | Head<br>Hauteur<br>Prevalenza |  |  |                              |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| E8P135/1F+MAC67A   | 5,5   | 7,5                           | ■  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 20,5 | 18  | 17,5 | 17   | 16,5 | 15,5 | 15   | 14   | 13   | 12   | 11   | 9,6  | 8,3  | 7    | 5,4  | -    |
| E8P135/1D+MAC610A  | 7,5   | 10                            | ■  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 24,5 | -   | 21,5 | 21   | 20,5 | 20   | 19,5 | 18,5 | 17,5 | 16,5 | 15,5 | 14,5 | 13,5 | 12,5 | 11   | -    |
| E8P135/1B+MAC612A  | 9,2   | 12,5                          | ■  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 27   | -   | 24   | 24   | 23,5 | 23   | 22   | 21,5 | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 17   | 16   | 15   | 13,5 | -    |
| E8P135/2G+MAC612A  | 9,2   | 12,5                          | ■  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 37   | 32  | 31   | 30   | 28,5 | 27,5 | 25,5 | 23,5 | 21,5 | 19   | 16,5 | 14   | 11,5 | 9,1  | 6,4  | -    |
| E8P135/2F+MAC615A  | 11  | 15                            | ■  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 41   | 36  | 35   | 34   | 33   | 31,5 | 30   | 28   | 26   | 24   | 22   | 19,5 | 17   | 14   | 10,5 | -    |
| E8P135/2E+MAC617A  | 13  | 17,5                          | ■  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 45   | -   | 39,5 | 38,5 | 37   | 36   | 34,5 | 32,5 | 31   | 29   | 26,5 | 24,5 | 22   | 19,5 | 17   | -    |
| E8P135/2D+MAC620A  | 15  | 20                            | ■  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 49   | -   | 43   | 42   | 41   | 39,5 | 38,5 | 37   | 35   | 33   | 31   | 29   | 26,5 | 24,5 | 22   | -    |
| E8P135/2B+MAC625A  | 18,5  | 25                            | ■  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 54   | -   | 48   | 47   | 46   | 45   | 43,5 | 42   | 40,5 | 38,5 | 36   | 34   | 31,5 | 29   | 26,5 | -    |
| E8P135/3E+MAC625A  | 18,5  | 25                            | ■  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 67   | -   | 58   | 57   | 55   | 53   | 51   | 49   | 46   | 43   | 39,5 | 36   | 32,5 | 28,5 | 25   | -    |
| E8P135/3D+MAC630A  | 22  | 30                            | ■  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 73   | -   | 64   | 62   | 61   | 59   | 57   | 55   | 52   | 49,5 | 46,5 | 43   | 39,5 | 36   | 32   | -    |
| E8P135/3B+MAC635A  | 26  | 35                            | ■  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 81   | -   | 72   | 70   | 69   | 67   | 65   | 63   | 60   | 58   | 54   | 51   | 47   | 43,5 | -    | -    |
| E8P135/4D+MAC640A  | 30  | 40                            | ○  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 97   | -   | 85   | 83   | 81   | 79   | 76   | 73   | 70   | 66   | 62   | 58   | 53   | 48   | 43   | -    |
| E8P135/4C+MAC650B  | 37  | 50                            | ○  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 106  | 95  | 94   | 92   | 90   | 88   | 85   | 82   | 78   | 74   | 70   | 66   | 62   | 57   | 49,5 | -    |
| E8P135/4D+MAC840   | 30  | 40                            | ■  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 98   | -   | -    | 84   | 82   | 80   | 77   | 74   | 70   | 67   | 63   | 59   | 54   | 49   | 44   | -    |
| E8P135/4C+MAC850   | 37  | 50                            | ■  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 106  | -   | -    | 93   | 91   | 89   | 86   | 83   | 79   | 76   | 72   | 67   | 63   | 58   | 52   | -    |
| E8P135/5D+MAC650B  | 37  | 50                            | ○  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 122  | -   | 107  | 105  | 102  | 99   | 96   | 92   | 88   | 83   | 78   | 72   | 66   | 60   | 54   | -    |
| E8P135/5B+MAC660B  | 45  | 60                            | ○  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 134  | -   | 119  | 117  | 114  | 111  | 107  | 103  | 99   | 94   | 89   | 83   | 77   | 71   | 64   | -    |
| E8P135/5D+MAC850   | 37  | 50                            | ■  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 122  | -   | -    | 106  | 103  | 100  | 96   | 93   | 88   | 84   | 79   | 74   | 68   | 62   | 55   | -    |
| E8P135/5B+MAC860   | 45  | 60                            | ■  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 136  | -   | 121  | 119  | 116  | 114  | 111  | 107  | 103  | 98   | 92   | 86   | 80   | 74   | 68   | -    |
| E8P135/6C+MAC870   | 51  | 70                            | ■  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 159  | -   | -    | 139  | 136  | 132  | 129  | 124  | 119  | 113  | 107  | 100  | 94   | 87   | 78   | -    |
| E8P135/7C+MAC880   | 59  | 80                            | ■  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 186  | -   | -    | 162  | 159  | 155  | 150  | 144  | 138  | 132  | 125  | 118  | 110  | 102  | 91   | -    |
| E8P135/7A+MAC890   | 66  | 90                            | ■  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 197  | -   | -    | 173  | 169  | 165  | 160  | 155  | 150  | 143  | 135  | 127  | 119  | 110  | 101  | 92   |
| E8P135/8C+MAC890   | 66  | 90                            | ○  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 212  | -   | -    | 185  | 182  | 177  | 172  | 166  | 159  | 151  | 142  | 134  | 124  | 114  | 102  | -    |
| E8P135/8A+MAC8100  | 75  | 100                           | ○  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 224  | -   | -    | 197  | 193  | 189  | 183  | 177  | 170  | 162  | 154  | 145  | 135  | 125  | 115  | 104  |
| E8P135/9C+MAC8100  | 75  | 100                           | ○  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 238  | -   | -    | 207  | 202  | 197  | 191  | 184  | 177  | 168  | 159  | 150  | 139  | 128  | 115  | -    |
| E8P135/10C+MAC8125   | 92  | 125                           | ○  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 265  | -   | -    | 231  | 226  | 221  | 214  | 206  | 198  | 188  | 179  | 168  | 157  | 144  | 129  | -    |
| E8P135/11C+MAC8125   | 92  | 125                           | ○  | 5 <sup>mm</sup> Gas  | [m]                          | 291  | -   | -    | 253  | 248  | 242  | 235  | 226  | 216  | 206  | 195  | 183  | 171  | 158  | 141  | -    |
| NPSH   |   |                               |  |  | [m]                          | -    | 2   | 2,2  | 2,5  | 2,8  | 3,1  | 3,5  | 4    | 4,5  | 5    | 5,6  | 6,2  | 7    | 7,8  | 9    | 10   |

■ Without conical valve

○ On request

○ Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

■ Sans soupape du clapet.

○ Sur demande

○ Contacter notre service commercial.

Pour caractéristiques techniques moteurs voir page "Caractéristiques des moteurs"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" + 14": voir page "Accessories"

■ Senza clapet valvola di ritegno

○ Su richiesta


○ Interpellare la sede o la rete di vendita

Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"




Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori



Operating data  
Caractéristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento



| Type<br>Type<br>Tipo | Ø max<br>[mm] | Weight<br>Poids<br>Peso<br>[kg] | A      | B      | C    | D   | E   | G   | F  |
|----------------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-----|----|
|                      |               |                                 |        |        |      |     |     |     |    |
| E8R35/11A+MAC630A    | 196           | 153,5                           | 2118   | 1198   | 920  | 188 | 143 | 210 | G3 |
| E8R35U/12A+MAC630A   | 196           | 167                             | 2176   | 1256   | 920  | 188 | 143 | 210 | G3 |
| E8R35/13A+MAC635A    | 196           | 177,3                           | 2369   | 1314   | 1055 | 188 | 143 | 210 | G3 |
| E8R35U/14A+MAC635A   | 196           | 192,3                           | 2427   | 1372   | 1055 | 188 | 143 | 210 | G3 |
| E8R35/15A+MAC640A    | 196           | 198,9                           | 2775   | 1610   | 1165 | 188 | 143 | 198 | G3 |
| E8R35/15A+MAC840     | 196*          | 240                             | 2695,5 | 1635,5 | 1060 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8R35U/16A+MAC640A   | 196           | 215,4                           | 2845   | 1680   | 1165 | 188 | 143 | 198 | G3 |
| E8R35U/16A+MAC840    | 196*          | 251,3                           | 2765,5 | 1705,5 | 1060 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8R35/17A+MAC650B    | 196           | 225                             | 2828   | 1546   | 1282 | 188 | 143 | 210 | G3 |
| E8R35/17A+MAC850     | 197,5*        | 261                             | 2686,5 | 1571,5 | 1115 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8RB35U/18A+MAC650B  | 196           | 249                             | 2988   | 1706   | 1282 | 188 | 143 | 210 | G3 |
| E8RB35U/18A+MAC850   | 197,5*        | 285                             | 2846,5 | 1731,5 | 1115 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8R35/19A+MAC650B    | 196           | 234                             | 2944   | 1662   | 1282 | 188 | 143 | 210 | G3 |
| E8R35/19A+MAC850     | 197,5*        | 270                             | 2802,5 | 1687,5 | 1115 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8RB35U/20A+MAC650B  | 196           | 259,5                           | 3104   | 1822   | 1282 | 188 | 143 | 210 | G3 |
| E8RB35U/20A+MAC850   | 197,5*        | 295,5                           | 2962,5 | 1847,5 | 1115 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8R35/23A+MAC660B    | 196           | 256,3                           | 3216   | 1894   | 1322 | 188 | 143 | 210 | G3 |
| E8R35/23A+MAC860     | 197,5*        | 305                             | 3114,5 | 1919,5 | 1195 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8RB35U/24A+MAC660B  | 196           | 284,8                           | 3376   | 2054   | 1322 | 188 | 143 | 210 | G3 |
| E8RB35U/24A+MAC860   | 197,5*        | 333,5                           | 3274,5 | 2079,5 | 1195 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8RB35/27+MAC870     | 197,5*        | 349                             | 3543,5 | 2253,5 | 1290 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8RB35U/27A+MAC870   | 197,5*        | 369,3                           | 3543,5 | 2253,5 | 1290 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8RB35/31A+MAC880    | 197,5*        | 385                             | 3880,5 | 2485,5 | 1395 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8RB35U/31A+MAC880   | 197,5*        | 408,3                           | 3880,5 | 2485,5 | 1395 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8RB35/35A+MAC890    | 197,5*        | 412                             | 4147,5 | 2717,5 | 1430 | 188 | 191 | 210 | G3 |



(\*) Ø max for direct starting 400 V / please check the Ø max with other voltages

The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.

Available with NPT thread.

Three connection pipe kits flange are available, threaded at valve side and flanged at riser pipe side, counterflange and gasket: one with flange UNI/DIN, one with reduced flange and one with ANSI flanging.

(\*) Ø max pour démarrage direct 400 V / vérifier le Ø max pour tensions différentes

Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.

Disponible avec filetage NPT.

Trois kits embout fileté côté vanne et bride côté ascension, contre-bride, joint et boulonnerie sont disponibles : le premier à bridage UNI/DIN, le deuxième à bridage réduit et le troisième à bridage ANSI.

(\*) Ø max per avviamento diretto 400 V / verificare Ø max per tensioni diverse

Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B.

Disponibile con filettatura NPT.

Sono disponibili tre kit tronchetto filettato lato valvola e flangia sul lato di risalita, controflangia, guarnizione e bulloneria: uno a flangia UNI/DIN, uno a flangia ridotta e uno con flangiatura ANSI.

Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puisse. moteur<br>Potenza motore |                               | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Instalazione orizzontale | Check valve $\varnothing$<br>Clapet de retenue $\varnothing$<br>Valvola di ritegno $\varnothing$ | Capacity<br>Debit<br>Portata |     |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |      |
|--|---|-------------------------------|---|--|------------------------------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|
|  | [kW]  | [HP]                          |   |  | [l/s]                        | 0   | 3    | 4    | 5   | 6    | 7    | 8    | 9    | 10  | 11   | 12   | 13   |
|  |   |                               |   |  | [l/min]                      | 0   | 180  | 240  | 300 | 360  | 420  | 480  | 540  | 600 | 660  | 720  | 780  |
|  |   |                               |   |  | [m <sup>3</sup> /h]          | 0   | 10,8 | 14,4 | 18  | 21,6 | 25,2 | 28,8 | 32,4 | 36  | 39,6 | 43,2 | 46,8 |
|  |   | Head<br>Hauteur<br>Prevalenza |   |  |                              |     |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |      |
| E8R35/11A+MAC630A  | 22  | 30                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 234 | -    | 219  | 212 | 204  | 196  | 183  | 169  | 152 | 134  | 113  | 90   |
| E8R35U/12A+MAC630A   | 22  | 30                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 256 | -    | 238  | 228 | 218  | 206  | 192  | 174  | 154 | 134  | -    | -    |
| E8R35/13A+MAC635A  | 26  | 35                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 277 | 268  | 259  | 252 | 244  | 234  | 219  | 201  | 182 | 163  | 136  | 106  |
| E8R35U/14A+MAC635A   | 26  | 35                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 301 | -    | 280  | 271 | 259  | 246  | 228  | 209  | 185 | 161  | 132  | -    |
| E8R35/15A+MAC640A  | 30  | 40                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 323 | -    | 305  | 298 | 289  | 275  | 258  | 237  | 216 | 192  | 165  | 131  |
| E8R35/15A+MAC840   | 30  | 40                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 323 | -    | 305  | 298 | 289  | 275  | 258  | 237  | 216 | 192  | 165  | 131  |
| E8R35U/16A+MAC640A   | 30  | 40                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 342 | -    | -    | 306 | 294  | 276  | 257  | 234  | 209 | 179  | -    | -    |
| E8R35U/16A+MAC840  | 30  | 40                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 342 | -    | 319  | 309 | 296  | 279  | 260  | 235  | 210 | 180  | 149  | -    |
| E8R35/17A+MAC650B  | 37  | 50                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 365 | -    | -    | 333 | 325  | 313  | 293  | 268  | 243 | 214  | 182  | 149  |
| E8R35/17A+MAC850   | 37  | 50                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 368 | -    | 349  | 340 | 329  | 315  | 298  | 275  | 251 | 221  | 189  | 153  |
| E8RB35U/18A+MAC650B  | 37  | 50                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 386 | -    | 360  | 348 | 333  | 317  | 293  | 268  | 238 | 206  | 169  | -    |
| E8RB35U/18A+MAC850   | 37  | 50                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 389 | -    | 365  | 351 | 336  | 318  | 298  | 272  | 245 | 211  | 176  | -    |
| E8R35/19A+MAC650B  | 37  | 50                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 407 | -    | -    | 371 | 358  | 341  | 321  | 296  | 267 | 238  | 203  | 162  |
| E8R35/19A+MAC850   | 37  | 50                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 410 | -    | 387  | 378 | 366  | 350  | 328  | 304  | 275 | 244  | 209  | 170  |
| E8RB35U/20A+MAC650B  | 37  | 50                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 427 | -    | 398  | 382 | 363  | 342  | 320  | 293  | 264 | 227  | -    | -    |
| E8RB35U/20A+MAC850   | 37  | 50                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 430 | -    | 402  | 389 | 372  | 354  | 330  | 303  | 271 | 235  | 189  | -    |
| E8R35/23A+MAC660B  | 45  | 60                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 490 | -    | -    | 447 | 429  | 408  | 382  | 353  | 320 | 280  | 235  | 190  |
| E8R35/23A+MAC860   | 45  | 60                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 496 | -    | 469  | 456 | 442  | 423  | 397  | 368  | 333 | 295  | 252  | 206  |
| E8RB35U/24A+MAC660B  | 45  | 60                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 510 | -    | 474  | 453 | 432  | 406  | 376  | 347  | 310 | 265  | -    | -    |
| E8RB35U/24A+MAC860   | 45  | 60                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 516 | -    | 482  | 466 | 446  | 424  | 393  | 361  | 320 | 279  | 227  | -    |
| E8RB35/27A+MAC870  | 51  | 70                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 581 | -    | 546  | 530 | 513  | 489  | 461  | 428  | 387 | 344  | 291  | 235  |
| E8RB35U/27A+MAC870   | 51  | 70                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 581 | -    | 544  | 523 | 503  | 477  | 441  | 402  | 361 | 318  | 255  | -    |
| E8RB35/31A+MAC880  | 59  | 80                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 668 | -    | 627  | 611 | 595  | 572  | 537  | 497  | 449 | 397  | 338  | 274  |
| E8RB35U/31A+MAC880   | 59  | 80                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 669 | -    | 625  | 605 | 581  | 551  | 512  | 468  | 421 | 362  | 300  | -    |
| E8RB35/35A+MAC890  | 66  | 90                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 754 | -    | 706  | 687 | 668  | 639  | 602  | 556  | 503 | 442  | 378  | 301  |
| NPSH   |   |                               |   |  | [m]                          | -   | 2,1  | 2,1  | 1,9 | 2    | 2,3  | 2,4  | 2,8  | 3,3 | 4,2  | 5,4  | 8,8  |

■ Without conical valve

○ On request

○ Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

With metallic impellers, performances are different

■ Sans soupape du clapet.

○ Sur demande

○ Contacter notre service commercial.

Pour caractéristiques techniques moteurs voir page "Caractéristiques des moteurs"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" + 14": voir page "Accessories"

Avec métalliques roues, les caractéristiques sont différentes

■ Senza clapet valvola di ritegno

○ Su richiesta

○ Interpellare la sede o la rete di vendita


Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"

Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori



Nella versione con giranti metalliche le prestazioni sono diverse.



Operating data  
Caractéristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento



| Type<br>Type<br>Tipo | Ø max<br>[mm] | Weight<br>Poids<br>Peso<br>[kg] | A      | B      | C    | D   | E   | G   | F  |
|----------------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-----|----|
|                      |               |                                 |        |        |      |     |     |     |    |
| E8R40/6A+MAC630A     | 196           | 131                             | 1900   | 980    | 920  | 188 | 143 | 198 | G3 |
| E8R40U/7A+MAC630A    | 196           | 142,5                           | 1970   | 1050   | 920  | 188 | 143 | 198 | G3 |
| E8R40/7A+MAC635A     | 196           | 150,3                           | 2105   | 1050   | 1055 | 188 | 143 | 198 | G3 |
| E8R40U/8A+MAC635A    | 196           | 162,8                           | 2175   | 1120   | 1055 | 188 | 143 | 198 | G3 |
| E8R40/8A+MAC635A     | 196           | 154,8                           | 2175   | 1120   | 1055 | 188 | 143 | 198 | G3 |
| E8R40U/9A+MAC640A    | 196           | 180,9                           | 2355   | 1190   | 1165 | 188 | 143 | 198 | G3 |
| E8R40/9A+MAC640A     | 196           | 171,9                           | 2355   | 1190   | 1165 | 188 | 143 | 198 | G3 |
| E8R40/9A+MAC840      | 196*          | 213                             | 2275,5 | 1215,5 | 1060 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8R40U/9A+MAC840     | 196*          | 222                             | 2275,5 | 1215,5 | 1060 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8R40/11A+MAC650B    | 196           | 200,5                           | 2612   | 1330   | 1282 | 188 | 143 | 198 | G3 |
| E8R40U/11A+MAC650B   | 196           | 209                             | 2612   | 1330   | 1282 | 188 | 143 | 198 | G3 |
| E8R40/11A+MAC850     | 196*          | 234                             | 2470,5 | 1355,5 | 1115 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8R40U/11A+MAC850    | 196*          | 245                             | 2470,5 | 1355,5 | 1115 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8R40/13A+MAC660B    | 196           | 209,3                           | 2792   | 1470   | 1322 | 188 | 143 | 198 | G3 |
| E8R40U/13A+MAC660B   | 196           | 224,3                           | 2792   | 1470   | 1322 | 188 | 143 | 198 | G3 |
| E8R40/13A+MAC860     | 196*          | 260                             | 2690,5 | 1495,5 | 1195 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8R40U/13A+MAC860    | 196*          | 273                             | 2690,5 | 1495,5 | 1195 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8R40/14A+MAC660B    | 196           | 229,8                           | 2862   | 1540   | 1322 | 188 | 143 | 198 | G3 |
| E8R40U/14A+MAC860    | 196*          | 278,5                           | 2760,5 | 1565,5 | 1195 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8R40/15A+MAC870     | 196*          | 289                             | 2925,5 | 1635,5 | 1290 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8RB40U/16A+MAC870   | 196*          | 315,5                           | 3097,5 | 1807,5 | 1290 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8R40/17A+MAC880     | 196*          | 316                             | 3170,5 | 1775,5 | 1395 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8RB40U/18A+MAC880   | 196*          | 344,5                           | 3342,5 | 1947,5 | 1395 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8R40/19A+MAC890     | 196*          | 334                             | 3345,5 | 1915,5 | 1430 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8RB40U/21A+MAC890   | 196*          | 370                             | 3587,5 | 2157,5 | 1430 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8RB40/21A+MAC8100   | 196*          | 365                             | 3657,5 | 2157,5 | 1500 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8RB40/23A+MAC8100   | 196*          | 374                             | 3797,5 | 2297,5 | 1500 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8RB40U/23A+MAC8100  | 196*          | 397                             | 3797,5 | 2297,5 | 1500 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8RB40/25A+MAC8125   | 196*          | 413                             | 4122,5 | 2437,5 | 1685 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8RB40/28A+MAC8125   | 196*          | 426,5                           | 4332,5 | 2647,5 | 1685 | 188 | 191 | 210 | G3 |
| E8RB40/30A+MAC8150   | 196*          | 483,5                           | 4547,5 | 2787,5 | 1760 | 188 | 191 | 210 | G3 |



(\*) Ø max for direct starting 400 V / please check the Ø max with other voltages

The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.

Available with NPT thread.

Three connection pipe kits flange are available, threaded at valve side and flanged at riser pipe side, counterflange and gasket: one with flange UNI/DIN, one with reduced flange and one with ANSI flanging.

(\*) Ø max pour démarrage direct 400 V / vérifier le Ø max pour tensions différentes

Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.

Disponible avec filetage NPT.

Trois kits embout fileté côté vanne et bride côté ascension, contre-bride, joint et boulonnerie sont disponibles : le premier à bridage UNI/DIN, le deuxième à bridage réduit et le troisième à bridage ANSI.

(\*) Ø max per avviamento diretto 400 V / verificare Ø max per tensioni diverse

Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B.

Disponibile con filettatura NPT.

Sono disponibili tre kit tronchetto filettato lato valvola e flangia sul lato di risalita, controflangia, guarnizione e bulloneria: uno a flangia UNI/DIN, uno a flangia ridotta e uno con flangiatura ANSI.

Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puiss. moteur<br>Potenza motore |                               | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Instalazione orizzontale | Check valve $\varnothing$<br>Clapet de retenue $\varnothing$<br>Valvola di ritegno $\varnothing$ | Capacity<br>Debit<br>Portata |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |
|--|--|-------------------------------|---|--|------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|  | [kW]   | [HP]                          |   |  | [l/s]                        | 0   | 5   | 6    | 7    | 8    | 9    | 10  | 11   | 12   | 13   | 14   | 15  | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |
|  |  |                               |   |  | [l/min]                      | 0   | 300 | 360  | 420  | 480  | 540  | 600 | 660  | 720  | 780  | 840  | 900 | 960  | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 |
|  |  |                               |   |  | [m <sup>3</sup> /h]          | 0   | 18  | 21,6 | 25,2 | 28,8 | 32,4 | 36  | 39,6 | 43,2 | 46,8 | 50,4 | 54  | 57,6 | 61,2 | 64,8 | 68,4 | 72   |
|  |  | Head<br>Hauteur<br>Prevalenza |   |  |                              |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |
| E8R40/6A+MAC630A   | 22   | 30                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 144 | 132 | 130  | 127  | 125  | 123  | 120 | 116  | 112  | 108  | 102  | 96  | 89   | 81   | 74   | 65   | 57   |
| E8R40U/7A+MAC630A  | 22   | 30                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 161 | -   | 148  | 147  | 145  | 142  | 138 | 134  | 129  | 123  | 116  | 108 | 99   | 88   | 75   | 60   | -    |
| E8R40/7A+MAC635A   | 26   | 35                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 168 | -   | 153  | 150  | 147  | 143  | 140 | 136  | 132  | 126  | 121  | 114 | 106  | 96   | 87   | 77   | 67   |
| E8R40U/8A+MAC635A  | 26   | 35                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 184 | -   | 169  | 167  | 165  | 161  | 157 | 152  | 146  | 139  | 132  | 122 | 112  | 99   | 84   | 67   | -    |
| E8R40/8A+MAC635A   | 26   | 35                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 194 | -   | 176  | 173  | 170  | 167  | 163 | 158  | 152  | 145  | 138  | 130 | 121  | 111  | 102  | 91   | 80   |
| E8R40U/9A+MAC640A  | 30   | 40                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 205 | -   | -    | 186  | 184  | 180  | 175 | 169  | 163  | 155  | 146  | 135 | 123  | 109  | 92   | 72   | -    |
| E8R40/9A+MAC640A   | 30   | 40                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 215 | -   | 195  | 192  | 188  | 184  | 179 | 174  | 169  | 162  | 154  | 145 | 134  | 123  | 111  | 98   | 84   |
| E8R40/9A+MAC840  | 30   | 40                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 217 | -   | 198  | 194  | 191  | 186  | 182 | 177  | 172  | 165  | 157  | 147 | 136  | 125  | 113  | 101  | 88   |
| E8R40U/9A+MAC840   | 30   | 40                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 205 | 189 | 189  | 187  | 184  | 180  | 175 | 169  | 163  | 155  | 146  | 135 | 124  | 109  | 92   | 72   | -    |
| E8R40/11A+MAC650B  | 37   | 50                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 264 | -   | -    | 235  | 231  | 227  | 221 | 216  | 209  | 200  | 190  | 179 | 166  | 151  | 136  | 120  | 107  |
| E8R40U/11A+MAC650B   | 37   | 50                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 251 | -   | -    | 227  | 225  | 220  | 214 | 207  | 199  | 190  | 178  | 166 | 151  | 134  | 114  | 92   | -    |
| E8R40/11A+MAC850   | 37   | 50                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 267 | 246 | 241  | 237  | 233  | 229  | 224 | 218  | 211  | 203  | 193  | 181 | 168  | 154  | 140  | 125  | 110  |
| E8R40U/11A+MAC850  | 37   | 50                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 253 | -   | 233  | 231  | 228  | 223  | 217 | 211  | 203  | 194  | 184  | 171 | 157  | 139  | 119  | 92   | -    |
| E8R40/13A+MAC660B  | 45   | 60                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 311 | -   | -    | 278  | 272  | 267  | 261 | 253  | 244  | 234  | 222  | 208 | 193  | 176  | 160  | 142  | 123  |
| E8R40U/13A+MAC660B   | 45   | 60                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 296 | -   | -    | 268  | 264  | 258  | 251 | 242  | 233  | 222  | 208  | 194 | 176  | 155  | 131  | 104  | -    |
| E8R40/13A+MAC860   | 45   | 60                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 315 | -   | 286  | 281  | 276  | 271  | 265 | 258  | 250  | 240  | 229  | 216 | 201  | 184  | 168  | 148  | 129  |
| E8R40U/13A+MAC860  | 45   | 60                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 299 | -   | 276  | 274  | 270  | 264  | 257 | 249  | 240  | 229  | 217  | 202 | 186  | 164  | 139  | 105  | -    |
| E8R40/14A+MAC660B  | 45   | 60                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 318 | -   | -    | 288  | 283  | 276  | 268 | 259  | 249  | 236  | 222  | 206 | 187  | 165  | 139  | 110  | -    |
| E8R40U/14A+MAC860  | 45   | 60                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 322 | -   | 297  | 294  | 289  | 283  | 275 | 266  | 257  | 245  | 232  | 216 | 198  | 175  | 149  | 115  | -    |
| E8R40/15A+MAC870   | 51   | 70                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 363 | -   | 328  | 323  | 317  | 311  | 305 | 297  | 288  | 276  | 262  | 248 | 230  | 210  | 190  | 169  | 149  |
| E8RB40U/16A+MAC870   | 51   | 70                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 368 | -   | 337  | 334  | 330  | 323  | 316 | 306  | 295  | 281  | 266  | 246 | 225  | 199  | 169  | 135  | -    |
| E8R40/17A+MAC880   | 59   | 80                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 409 | 375 | 370  | 364  | 358  | 351  | 343 | 334  | 324  | 311  | 295  | 277 | 257  | 236  | 214  | 189  | 166  |
| E8RB40U/18A+MAC880   | 59   | 80                            | ■   | 3" Gas   | [m]                          | 415 | -   | 382  | 378  | 373  | 366  | 357 | 346  | 333  | 318  | 301  | 279 | 256  | 227  | 194  | 155  | -    |
| E8R40/19A+MAC890   | 66   | 90                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 459 | -   | 416  | 409  | 402  | 394  | 387 | 377  | 365  | 350  | 333  | 314 | 291  | 267  | 241  | 214  | 190  |
| E8RB40U/21A+MAC890   | 66   | 90                            | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 482 | -   | 443  | 439  | 432  | 423  | 413 | 400  | 386  | 368  | 348  | 323 | 296  | 261  | 222  | 175  | -    |
| E8RB40/21A+MAC8100   | 75   | 100                           | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 507 | -   | 461  | 453  | 444  | 435  | 426 | 415  | 402  | 386  | 367  | 347 | 322  | 295  | 266  | 237  | 209  |
| E8RB40/23A+MAC8100   | 75   | 100                           | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 555 | -   | 504  | 495  | 486  | 476  | 467 | 454  | 439  | 422  | 402  | 381 | 355  | 325  | 292  | 258  | 228  |
| E8RB40U/23A+MAC8100  | 75   | 100                           | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 528 | -   | 486  | 481  | 474  | 465  | 453 | 439  | 423  | 403  | 382  | 354 | 325  | 288  | 245  | 190  | -    |
| E8RB40/25A+MAC8125   | 92   | 125                           | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 605 | -   | 548  | 538  | 529  | 519  | 508 | 494  | 478  | 460  | 438  | 412 | 381  | 349  | 315  | 279  | 246  |
| E8RB40/28A+MAC8125   | 92   | 125                           | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 674 | 622 | 611  | 600  | 589  | 577  | 564 | 550  | 531  | 509  | 483  | 454 | 422  | 385  | 345  | 306  | 270  |
| E8RB40/30A+MAC8150   | 110  | 150                           | ○   | 3" Gas   | [m]                          | 727 | -   | -    | 651  | 640  | 630  | 617 | 601  | 581  | 558  | 532  | 501 | 465  | 426  | 389  | 345  | 301  |
| NPSH   |  |                               |   |  | [m]                          | -   | 2   | 2    | 2    | 2    | 2    | 2   | 2,2  | 2,4  | 2,8  | 3,3  | 3,8 | 4,4  | 4,7  | 5,7  | 6,5  | 6,8  |

■ Without conical valve

□ On request

○ Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

With metallic impellers, performances are different

■ Sans soupape du clapet.

□ Sur demande

○ Contacter notre service commercial.

Pour caractéristiques techniques moteurs voir page "Caractéristiques des moteurs"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" + 14": voir page "Accessories"

Avec métalliques roues, les caractéristiques sont différentes

■ Senza clapet valvola di ritegno

□ Su richiesta


○ Interpellare la sede o la rete di vendita

Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"



Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori

Nella versione con giranti metalliche le prestazioni sono diverse.

Operating data  
 Caracteristiques de fonctionnement  
 Caratteristiche di funzionamento



| Type<br>Type<br>Tipo  | Ø max<br>[mm] | Weight<br>Poids<br>Peso<br>[kg] | A      | B      | C    | D   | E   | G   | F  |
|-----------------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-----|----|
|                       |               |                                 | [mm]   |        |      |     |     |     |    |
| E10R30/5A+MAC840      | 244           | 241                             | 2018,5 | 958,5  | 1060 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R30/6A+MAC850      | 244           | 263                             | 2145,5 | 1030,5 | 1115 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R30/8M+MAC860      | 244           | 299                             | 2369,5 | 1174,5 | 1195 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R30/9K+MAC870      | 244           | 329                             | 2536,5 | 1246,5 | 1290 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R30/10A+MAC880     | 244           | 357                             | 2713,5 | 1318,5 | 1395 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R30/11A+MAC890     | 244           | 376                             | 2820,5 | 1390,5 | 1430 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R30/13M+MAC8100    | 244           | 412                             | 3034,5 | 1534,5 | 1500 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R30/13M+MAC10100A  | 251           | 477                             | 2940,5 | 1534,5 | 1406 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10R30/14A+MAC8125    | 244           | 452                             | 3291,5 | 1606,5 | 1685 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R30/14A+MAC10125A  | 251           | 525                             | 3142,5 | 1606,5 | 1536 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10R30/15A+MAC8125    | 244           | 462                             | 3363,5 | 1678,5 | 1685 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R30/15A+MAC10125A  | 251           | 535                             | 3214,5 | 1678,5 | 1536 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10RB30/16A+MAC8150   | 244           | 500                             | 3598,5 | 1838,5 | 1760 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10RB30/16A+MAC10150A | 251           | 590                             | 3479,5 | 1838,5 | 1641 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10RB30/17A+MAC8150   | 244           | 510                             | 3670,5 | 1910,5 | 1760 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10RB30/17A+MAC10150A | 251           | 600                             | 3551,5 | 1910,5 | 1641 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10RB30/18A+MAC8150   | 244           | 520                             | 3742,5 | 1982,5 | 1760 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10RB30/18A+MAC10150A | 251           | 610                             | 3623,5 | 1982,5 | 1641 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10RB30/19A+MAC10180A | 251           | 655                             | 3820,5 | 2054,5 | 1766 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10RB30/20A+MAC10180A | 251           | 665                             | 3892,5 | 2126,5 | 1766 | 215 | 242 | 160 | G4 |



The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B. Available with NPT thread.

Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B. Disponible avec filetage NPT.

Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B. Disponibile con filettatura NPT.

Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puisse. moteur<br>Potenza motore |                               | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Instalazione orizzontale | Check valve $\varnothing$<br>Clapet de retenue $\varnothing$<br>Valvola di ritegno $\varnothing$ | Capacity<br>Debit<br>Portata |      |      |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |     |
|--|---|-------------------------------|---|--|------------------------------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
|  |   |                               |   |  | [l/s]                        | 0    | 6    | 6,5 | 7    | 7,5  | 8    | 8,5  | 9   | 9,5 | 10  | 12,5 | 15   | 17,5 | 20  |
|  | [l/min]   | 0                             |   |  | 360                          | 390  | 420  | 450 | 480  | 510  | 540  | 570  | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |      |     |
|  | [m <sup>3</sup> /h]                             | 0                             |   |  | 21,6                         | 23,4 | 25,2 | 27  | 28,8 | 30,6 | 32,4 | 34,2 | 36  | 45  | 54  | 63   | 72   |      |     |
| [kW]   | [HP]  | Head<br>Hauteur<br>Prevalenza |   |  |                              |      |      |     |      |      |      |      |     |     |     |      |      |      |     |
| E10R30/5A+MAC840   | 30  | 40                            | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 190  | 179  | 178 | 177  | 175  | 174  | 173  | 172 | 170 | 168 | 157  | 144  | 126  | 104 |
| E10R30/6A+MAC850   | 37  | 50                            | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 229  | 216  | 215 | 213  | 212  | 211  | 209  | 207 | 206 | 204 | 191  | 175  | 154  | 127 |
| E10R30/8M+MAC860   | 45  | 60                            | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 286  | 275  | 272 | 269  | 266  | 263  | 261  | 258 | 255 | 253 | 235  | 213  | 184  | 148 |
| E10R30/9K+MAC870   | 51  | 70                            | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 330  | 314  | 311 | 308  | 305  | 302  | 300  | 297 | 294 | 290 | 271  | 246  | 213  | 173 |
| E10R30/10A+MAC880  | 59  | 80                            | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 378  | 356  | 353 | 351  | 348  | 346  | 343  | 340 | 337 | 333 | 313  | 285  | 249  | 206 |
| E10R30/11A+MAC890  | 66  | 90                            | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 421  | 400  | 397 | 394  | 391  | 389  | 386  | 382 | 379 | 375 | 353  | 322  | 284  | 235 |
| E10R30/13M+MAC8100   | 75  | 100                           | ○   | 4" Gas   | [m]                          | 476  | -    | -   | 441  | 438  | 436  | 433  | 429 | 425 | 421 | 392  | 356  | 310  | 251 |
| E10R30/13M+MAC10100A   | 75  | 100                           | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 479  | 460  | 456 | 452  | 448  | 444  | 440  | 436 | 431 | 427 | 400  | 364  | 318  | 260 |
| E10R30/14A+MAC8125   | 92  | 125                           | ○   | 4" Gas   | [m]                          | 535  | -    | 495 | 493  | 492  | 490  | 489  | 486 | 483 | 480 | 451  | 410  | 360  | 298 |
| E10R30/14A+MAC10125A   | 92  | 125                           | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 541  | 510  | 507 | 504  | 502  | 498  | 495  | 491 | 487 | 483 | 456  | 418  | 369  | 310 |
| E10R30/15A+MAC8125   | 92  | 125                           | ○   | 4" Gas   | [m]                          | 572  | -    | -   | 534  | 529  | 526  | 522  | 518 | 513 | 509 | 477  | 435  | 382  | 315 |
| E10R30/15A+MAC10125A   | 92  | 125                           | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 579  | 551  | 547 | 543  | 540  | 536  | 532  | 528 | 523 | 519 | 489  | 448  | 396  | 332 |
| E10RB30/16A+MAC8150  | 110   | 150                           | ○   | 4" Gas   | [m]                          | 611  | -    | 569 | 568  | 565  | 563  | 559  | 555 | 551 | 545 | 511  | 466  | 411  | 340 |
| E10RB30/16A+MAC10150A  | 110   | 150                           | ○   | 4" Gas   | [m]                          | 620  | 591  | 587 | 584  | 580  | 576  | 572  | 568 | 564 | 559 | 527  | 485  | 429  | 361 |
| E10RB30/17A+MAC8150  | 110   | 150                           | ○   | 4" Gas   | [m]                          | 648  | -    | 602 | 600  | 597  | 594  | 589  | 585 | 580 | 575 | 541  | 494  | 432  | 356 |
| E10RB30/17A+MAC10150A  | 110   | 150                           | ○   | 4" Gas   | [m]                          | 659  | 628  | 623 | 619  | 615  | 611  | 606  | 602 | 598 | 592 | 559  | 512  | 455  | 378 |
| E10RB30/18A+MAC8150  | 110   | 150                           | ○   | 4" Gas   | [m]                          | 684  | -    | 636 | 634  | 631  | 627  | 622  | 617 | 612 | 606 | 569  | 521  | 458  | 377 |
| E10RB30/18A+MAC10150A  | 110   | 150                           | ○   | 4" Gas   | [m]                          | 696  | 645  | 645 | 645  | 644  | 641  | 639  | 635 | 631 | 626 | 591  | 542  | 481  | 401 |
| E10RB30/19A+MAC10180A  | 132   | 180                           | ○   | 4" Gas   | [m]                          | 742  | -    | -   | 679  | 675  | 672  | 668  | 664 | 659 | 655 | 621  | 572  | 509  | 425 |
| E10RB30/20A+MAC10180A  | 132   | 180                           | ○   | 4" Gas   | [m]                          | 780  | -    | -   | 714  | 710  | 706  | 702  | 697 | 693 | 687 | 653  | 600  | 534  | 447 |
| NPSH   |   |                               |   |  | [m]                          | -    | 2    | 2   | 2,1  | 2    | 2    | 2    | 2,1 | 2   | 2   | 2    | 2,8  | 4,3  | 6,4 |

■ Without conical valve

□ On request

○ Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

■ Sans soupape du clapet.

□ Sur demande

○ Contacter notre service commercial.

Pour caractéristiques techniques moteurs voir page "Caractéristiques des moteurs"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" + 14": voir page "Accessories"

■ Senza clapet valvola di ritegno


□ Su richiesta

○ Interpellare la sede o la rete di vendita




Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"

Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori

Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento



| Type<br>Type<br>Tipo  | Ø max<br>[mm] | Weight<br>Poids<br>Peso<br>[kg] | A      | B      | C    | D   | E   | G   | F  |
|-----------------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-----|----|
|                       |               |                                 | [mm]   |        |      |     |     |     |    |
| E10R35/5A+MAC850      | 244           | 250                             | 2073,5 | 958,5  | 1115 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R35/6A+MAC850      | 244           | 260                             | 2145,5 | 1030,5 | 1115 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R35/7A+MAC860      | 244           | 287                             | 2297,5 | 1102,5 | 1195 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R35/8A+MAC870      | 244           | 317                             | 2464,5 | 1174,5 | 1290 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R35/9A+MAC880      | 244           | 345                             | 2641,5 | 1246,5 | 1395 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R35/10A+MAC890     | 244           | 364                             | 2748,5 | 1318,5 | 1430 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R35/11A+MAC8100    | 244           | 390                             | 2890,5 | 1390,5 | 1500 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R35/11A+MAC10100A  | 251           | 455                             | 2796,5 | 1390,5 | 1406 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10R35/12A+MAC8125    | 244           | 430                             | 3147,5 | 1462,5 | 1685 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R35/12A+MAC10125A  | 251           | 503                             | 2998,5 | 1462,5 | 1536 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10R35/13A+MAC8125    | 244           | 440                             | 3219,5 | 1534,5 | 1685 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R35/13A+MAC10125A  | 251           | 513                             | 3070,5 | 1534,5 | 1536 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10RB35/14A+MAC8125   | 244           | 460                             | 3379,5 | 1694,5 | 1685 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10RB35/14A+MAC10125A | 251           | 533                             | 3230,5 | 1694,5 | 1536 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10RB35/15A+MAC8150   | 244           | 488                             | 3526,5 | 1766,5 | 1760 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10RB35/15A+MAC10150A | 251           | 578                             | 3407,5 | 1766,5 | 1641 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10RB35/16A+MAC8150   | 244           | 498                             | 3598,5 | 1838,5 | 1760 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10RB35/16A+MAC10150A | 251           | 588                             | 3479,5 | 1838,5 | 1641 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10RB35/17A+MAC8150   | 244           | 508                             | 3670,5 | 1910,5 | 1760 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10RB35/17A+MAC10150A | 251           | 598                             | 3551,5 | 1910,5 | 1641 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10RB35/18A+MAC10180A | 251           | 643                             | 3748,5 | 1982,5 | 1766 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10RB35/19A+MAC10180A | 251           | 653                             | 3820,5 | 2054,5 | 1766 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10RB35/20A+MAC10180A | 251           | 663                             | 3892,5 | 2126,5 | 1766 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10RB35/21A+MAC10200A | 251           | 701                             | 4064,5 | 2198,5 | 1866 | 215 | 242 | 160 | G4 |



The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B. Available with NPT thread.

Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B. Disponible avec filetage NPT.

Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B. Disponibile con filettatura NPT.

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puiss. moteur<br>Potenza motore |                     | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Installazione orizzontale | Check valve $\varnothing$<br>Clapet de retenue $\varnothing$<br>Valvola di ritegno $\varnothing$ | Capacity<br>Debit<br>Portata |     |     |      |     |      |      |                               |      |      |
|--|--|---------------------|--|--|------------------------------|-----|-----|------|-----|------|------|-------------------------------|------|------|
|  | [kW]   | [HP]                |  |  | [l/s]                        | 0   | 10  | 12,5 | 15  | 17,5 | 20   | 22,5                          | 25   | 27,5 |
|  |  |                     |  |  | [l/min]                      | 0   | 600 | 750  | 900 | 1050 | 1200 | 1350                          | 1500 | 1650 |
|  |  | [m <sup>3</sup> /h] | 0  | 36   | 45                           | 54  | 63  | 72   | 81  | 90   | 99   | Head<br>Hauteur<br>Prevalenza |      |      |
| E10R35/5A+MAC850   | 37   | 50                  | ■  | 4" Gas   | [m]                          | 179 | 159 | 153  | 146 | 135  | 121  | 106                           | 89   | 71   |
| E10R35/6A+MAC850   | 37   | 50                  | ■  | 4" Gas   | [m]                          | 211 | 188 | 180  | 171 | 158  | 142  | 123                           | 103  | 81   |
| E10R35/7A+MAC860   | 45   | 60                  | ■  | 4" Gas   | [m]                          | 248 | 220 | 211  | 200 | 185  | 166  | 145                           | 121  | 95   |
| E10R35/8A+MAC870   | 51   | 70                  | ■  | 4" Gas   | [m]                          | 284 | 246 | 240  | 228 | 211  | 189  | 165                           | 137  | 108  |
| E10R35/9A+MAC880   | 59   | 80                  | ■  | 4" Gas   | [m]                          | 320 | 283 | 273  | 259 | 239  | 214  | 186                           | 155  | 121  |
| E10R35/10A+MAC890  | 66   | 90                  | ■  | 4" Gas   | [m]                          | 357 | 318 | 306  | 292 | 270  | 243  | 213                           | 179  | 141  |
| E10R35/11A+MAC8100   | 75   | 100                 | ○  | 4" Gas   | [m]                          | 393 | 350 | 338  | 324 | 300  | 270  | 236                           | 199  | 158  |
| E10R35/11A+MAC10100A   | 75   | 100                 | ■  | 4" Gas   | [m]                          | 393 | 350 | 338  | 324 | 300  | 270  | 236                           | 199  | 158  |
| E10R35/12A+MAC8125   | 92   | 125                 | ○  | 4" Gas   | [m]                          | 428 | -   | 368  | 350 | 325  | 293  | 256                           | 215  | 171  |
| E10R35/12A+MAC10125A   | 92   | 125                 | ■  | 4" Gas   | [m]                          | 431 | 386 | 372  | 356 | 332  | 299  | 262                           | 222  | 176  |
| E10R35/13A+MAC8125   | 92   | 125                 | ○  | 4" Gas   | [m]                          | 463 | 410 | 396  | 378 | 350  | 315  | 274                           | 231  | 184  |
| E10R35/13A+MAC10125A   | 92   | 125                 | ■  | 4" Gas   | [m]                          | 466 | 420 | 402  | 384 | 358  | 323  | 283                           | 237  | 190  |
| E10RB35/14A+MAC8125  | 92   | 125                 | ○  | 4" Gas   | [m]                          | 497 | -   | 425  | 403 | 374  | 337  | 293                           | 246  | 193  |
| E10RB35/14A+MAC10125A  | 92   | 125                 | ■  | 4" Gas   | [m]                          | 503 | 451 | 434  | 414 | 385  | 347  | 304                           | 257  | 205  |
| E10RB35/15A+MAC8150  | 110  | 150                 | ○  | 4" Gas   | [m]                          | 533 | -   | 460  | 437 | 403  | 364  | 317                           | 267  | 209  |
| E10RB35/15A+MAC10150A  | 110  | 150                 | ■  | 4" Gas   | [m]                          | 541 | 489 | 470  | 450 | 418  | 379  | 332                           | 281  | 224  |
| E10RB35/16A+MAC8150  | 110  | 150                 | ○  | 4" Gas   | [m]                          | 566 | 500 | 484  | 461 | 425  | 380  | 328                           | 273  | 215  |
| E10RB35/16A+MAC10150A  | 110  | 150                 | ■  | 4" Gas   | [m]                          | 575 | 517 | 497  | 474 | 442  | 400  | 349                           | 295  | 236  |
| E10RB35/17A+MAC8150  | 110  | 150                 | ○  | 4" Gas   | [m]                          | 602 | -   | 515  | 490 | 453  | 405  | 352                           | 294  | 231  |
| E10RB35/17A+MAC10150A  | 110  | 150                 | ■  | 4" Gas   | [m]                          | 609 | -   | 528  | 505 | 471  | 428  | 376                           | 316  | 250  |
| E10RB35/18A+MAC10180A  | 132  | 180                 | ■  | 4" Gas   | [m]                          | 646 | 578 | 559  | 535 | 499  | 448  | 392                           | 331  | 262  |
| E10RB35/19A+MAC10180A  | 132  | 180                 | ■  | 4" Gas   | [m]                          | 681 | -   | 591  | 565 | 525  | 476  | 415                           | 349  | 277  |
| E10RB35/20A+MAC10180A  | 132  | 180                 | ■  | 4" Gas   | [m]                          | 716 | -   | 621  | 594 | 551  | 498  | 436                           | 365  | 291  |
| E10RB35/21A+MAC10200A  | 150  | 200                 | ○  | 4" Gas   | [m]                          | 754 | -   | 655  | 626 | 583  | 527  | 462                           | 386  | 309  |
| NPSH   |  |                     |  |  | [m]                          | -   | 2   | 2    | 2   | 2,1  | 2,4  | 2,9                           | 4,1  | 6,7  |

■ Without conical valve

□ On request

○ Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

■ Sans soupape du clapet.

□ Sur demande

○ Contacter notre service commercial.

Pour caractéristiques techniques moteurs voir page "Caractéristiques des moteurs"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" + 14": voir page "Accessories"

■ Senza clapet valvola di ritegno


□ Su richiesta

○ Interpellare la sede o la rete di vendita




Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"

Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori

Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento



| Type<br>Type<br>Tipo  | Ø max<br>[mm] | Weight<br>Poids<br>Peso<br>[kg] | A      | B      | C    | D   | E   | G   | F  |
|-----------------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-----|----|
|                       |               |                                 | [mm]   |        |      |     |     |     |    |
| E10R40/4B+MAC840      | 244           | 234                             | 2018,5 | 958,5  | 1060 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R40/4A+MAC850      | 244           | 246                             | 2073,5 | 958,5  | 1115 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R40/5I+MAC860      | 244           | 273                             | 2243,5 | 1048,5 | 1195 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R40/6K+MAC870      | 244           | 303                             | 2428,5 | 1138,5 | 1290 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R40/7M+MAC880      | 244           | 331                             | 2623,5 | 1228,5 | 1395 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R40/8AB+MAC890     | 244           | 350                             | 2748,5 | 1318,5 | 1430 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R40/8A+MAC8100     | 244           | 366                             | 2818,5 | 1318,5 | 1500 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R40/8A+MAC10100A   | 251           | 431                             | 2724,5 | 1318,5 | 1406 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10R40/9A+MAC8125     | 244           | 406                             | 3093,5 | 1408,5 | 1685 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R40/9A+MAC10125A   | 251           | 479                             | 2944,5 | 1408,5 | 1536 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10R40/10A+MAC8125    | 244           | 416                             | 3183,5 | 1498,5 | 1685 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R40/10A+MAC10125A  | 251           | 489                             | 3034,5 | 1498,5 | 1536 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10R40/11A+MAC8150    | 244           | 444                             | 3348,5 | 1588,5 | 1760 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R40/11A+MAC10150A  | 251           | 534                             | 3229,5 | 1588,5 | 1641 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10R40/12A+MAC8150    | 244           | 454                             | 3438,5 | 1678,5 | 1760 | 215 | 191 | 160 | G4 |
| E10R40/12A+MAC10150A  | 251           | 544                             | 3319,5 | 1678,5 | 1641 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10RB40/13A+MAC10180A | 251           | 597                             | 3622,5 | 1856,5 | 1766 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10RB40/14A+MAC10180A | 251           | 607                             | 3712,5 | 1946,5 | 1766 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10RB40/15A+MAC10200A | 251           | 645                             | 3902,5 | 2036,5 | 1866 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10RB40/16A+MAC10200A | 251           | 655                             | 3992,5 | 2126,5 | 1866 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10RB40/17A+MAC10220A | 251           | 695                             | 4242,5 | 2216,5 | 2026 | 215 | 242 | 160 | G4 |
| E10RB40/18A+MAC10220A | 251           | 705                             | 4332,5 | 2306,5 | 2026 | 215 | 242 | 160 | G4 |



The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.  
Available with NPT thread.

Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.  
Disponible avec filetage NPT.

Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B.  
Disponibile con filettatura NPT.



Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puisse. moteur<br>Potenza motore |                               | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Instalazione orizzontale | Check valve $\varnothing$<br>Clapet de retenue $\varnothing$<br>Valvola di ritegno $\varnothing$ | Capacity<br>Debit<br>Portata |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|-------------------------------|---|--|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |   |                               |   |  | [l/s]                        | 0    | 15   | 17,5 | 20   | 22,5 | 25   | 27,5 | 30   | 32,5 | 35   | 37,5 |
|  | [l/min]   | 0                             |   |  | 900                          | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 |      |      |
|  | [m <sup>3</sup> /h]                             | 0                             |   |  | 54                           | 63   | 72   | 81   | 90   | 99   | 108  | 117  | 126  | 135  |      |      |
| [kW]   | [HP]  | Head<br>Hauteur<br>Prevalenza |   |  |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| E10R40/4B+MAC840   | 30  | 40                            | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 114  | 103  | 100  | 97   | 92   | 85   | 77   | 67   | 57   | 46,5 | 35,5 |
| E10R40/4A+MAC850   | 37  | 50                            | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 148  | 127  | 124  | 120  | 115  | 108  | 101  | 92   | 82   | 71   | 56   |
| E10R40/5I+MAC860   | 45  | 60                            | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 177  | 153  | 149  | 144  | 138  | 130  | 120  | 108  | 95   | 82   | 69   |
| E10R40/6K+MAC870   | 51  | 70                            | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 205  | 178  | 173  | 167  | 160  | 150  | 138  | 124  | 108  | 91   | 73   |
| E10R40/7M+MAC880   | 59  | 80                            | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 232  | 202  | 197  | 190  | 181  | 169  | 155  | 139  | 122  | 104  | 87   |
| E10R40/8AB+MAC890  | 66  | 90                            | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 262  | 230  | 223  | 215  | 205  | 192  | 176  | 157  | 137  | 115  | 93   |
| E10R40/8A+MAC8100  | 75  | 100                           | ○   | 4" Gas   | [m]                          | 297  | 256  | 249  | 241  | 232  | 219  | 203  | 184  | 163  | 140  | 113  |
| E10R40/8A+MAC10100A  | 75  | 100                           | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 300  | 258  | 252  | 243  | 234  | 221  | 205  | 187  | 167  | 145  | 119  |
| E10R40/9A+MAC8125  | 92  | 125                           | ○   | 4" Gas   | [m]                          | 335  | 289  | 281  | 271  | 260  | 245  | 228  | 207  | 184  | 161  | 130  |
| E10R40/9A+MAC10125A  | 92  | 125                           | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 338  | 292  | 285  | 276  | 265  | 251  | 233  | 212  | 190  | 166  | 137  |
| E10R40/10A+MAC8125   | 92  | 125                           | ○   | 4" Gas   | [m]                          | 371  | 318  | 309  | 299  | 287  | 271  | 250  | 227  | 203  | 175  | 141  |
| E10R40/10A+MAC10125A   | 92  | 125                           | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 374  | 324  | 315  | 305  | 292  | 276  | 257  | 234  | 209  | 183  | 150  |
| E10R40/11A+MAC8150   | 110   | 150                           | ○   | 4" Gas   | [m]                          | 408  | -    | 343  | 330  | 315  | 298  | 277  | 254  | 226  | 196  | 157  |
| E10R40/11A+MAC10150A   | 110   | 150                           | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 415  | 360  | 352  | 341  | 328  | 310  | 288  | 263  | 235  | 207  | 172  |
| E10R40/12A+MAC8150   | 110   | 150                           | ○   | 4" Gas   | [m]                          | 443  | 387  | 375  | 360  | 342  | 322  | 299  | 273  | 245  | 211  | 166  |
| E10R40/12A+MAC10150A   | 110   | 150                           | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 452  | 391  | 380  | 367  | 351  | 332  | 309  | 282  | 251  | 217  | 177  |
| E10RB40/13A+MAC10180A  | 132   | 180                           | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 486  | 429  | 417  | 404  | 388  | 365  | 338  | 306  | 273  | 243  | -    |
| E10RB40/14A+MAC10180A  | 132   | 180                           | ■   | 4" Gas   | [m]                          | 523  | 460  | 448  | 434  | 416  | 392  | 362  | 328  | 294  | 259  | -    |
| E10RB40/15A+MAC10200A  | 150   | 200                           | ○   | 4" Gas   | [m]                          | 563  | -    | 472  | 456  | 436  | 412  | 385  | 353  | 318  | 279  | 235  |
| E10RB40/16A+MAC10200A  | 150   | 200                           | ○   | 4" Gas   | [m]                          | 600  | -    | 503  | 485  | 463  | 438  | 408  | 375  | 337  | 296  | 249  |
| E10RB40/17A+MAC10220A  | 160   | 220                           | ○   | 4" Gas   | [m]                          | 639  | -    | 535  | 516  | 494  | 466  | 436  | 400  | 360  | 316  | 266  |
| E10RB40/18A+MAC10220A  | 160   | 220                           | ○   | 4" Gas   | [m]                          | 675  | -    | 565  | 545  | 521  | 492  | 459  | 422  | 379  | 333  | 281  |
| NPSH   |   |                               |   |  | [m]                          | -    | 2,1  | 2,2  | 2,4  | 3    | 3,5  | 4,3  | 5,2  | 6,7  | 8,7  | 11   |

■ Without conical valve

□ On request

○ Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

■ Sans soupape du clapet.

□ Sur demande

○ Contacter notre service commercial.

Pour caractéristiques techniques moteurs voir page "Caractéristiques des moteurs"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" + 14": voir page "Accessories"

■ Senza clapet valvola di ritegno

□ Su richiesta


○ Interpellare la sede o la rete di vendita

Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"

Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori





Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento



| Type<br>Type<br>Tipo  | Ø<br>max<br>[mm] | Weight<br>Poids<br>Peso<br>[kg] | A      | B      | C    | D   | E   | G   | F   |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-----|-----|
|                       |                  |                                 | [mm]   |        |      |     |     |     |     |
| E10S50/1H+MAC612A     | 250              | 120,7                           | 1380   | 680    | 700  | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S50/1F+MAC615A     | 250              | 125                             | 1395   | 680    | 715  | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S50/1D+MAC617A     | 250              | 129                             | 1430   | 680    | 750  | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S50/1B+MAC620A     | 250              | 132,8                           | 1470   | 680    | 790  | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S50/2G+MAC625A     | 250              | 155,2                           | 1675   | 845    | 830  | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S50/2E+MAC630A     | 250              | 165,5                           | 1765   | 845    | 920  | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S50/2CD+MAC635A    | 250              | 180,3                           | 1900   | 845    | 1055 | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S50/2B+MAC640A     | 250              | 192,9                           | 2010   | 845    | 1165 | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S50/2B+MAC840      | 250              | 232                             | 1933,5 | 873,5  | 1060 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S50/3D+MAC650B     | 250              | 228                             | 2317,5 | 1035,5 | 1282 | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S50/3B+MAC660B     | 250              | 232,3                           | 2357,5 | 1035,5 | 1322 | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S50/3D+MAC850      | 250              | 262                             | 2153,5 | 1038,5 | 1115 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S50/3B+MAC860      | 250              | 279                             | 2233,5 | 1038,5 | 1195 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S50/4CD+MAC870     | 250              | 317                             | 2493,5 | 1203,5 | 1290 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S50/4B+MAC880      | 250              | 335                             | 2598,5 | 1203,5 | 1395 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S50/5CD+MAC890     | 250              | 362                             | 2798,5 | 1368,5 | 1430 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S50/5B+MAC8100     | 250              | 378                             | 2868,5 | 1368,5 | 1500 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S50/5B+MAC10100A   | 251              | 443                             | 2774,5 | 1368,5 | 1406 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S50/6C+MAC8125     | 250              | 426                             | 3218,5 | 1533,5 | 1685 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S50/6C+MAC10125A   | 251              | 499                             | 3069,5 | 1533,5 | 1536 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S50/7CD+MAC8125    | 250              | 444                             | 3383,5 | 1698,5 | 1685 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S50/7CD+MAC10125A  | 251              | 517                             | 3234,5 | 1698,5 | 1536 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S50/8C+MAC8150     | 250              | 480                             | 3623,5 | 1863,5 | 1760 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S50/8C+MAC10150A   | 251              | 570                             | 3504,5 | 1863,5 | 1641 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S50/8B+MAC10180A   | 251              | 605                             | 3629,5 | 1863,5 | 1766 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S50/9BC+MAC10180A  | 251              | 623                             | 3794,5 | 2028,5 | 1766 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S50/10B+MAC10200A  | 251              | 660                             | 4059,5 | 2193,5 | 1866 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S50/11B+MAC10220A  | 251              | 702                             | 4384,5 | 2358,5 | 2026 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S50/12JC+MAC10250A | 251              | 757                             | 4649,5 | 2523,5 | 2126 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S50/12JC+MAC12230A | 296              | 987                             | 4602   | 2644   | 1958 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E10S50/13B+MAC10250A  | 251              | 779                             | 4814,5 | 2688,5 | 2126 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S50/13B+MAC12260A  | 296              | 1073                            | 4917   | 2809   | 2108 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E10S50/14B+MAC12300C  | 296              | 1023                            | 4932   | 2974   | 1958 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E10S50/15B+MAC12300C  | 296              | 1041                            | 5097   | 3139   | 1958 | 290 | 290 | 198 | 150 |

| Holes<br>Trous<br>Fori |    | I      | L   | Counterflange<br>Contrebride<br>Controflangia |
|------------------------|----|--------|-----|---|
| M                      | N  |        |     |   |
| N°                     |    | Ø [mm] |     |   |
| 6                      | 16 | 206    | 234 | 170.5   |



Pumps is equipped with gasket, counterflange and bolts.  
The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.

La pompe est équipée avec garniture, contrebride et boulons.  
Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.

La pompa è corredata di guarnizione, controflangia e bulloni  
Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B.

Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puiss. moteur<br>Potenza motore |                               | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Instalazione orizzontale | Check valve $\varnothing$<br>Clapet de retenue $\varnothing$<br>Valvola di ritegno $\varnothing$ | Capacity<br>Debit<br>Portata |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|-------------------------------|---|--|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | [kW]   | [HP]                          |   |  | [l/s]                        | 0    | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   |
|  |  |                               |   |  | [l/min]                      | 0    | 900  | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 |
|  |  |                               |   |  | [m <sup>3</sup> /h]          | 0    | 54   | 72   | 90   | 108  | 126  | 144  | 162  | 180  | 198  | 216  |
|  |  | Head<br>Hauteur<br>Prevalenza |   |  |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| E10S50/1H+MAC612A  | 9,2  | 12,5                          | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 27   | 23,5 | 22,5 | 21,5 | 20,5 | 19   | 17   | 14   | 10   | -    | -    |
| E10S50/1F+MAC615A  | 11   | 15                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 30   | -    | -    | 24,5 | 23,5 | 22   | 20,5 | 18   | 15   | 11   | 6,5  |
| E10S50/1D+MAC617A  | 13   | 17,5                          | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 35   | -    | 30   | 29   | 28   | 26,5 | 25   | 22,5 | 20   | 17   | 13,5 |
| E10S50/1B+MAC620A  | 15   | 20                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 36,5 | -    | 31   | 30,5 | 29,5 | 28,5 | 27   | 25   | 23   | 20   | 16   |
| E10S50/2G+MAC625A  | 18,5   | 25                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 55   | -    | 46,5 | 44,5 | 42   | 39   | 35   | 30,5 | 25   | 19   | 12,5 |
| E10S50/2E+MAC630A  | 22   | 30                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 63   | -    | 54   | 52   | 49,5 | 46,5 | 42,5 | 38   | 32,5 | 26,5 | 18,5 |
| E10S50/2CD+MAC635A   | 26   | 35                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 68   | -    | 60   | 57   | 54   | 51   | 46,5 | 41,5 | 36   | 30,5 | 24,5 |
| E10S50/2B+MAC640A  | 30   | 40                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 70   | -    | 64   | 62   | 60   | 57   | 53   | 48,5 | 43,5 | 37,5 | 31   |
| E10S50/2B+MAC840   | 30   | 40                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 73   | -    | 65   | 64   | 61   | 58   | 55   | 51   | 46   | 40   | 32,5 |
| E10S50/3D+MAC650B  | 37   | 50                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 98   | -    | 86   | 83   | 79   | 75   | 69   | 63   | 55   | 46,5 | 37,5 |
| E10S50/3B+MAC660B  | 45   | 60                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 108  | -    | -    | 92   | 89   | 85   | 80   | 74   | 66   | 57   | 45   |
| E10S50/3D+MAC850   | 37   | 50                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 101  | -    | 89   | 86   | 82   | 78   | 72   | 66   | 58   | 48   | 36,5 |
| E10S50/3B+MAC860   | 45   | 60                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 110  | -    | 98   | 95   | 92   | 87   | 82   | 76   | 69   | 60   | 48   |
| E10S50/4CD+MAC870  | 51   | 70                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 137  | -    | 120  | 116  | 111  | 105  | 98   | 89   | 78   | 66   | 51   |
| E10S50/4B+MAC880   | 59   | 80                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 145  | -    | 129  | 125  | 121  | 115  | 108  | 100  | 90   | 78   | 62   |
| E10S50/5CD+MAC890  | 66   | 90                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 171  | -    | 150  | 145  | 139  | 132  | 122  | 111  | 98   | 83   | 63   |
| E10S50/5B+MAC8100  | 75   | 100                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 183  | -    | 163  | 158  | 153  | 146  | 137  | 127  | 115  | 100  | 80   |
| E10S50/5B+MAC10100A  | 75   | 100                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 183  | -    | 166  | 162  | 156  | 149  | 140  | 130  | 117  | 102  | 84   |
| E10S50/6C+MAC8125  | 92   | 125                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 213  | -    | 189  | 182  | 176  | 168  | 158  | 145  | 130  | 112  | 89   |
| E10S50/6C+MAC10125A  | 92   | 125                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 213  | -    | 189  | 182  | 176  | 168  | 158  | 145  | 130  | 112  | 89   |
| E10S50/7CD+MAC8125   | 92   | 125                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 243  | -    | 214  | 207  | 199  | 189  | 177  | 161  | 143  | 121  | 94   |
| E10S50/7CD+MAC10125A   | 92   | 125                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 243  | -    | 214  | 207  | 199  | 189  | 177  | 161  | 143  | 121  | 94   |
| E10S50/8C+MAC8150  | 110  | 150                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 288  | -    | -    | 234  | 227  | 218  | 206  | 190  | 171  | 148  | 120  |
| E10S50/8C+MAC10150A  | 110  | 150                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 285  | -    | 252  | 244  | 236  | 225  | 211  | 194  | 175  | 151  | 121  |
| E10S50/8B+MAC10180A  | 132  | 180                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 295  | -    | 265  | 258  | 250  | 240  | 227  | 211  | 191  | 168  | 138  |
| E10S50/9BC+MAC10180A   | 132  | 180                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 315  | -    | -    | 284  | 275  | 262  | 245  | 225  | 202  | 174  | 145  |
| E10S50/10B+MAC10200A   | 150  | 200                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 356  | -    | 329  | 322  | 311  | 297  | 278  | 255  | 228  | 199  | 167  |
| E10S50/11B+MAC10220A   | 160  | 220                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 391  | -    | 362  | 353  | 342  | 328  | 307  | 280  | 251  | 221  | 186  |
| E10S50/12JC+MAC10250A  | 185  | 250                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 425  | -    | -    | 383  | 371  | 354  | 333  | 305  | 275  | 241  | 202  |
| E10S50/12JC+MAC12230A  | 170  | 230                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 425  | -    | -    | 385  | 373  | 355  | 333  | 306  | 275  | 239  | 200  |
| E10S50/13B+MAC10250A   | 185  | 250                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 463  | -    | 427  | 416  | 403  | 387  | 365  | 336  | 303  | 264  | 221  |
| E10S50/13B+MAC12260A   | 190  | 260                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 464  | -    | 429  | 421  | 407  | 389  | 365  | 334  | 300  | 262  | 220  |
| E10S50/14B+MAC12300C   | 220  | 300                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 499  | -    | -    | 453  | 439  | 420  | 395  | 365  | 328  | 286  | 238  |
| E10S50/15B+MAC12300C   | 220  | 300                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 534  | -    | 493  | 481  | 466  | 447  | 422  | 389  | 349  | 304  | 253  |
| NPSH   |  |                               |   |  | [m]                          | -    | 5    | 5    | 5    | 5,1  | 5,2  | 5,7  | 6,4  | 7,1  | 8,3  | 10   |

■ Without conical valve

On request

Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

■ Sans soupape du clapet.

Sur demande

Contacter notre service commercial.

Pour caractéristiques techniques moteurs voir page "Caractéristiques des moteurs"

■ Senza clapet valvola di ritegno

Su richiesta

Interpellare la sede o la rete di vendita


Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" + 14": voir page "Accessories"

Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori

Operating data  
 Caracteristiques de fonctionnement  
 Caratteristiche di funzionamento






| Type<br>Type<br>Tipo | ø max<br>[mm] | Weight<br>Poids<br>Peso<br>[kg] | A      | B      | C    | D   | E   | G   | F   |
|----------------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-----|-----|
|                      |               |                                 |        |        |      |     |     |     |     |
| E10S55/2B+MAC640A    | 250           | 192,9                           | 2010   | 845    | 1165 | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S55/2A+MAC650B    | 250           | 210                             | 2127   | 845    | 1282 | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S55/2B+MAC840     | 250           | 232                             | 1933,5 | 873,5  | 1060 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S55/2A+MAC850     | 250           | 244                             | 1988,5 | 873,5  | 1115 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S55/3C+MAC650B    | 250           | 228                             | 2317,5 | 1035,5 | 1282 | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S55/3K+MAC660B    | 250           | 232,3                           | 2357,5 | 1035,5 | 1322 | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S55/3C+MAC850     | 250           | 262                             | 2153,5 | 1038,5 | 1115 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S55/3K+MAC860     | 250           | 279                             | 2233,5 | 1038,5 | 1195 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S55/3A+MAC870     | 250           | 299                             | 2328,5 | 1038,5 | 1290 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S55/4S+MAC870     | 250           | 317                             | 2493,5 | 1203,5 | 1290 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S55/4K+MAC880     | 250           | 335                             | 2598,5 | 1203,5 | 1395 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S55/4A+MAC890     | 250           | 344                             | 2633,5 | 1203,5 | 1430 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S55/5A+MAC8100    | 250           | 378                             | 2868,5 | 1368,5 | 1500 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S55/5A+MAC10125A  | 251           | 481                             | 2904,5 | 1368,5 | 1536 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S55/6A+MAC8125    | 250           | 426                             | 3218,5 | 1533,5 | 1685 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S55/6A+MAC10125A  | 251           | 499                             | 3069,5 | 1533,5 | 1536 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S55/7A+MAC8150    | 250           | 462                             | 3458,5 | 1698,5 | 1760 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S55/7A+MAC10150A  | 251           | 552                             | 3339,5 | 1698,5 | 1641 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S55/8A+MAC10180A  | 251           | 605                             | 3629,5 | 1863,5 | 1766 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S55/9K+MAC10180A  | 251           | 624                             | 3794,5 | 2028,5 | 1766 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S55/10A+MAC10200A | 251           | 666                             | 4059,5 | 2193,5 | 1866 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S55/11A+MAC10250A | 251           | 747                             | 4484,5 | 2358,5 | 2126 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S55/11A+MAC12230A | 296           | 969                             | 4437   | 2479   | 1958 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E10S55/12A+MAC10250A | 251           | 765                             | 4649,5 | 2523,5 | 2126 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S55/12A+MAC12260A | 296           | 1055                            | 4752   | 2644   | 2108 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E10S55/13A+MAC12300C | 296           | 1005                            | 4767   | 2809   | 1958 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E10S55/14A+MAC12300C | 296           | 1023                            | 4932   | 2974   | 1958 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E10S55/15A+MAC12340C | 296           | 1109                            | 5247   | 3139   | 2108 | 290 | 290 | 198 | 150 |

| Holes<br>Trous<br>Fori |    | I      | L   | Counterflange<br>Contrebride<br>Controflangia |
|------------------------|----|--------|-----|---|
| M                      | N  |        |     | H   |
| N°                     |    | Ø [mm] |     |   |
| 6                      | 16 | 206    | 234 | 170,5   |

Pumps is equipped with gasket, counterflange and bolts.  
 The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.

La pompe est équipée avec garniture, contrebride et boulons.  
 Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.

La pompa è corredata di guarnizione, controflangia e bulloni  
 Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B.



Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puisse. moteur<br>Potenza motore |      | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Instalazione orizzontale | Check valve $\varnothing$<br>Clapet de retenue $\varnothing$<br>Valvola di ritegno $\varnothing$ | Capacity<br>Debit<br>Portata |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|------|---|--|------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | [kW]  | [HP] |   |  | [l/s]                        | 0   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   | 70   | 75   |
|  |   |      |   |  | [l/min]                      | 0   | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 |
|  |   |      |   |  | [m <sup>3</sup> /h]          | 0   | 72   | 90   | 108  | 126  | 144  | 162  | 180  | 198  | 216  | 234  | 252  | 270  |
| Head<br>Hauteur<br>Prevalenza                                |   |      |   |  |                              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| E10S55/2B+MAC640A  | 30  | 40   | ○   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 64  | -    | 55   | 54   | 52   | 49   | 46   | 42   | 37,5 | 33   | 27,5 | 22   | -    |
| E10S55/2A+MAC650B  | 37  | 50   | ○   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 69  | 62   | 60   | 58   | 55   | 52   | 49   | 45,5 | 41,5 | 37,5 | 32,5 | 27   | 21   |
| E10S55/2B+MAC840   | 30  | 40   | □   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 65  | 57   | 56   | 55   | 53   | 50   | 47   | 43,5 | 39,5 | 35   | 30   | 24,5 | -    |
| E10S55/2A+MAC850   | 37  | 50   | □   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 71  | 64   | 62   | 60   | 58   | 56   | 52   | 48,5 | 44   | 39   | 34   | 28,5 | -    |
| E10S55/3C+MAC650B  | 37  | 50   | ○   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 89  | 79   | 76   | 73   | 69   | 65   | 60   | 55   | 49   | 43   | 36   | 28,5 | -    |
| E10S55/3K+MAC660B  | 45  | 60   | ○   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 99  | -    | -    | 81   | 78   | 74   | 70   | 65   | 59   | 52   | 44,5 | 36,5 | -    |
| E10S55/3C+MAC850   | 37  | 50   | □   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 91  | 81   | 80   | 77   | 74   | 70   | 65   | 59   | 52   | 45   | 37   | 28,5 | -    |
| E10S55/3K+MAC860   | 45  | 60   | □   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 100 | 89   | 87   | 84   | 81   | 77   | 73   | 67   | 61   | 54   | 45,5 | 37,5 | -    |
| E10S55/3A+MAC870   | 51  | 70   | □   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 106 | -    | 94   | 90   | 87   | 83   | 79   | 73   | 66   | 59   | 51   | 42,5 | 34   |
| E10S55/4S+MAC870   | 51  | 70   | □   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 125 | 111  | 109  | 105  | 101  | 95   | 89   | 81   | 72   | 62   | 52   | 40,5 | -    |
| E10S55/4K+MAC880   | 59  | 80   | □   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 134 | -    | 116  | 112  | 108  | 102  | 96   | 88   | 79   | 69   | 58   | 46,5 | -    |
| E10S55/4A+MAC890   | 66  | 90   | □   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 141 | -    | 125  | 122  | 118  | 113  | 106  | 99   | 89   | 79   | 68   | 56   | 43,5 |
| E10S55/5A+MAC8100  | 75  | 100  | ○   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 176 | -    | 151  | 146  | 140  | 133  | 125  | 116  | 106  | 95   | 82   | 68   | -    |
| E10S55/5A+MAC10125A  | 92  | 125  | □   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 178 | -    | 156  | 151  | 146  | 140  | 132  | 123  | 112  | 100  | 87   | 73   | -    |
| E10S55/6A+MAC8125  | 92  | 125  | ○   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 213 | -    | 185  | 180  | 174  | 166  | 157  | 146  | 133  | 118  | 103  | 86   | -    |
| E10S55/6A+MAC10125A  | 92  | 125  | □   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 213 | -    | 185  | 180  | 174  | 166  | 157  | 146  | 133  | 118  | 103  | 86   | -    |
| E10S55/7A+MAC8150  | 110   | 150  | ○   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 242 | -    | 214  | 207  | 198  | 188  | 176  | 164  | 150  | 135  | 119  | 100  | 80   |
| E10S55/7A+MAC10150A  | 110   | 150  | □   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 250 | -    | 218  | 212  | 205  | 197  | 186  | 173  | 157  | 140  | 122  | 103  | -    |
| E10S55/8A+MAC10180A  | 132   | 180  | □   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 279 | 254  | 248  | 241  | 233  | 223  | 211  | 196  | 179  | 161  | 141  | 119  | -    |
| E10S55/9K+MAC10180A  | 132   | 180  | □   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 310 | 277  | 272  | 265  | 256  | 244  | 230  | 214  | 196  | 176  | 154  | 131  | -    |
| E10S55/10A+MAC10200A   | 150   | 200  | ○   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 349 | 314  | 308  | 300  | 290  | 278  | 263  | 245  | 225  | 203  | 178  | 150  | -    |
| E10S55/11A+MAC10250A   | 185   | 250  | ○   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 385 | -    | 343  | 332  | 320  | 306  | 289  | 270  | 248  | 223  | 195  | 165  | -    |
| E10S55/11A+MAC12230A   | 170   | 230  | □   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 385 | 352  | 344  | 335  | 324  | 310  | 292  | 271  | 248  | 223  | 195  | 165  | -    |
| E10S55/12A+MAC10250A   | 185   | 250  | ○   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 419 | -    | 375  | 362  | 348  | 331  | 312  | 291  | 267  | 241  | 212  | 179  | -    |
| E10S55/12A+MAC12260A   | 190   | 260  | □   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 420 | 384  | 376  | 365  | 352  | 336  | 318  | 296  | 271  | 243  | 213  | 180  | -    |
| E10S55/13A+MAC12300C   | 220   | 300  | ○   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 454 | -    | 406  | 394  | 380  | 363  | 344  | 321  | 295  | 267  | 233  | 194  | -    |
| E10S55/14A+MAC12300C   | 220   | 300  | ○   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 489 | -    | 436  | 423  | 406  | 387  | 365  | 341  | 314  | 284  | 249  | 208  | -    |
| E10S55/15A+MAC12340C   | 250   | 340  | ○   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 524 | -    | 465  | 453  | 438  | 419  | 396  | 369  | 339  | 304  | 265  | 218  | 165  |
| NPSH   |   |      |   |  | [m]                          | -   | 4,6  | 4,9  | 5,1  | 5,2  | 5,7  | 6,4  | 7    | 7,9  | 9,1  | 10,5 | 12   | 14   |

■ Without conical valve

□ On request

○ Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

■ Sans soupape du clapet.

□ Sur demande

○ Contacter notre service commercial.

Pour caractéristiques techniques moteurs voir page "Caractéristiques des moteurs"

■ Senza clapet valvola di ritegno

□ Su richiesta

○ Interpellare la sede o la rete di vendita


Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" + 14": voir page "Accessories"



Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori

Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento



| Type<br>Type<br>Tipo | ø max<br>[mm] | Weight<br>Poids<br>Peso<br>[kg] | A      | B      | C    | D   | E   | G   | F   |
|----------------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-----|-----|
|                      |               |                                 |        |        |      |     |     |     |     |
| E10S64/1H+MAC617A    | 250           | 124,5                           | 1400   | 650    | 750  | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S64/1G+MAC620A    | 250           | 128,3                           | 1440   | 650    | 790  | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S64/1EF+MAC625A   | 250           | 132,7                           | 1480   | 650    | 830  | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S64/1CD+MAC630A   | 250           | 143                             | 1570   | 650    | 920  | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S64/1BC+MAC635A   | 250           | 157,8                           | 1705   | 650    | 1055 | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S64/1A+MAC640A    | 250           | 170,4                           | 1815   | 650    | 1165 | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S64/1A+MAC840     | 250           | 209,5                           | 1735,5 | 675,5  | 1060 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S64/2EF+MAC650B   | 250           | 208                             | 2097   | 815    | 1282 | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S64/2CD+MAC660B   | 250           | 212,3                           | 2137   | 815    | 1322 | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E10S64/2EF+MAC850    | 250           | 242                             | 1955,5 | 840,5  | 1115 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S64/2CD+MAC860    | 250           | 259                             | 2035,5 | 840,5  | 1195 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S64/2BC+MAC870    | 250           | 279                             | 2130,5 | 840,5  | 1290 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S64/2A+MAC880     | 250           | 297                             | 2235,5 | 840,5  | 1395 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S64/3D+MAC890     | 250           | 326,5                           | 2435,5 | 1005,5 | 1430 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S64/3C+MAC8100    | 250           | 342,5                           | 2505,5 | 1005,5 | 1500 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S64/3A+MAC8125    | 250           | 372,5                           | 2690,5 | 1005,5 | 1685 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S64/3C+MAC10100A  | 250           | 407,5                           | 2411,5 | 1005,5 | 1406 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S64/3A+MAC10125A  | 250           | 445,5                           | 2541,5 | 1005,5 | 1536 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S64/4B+MAC8150    | 250           | 411                             | 2930,5 | 1170,5 | 1760 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E10S64/4B+MAC10150A  | 250           | 501                             | 2811,5 | 1170,5 | 1641 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S64/4A+MAC10180A  | 250           | 536                             | 2936,5 | 1170,5 | 1766 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S64/5BC+MAC10180A | 250           | 556,5                           | 3101,5 | 1335,5 | 1766 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E10S64/5K+MAC10200A  | 250           | 568                             | 3201,5 | 1335,5 | 1866 | 240 | 242 | 198 | 150 |

| Holes<br>Trous<br>Fori |    | I      | L   | Counterflange<br>Contrebride<br>Controflangia |
|------------------------|----|--------|-----|---|
| M                      | N  |        |     |   |
| N°                     |    | Ø [mm] |     |   |
| 6                      | 16 | 206    | 234 | 170.5   |



Pumps is equipped with gasket, counterflange and bolts.  
The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.

La pompe est équipée avec garniture, contrebride et boulons.  
Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.

La pompa è corredata di guarnizione, controflangia e bulloni  
Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B.

Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puisse. moteur<br>Potenza motore |                               | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Instalazione orizzontale | Check valve $\varnothing$<br>Clapet de retenue $\varnothing$<br>Valvola di ritegno $\varnothing$ | Capacity<br>Debit<br>Portata |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|--|---|-------------------------------|---|--|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|  |   |                               |   |  | [l/s]                        | 0    | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   | 85   | 90   | 95   | 100  | 110 |
|  | [l/min]   | 0                             |   |  | 2100                         | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6600 |      |     |
|  | [m <sup>3</sup> /h]                             | 0                             |   |  | 126                          | 144  | 162  | 180  | 198  | 216  | 234  | 252  | 270  | 288  | 306  | 324  | 342  | 360  | 396  |      |     |
| [kW]   | [HP]  | Head<br>Hauteur<br>Prevalenza |   |  |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
| E10S64/1H+MAC617A  | 13  | 17,5                          | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 26,5 | -    | 17   | 16,5 | 16   | 15,5 | 14,5 | 14   | 12,5 | 11,5 | 9,8  | 8    | 5,5  | -    | -    | -   |
| E10S64/1G+MAC620A  | 15  | 20                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 28,5 | -    | 20,5 | 19,5 | 19   | 18,5 | 17,5 | 16,5 | 15,5 | 14   | 12   | -    | -    | -    | -    | -   |
| E10S64/1EF+MAC625A   | 18,5  | 25                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 32,5 | -    | 24   | 23,5 | 22,5 | 22   | 21   | 19,5 | 18,5 | 17   | 15,5 | 13,5 | -    | -    | -    | -   |
| E10S64/1CD+MAC630A   | 22  | 30                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 37,5 | -    | 29   | 28,5 | 28   | 27   | 26   | 25   | 24   | 22,5 | 21   | 19   | 17   | 15   | -    | -   |
| E10S64/1BC+MAC635A   | 26  | 35                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 40,5 | 33   | 32   | 31,5 | 30,5 | 29,5 | 28,5 | 27,5 | 26,5 | 25   | 23,5 | 22   | 20   | 18   | 15,5 | -   |
| E10S64/1A+MAC640A  | 30  | 40                            | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 45,5 | 37   | 36   | 34,5 | 33,5 | 32,5 | 32   | 31   | 30,5 | 29,5 | 28   | 26,5 | 24,5 | 22,5 | 20,5 | -   |
| E10S64/1A+MAC840   | 30  | 40                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 46,5 | -    | 36,5 | 35,5 | 34   | 33,5 | 32,5 | 32   | 31   | 30   | 28,5 | 27   | 25   | 23,5 | 21,5 | -   |
| E10S64/2EF+MAC650B   | 37  | 50                            | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 65   | -    | 51   | 50   | 48   | 46   | 44   | 42   | 39,5 | 37   | 34   | 30   | 26   | -    | -    | -   |
| E10S64/2CD+MAC660B   | 45  | 60                            | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 64   | -    | 59   | 58   | 56   | 55   | 53   | 51   | 48,5 | 45,5 | 42,5 | 39   | 35   | 30,5 | -    | -   |
| E10S64/2EF+MAC850  | 37  | 50                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 65   | -    | 51   | 50   | 48   | 46   | 44   | 42   | 39,5 | 37   | 34   | 30   | 26   | -    | -    | -   |
| E10S64/2CD+MAC860  | 45  | 60                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 75   | -    | 60   | 59   | 58   | 56   | 54   | 52   | 49,5 | 47   | 44   | 40,5 | 36,5 | 32   | -    | -   |
| E10S64/2BC+MAC870  | 51  | 70                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 81   | -    | 65   | 64   | 63   | 61   | 59   | 57   | 55   | 52   | 49   | 45,5 | 42   | 38   | 33   | -   |
| E10S64/2A+MAC880   | 59  | 80                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 90   | -    | 73   | 70   | 69   | 67   | 66   | 64   | 62   | 60   | 57   | 53   | 49,5 | 45,5 | 41   | -   |
| E10S64/3D+MAC890   | 66  | 90                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 106  | -    | 89   | 87   | 85   | 82   | 79   | 75   | 71   | 67   | 62   | 57   | 51   | 44   | 37   | -   |
| E10S64/3C+MAC8100  | 75  | 100                           | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 115  | -    | 97   | 95   | 93   | 90   | 87   | 83   | 79   | 75   | 70   | 65   | 59   | 53   | 45,5 | 27  |
| E10S64/3A+MAC8125  | 92  | 125                           | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 136  | -    | 117  | 113  | 109  | 107  | 104  | 102  | 98   | 94   | 89   | 84   | 79   | 73   | 67   | 51  |
| E10S64/3C+MAC10100A  | 75  | 100                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 116  | -    | 98   | 97   | 96   | 93   | 90   | 86   | 82   | 77   | 72   | 67   | 62   | 56   | 48,5 | 30  |
| E10S64/3A+MAC10125A  | 92  | 125                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 136  | -    | 117  | 113  | 109  | 107  | 104  | 102  | 98   | 94   | 89   | 84   | 79   | 73   | 67   | 51  |
| E10S64/4B+MAC8150  | 110   | 150                           | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 146  | -    | -    | 138  | 134  | 130  | 126  | 121  | 116  | 110  | 104  | 97   | 89   | 81   | 72   | -   |
| E10S64/4B+MAC10150A  | 110   | 150                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 172  | -    | -    | 142  | 139  | 136  | 131  | 126  | 121  | 115  | 109  | 102  | 95   | 88   | 79   | 55  |
| E10S64/4A+MAC10180A  | 132   | 180                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 182  | -    | 154  | 150  | 147  | 143  | 140  | 136  | 131  | 125  | 119  | 113  | 105  | 98   | 89   | 70  |
| E10S64/5BC+MAC10180A   | 132   | 180                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 204  | -    | -    | 169  | 165  | 161  | 155  | 150  | 143  | 135  | 127  | 119  | 110  | 100  | 88   | -   |
| E10S64/5K+MAC10200A  | 150   | 200                           | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 223  | -    | -    | 185  | 180  | 176  | 170  | 164  | 158  | 151  | 144  | 135  | 127  | 117  | 106  | 78  |
| NPSH   |   |                               |   |  | [m]                          | -    | 5,5  | 5,4  | 5,5  | 5,6  | 5,7  | 5,8  | 6    | 6,2  | 6,6  | 7    | 7,5  | 8,2  | 8,6  | 9,4  | 11  |

■ Without conical valve

On request

Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

■ Sans soupape du clapet.

Sur demande

Contacter notre service commercial.

Pour caracteristiques techniques moteurs voir page "Caracteristiques des moteurs"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" + 14": voir page "Accessories"

■ Senza clapet valvola di ritegno

Su richiesta


Interpellare la sede o la rete di vendita

Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"

Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori





Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento



| Type<br>Type<br>Tipo | ø max | Weight<br>Poids<br>Peso | A      | B      | C    | D   | E   | G   | F   |
|----------------------|-------|-------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-----|-----|
|                      | [mm]  | [kg]                    | [mm]   |        |      |     |     |     |     |
| E12S42/4A+MAC10250A  | 265   | 742                     | 3571,5 | 1445,5 | 2126 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S42/4A+MAC12230A  | 298   | 934                     | 3378   | 1420   | 1958 | 290 | 290 | 262 | 200 |
| E12S42/5MN+MAC12260A | 298   | 1039                    | 3708   | 1600   | 2108 | 290 | 290 | 262 | 200 |
| E12S42/5A+MAC12300C  | 298   | 971                     | 3558   | 1600   | 1958 | 290 | 290 | 262 | 200 |
| E12S42/5A+M14300     | 340   | 1092                    | 3527   | 1600   | 1927 | 290 | 337 | 262 | 200 |
| E12S42/6B+MAC12340C  | 298   | 1075,5                  | 3888   | 1780   | 2108 | 290 | 290 | 262 | 200 |
| E12S42/6P+MAC12340C  | 298   | 1075,5                  | 3888   | 1780   | 2108 | 290 | 290 | 262 | 200 |
| E12S42/6A+MAC12340C  | 298   | 1075,5                  | 3888   | 1780   | 2108 | 290 | 290 | 262 | 200 |
| E12S42/6P+M14330     | 340   | 1158,5                  | 3762   | 1780   | 1982 | 290 | 337 | 262 | 200 |
| E12S42/6B+M14330     | 340   | 1158,5                  | 3762   | 1780   | 1982 | 290 | 337 | 262 | 200 |
| E12S42/6A+M14380     | 340   | 1197,5                  | 3822   | 1780   | 2042 | 290 | 337 | 262 | 200 |
| E12S42/7M+MAC12400C  | 298   | 1165                    | 4218   | 1960   | 2258 | 290 | 290 | 262 | 200 |
| E12S42/7A+MAC12400C  | 298   | 1165                    | 4218   | 1960   | 2258 | 290 | 290 | 262 | 200 |
| E12S42/7M+M14380     | 340   | 1234                    | 4002   | 1960   | 2042 | 290 | 337 | 262 | 200 |
| E12S42/7A+M14430     | 340   | 1328                    | 4152   | 1960   | 2192 | 290 | 337 | 262 | 200 |
| E12S42/8Q+MAC12475C  | 298   | 1227                    | 4448   | 2140   | 2308 | 290 | 290 | 262 | 200 |
| E12S42/8A+MAC12475C  | 298   | 1227                    | 4448   | 2140   | 2308 | 290 | 290 | 262 | 200 |
| E12S42/8Q+M14430     | 340   | 1365                    | 4332   | 2140   | 2192 | 290 | 337 | 262 | 200 |
| E12S42/8A+M14460     | 340   | 1426                    | 4432   | 2140   | 2292 | 290 | 337 | 262 | 200 |
| E12S42/9M+MAC12540C  | 298   | 1284                    | 4678   | 2320   | 2358 | 290 | 290 | 262 | 200 |
| E12S42/9M+M14500     | 340   | 1544                    | 4732   | 2320   | 2412 | 290 | 337 | 262 | 200 |

| Holes<br>Trous<br>Fori |    | I      | L   | Counterflange<br>Contrebride<br>Controflangia |
|------------------------|----|--------|-----|---|
| M                      | N  |        |     | H   |
| N°                     |    | Ø [mm] |     |   |
| 8                      | 18 | 260    | 288 | 221.5   |



Pumps is equipped with gasket, counterflange and bolts.  
The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.

La pompe est équipée avec garniture, contrebride et boulons.  
Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.

La pompa è corredata di guarnizione, controflangia e bulloni  
Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B.



Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puisse. moteur<br>Potenza motore |                               | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Instalazione orizzontale | Check valve $\emptyset$<br>Clapet de retenue $\emptyset$<br>Valvola di ritegno $\emptyset$ | Capacity<br>Debit<br>Portata |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
|--|---|-------------------------------|---|--|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|
|  |   |                               |   |  | [l/s]                        | 0    | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   | 85   | 90  | 95   |
|  | [l/min]   | 0                             |   |  | 1800                         | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 |     |      |
|  | [m <sup>3</sup> /h]                             | 0                             |   |  | 108                          | 126  | 144  | 162  | 180  | 198  | 216  | 234  | 252  | 270  | 288  | 306  | 324  | 342  |     |      |
| [kW]   | [HP]  | Head<br>Hauteur<br>Prevalenza |   |  |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
| E12S42/4A+MAC10250A  | 185   | 250                           | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 150  | [m]                          | 292  | -    | 248  | 243  | 236  | 228  | 219  | 209  | 197  | 185  | 172  | 158  | 145  | 132 | -    |
| E12S42/4A+MAC12230A  | 170   | 230                           | <input type="checkbox"/>  | $\emptyset$ 200  | [m]                          | 304  | 261  | 253  | 245  | 237  | 229  | 221  | 212  | 202  | 191  | 179  | 165  | 150  | 134 | -    |
| E12S42/5MN+MAC12260A   | 190   | 260                           | <input type="checkbox"/>  | $\emptyset$ 200  | [m]                          | 342  | 301  | 293  | 285  | 276  | 267  | 257  | 245  | 232  | 217  | 200  | 182  | 163  | 144 | -    |
| E12S42/5A+MAC12300C  | 220   | 300                           | <input type="checkbox"/>  | $\emptyset$ 200  | [m]                          | 377  | -    | 318  | 309  | 299  | 288  | 276  | 264  | 251  | 236  | 220  | 203  | 185  | 166 | -    |
| E12S42/5A+M14300   | 220   | 300                           | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 200  | [m]                          | 381  | -    | 319  | 311  | 301  | 291  | 280  | 268  | 255  | 240  | 224  | 206  | 187  | 169 | -    |
| E12S42/6B+MAC12340C  | 250   | 340                           | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 200  | [m]                          | 399  | -    | -    | 336  | 327  | 316  | 303  | 288  | 272  | 253  | 233  | 211  | 188  | 165 | 141  |
| E12S42/6P+MAC12340C  | 250   | 340                           | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 200  | [m]                          | 425  | -    | 360  | 349  | 337  | 325  | 313  | 299  | 285  | 268  | 249  | 227  | 203  | 180 | 155  |
| E12S42/6A+MAC12340C  | 250   | 340                           | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 200  | [m]                          | 452  | -    | 375  | 364  | 352  | 341  | 329  | 316  | 301  | 285  | 266  | 245  | 222  | 197 | 171  |
| E12S42/6P+M14330   | 240   | 330                           | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 200  | [m]                          | 419  | -    | -    | 350  | 339  | 328  | 316  | 303  | 286  | 267  | 247  | 226  | 205  | 184 | 160  |
| E12S42/6B+M14330   | 240   | 330                           | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 200  | [m]                          | 402  | -    | 345  | 337  | 329  | 319  | 308  | 294  | 278  | 259  | 238  | 216  | 194  | 172 | -    |
| E12S42/6A+M14380   | 280   | 380                           | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 200  | [m]                          | 459  | -    | -    | 369  | 359  | 348  | 335  | 321  | 305  | 288  | 268  | 247  | 225  | 203 | 179  |
| E12S42/7M+MAC12400C  | 295   | 400                           | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 200  | [m]                          | 502  | -    | -    | 410  | 398  | 384  | 369  | 352  | 333  | 313  | 291  | 267  | 241  | 213 | 184  |
| E12S42/7A+MAC12400C  | 295   | 400                           | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 200  | [m]                          | 527  | -    | 438  | 425  | 412  | 398  | 383  | 367  | 349  | 328  | 306  | 281  | 254  | 227 | 197  |
| E12S42/7M+M14380   | 280   | 380                           | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 200  | [m]                          | 505  | -    | -    | 414  | 402  | 387  | 372  | 356  | 339  | 319  | 297  | 271  | 244  | 215 | 185  |
| E12S42/7A+M14430   | 315   | 430                           | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 200  | [m]                          | 533  | -    | -    | 430  | 418  | 404  | 390  | 374  | 355  | 335  | 312  | 288  | 263  | 235 | 206  |
| E12S42/8Q+MAC12475C  | 350   | 475                           | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 200  | [m]                          | 559  | -    | 473  | 461  | 447  | 433  | 416  | 398  | 377  | 353  | 325  | 296  | 265  | 234 | -    |
| E12S42/8A+MAC12475C  | 350   | 475                           | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 200  | [m]                          | 604  | -    | 502  | 489  | 475  | 459  | 442  | 424  | 404  | 381  | 356  | 328  | 299  | 268 | 232  |
| E12S42/8Q+M14430   | 315   | 430                           | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 200  | [m]                          | 562  | -    | -    | 461  | 449  | 435  | 418  | 399  | 378  | 353  | 326  | 298  | 269  | 239 | 206  |
| E12S42/8A+M14460   | 340   | 460                           | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 200  | [m]                          | 604  | -    | -    | 490  | 477  | 462  | 446  | 428  | 407  | 384  | 358  | 331  | 302  | 270 | 235  |
| E12S42/9M+MAC12540C  | 400   | 540                           | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 200  | [m]                          | 650  | -    | -    | 529  | 514  | 498  | 480  | 459  | 435  | 408  | 379  | 347  | 312  | 276 | 239  |
| E12S42/9M+M14500   | 370   | 500                           | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 200  | [m]                          | 652  | -    | -    | 537  | 520  | 502  | 482  | 462  | 439  | 414  | 384  | 351  | 315  | 279 | 243  |
| NPSH   |   |                               |   |  | [m]                          | -    | 5,2  | 4,9  | 5    | 5    | 5,1  | 5,1  | 5,3  | 5,6  | 6,1  | 6,4  | 7,1  | 8,3  | 9,6 | 11,5 |

■ Without conical valve

On request

Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

■ Sans soupape du clapet.

Sur demande

Contacter notre service commercial.

Pour caractéristiques techniques moteurs voir page "Caractéristiques des moteurs"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" + 14": voir page "Accessories"

■ Senza clapet valvola di ritegno


Su richiesta

Interpellare la sede o la rete di vendita

Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"



Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori

Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento



| Type<br>Type<br>Tipo | Ø<br>max<br>[mm] | Weight<br>Poids<br>Peso<br>[kg] | A      | B      | C    | D   | E   | G   | F   |
|----------------------|------------------|---------------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-----|-----|
|                      |                  |                                 |        |        |      |     |     |     |     |
| E12S50/1D+MAC620A    | 264              | 128,3                           | 1447   | 657    | 790  | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E12S50/1B+MAC625A    | 264              | 132,7                           | 1487   | 657    | 830  | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E12S50/1A+MAC630A    | 264              | 143                             | 1577   | 657    | 920  | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E12S50/2EF+MAC635A   | 264              | 178,8                           | 1887   | 832    | 1055 | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E12S50/2DE+MAC640A   | 264              | 191,4                           | 1997   | 832    | 1165 | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E12S50/2BC+MAC650B   | 264              | 208,5                           | 2114   | 832    | 1282 | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E12S50/2A+MAC660B    | 264              | 212,8                           | 2154   | 832    | 1322 | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E12S50/2DE+MAC840    | 264              | 233,5                           | 1917,5 | 857,5  | 1060 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S50/2BC+MAC850    | 264              | 245,5                           | 1972,5 | 857,5  | 1115 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S50/2A+MAC860     | 264              | 262,5                           | 2052,5 | 857,5  | 1195 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S50/3C+MAC870     | 264              | 303,5                           | 2322,5 | 1032,5 | 1290 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S50/3K+MAC880     | 264              | 321,5                           | 2427,5 | 1032,5 | 1395 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S50/3A+MAC890     | 264              | 330,5                           | 2462,5 | 1032,5 | 1430 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S50/4Z+MAC8100    | 264              | 367,5                           | 2707,5 | 1207,5 | 1500 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S50/4A+MAC8125    | 264              | 397,5                           | 2717,5 | 1032,5 | 1685 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S50/4Z+MAC10100A  | 265              | 432,5                           | 2613,5 | 1207,5 | 1406 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S50/4A+MAC10125A  | 265              | 470,5                           | 2743,5 | 1207,5 | 1536 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S50/5BC+MAC8125   | 264              | 418,5                           | 3067,5 | 1382,5 | 1685 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S50/5A+MAC8150    | 264              | 436,5                           | 3142,5 | 1382,5 | 1760 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S50/5BC+MAC10125A | 265              | 491,5                           | 2918,5 | 1382,5 | 1536 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S50/5A+MAC10150A  | 265              | 526,5                           | 3023,5 | 1382,5 | 1641 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S50/6A+MAC10180A  | 265              | 582,5                           | 3323,5 | 1557,5 | 1766 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S50/7I+MAC10200A  | 265              | 631,5                           | 3598,5 | 1732,5 | 1866 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S50/8M+MAC10220A  | 265              | 682,5                           | 3933,5 | 1907,5 | 2026 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S50/8A+MAC10250A  | 265              | 715,5                           | 4059   | 1933   | 2126 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S50/8A+MAC12230A  | 305              | 929,5                           | 3989   | 2031   | 1958 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E12S50/9A+MAC12260A  | 305              | 1018,5                          | 4314   | 2206   | 2108 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E12S50/10A+MAC12300C | 305              | 971,5                           | 4339   | 2381   | 1958 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E12S50/10A+M14300    | 340              | 1092,5                          | 4308   | 2381   | 1927 | 290 | 337 | 198 | 150 |
| E12S50/11A+MAC12340C | 305              | 1060,5                          | 4664   | 2556   | 2108 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E12S50/11A+M14330    | 340              | 1143,5                          | 4538   | 2556   | 1982 | 290 | 337 | 198 | 150 |
| E12S50/12A+MAC12400C | 305              | 1134,5                          | 4989   | 2731   | 2258 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E12S50/12A+M14380    | 340              | 1203,5                          | 4773   | 2731   | 2042 | 290 | 337 | 198 | 150 |

| Holes / Troux<br>Fori |    | I      | L   | Counterflange / Contrebride<br>Controflangia |
|-----------------------|----|--------|-----|--|
| M                     | N  |        |     | H  |
| N°                    |    | Ø [mm] |     |  |
| 6                     | 16 | 206    | 234 | 170.5  |



Pumps is equipped with gasket, counterflange and bolts.  
The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.

La pompe est équipée avec garniture, contrebride et boulons.  
Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.

La pompa è corredata di guarnizione, controflangia e bulloni  
Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B.

Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puiss. moteur<br>Potenza motore |                               | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Instalazione orizzontale | Check valve $\varnothing$<br>Clapet de retenue $\varnothing$<br>Valvola di ritegno $\varnothing$ | Capacity<br>Debit<br>Portata |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|-------------------------------|---|--|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | [kW]   | [HP]                          |   |  | [l/s]                        | 0    | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   | 70   |
|  |  |                               |   |  | [l/min]                      | 0    | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 |
|  |  |                               |   |  | [m <sup>3</sup> /h]          | 0    | 72   | 90   | 108  | 126  | 144  | 162  | 180  | 198  | 216  | 234  | 252  |
|  |  | Head<br>Hauteur<br>Prevalenza |   |  |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| E12S50/1D+MAC620A  | 15   | 20                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 36   | 31,5 | 31   | 29,5 | 28   | 26,5 | 24,5 | 22   | 19   | 16   | 12,5 | 8,6  |
| E12S50/1B+MAC625A  | 18,5   | 25                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 41,5 | 36   | 35   | 34   | 32,5 | 31   | 29   | 26,5 | 24   | 21   | 17,5 | 13   |
| E12S50/1A+MAC630A  | 22   | 30                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 44   | 39   | 38,5 | 37,5 | 36,5 | 35   | 33   | 31   | 28,5 | 25,5 | 21,5 | 17,5 |
| E12S50/2EF+MAC635A   | 26   | 35                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 60   | 56   | 55   | 53   | 50   | 47   | 42,5 | 37,5 | 31,5 | 25   | 17,5 | 9,5  |
| E12S50/2DE+MAC640A   | 30   | 40                            | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 69   | 61   | 60   | 59   | 56   | 53   | 48,5 | 43,5 | 37,5 | 31   | 24   | 16,5 |
| E12S50/2BC+MAC650B   | 37   | 50                            | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 80   | 71   | 69   | 67   | 64   | 61   | 57   | 52   | 46,5 | 40,5 | 34   | 27,5 |
| E12S50/2A+MAC660B  | 45   | 60                            | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 88   | -    | 78   | 75   | 73   | 69   | 66   | 62   | 57   | 51   | 43,5 | 35,5 |
| E12S50/2DE+MAC840  | 30   | 40                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 69   | 61   | 60   | 59   | 56   | 53   | 48,5 | 43,5 | 37,5 | 31   | 24   | 16,5 |
| E12S50/2BC+MAC850  | 37   | 50                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 80   | 73   | 71   | 69   | 67   | 64   | 60   | 55   | 50   | 43,5 | 36,5 | 29   |
| E12S50/2A+MAC860   | 45   | 60                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 87   | 80   | 78   | 76   | 74   | 72   | 69   | 65   | 60   | 53   | 46   | 37,5 |
| E12S50/3C+MAC870   | 51   | 70                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 120  | 107  | 104  | 100  | 96   | 91   | 85   | 78   | 70   | 61   | 51   | 38,5 |
| E12S50/3K+MAC880   | 59   | 80                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 130  | 116  | 112  | 109  | 105  | 101  | 95   | 89   | 81   | 72   | 62   | 51   |
| E12S50/3A+MAC890   | 66   | 90                            | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 136  | -    | 120  | 116  | 112  | 108  | 103  | 97   | 89   | 80   | 70   | 59   |
| E12S50/4Z+MAC8100  | 75   | 100                           | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 166  | -    | 144  | 140  | 135  | 128  | 121  | 111  | 101  | 89   | 75   | 59   |
| E12S50/4A+MAC8125  | 92   | 125                           | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 184  | -    | -    | -    | 152  | 146  | 138  | 129  | 119  | 107  | 93   | 78   |
| E12S50/4Z+MAC10100A  | 75   | 100                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 168  | -    | -    | 141  | 136  | 130  | 123  | 114  | 103  | 91   | 77   | 61   |
| E12S50/4A+MAC10125A  | 92   | 125                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 184  | -    | -    | 158  | 154  | 148  | 141  | 133  | 123  | 111  | 97   | 83   |
| E12S50/5BC+MAC8125   | 92   | 125                           | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 205  | -    | 178  | 171  | 165  | 158  | 149  | 138  | 124  | 109  | 90   | 70   |
| E12S50/5A+MAC8150  | 110  | 150                           | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 227  | -    | 202  | 197  | 192  | 184  | 176  | 166  | 154  | 141  | 126  | 109  |
| E12S50/5BC+MAC10125A   | 92   | 125                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 210  | -    | 179  | 175  | 170  | 162  | 153  | 142  | 129  | 114  | 96   | 75   |
| E12S50/5A+MAC10150A  | 110  | 150                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 230  | -    | 204  | 199  | 193  | 186  | 178  | 167  | 155  | 140  | 124  | 105  |
| E12S50/6A+MAC10180A  | 132  | 180                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 275  | 250  | 244  | 238  | 231  | 223  | 212  | 200  | 184  | 167  | 147  | 125  |
| E12S50/7I+MAC10200A  | 150  | 200                           | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 319  | -    | 281  | 273  | 264  | 253  | 240  | 225  | 207  | 187  | 164  | 136  |
| E12S50/8M+MAC10220A  | 160  | 220                           | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 358  | -    | 319  | 310  | 298  | 285  | 271  | 253  | 233  | 210  | 183  | 151  |
| E12S50/8A+MAC10250A  | 185  | 250                           | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 361  | -    | 326  | 316  | 304  | 292  | 277  | 261  | 241  | 218  | 190  | 158  |
| E12S50/8A+MAC12230A  | 170  | 230                           | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 362  | -    | 325  | 315  | 304  | 291  | 277  | 260  | 240  | 217  | 190  | 158  |
| E12S50/9A+MAC12260A  | 190  | 260                           | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 407  | -    | 365  | 354  | 341  | 327  | 311  | 292  | 270  | 243  | 213  | 177  |
| E12S50/10A+MAC12300C   | 220  | 300                           | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 450  | -    | 406  | 393  | 379  | 364  | 346  | 326  | 302  | 273  | 238  | 196  |
| E12S50/10A+M14300  | 220  | 300                           | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 453  | -    | -    | 397  | 383  | 368  | 350  | 329  | 304  | 275  | 241  | 200  |
| E12S50/11A+MAC12340C   | 250  | 340                           | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 495  | -    | 447  | 433  | 417  | 401  | 381  | 358  | 331  | 299  | 261  | 215  |
| E12S50/11A+M14330  | 240  | 330                           | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 498  | -    | -    | 436  | 422  | 405  | 385  | 361  | 334  | 302  | 264  | 220  |
| E12S50/12A+MAC12400C   | 295  | 400                           | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 542  | -    | 488  | 472  | 454  | 436  | 414  | 390  | 361  | 326  | 285  | 236  |
| E12S50/12A+M14380  | 280  | 380                           | <input type="radio"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 544  | -    | 489  | 475  | 458  | 440  | 418  | 393  | 364  | 330  | 289  | 241  |
| NPSH   |  |                               |   |  | [m]                          | -    | 4,6  | 4,7  | 5    | 5,1  | 5,2  | 5,4  | 6    | 6,4  | 7,3  | 8,8  | 11,5 |

■ Without conical valve

On request

Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

■ Sans soupape du clapet.

Sur demande

Contacter notre service commercial.

Pour caractéristiques techniques moteurs voir page "Caractéristiques des moteurs"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" + 14": voir page "Accessories"

■ Senza clapet valvola di ritegno


Su richiesta

Interpellare la sede o la rete di vendita

Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"




Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori

Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento



| Type<br>Type<br>Tipo | Ø<br>max | Weight<br>Poids<br>Peso | A      | B      | C    | D   | E   | G   | F   |
|----------------------|----------|-------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-----|-----|
|                      |          |                         |        |        |      |     |     |     |     |
| E12S55/1GH+MAC620A   | 264      | 128,3                   | 1447   | 657    | 790  | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E12S55/1EF+MAC625A   | 264      | 132,7                   | 1487   | 657    | 830  | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E12S55/1D+MAC630A    | 264      | 143                     | 1577   | 657    | 920  | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E12S55/1B+MAC640A    | 264      | 170,4                   | 1822   | 657    | 1165 | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E12S55/1B+MAC840     | 264      | 212,5                   | 1742,5 | 682,5  | 1060 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S55/2GH+MAC640A   | 264      | 191,4                   | 1997   | 832    | 1165 | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E12S55/2EF+MAC650B   | 264      | 208,5                   | 2114   | 832    | 1282 | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E12S55/2D+MAC660B    | 264      | 212,8                   | 2154   | 832    | 1322 | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E12S55/2GH+MAC840    | 264      | 233,5                   | 1917,5 | 857,5  | 1060 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S55/2EF+MAC850    | 264      | 245,5                   | 1972,5 | 857,5  | 1115 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S55/2D+MAC860     | 264      | 262,5                   | 2052,5 | 857,5  | 1195 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S55/2B+MAC870     | 264      | 282,5                   | 2147,5 | 857,5  | 1290 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S55/2A+MAC880     | 264      | 300,5                   | 2252,5 | 857,5  | 1395 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S55/3DE+MAC880    | 264      | 321,5                   | 2427,5 | 1032,5 | 1395 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S55/3CJ+MAC890    | 264      | 330,5                   | 2462,5 | 1032,5 | 1430 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S55/3A+MAC8125    | 264      | 376,5                   | 2717,5 | 1032,5 | 1685 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S55/3A+MAC10125A  | 265      | 449,5                   | 2568,5 | 1032,5 | 1536 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S55/4JF+MAC8100   | 264      | 367,5                   | 2707,5 | 1207,5 | 1500 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S55/4D+MAC8125    | 264      | 397,5                   | 2892,5 | 1207,5 | 1685 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S55/4B+MAC8150    | 264      | 415,5                   | 2967,5 | 1207,5 | 1760 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S55/4JF+MAC10100A | 265      | 432,5                   | 2613,5 | 1207,5 | 1406 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S55/4D+MAC10125A  | 265      | 470,5                   | 2743,5 | 1207,5 | 1536 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S55/4B+MAC10150A  | 265      | 505,5                   | 2848,5 | 1207,5 | 1641 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S55/5D+MAC8150    | 264      | 436,5                   | 3142,5 | 1382,5 | 1760 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S55/5D+MAC10150A  | 265      | 526,5                   | 3023,5 | 1382,5 | 1641 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S55/5T+MAC10180A  | 265      | 561                     | 3148,5 | 1382,5 | 1766 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S55/6BC+MAC10200A | 265      | 610                     | 3423,5 | 1557,5 | 1866 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S55/6A+MAC10220A  | 265      | 640                     | 3583,5 | 1557,5 | 2026 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S55/7K+MAC12260A  | 305      | 976,5                   | 3964   | 1856   | 2108 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E12S55/8A+MAC12300C  | 305      | 929,5                   | 3989   | 2031   | 1958 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E12S55/8A+M14300     | 340      | 1050,5                  | 3958   | 2031   | 1927 | 290 | 337 | 198 | 150 |
| E12S55/9B+MAC12340C  | 305      | 1018,5                  | 4314   | 2206   | 2108 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E12S55/9Q+MAC12340C  | 340      | 1018,5                  | 4314   | 2206   | 2108 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E12S55/9Q+M14330     | 340      | 1101,5                  | 4188   | 2206   | 1982 | 290 | 337 | 198 | 150 |
| E12S55/9B+M14330     | 340      | 1101,5                  | 4188   | 2206   | 1982 | 290 | 337 | 198 | 150 |
| E12S55/10A+MAC12400C | 340      | 1092,5                  | 4639   | 2381   | 2258 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E12S55/10A+M14380    | 340      | 1161,5                  | 4423   | 2381   | 2042 | 290 | 337 | 198 | 150 |

| Holes<br>Trous<br>Fori |    | I      | L   | Counterflange<br>Contrebride<br>Controflangia |
|------------------------|----|--------|-----|---|
| M                      | N  |        |     |   |
| N°                     |    | Ø [mm] |     |   |
| 6                      | 16 | 206    | 234 | 170.5   |



Pumps is equipped with gasket, counterflange and bolts.  
The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.

La pompe est équipée avec garniture, contrebride et boulons.  
Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.

La pompa è corredata di guarnizione, controflangia e bulloni  
Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B.

Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puiss. moteur<br>Potenza motore |      | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Installazione orizzontale | Check valve Ø<br>Clapet de retenue Ø<br>Valvola di ritegno Ø | Capacity<br>Debit<br>Portata  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--|--|------|--|--|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|  | [kW]   | [HP] |  |  | Head<br>Hauteur<br>Prevalenza |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|  |  |      |  |  | [l/s]                         | 0    | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   | 85   | 90   |  |
|  |  |      |  |  | [l/min]                       | 0    | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 |  |
|  |  |      |  | [m³/h]   | 0                             | 108  | 126  | 144  | 162  | 180  | 198  | 216  | 234  | 252  | 270  | 288  | 306  | 324  |      |  |
| E12S55/1GH+MAC620A   | 15   | 20   | □  | Ø 150  | [m]                           | 29   | 25   | 24   | 23,5 | 22,5 | 21,5 | 20   | 18,5 | 17   | 15,5 | 13,5 | 11   | -    | -    |  |
| E12S55/1EF+MAC625A   | 18,5   | 25   | □  | Ø 150  | [m]                           | 33,5 | -    | 28   | 27   | 26,5 | 25,5 | 24,5 | 23   | 21,5 | 20   | 18   | 15,5 | -    | -    |  |
| E12S55/1D+MAC630A  | 22   | 30   | □  | Ø 150  | [m]                           | 37   | -    | 31,5 | 30,5 | 30   | 29   | 28   | 27   | 25,5 | 24   | 22   | 20   | 18   | -    |  |
| E12S55/1B+MAC640A  | 30   | 40   | ○  | Ø 150  | [m]                           | 43   | -    | 36,5 | 36   | 35   | 34   | 33   | 32   | 30,5 | 29   | 27   | 25   | -    | -    |  |
| E12S55/1B+MAC840   | 30   | 40   | □  | Ø 150  | [m]                           | 43   | -    | 37   | 36,5 | 35,5 | 34,5 | 33,5 | 32,5 | 31   | 29,5 | 27,5 | 26   | 24   | 22   |  |
| E12S55/2GH+MAC640A   | 30   | 40   | ○  | Ø 150  | [m]                           | 59   | 50   | 50   | 48,5 | 46,5 | 44   | 41,5 | 38   | 34,5 | 30,5 | 26   | -    | -    | -    |  |
| E12S55/2EF+MAC650B   | 37   | 50   | ○  | Ø 150  | [m]                           | 67   | 58   | 57   | 55   | 53   | 51   | 48,5 | 45,5 | 42,5 | 38,5 | 34,5 | 30   | -    | -    |  |
| E12S55/2D+MAC660B  | 45   | 60   | ○  | Ø 150  | [m]                           | 74   | 66   | 65   | 64   | 62   | 60   | 57   | 54   | 51   | 47,5 | 43,5 | 39,5 | 34,5 | 29   |  |
| E12S55/2GH+MAC840  | 30   | 40   | □  | Ø 150  | [m]                           | 59   | 50   | 50   | 48,5 | 46,5 | 44   | 41,5 | 38   | 34,5 | 30,5 | 26   | -    | -    | -    |  |
| E12S55/2EF+MAC850  | 37   | 50   | □  | Ø 150  | [m]                           | 67   | 59   | 58   | 57   | 55   | 53   | 51   | 48   | 44,5 | 41   | 36,5 | 32,5 | -    | -    |  |
| E12S55/2D+MAC860   | 45   | 60   | □  | Ø 150  | [m]                           | 75   | 65   | 65   | 64   | 63   | 61   | 59   | 56   | 53   | 49,5 | 45,5 | 41,5 | 37   | 32   |  |
| E12S55/2B+MAC870   | 51   | 70   | □  | Ø 150  | [m]                           | 87   | 76   | 75   | 73   | 71   | 69   | 66   | 63   | 60   | 57   | 53   | 48,5 | 43,5 | 38,5 |  |
| E12S55/2A+MAC880   | 59   | 80   | □  | Ø 150  | [m]                           | 89   | 80   | 78   | 76   | 74   | 72   | 70   | 67   | 64   | 60   | 56   | 51   | 46,5 | 41,5 |  |
| E12S55/3DE+MAC880  | 59   | 80   | □  | Ø 150  | [m]                           | 107  | -    | 92   | 91   | 89   | 86   | 83   | 78   | 73   | 67   | 62   | 55   | 47,5 | -    |  |
| E12S55/3CJ+MAC890  | 66   | 90   | □  | Ø 150  | [m]                           | 114  | 100  | 99   | 98   | 96   | 93   | 90   | 85   | 81   | 75   | 70   | 63   | 56   | 48,5 |  |
| E12S55/3A+MAC8125  | 92   | 125  | ○  | Ø 150  | [m]                           | 135  | 123  | 120  | 117  | 115  | 112  | 108  | 104  | 99   | 94   | 88   | 81   | 74   | 66   |  |
| E12S55/3A+MAC10125A  | 92   | 125  | □  | Ø 150  | [m]                           | 135  | 123  | 120  | 117  | 115  | 112  | 108  | 104  | 99   | 94   | 88   | 81   | 74   | 66   |  |
| E12S55/4JF+MAC8100   | 75   | 100  | ○  | Ø 150  | [m]                           | 136  | 120  | 118  | 116  | 112  | 108  | 103  | 97   | 90   | 82   | 74   | 65   | -    | -    |  |
| E12S55/4D+MAC8125  | 92   | 125  | ○  | Ø 150  | [m]                           | 150  | 136  | 133  | 130  | 126  | 122  | 118  | 113  | 107  | 100  | 91   | 82   | 71   | 60   |  |
| E12S55/4B+MAC8150  | 110  | 150  | ○  | Ø 150  | [m]                           | 170  | -    | 147  | 144  | 142  | 139  | 136  | 132  | 126  | 119  | 111  | 103  | 94   | 85   |  |
| E12S55/4JF+MAC10100A   | 75   | 100  | □  | Ø 150  | [m]                           | 137  | -    | 120  | 117  | 114  | 110  | 105  | 100  | 93   | 85   | 76   | 67   | 59   | -    |  |
| E12S55/4D+MAC10125A  | 92   | 125  | □  | Ø 150  | [m]                           | 151  | 133  | 133  | 131  | 129  | 125  | 121  | 115  | 109  | 102  | 94   | 86   | 76   | 66   |  |
| E12S55/4B+MAC10150A  | 110  | 150  | □  | Ø 150  | [m]                           | 173  | 154  | 152  | 150  | 147  | 143  | 138  | 132  | 126  | 119  | 111  | 102  | 93   | 84   |  |
| E12S55/5D+MAC8150  | 110  | 150  | ○  | Ø 150  | [m]                           | 186  | 165  | 161  | 158  | 154  | 150  | 145  | 139  | 131  | 122  | 113  | 103  | 94   | 84   |  |
| E12S55/5D+MAC10150A  | 110  | 150  | □  | Ø 150  | [m]                           | 190  | 168  | 167  | 165  | 162  | 157  | 152  | 145  | 137  | 128  | 119  | 108  | 97   | 83   |  |
| E12S55/5T+MAC10180A  | 132  | 180  | □  | Ø 150  | [m]                           | 208  | -    | 182  | 179  | 176  | 172  | 168  | 162  | 154  | 146  | 137  | 127  | 116  | 105  |  |
| E12S55/6BC+MAC10200A   | 150  | 200  | ○  | Ø 150  | [m]                           | 252  | 222  | 219  | 216  | 212  | 206  | 199  | 191  | 182  | 172  | 160  | 147  | 133  | 118  |  |
| E12S55/6A+MAC10220A  | 160  | 220  | ○  | Ø 150  | [m]                           | 279  | 242  | 237  | 232  | 226  | 220  | 213  | 205  | 195  | 184  | 172  | 158  | 142  | 125  |  |
| E12S55/7K+MAC12260A  | 190  | 260  | ○  | Ø 150  | [m]                           | 314  | -    | 277  | 272  | 266  | 258  | 250  | 240  | 228  | 215  | 201  | 184  | 166  | 146  |  |
| E12S55/8A+MAC12300C  | 220  | 300  | ○  | Ø 150  | [m]                           | 372  | 327  | 319  | 311  | 304  | 296  | 286  | 274  | 261  | 246  | 230  | 212  | 194  | 173  |  |
| E12S55/8A+M14300   | 220  | 300  | ○  | Ø 150  | [m]                           | 374  | 328  | 320  | 313  | 306  | 298  | 288  | 277  | 265  | 250  | 233  | 215  | 196  | 176  |  |
| E12S55/9B+MAC12340C  | 250  | 340  | ○  | Ø 150  | [m]                           | 363  | -    | 340  | 333  | 325  | 316  | 306  | 295  | 282  | 267  | 249  | 230  | 209  | 187  |  |
| E12S55/9Q+MAC12340C  | 250  | 340  | ○  | Ø 150  | [m]                           | 401  | 356  | 348  | 340  | 331  | 321  | 310  | 298  | 284  | 268  | 250  | 230  | 209  | 185  |  |
| E12S55/9Q+M14330   | 240  | 330  | ○  | Ø 150  | [m]                           | 399  | 356  | 349  | 343  | 335  | 327  | 317  | 305  | 291  | 274  | 255  | 234  | 214  | 192  |  |
| E12S55/9B+M14330   | 240  | 330  | ○  | Ø 150  | [m]                           | 366  | -    | 345  | 339  | 331  | 322  | 311  | 299  | 286  | 270  | 252  | 233  | 212  | 191  |  |
| E12S55/10A+MAC12400C   | 295  | 400  | ○  | Ø 150  | [m]                           | 466  | 408  | 399  | 389  | 380  | 369  | 357  | 344  | 328  | 309  | 288  | 265  | 240  | 215  |  |
| E12S55/10A+M14380  | 280  | 380  | ○  | Ø 150  | [m]                           | 468  | 408  | 401  | 393  | 383  | 372  | 359  | 345  | 329  | 310  | 289  | 266  | 242  | 217  |  |
| NPSH   |  |      |  |  | [m]                           | -    | 3,8  | 4,9  | 5,4  | 5,9  | 6,5  | 7,2  | 7,9  | 8,7  | 9    | 10,5 | 11,5 | 13   | 13,5 |  |

■ Without conical valve

□ On request

○ Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

■ Sans soupape du clapet.

□ Sur demande

○ Contacter notre service commercial.

Pour caractéristiques techniques moteurs voir page "Caractéristiques des moteurs"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" + 14": voir page "Accessories"

■ Senza clapet valvola di ritegno


□ Su richiesta

○ Interpellare la sede o la rete di vendita

Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"



Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori

Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento



| Type<br>Type<br>Tipo | ø max<br>[mm] | Weight<br>Poids<br>Peso<br>[kg] | A      | B      | C    | D   | E   | G   | F   |
|----------------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-----|-----|
|                      |               |                                 |        |        |      |     |     |     |     |
| E12S58/1AB+MAC650B   | 264           | 187,5                           | 1967,5 | 685,5  | 1282 | 240 | 143 | 198 | 150 |
| E12S58/1AB+MAC850    | 264           | 224,5                           | 1800,5 | 685,5  | 1115 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S58/2BC+MAC880    | 264           | 300,5                           | 2255,5 | 860,5  | 1395 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S58/2AJ+MAC890    | 264           | 309,5                           | 2290,5 | 860,5  | 1430 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S58/2A+MAC8100    | 264           | 325,5                           | 2360,5 | 860,5  | 1500 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S58/2A+MAC10100A  | 265           | 390,5                           | 2266,5 | 860,5  | 1406 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S58/3W+MAC8125    | 264           | 376,5                           | 2720,5 | 1035,5 | 1685 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S58/3A+MAC8150    | 264           | 394,5                           | 2795,5 | 1035,5 | 1760 | 240 | 191 | 198 | 150 |
| E12S58/3W+MAC10125A  | 265           | 449,5                           | 2571,5 | 1035,5 | 1536 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S58/3A+MAC10150A  | 265           | 484,5                           | 2676,5 | 1035,5 | 1641 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S58/4M+MAC10180A  | 265           | 540,5                           | 2976,5 | 1210,5 | 1766 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S58/4A+MAC10200A  | 265           | 568,5                           | 3076,5 | 1210,5 | 1866 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S58/5M+MAC10250A  | 265           | 652,5                           | 3511,5 | 1385,5 | 2126 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S58/5I+MAC10250A  | 265           | 652,5                           | 3511,5 | 1385,5 | 2126 | 240 | 242 | 198 | 150 |
| E12S58/5M+MAC12230A  | 305           | 866,5                           | 3464   | 1506   | 1958 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E12S58/5A+MAC12260A  | 305           | 934,5                           | 3614   | 1506   | 2108 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E12S58/6Z+MAC12260A  | 305           | 955,5                           | 3789   | 1681   | 2108 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E12S58/7Z+MAC12340C  | 305           | 976,5                           | 3964   | 1856   | 2108 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E12S58/7X+MAC12340C  | 305           | 976,5                           | 3964   | 1856   | 2108 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E12S58/7A+MAC12400C  | 305           | 1029,5                          | 4114   | 1856   | 2258 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E12S58/7X+M14330     | 340           | 1059,5                          | 3838   | 1856   | 1982 | 290 | 337 | 198 | 150 |
| E12S58/7Z+M14330     | 340           | 1059,5                          | 3838   | 1856   | 1982 | 290 | 337 | 198 | 150 |
| E12S58/7A+M14380     | 340           | 1098,5                          | 3898   | 1856   | 2042 | 290 | 337 | 198 | 150 |
| E12S58/8AB+MAC12400C | 305           | 1050,5                          | 4289   | 2031   | 2258 | 290 | 290 | 198 | 150 |
| E12S58/8AB+M14380    | 340           | 1119,5                          | 4073   | 2031   | 2042 | 290 | 337 | 198 | 150 |

| Holes<br>Trous<br>Fori |    | I      | L   | Counterflange<br>Contrebride<br>Controflangia |
|------------------------|----|--------|-----|---|
| M                      | N  |        |     | H   |
| N°                     |    | Ø [mm] |     |   |
| 6                      | 16 | 206    | 234 | 170.5   |



Pumps is equipped with gasket, counterflange and bolts.  
The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.

La pompe est équipée avec garniture, contrebride et boulons.  
Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.

La pompa è corredata di guarnizione, controflangia e bulloni.  
Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B.



Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puisse. moteur<br>Potenza motore |      | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Installazione orizzontale | Check valve $\varnothing$<br>Clapet de retenue $\varnothing$<br>Valvola di ritegno $\varnothing$ | Capacity<br>Debit<br>Portata |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|------|--|--|------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | [kW]  | [HP] |  |  | [l/s]                        | 0   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  | 110  | 120  | 130  |
|  |   |      |  |  | [l/min]                      | 0   | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 |
|  |   |      |  |  | [m <sup>3</sup> /h]          | 0   | 108  | 126  | 144  | 162  | 180  | 216  | 252  | 288  | 324  | 360  | 396  | 432  | 468  |
| Head<br>Hauteur<br>Prevalenza                                |   |      |  |  |                              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| E12S58/1AB+MAC650B   | 37  | 50   | <input checked="" type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 46  | 39   | 37,5 | 37   | 36   | 35,5 | 34,5 | 33   | 31   | 28,5 | 25   | 20,5 | 16,5 | -    |
| E12S58/1AB+MAC850  | 37  | 50   | <input type="checkbox"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 46  | 39   | 37,5 | 37   | 36   | 35,5 | 34,5 | 33   | 31   | 28,5 | 25   | 20,5 | 16,5 | -    |
| E12S58/2BC+MAC880  | 59  | 80   | <input type="checkbox"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 81  | 71   | 69   | 68   | 66   | 65   | 62   | 59   | 54   | 48,5 | 41,5 | 33,5 | -    | -    |
| E12S58/2AJ+MAC890  | 66  | 90   | <input type="checkbox"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 86  | -    | -    | -    | 71   | 70   | 67   | 64   | 60   | 55   | 48   | 40,5 | -    | -    |
| E12S58/2A+MAC8100  | 75  | 100  | <input checked="" type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 92  | -    | -    | 79   | 77   | 76   | 73   | 71   | 67   | 62   | 55   | 48   | 40   | 30   |
| E12S58/2A+MAC10100A  | 75  | 100  | <input type="checkbox"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 92  | -    | -    | 80   | 79   | 77   | 74   | 70   | 66   | 61   | 56   | 49   | 41,5 | -    |
| E12S58/3W+MAC8125  | 92  | 125  | <input checked="" type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 124 | -    | 109  | 107  | 105  | 102  | 97   | 92   | 87   | 79   | 69   | 56   | 40   | -    |
| E12S58/3A+MAC8150  | 110   | 150  | <input checked="" type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 136 | -    | -    | 118  | 116  | 114  | 109  | 103  | 96   | 89   | 81   | 71   | 60   | -    |
| E12S58/3W+MAC10125A  | 92  | 125  | <input type="checkbox"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 124 | -    | 109  | 107  | 105  | 102  | 97   | 92   | 87   | 79   | 69   | 56   | 40   | -    |
| E12S58/3A+MAC10150A  | 110   | 150  | <input type="checkbox"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 137 | -    | -    | 121  | 119  | 117  | 113  | 109  | 103  | 96   | 87   | 76   | 63   | -    |
| E12S58/4M+MAC10180A  | 132   | 180  | <input type="checkbox"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 174 | -    | -    | -    | 148  | 145  | 139  | 132  | 124  | 114  | 101  | 86   | 69   | -    |
| E12S58/4A+MAC10200A  | 150   | 200  | <input checked="" type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 183 | -    | -    | 162  | 160  | 157  | 153  | 147  | 140  | 129  | 116  | 101  | 85   | -    |
| E12S58/5M+MAC10250A  | 185   | 250  | <input checked="" type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 219 | -    | -    | -    | 187  | 183  | 174  | 164  | 154  | 142  | 127  | 110  | 92   | -    |
| E12S58/5I+MAC10250A  | 185   | 250  | <input checked="" type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 227 | -    | -    | -    | 194  | 191  | 183  | 174  | 163  | 151  | 136  | 118  | 100  | -    |
| E12S58/5M+MAC12230A  | 170   | 230  | <input type="checkbox"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 220 | -    | -    | 193  | 189  | 186  | 179  | 171  | 161  | 149  | 133  | 114  | 95   | -    |
| E12S58/5A+MAC12260A  | 190   | 260  | <input type="checkbox"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 230 | -    | -    | 204  | 201  | 198  | 192  | 185  | 176  | 163  | 147  | 128  | 107  | -    |
| E12S58/6Z+MAC12260A  | 190   | 260  | <input type="checkbox"/>   | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 254 | -    | 227  | 222  | 218  | 214  | 206  | 197  | 185  | 169  | 149  | 125  | 100  | -    |
| E12S58/7Z+MAC12340C  | 250   | 340  | <input checked="" type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 299 | -    | -    | -    | -    | 254  | 245  | 234  | 219  | 200  | 178  | 151  | 119  | -    |
| E12S58/7X+MAC12340C  | 250   | 340  | <input checked="" type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 306 | -    | -    | -    | 265  | 261  | 250  | 237  | 221  | 202  | 179  | 152  | 121  | -    |
| E12S58/7A+MAC12400C  | 295   | 400  | <input checked="" type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 321 | -    | -    | -    | 280  | 276  | 266  | 255  | 242  | 225  | 204  | 178  | 147  | -    |
| E12S58/7X+M14330   | 240   | 330  | <input checked="" type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 307 | -    | -    | 271  | 268  | 264  | 254  | 241  | 226  | 206  | 182  | 155  | 124  | -    |
| E12S58/7Z+M14330   | 240   | 330  | <input checked="" type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 300 | -    | -    | -    | -    | 255  | 246  | 236  | 223  | 204  | 181  | 153  | 121  | -    |
| E12S58/7A+M14380   | 280   | 380  | <input checked="" type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 322 | -    | -    | 286  | 281  | 276  | 267  | 257  | 245  | 229  | 207  | 181  | 152  | -    |
| E12S58/8AB+MAC12400C   | 295   | 400  | <input checked="" type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 355 | -    | -    | -    | 304  | 298  | 287  | 274  | 258  | 238  | 214  | 186  | 153  | -    |
| E12S58/8AB+M14380  | 280   | 380  | <input checked="" type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 150  | [m]                          | 356 | -    | -    | -    | -    | 300  | 289  | 277  | 261  | 241  | 216  | 187  | 154  | -    |
| NPSH   |   |      |  |  | [m]                          | -   | 7,7  | 7,7  | 7,8  | 7,8  | 7,8  | 7,9  | 7,8  | 8    | 8,6  | 9    | 9,8  | 11,5 | 14,5 |

■ Without conical valve

On request

Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

■ Sans soupape du clapet.

Sur demande

Contacter notre service commercial.

Pour caractéristiques techniques moteurs voir page "Caractéristiques des moteurs"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" + 14": voir page "Accessories"

■ Senza clapet valvola di ritegno

Su richiesta


Interpellare la sede o la rete di vendita

Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"

Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori





Operating data  
Caractéristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento



| Type<br>Type<br>Tipo | ø max<br>[mm] | Weight<br>Poids<br>Peso<br>[kg] | A      | B      | C    | D   | E   | G   | F   |
|----------------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-----|-----|
|                      |               |                                 |        |        |      |     |     |     |     |
| E14S50/1E+MAC840     | 342           | 310                             | 2170,5 | 1110,5 | 1060 | 290 | 191 | 262 | 200 |
| E14S50/1D+MAC850     | 342           | 322                             | 2225,5 | 1110,5 | 1115 | 290 | 191 | 262 | 200 |
| E14S50/1C+MAC860     | 342           | 339                             | 2305,5 | 1110,5 | 1195 | 290 | 191 | 262 | 200 |
| E14S50/1B+MAC870     | 342           | 359                             | 2400,5 | 1110,5 | 1290 | 290 | 191 | 262 | 200 |
| E14S50/1A+MAC880     | 342           | 377                             | 2505,5 | 1110,5 | 1395 | 290 | 191 | 262 | 200 |
| E14S50/2E+MAC880     | 342           | 416,5                           | 2710,5 | 1315,5 | 1395 | 290 | 191 | 262 | 200 |
| E14S50/2D+MAC890     | 342           | 425,5                           | 2745,5 | 1315,5 | 1430 | 290 | 191 | 262 | 200 |
| E14S50/2CD+MAC8100   | 342           | 441,5                           | 2815,5 | 1315,5 | 1500 | 290 | 191 | 262 | 200 |
| E14S50/2BC+MAC8125   | 342           | 471,5                           | 3000,5 | 1315,5 | 1685 | 290 | 191 | 262 | 200 |
| E14S50/2AB+MAC8150   | 342           | 489,5                           | 3075,5 | 1315,5 | 1760 | 290 | 191 | 262 | 200 |
| E14S50/2CD+MAC10100A | 342           | 506,5                           | 2721,5 | 1315,5 | 1406 | 290 | 242 | 262 | 200 |
| E14S50/2BC+MAC10125A | 342           | 544,5                           | 2851,5 | 1315,5 | 1536 | 290 | 242 | 262 | 200 |
| E14S50/2AB+MAC10150A | 342           | 579,5                           | 2956,5 | 1315,5 | 1641 | 290 | 242 | 262 | 200 |
| E14S50/3C+MAC10180A  | 342           | 654                             | 3286,5 | 1520,5 | 1766 | 290 | 242 | 262 | 200 |
| E14S50/3B+MAC10200A  | 342           | 682                             | 3386,5 | 1520,5 | 1866 | 290 | 242 | 262 | 200 |
| E14S50/3A+MAC10250A  | 342           | 745                             | 3646,5 | 1520,5 | 2126 | 290 | 242 | 262 | 200 |
| E14S50/3A+MAC12230A  | 342           | 951                             | 3453   | 1495   | 1958 | 290 | 290 | 262 | 200 |
| E14S50/4BC+MAC10250A | 342           | 499                             | 3851,5 | 1725,5 | 2126 | 290 | 242 | 262 | 200 |
| E14S50/4BC+MAC12260A | 342           | 1058,5                          | 3808   | 1700   | 2108 | 290 | 290 | 262 | 200 |
| E14S50/4H+MAC12300C  | 342           | 990,5                           | 3658   | 1700   | 1958 | 290 | 290 | 262 | 200 |
| E14S50/4H+M14300     | 342           | 1111,5                          | 3627   | 1700   | 1927 | 290 | 337 | 262 | 200 |
| E14S50/5JC+MAC12340C | 342           | 1098                            | 4013   | 1905   | 2108 | 290 | 290 | 262 | 200 |
| E14S50/5H+MAC12400C  | 342           | 1151                            | 4163   | 1905   | 2258 | 290 | 290 | 262 | 200 |
| E14S50/5JC+M14330    | 342           | 1181                            | 3887   | 1905   | 1982 | 290 | 337 | 262 | 200 |
| E14S50/5H+M14380     | 342           | 1220                            | 3947   | 1905   | 2042 | 290 | 337 | 262 | 200 |
| E14S50/6W+MAC12475C  | 342           | 1215,5                          | 4418   | 2110   | 2308 | 290 | 290 | 262 | 200 |
| E14S50/6H+MAC12475C  | 342           | 1215,5                          | 4418   | 2110   | 2308 | 290 | 290 | 262 | 200 |
| E14S50/6W+M14430     | 342           | 1353,5                          | 4302   | 2110   | 2192 | 290 | 337 | 262 | 200 |
| E14S50/6H+M14460     | 342           | 1414,5                          | 4402   | 2110   | 2292 | 290 | 337 | 262 | 200 |
| E14S50/7Q+MAC12540C  | 342           | 1276                            | 4673   | 2315   | 2358 | 290 | 290 | 262 | 200 |
| E14S50/7Q+M14500     | 342           | 1536                            | 4727   | 2315   | 2412 | 290 | 337 | 262 | 200 |

| Holes<br>Trous<br>Fori |    | I      | L   | Counterflange<br>Contrebride<br>Controflangia |
|------------------------|----|--------|-----|---|
| M                      | N  |        |     |   |
| N°                     |    | Ø [mm] |     |   |
| 8                      | 18 | 260    | 288 | 221,5   |



Pumps is equipped with gasket, counterflange and bolts.  
The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.

La pompe est équipée avec garniture, contrebride et boulons.  
Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.

La pompa è corredata di guarnizione, controflangia e bulloni  
Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B.

Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puiss. moteur<br>Potenza motore |      | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Instalazione orizzontale | Check valve $\varnothing$<br>Clapet de retenue $\varnothing$<br>Valvola di ritegno $\varnothing$ | Capacity<br>Debit<br>Portata |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|---|--|------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | [kW]   | [HP] |   |  | [l/s]                        | 0   | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   | 85   | 90   | 95   | 100  | 110  | 120  | 130  | 140  |
|  |  |      |   |  | [l/min]                      | 0   | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 | 8400 |
|  |  |      |   |  | [m <sup>3</sup> /h]          | 0   | 216  | 234  | 252  | 270  | 288  | 306  | 324  | 342  | 360  | 396  | 432  | 468  | 504  |
| Head<br>Hauteur<br>Prevalenza                                |  |      |   |  |                              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| E14S50/1E+MAC840   | 30   | 40   | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 45  | 32   | 30,5 | 29,5 | 28   | 26,5 | 25   | 23,5 | 22   | 20   | 16,5 | -    | -    | -    |
| E14S50/1D+MAC850   | 37   | 50   | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 51  | 37,5 | 36,5 | 35,5 | 34   | 32,5 | 31   | 29,5 | 28   | 26   | 22,5 | -    | -    | -    |
| E14S50/1C+MAC860   | 45   | 60   | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 58  | 43   | 42   | 41   | 40   | 38,5 | 37   | 35,5 | 33,5 | 31,5 | 27,5 | 23,5 | -    | -    |
| E14S50/1B+MAC870   | 51   | 70   | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 63  | 48   | 47   | 45,5 | 44,5 | 43   | 41,5 | 40   | 38   | 36,5 | 32,5 | 28,5 | -    | -    |
| E14S50/1A+MAC880   | 59   | 80   | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 69  | 52   | 51   | 50   | 49   | 47,5 | 46   | 44,5 | 43   | 41   | 37,5 | 33,5 | 29   | -    |
| E14S50/2E+MAC880   | 59   | 80   | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 89  | 62   | 60   | 58   | 55   | 53   | 49,5 | 46,5 | 43,5 | 40   | 32,5 | -    | -    | -    |
| E14S50/2D+MAC890   | 66   | 90   | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 102 | 74   | 72   | 69   | 67   | 64   | 61   | 58   | 54   | 51   | 43   | -    | -    | -    |
| E14S50/2CD+MAC8100   | 75   | 100  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 108 | 80   | 78   | 75   | 73   | 70   | 67   | 64   | 61   | 57   | 49   | -    | -    | -    |
| E14S50/2BC+MAC8125   | 92   | 125  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 122 | 92   | 90   | 88   | 85   | 83   | 80   | 77   | 73   | 69   | 62   | 53   | -    | -    |
| E14S50/2AB+MAC8150   | 110  | 150  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 133 | 102  | 100  | 98   | 95   | 93   | 90   | 87   | 84   | 80   | 73   | 64   | 56   | -    |
| E14S50/2CD+MAC10100A   | 75   | 100  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 110 | 82   | 80   | 78   | 75   | 72   | 69   | 66   | 62   | 59   | 51   | 42,5 | -    | -    |
| E14S50/2BC+MAC10125A   | 92   | 125  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 123 | 94   | 92   | 89   | 87   | 84   | 82   | 79   | 75   | 71   | 64   | 55   | -    | -    |
| E14S50/2AB+MAC10150A   | 110  | 150  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 136 | 105  | 103  | 101  | 99   | 96   | 93   | 90   | 87   | 84   | 76   | 68   | -    | -    |
| E14S50/3C+MAC10180A  | 132  | 180  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 176 | 133  | 130  | 127  | 123  | 119  | 115  | 110  | 105  | 99   | 87   | 75   | -    | -    |
| E14S50/3B+MAC10200A  | 150  | 200  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 196 | 149  | 146  | 142  | 139  | 135  | 131  | 127  | 122  | 116  | 104  | 91   | -    | -    |
| E14S50/3A+MAC10250A  | 185  | 250  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 210 | 166  | 163  | 159  | 156  | 152  | 148  | 143  | 138  | 133  | 122  | 110  | 97   | 83   |
| E14S50/3A+MAC12230A  | 170  | 230  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 210 | 166  | 162  | 159  | 155  | 151  | 147  | 143  | 138  | 133  | 122  | 110  | -    | -    |
| E14SE50/4BC+MAC10250A  | 185  | 250  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 248 | 189  | 185  | 180  | 175  | 170  | 165  | 159  | 153  | 146  | 130  | 112  | 95   | -    |
| E14SE50/4BC+MAC12260A  | 190  | 260  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 248 | 190  | 185  | 180  | 175  | 169  | 163  | 157  | 150  | 143  | 128  | 112  | 95   | -    |
| E14SE50/4I+MAC12300C   | 220  | 300  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 275 | 215  | 210  | 205  | 200  | 195  | 189  | 183  | 176  | 169  | 155  | 140  | -    | -    |
| E14SE50/4I+M14300  | 220  | 300  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 277 | 213  | 209  | 204  | 200  | 195  | 189  | 183  | 177  | 170  | 157  | 142  | -    | -    |
| E14SE50/5JC+MAC12340C  | 250  | 340  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 318 | 243  | 238  | 232  | 226  | 220  | 213  | 205  | 197  | 188  | 168  | 147  | 125  | -    |
| E14SE50/5I+MAC12400C   | 295  | 400  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 345 | 269  | 263  | 257  | 251  | 245  | 238  | 230  | 222  | 214  | 196  | 175  | 154  | -    |
| E14SE50/5JC+M14330   | 240  | 330  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 319 | 243  | 238  | 233  | 227  | 221  | 214  | 206  | 198  | 188  | 168  | 146  | 125  | -    |
| E14SE50/5I+M14380  | 280  | 380  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 347 | 270  | 265  | 260  | 255  | 250  | 244  | 237  | 229  | 221  | 202  | 181  | 159  | -    |
| E14SE50/6W+MAC12475C   | 350  | 475  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 399 | 312  | 306  | 299  | 291  | 283  | 275  | 265  | 255  | 244  | 221  | 197  | 171  | -    |
| E14SE50/6I+MAC12475C   | 350  | 475  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 415 | 325  | 319  | 313  | 305  | 297  | 289  | 280  | 270  | 260  | 238  | 214  | 188  | -    |
| E14SE50/6W+M14430  | 315  | 430  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 399 | 310  | 306  | 300  | 294  | 287  | 279  | 270  | 260  | 250  | 226  | 200  | 174  | -    |
| E14SE50/6I+M14460  | 340  | 460  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 415 | 326  | 321  | 315  | 308  | 301  | 293  | 284  | 274  | 264  | 241  | 217  | 192  | -    |
| E14SE50/7Q+MAC12540C   | 400  | 540  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 461 | 357  | 349  | 340  | 332  | 323  | 313  | 303  | 291  | 279  | 253  | 225  | 195  | -    |
| E14SE50/7Q+M14500  | 370  | 500  | <input type="checkbox"/>  | $\varnothing$ 200  | [m]                          | 465 | 362  | 355  | 348  | 340  | 332  | 323  | 312  | 300  | 288  | 260  | 230  | 200  | -    |
| NPSH   |  |      |   |  | [m]                          | -   | 6    | 8    | 8    | 8,1  | 8,3  | 8,6  | 8,9  | 9,2  | 10   | 11,5 | 14   | 16   | 19   |

■ Without conical valve

On request

Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

■ Sans soupape du clapet.

Sur demande

Contacter notre service commercial.

Pour caractéristiques techniques moteurs voir page "Caractéristiques des moteurs"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" + 14": voir page "Accessories"

■ Senza clapet valvola di ritegno


Su richiesta

Interpellare la sede o la rete di vendita

Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"

Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori

Operating data  
Caractéristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento




| Type<br>Type<br>Tipo | Ø<br>max<br>[mm] | Weight<br>Poids<br>Peso<br>[kg] | [mm]   |        |      |     |     |     |     |
|----------------------|------------------|---------------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-----|-----|
|                      |                  |                                 | A      | B      | C    | D   | E   | G   | F   |
| E14S55/1FG+MAC850    | 342              | 344                             | 2275,5 | 1160,5 | 1115 | 338 | 191 | 262 | 230 |
| E14S55/1EF+MAC860    | 342              | 361                             | 2355,5 | 1160,5 | 1195 | 338 | 191 | 262 | 230 |
| E14S55/1DE+MAC870    | 342              | 381                             | 2450,5 | 1160,5 | 1290 | 338 | 191 | 262 | 230 |
| E14S55/1CJ+MAC880    | 342              | 399                             | 2555,5 | 1160,5 | 1395 | 338 | 191 | 262 | 230 |
| E14S55/1C+MAC890     | 342              | 408                             | 2590,5 | 1160,5 | 1430 | 338 | 191 | 262 | 230 |
| E14S55/1B+MAC8100    | 342              | 424                             | 2660,5 | 1160,5 | 1500 | 338 | 191 | 262 | 230 |
| E14S55/1A+MAC8125    | 342              | 454                             | 2845,5 | 1160,5 | 1685 | 338 | 191 | 262 | 230 |
| E14S55/1B+MAC10100A  | 342              | 489                             | 2566,5 | 1160,5 | 1406 | 338 | 242 | 262 | 230 |
| E14S55/1A+MAC10125A  | 342              | 527                             | 2696,5 | 1160,5 | 1536 | 338 | 242 | 262 | 230 |
| E14S55/2JF+MAC8125   | 342              | 493                             | 3050,5 | 1365,5 | 1685 | 338 | 191 | 262 | 230 |
| E14S55/2JE+MAC8150   | 342              | 511                             | 3125,5 | 1365,5 | 1760 | 338 | 191 | 262 | 230 |
| E14S55/2JF+MAC10125A | 342              | 566                             | 2901,5 | 1365,5 | 1536 | 338 | 242 | 262 | 230 |
| E14S55/2JE+MAC10150A | 342              | 601                             | 3006,5 | 1365,5 | 1641 | 338 | 242 | 262 | 230 |
| E14S55/2C+MAC10180A  | 342              | 636                             | 3131,5 | 1365,5 | 1766 | 338 | 242 | 262 | 230 |
| E14S55/2JC+MAC10200A | 342              | 664                             | 3231,5 | 1365,5 | 1866 | 338 | 242 | 262 | 230 |
| E14S55/2AB+MAC10250A | 342              | 727                             | 3491,5 | 1365,5 | 2126 | 338 | 242 | 262 | 230 |
| E14S55/2AB+MAC12230A | 342              | 933                             | 3298   | 1340   | 1958 | 338 | 290 | 262 | 230 |
| E14S55/3D+MAC10250A  | 342              | 766                             | 3696,5 | 1570,5 | 2126 | 338 | 242 | 262 | 230 |
| E14S55/3D+MAC12230A  | 342              | 972                             | 3503   | 1545   | 1958 | 338 | 290 | 262 | 230 |
| E14S55/3JD+MAC12260A | 342              | 1040                            | 3853   | 1545   | 2108 | 338 | 290 | 262 | 230 |
| E14S55/3BC+MAC12300C | 342              | 972                             | 3503   | 1545   | 1958 | 338 | 290 | 262 | 230 |
| E14S55/3B+MAC12340C  | 342              | 1040                            | 3653   | 1545   | 2108 | 338 | 290 | 262 | 230 |
| E14S55/3A+MAC12400C  | 342              | 1093                            | 3803   | 1545   | 2258 | 338 | 290 | 262 | 230 |
| E14S55/3BC+M14300    | 342              | 1093                            | 3472   | 1545   | 1927 | 338 | 337 | 262 | 230 |
| E14S55/3B+M14330     | 342              | 1123                            | 3527   | 1545   | 1982 | 338 | 337 | 262 | 230 |
| E14S55/3A+M14380     | 342              | 1162                            | 3587   | 1545   | 2042 | 338 | 337 | 262 | 230 |
| E14S55/4BJ+MAC12400C | 342              | 1126                            | 4008   | 1750   | 2258 | 338 | 290 | 262 | 230 |
| E14S55/4B+MAC12475C  | 342              | 1151                            | 4058   | 1750   | 2308 | 338 | 290 | 262 | 230 |
| E14S55/4I+MAC12475C  | 342              | 1151                            | 4058   | 1750   | 2308 | 338 | 290 | 262 | 230 |
| E14S55/4BJ+M14380    | 342              | 1195                            | 3792   | 1750   | 2042 | 338 | 337 | 262 | 230 |
| E14S55/4B+M14430     | 342              | 1289                            | 3942   | 1750   | 2192 | 338 | 337 | 262 | 230 |
| E14S55/4I+M14460     | 342              | 1350                            | 4042   | 1750   | 2292 | 338 | 337 | 262 | 230 |
| E14S55/5C+MAC12475C  | 342              | 1191                            | 4263   | 1955   | 2308 | 338 | 290 | 262 | 230 |
| E14S55/5BC+MAC12540C | 342              | 1212                            | 4313   | 1955   | 2358 | 338 | 290 | 262 | 230 |
| E14S55/5C+M14460     | 342              | 1390                            | 4247   | 1955   | 2292 | 338 | 337 | 262 | 230 |
| E14S55/5BC+M14500    | 342              | 1472                            | 4367   | 1955   | 2412 | 338 | 337 | 262 | 230 |

| Holes<br>Trous<br>Fori |    | I      | L   | Counterflange<br>Contrebide<br>Controflangia |
|------------------------|----|--------|-----|--|
| M                      | N  |        |     | H  |
| N°                     |    | Ø [mm] |     |  |
| 8                      | 20 | 293    | 326 | 247  |

Pumps is equipped with gasket, counterflange and bolts.  
The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.

La pompe est équipée avec garniture, contrebide et boulons.  
Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.

La pompa è corredata di guarnizione, controflangia e bulloni  
Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B.



Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puiss. moteur<br>Potenza motore |                               | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Installazione orizzontale | Check valve $\varnothing$<br>Clapet de retenue $\varnothing$<br>Valvola di ritegno $\varnothing$ | Capacity<br>Debit<br>Portata |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |
|--|--|-------------------------------|--|--|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
|  |  |                               |  |  | [l/s]                        | 0    | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150   | 160  | 170  |
|  | [l/min]  | 0                             |  |  | 3600                         | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 | 8400 | 9000 | 9600 | 10200 |      |      |
|  | [m <sup>3</sup> /h]                            | 0                             |  |  | 216                          | 252  | 288  | 324  | 360  | 396  | 432  | 468  | 504  | 540  | 576  | 612   |      |      |
| [kW]   | [HP]   | Head<br>Hauteur<br>Prevalenza |  |  |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |
| E14S55/1FG+MAC850  | 37   | 50                            | □  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 39   | -    | 31   | 29,5 | 27,5 | 25,5 | 22,5 | 19,5 | 16   | -    | -     | -    | -    |
| E14S55/1EF+MAC860  | 45   | 60                            | □  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 44   | -    | 36   | 34,5 | 33   | 31   | 28,5 | 25,5 | 22   | -    | -     | -    | -    |
| E14S55/1DE+MAC870  | 51   | 70                            | □  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 49   | -    | 41   | 40   | 38,5 | 36,5 | 34   | 31,5 | 28,5 | -    | -     | -    | -    |
| E14S55/1CJ+MAC880  | 59   | 80                            | □  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 54   | -    | 45   | 44   | 42,5 | 40,5 | 38,5 | 36   | 33,5 | -    | -     | -    | -    |
| E14S55/1C+MAC890   | 66   | 90                            | □  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 58   | -    | 49,5 | 48   | 46,5 | 45   | 43   | 40,5 | 38,5 | 35,5 | 33    | -    | -    |
| E14S55/1B+MAC8100  | 75   | 100                           | ○  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 65   | -    | 54   | 53   | 51   | 49,5 | 47,5 | 45   | 42,5 | 40   | 37    | -    | -    |
| E14S55/1A+MAC8125  | 92   | 125                           | ○  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 72   | -    | -    | 59   | 57   | 55   | 53   | 50   | 48   | 45   | 41,5  | 38   | 33,5 |
| E14S55/1B+MAC10100A  | 75   | 100                           | □  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 66   | -    | -    | 54   | 52   | 51   | 48,5 | 46,5 | 44   | 41   | 37,5  | 33,5 | -    |
| E14S55/1A+MAC10125A  | 92   | 125                           | □  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 72   | -    | 60   | 58   | 57   | 55   | 53   | 51   | 49   | 46   | 42,5  | 38,5 | 34,5 |
| E14S55/2JF+MAC8125   | 92   | 125                           | ○  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 92   | -    | -    | 75   | 72   | 68   | 63   | 57   | 51   | -    | -     | -    | -    |
| E14S55/2JE+MAC8150   | 110  | 150                           | ○  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 103  | -    | -    | 87   | 83   | 80   | 75   | 70   | 64   | 57   | 49    | -    | -    |
| E14S55/2JF+MAC10125A   | 92   | 125                           | □  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 93   | -    | -    | 77   | 74   | 70   | 65   | 59   | 53   | -    | -     | -    | -    |
| E14S55/2JE+MAC10150A   | 110  | 150                           | □  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 104  | -    | -    | 88   | 85   | 82   | 77   | 72   | 66   | 59   | -     | -    | -    |
| E14S55/2C+MAC10180A  | 132  | 180                           | □  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 119  | -    | -    | 102  | 100  | 97   | 93   | 88   | 82   | 76   | 68    | -    | -    |
| E14S55/2JC+MAC10200A   | 150  | 200                           | ○  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 133  | -    | -    | 111  | 108  | 104  | 100  | 96   | 90   | 84   | 77    | -    | -    |
| E14S55/2AB+MAC10250A   | 185  | 250                           | ○  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 142  | -    | -    | 118  | 115  | 111  | 107  | 103  | 98   | 92   | 86    | 79   | 71   |
| E14S55/2AB+MAC12230A   | 170  | 230                           | □  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 142  | -    | -    | 119  | 116  | 112  | 108  | 103  | 98   | 92   | 85    | 79   | 71   |
| E14S55/3D+MAC10250A  | 185  | 250                           | ○  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 161  | -    | -    | 136  | 133  | 128  | 121  | 114  | 105  | 96   | 84    | 71   | -    |
| E14S55/3D+MAC12230A  | 170  | 230                           | □  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 161  | -    | -    | 137  | 134  | 128  | 121  | 113  | 104  | 95   | -     | -    | -    |
| E14S55/3JD+MAC12260A   | 190  | 260                           | □  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 173  | -    | -    | 148  | 145  | 139  | 133  | 126  | 117  | 107  | 97    | 86   | -    |
| E14S55/3BC+MAC12300C   | 220  | 300                           | □  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 198  | -    | 165  | 161  | 157  | 152  | 146  | 138  | 130  | 121  | 111   | 99   | 87   |
| E14S55/3B+MAC12340C  | 250  | 340                           | □  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 206  | -    | -    | 172  | 168  | 163  | 157  | 149  | 141  | 131  | 121   | 111  | 100  |
| E14S55/3A+MAC12400C  | 295  | 400                           | ○  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 220  | -    | -    | 181  | 176  | 171  | 165  | 158  | 151  | 142  | 132   | 122  | 111  |
| E14S55/3BC+M14300  | 220  | 300                           | ○  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 198  | -    | 165  | 163  | 159  | 154  | 148  | 142  | 134  | 125  | 114   | 104  | -    |
| E14S55/3B+M14330   | 240  | 330                           | ○  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 207  | -    | -    | 173  | 168  | 162  | 156  | 149  | 142  | 133  | 123   | 113  | 102  |
| E14S55/3A+M14380   | 280  | 380                           | ○  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 221  | -    | -    | 183  | 178  | 172  | 166  | 159  | 152  | 143  | 134   | 124  | 113  |
| E14SE55/4BJ+MAC12400C  | 295  | 400                           | ○  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 248  | -    | -    | 210  | 205  | 198  | 191  | 182  | 171  | 158  | 144   | 129  | 113  |
| E14SE55/4B+MAC12475C   | 350  | 475                           | ○  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 275  | -    | -    | 229  | 223  | 216  | 208  | 198  | 188  | 177  | 164   | 150  | 135  |
| E14SE55/4I+MAC12475C   | 350  | 475                           | ○  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 288  | 248  | 243  | 238  | 232  | 225  | 217  | 208  | 197  | 186  | 173   | 160  | 145  |
| E14SE55/4BJ+M14380   | 280  | 380                           | ○  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 248  | -    | -    | 212  | 206  | 200  | 192  | 183  | 173  | 160  | 147   | 131  | 115  |
| E14SE55/4B+M14430  | 315  | 430                           | ○  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 276  | -    | -    | 230  | 223  | 216  | 208  | 199  | 189  | 177  | 165   | 150  | 136  |
| E14SE55/4I+M14460  | 340  | 460                           | ○  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 289  | -    | -    | 240  | 233  | 226  | 218  | 209  | 199  | 188  | 175   | 161  | 147  |
| E14SE55/5C+MAC12475C   | 350  | 475                           | ○  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 298  | -    | -    | 256  | 250  | 242  | 232  | 221  | 208  | 193  | 175   | 156  | 134  |
| E14SE55/5BC+MAC12540C  | 400  | 540                           | ○  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 320  | -    | 277  | 271  | 263  | 254  | 244  | 232  | 219  | 205  | 188   | 170  | 149  |
| E14SE55/5C+M14460  | 340  | 460                           | ○  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 299  | -    | -    | 257  | 251  | 243  | 234  | 223  | 209  | 194  | 176   | 157  | 136  |
| E14SE55/5BC+M14500   | 370  | 500                           | ○  | $\varnothing$ 230  | [m]                          | 323  | -    | -    | 272  | 265  | 256  | 246  | 235  | 222  | 207  | 190   | 172  | 153  |
| NPSH   |  |                               |  |  | [m]                          | -    | 9    | 9    | 8,9  | 9    | 9,4  | 10   | 11   | 13,5 | 15   | 16    | 19,5 | 21   |

■ Without conical valve

□ On request

○ Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

■ Sans soupape du clapet.

□ Sur demande

○ Contacter notre service commercial.

Pour caractéristiques techniques moteurs voir page "Caractéristiques des moteurs"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" + 14": voir page "Accessories"

■ Senza clapet valvola di ritegno


□ Su richiesta

○ Interpellare la sede o la rete di vendita

Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"



Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori

Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento



| Type<br>Type<br>Tipo | ø max<br>[mm] | Weight<br>Poids<br>Peso<br>[kg] | A      | B      | C    | D   | E   | G   | F   |
|----------------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-----|-----|
|                      |               |                                 |        |        |      |     |     |     |     |
| E14S64/1L+MAC870     | 352           | 372                             | 2307,5 | 1017,5 | 1290 | 338 | 191 | 262 | 230 |
| E14S64/1H+MAC880     | 352           | 390                             | 2412,5 | 1017,5 | 1395 | 338 | 191 | 262 | 230 |
| E14S64/1G+MAC890     | 352           | 399                             | 2447,5 | 1017,5 | 1430 | 338 | 191 | 262 | 230 |
| E14S64/1F+MAC8100    | 352           | 415                             | 2517,5 | 1017,5 | 1500 | 338 | 191 | 262 | 230 |
| E14S64/1D+MAC8125    | 352           | 445                             | 2702,5 | 1017,5 | 1685 | 338 | 191 | 262 | 230 |
| E14S64/1B+MAC8150    | 352           | 463                             | 2777,5 | 1017,5 | 1760 | 338 | 191 | 262 | 230 |
| E14S64/1F+MAC10100A  | 352           | 480                             | 2423,5 | 1017,5 | 1406 | 338 | 242 | 262 | 230 |
| E14S64/1D+MAC10125A  | 352           | 518                             | 2553,5 | 1017,5 | 1536 | 338 | 242 | 262 | 230 |
| E14S64/1B+MAC10150A  | 352           | 553                             | 2658,5 | 1017,5 | 1641 | 338 | 242 | 262 | 230 |
| E14S64/1A+MAC10180A  | 352           | 588                             | 2783,5 | 1017,5 | 1766 | 338 | 242 | 262 | 230 |
| E14S64/2G+MAC10180A  | 352           | 640                             | 2998,5 | 1232,5 | 1766 | 338 | 242 | 262 | 230 |
| E14S64/2EF+MAC10200A | 352           | 668                             | 3098,5 | 1232,5 | 1866 | 338 | 242 | 262 | 230 |
| E14S64/2DE+MAC10250A | 352           | 731                             | 3358,5 | 1232,5 | 2126 | 338 | 242 | 262 | 230 |
| E14S64/2DE+MAC12230A | 352           | 936                             | 3138   | 1180   | 1958 | 338 | 290 | 262 | 230 |
| E14S64/2C+MAC12260A  | 352           | 1004                            | 3288   | 1180   | 2108 | 338 | 290 | 262 | 230 |
| E14S64/2A+MAC12300C  | 352           | 936                             | 3138   | 1180   | 1958 | 338 | 290 | 262 | 230 |
| E14S64/2A+M14300     | 352           | 1057                            | 3107   | 1180   | 1927 | 338 | 337 | 262 | 230 |
| E14S64/3JF+MAC12340C | 352           | 1056                            | 3503   | 1395   | 2108 | 338 | 290 | 262 | 230 |
| E14S64/3JD+MAC12400C | 352           | 1109                            | 3653   | 1395   | 2258 | 338 | 290 | 262 | 230 |
| E14S64/3B+MAC12475C  | 352           | 1134                            | 3703   | 1395   | 2308 | 338 | 290 | 262 | 230 |
| E14S64/3A+MAC12475C  | 352           | 1134                            | 3703   | 1395   | 2308 | 338 | 290 | 262 | 230 |
| E14S64/3JF+M14330    | 352           | 1139                            | 3377   | 1395   | 1982 | 338 | 337 | 262 | 230 |
| E14S64/3JD+M14380    | 352           | 1178                            | 3437   | 1395   | 2042 | 338 | 337 | 262 | 230 |
| E14S64/3B+M14430     | 352           | 1272                            | 3587   | 1395   | 2192 | 338 | 337 | 262 | 230 |
| E14S64/3A+M14460     | 352           | 1333                            | 3687   | 1395   | 2292 | 338 | 337 | 262 | 230 |
| E14S64/4CD+MAC12540C | 352           | 1207                            | 3968   | 1610   | 2358 | 338 | 290 | 262 | 230 |
| E14S64/4CD+M14500    | 352           | 1467                            | 4022   | 1610   | 2412 | 338 | 337 | 262 | 230 |

| Holes<br>Trous<br>Fori |    | I      | L   | Counterflange<br>Contrebride<br>Controflangia |
|------------------------|----|--------|-----|---|
| M                      | N  |        |     |   |
| N°                     |    | Ø [mm] |     |   |
| 8                      | 20 | 293    | 326 | 247   |



Pumps is equipped with gasket, counterflange and bolts.  
The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.

La pompe est équipée avec garniture, contrebride et boulons.  
Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.

La pompa è corredata di guarnizione, controflangia e bulloni  
Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B.

Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puisse. moteur<br>Potenza motore |      | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Instalazione orizzontale | Check valve $\emptyset$<br>Clapet de retenue $\emptyset$<br>Valvola di ritegno $\emptyset$ | Capacity<br>Debit<br>Portata |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
|--|---|------|---|--|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | [kW]  | [HP] |   |  | [l/s]                        | 0    | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170   | 180   | 190   | 200   | 225   |
|  |   |      |   |  | [l/min]                      | 0    | 6600 | 7200 | 7800 | 8400 | 9000 | 9600 | 10200 | 10800 | 11400 | 12000 | 13500 |
|  |   |      |   |  | [m <sup>3</sup> /h]          | 0    | 396  | 432  | 468  | 504  | 540  | 576  | 612   | 648   | 684   | 720   | 810   |
| Head<br>Hauteur<br>Prevalenza                                |   |      |   |  |                              |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| E14S64/1L+MAC870   | 51  | 70   | <input type="checkbox"/>  | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 42,5 | 27   | 26   | 25   | 23,5 | 21,5 | 19,5 | 16,5  | -     | -     | -     | -     |
| E14S64/1H+MAC880   | 59  | 80   | <input type="checkbox"/>  | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 46,5 | 32   | 31,5 | 30   | 28,5 | 27   | 24,5 | 22    | 19    | -     | -     | -     |
| E14S64/1G+MAC890   | 66  | 90   | <input type="checkbox"/>  | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 51   | -    | -    | -    | 33   | 31,5 | 29   | 26,5  | 23,5  | 20,5  | -     | -     |
| E14S64/1F+MAC8100  | 75  | 100  | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 55   | -    | -    | -    | 37   | 35,5 | 33,5 | 31    | 28    | 25    | 21,5  | -     |
| E14S64/1D+MAC8125  | 92  | 125  | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 64   | -    | -    | 44   | 43,5 | 42   | 40   | 38    | 35,5  | 32,5  | 29,5  | -     |
| E14S64/1B+MAC8150  | 110   | 150  | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 73   | -    | -    | -    | 48   | 47,5 | 46   | 44,5  | 42,5  | 39,5  | 37    | 29    |
| E14S64/1F+MAC10100A  | 75  | 100  | <input type="checkbox"/>  | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 55   | -    | -    | -    | 38   | 36,5 | 34   | 31,5  | 29    | 25,5  | 22,5  | -     |
| E14S64/1D+MAC10125A  | 92  | 125  | <input type="checkbox"/>  | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 65   | -    | -    | -    | 44,5 | 43   | 41   | 39    | 36,5  | 33,5  | 30,5  | -     |
| E14S64/1B+MAC10150A  | 110   | 150  | <input type="checkbox"/>  | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 75   | -    | -    | -    | 49,5 | 49   | 48   | 46,5  | 44,5  | 42    | 39    | 31    |
| E14S64/1A+MAC10180A  | 132   | 180  | <input type="checkbox"/>  | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 82   | -    | -    | 53   | 53   | 52   | 51   | 50    | 48,5  | 46    | 43,5  | 35,5  |
| E14S64/2G+MAC10180A  | 132   | 180  | <input type="checkbox"/>  | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 102  | -    | -    | 70   | 67   | 64   | 60   | 55    | 49    | 42,5  | 36    | -     |
| E14S64/2EF+MAC10200A   | 150   | 200  | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 114  | -    | -    | 81   | 78   | 75   | 71   | 66    | 61    | 55    | 48,5  | -     |
| E14S64/2DE+MAC10250A   | 185   | 250  | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 124  | -    | -    | 82   | 80   | 77   | 73   | 69    | 64    | 59    | 52    | -     |
| E14S64/2DE+MAC12230A   | 170   | 230  | <input type="checkbox"/>  | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 124  | -    | -    | -    | 86   | 83   | 79   | 74    | 69    | 64    | 57    | -     |
| E14S64/2C+MAC12260A  | 190   | 260  | <input type="checkbox"/>  | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 138  | -    | -    | -    | 95   | 92   | 89   | 84    | 79    | 74    | 68    | 53    |
| E14S64/2A+MAC12300C  | 220   | 300  | <input type="checkbox"/>  | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 158  | -    | -    | 110  | 107  | 104  | 100  | 96    | 91    | 86    | 81    | 66    |
| E14S64/2A+M14300   | 220   | 300  | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 160  | -    | -    | 112  | 108  | 105  | 101  | 97    | 92    | 87    | 81    | 66    |
| E14S64/3JF+MAC12340C   | 250   | 340  | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 174  | -    | -    | 124  | 120  | 114  | 108  | 102   | 94    | 86    | 77    | 52    |
| E14S64/3JD+MAC12400C   | 295   | 400  | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 201  | -    | -    | 146  | 140  | 134  | 128  | 122   | 114   | 105   | 96    | 69    |
| E14S64/3B+MAC12475C  | 350   | 475  | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 222  | 168  | 162  | 157  | 153  | 148  | 142  | 136   | 129   | 121   | 113   | 87    |
| E14S64/3A+MAC12475C  | 350   | 475  | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 238  | 180  | 174  | 169  | 164  | 158  | 153  | 146   | 139   | 131   | 123   | 99    |
| E14S64/3JF+M14330  | 240   | 330  | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 175  | -    | -    | -    | 121  | 116  | 110  | 103   | 96    | 87    | 77    | 48    |
| E14S64/3JD+M14380  | 280   | 380  | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 202  | -    | -    | -    | 139  | 134  | 129  | 122   | 115   | 107   | 99    | 74    |
| E14S64/3B+M14430   | 315   | 430  | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 223  | -    | -    | -    | 154  | 150  | 145  | 138   | 131   | 123   | 114   | 90    |
| E14S64/3A+M14460   | 340   | 460  | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 239  | -    | -    | 169  | 164  | 160  | 155  | 148   | 141   | 133   | 126   | 103   |
| E14S64/4CD+MAC12540C   | 400   | 540  | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 263  | -    | -    | 189  | 182  | 175  | 168  | 160   | 151   | 140   | 128   | -     |
| E14S64/4CD+M14500  | 370   | 500  | <input type="radio"/>   | $\emptyset$ 230  | [m]                          | 266  | -    | -    | -    | 186  | 180  | 172  | 163   | 152   | 141   | 129   | 96    |
| NPSH   |   |      |   |  | [m]                          | -    | 9,8  | 9,9  | 10   | 10   | 10,5 | 11   | 11,5  | 12    | 12,5  | 13    | 15    |

■ Without conical valve

On request

Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

■ Sans soupape du clapet.

Sur demande

Contacter notre service commercial.

Pour caracteristiques techniques moteurs voir page "Caracteristiques des moteurs"

Appareillage de controle de la temperature des moteurs electriques immerges 6" + 14": voir page "Accessories"

■ Senza clapet valvola di ritegno

Su richiesta


Interpellare la sede o la rete di vendita

Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"

Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori






Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento



| Type<br>Type<br>Tipo | Ø<br>max<br>[mm] | Weight<br>Poids<br>Peso<br>[kg] | A      | B      | C    | D   | E   | G   | F   |
|----------------------|------------------|---------------------------------|--------|--------|------|-----|-----|-----|-----|
|                      |                  |                                 | [mm]   |        |      |     |     |     |     |
| E18S64/1L+MAC870     | 435              | 452                             | 2490,5 | 1200,5 | 1290 | 384 | 191 | 262 | 230 |
| E18S64/1H+MAC880     | 435              | 470                             | 2595,5 | 1200,5 | 1395 | 384 | 191 | 262 | 230 |
| E18S64/1G+MAC890     | 435              | 479                             | 2630,5 | 1200,5 | 1430 | 384 | 191 | 262 | 230 |
| E18S64/1F+MAC8100    | 435              | 495                             | 2700,5 | 1200,5 | 1500 | 384 | 191 | 262 | 230 |
| E18S64/1D+MAC8125    | 445              | 525                             | 2885,5 | 1200,5 | 1685 | 384 | 191 | 262 | 230 |
| E18S64/1B+MAC8150    | 435              | 543                             | 2960,5 | 1200,5 | 1760 | 384 | 191 | 262 | 230 |
| E18S64/1F+MAC10100A  | 435              | 560                             | 2606,5 | 1200,5 | 1406 | 384 | 242 | 262 | 230 |
| E18S64/1D+MAC10125A  | 435              | 598                             | 2736,5 | 1200,5 | 1536 | 384 | 242 | 262 | 230 |
| E18S64/1B+MAC10150A  | 435              | 633                             | 2841,5 | 1200,5 | 1641 | 384 | 242 | 262 | 230 |
| E18S64/1A+MAC10180A  | 435              | 649                             | 2966,5 | 1200,5 | 1766 | 384 | 242 | 262 | 230 |
| E18S64/2G+MAC10180A  | 435              | 744                             | 3236,5 | 1470,5 | 1766 | 384 | 242 | 262 | 230 |
| E18S64/2EF+MAC10200A | 435              | 772                             | 3336,5 | 1470,5 | 1866 | 384 | 242 | 262 | 230 |
| E18S64/2DE+MAC10250A | 435              | 835                             | 3596,5 | 1470,5 | 2126 | 384 | 242 | 262 | 230 |
| E18S64/2DE+MAC12230A | 435              | 1044                            | 3403   | 1445   | 1958 | 384 | 290 | 262 | 230 |
| E18S64/2C+MAC12260A  | 435              | 1112                            | 3553   | 1445   | 2108 | 384 | 290 | 262 | 230 |
| E18S64/2A+MAC12300C  | 435              | 1044                            | 3403   | 1445   | 1958 | 384 | 290 | 262 | 230 |
| E18S64/2A+M14300     | 435              | 1165                            | 3372   | 1445   | 1927 | 384 | 337 | 262 | 230 |
| E18S64/3JF+MAC12340C | 435              | 1188                            | 3823   | 1715   | 2108 | 384 | 290 | 262 | 230 |
| E18S64/3B+MAC12475C  | 435              | 1266                            | 4023   | 1715   | 2308 | 384 | 290 | 262 | 230 |
| E18S64/3A+MAC12475C  | 435              | 1266                            | 4023   | 1715   | 2308 | 384 | 290 | 262 | 230 |
| E18S64/3JF+M14330    | 435              | 1271                            | 3697   | 1715   | 1982 | 384 | 337 | 262 | 230 |
| E18S64/3B+M14430     | 435              | 1404                            | 3907   | 1715   | 2192 | 384 | 337 | 262 | 230 |
| E18S64/3A+M14460     | 435              | 1465                            | 4007   | 1715   | 2292 | 384 | 337 | 262 | 230 |
| E18S64/4CD+MAC12540C | 435              | 1363                            | 4343   | 1985   | 2358 | 384 | 290 | 262 | 230 |
| E18S64/4CD+M14500    | 435              | 1623                            | 4397   | 1985   | 2412 | 384 | 337 | 262 | 230 |

| Holes<br>Trous<br>Fori |    | I      | L   | Counterflange<br>Contrebride<br>Controflangia |
|------------------------|----|--------|-----|---|
| M                      | N  |        |     |   |
| N°                     |    | Ø [mm] |     |   |
| 8                      | 20 | 293    | 326 | 247   |



Pumps is equipped with gasket, counterflange and bolts.  
The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.

La pompe est équipée avec garniture, contrebride et boulons.  
Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.

La pompa è corredata di guarnizione, controflangia e bulloni  
Le caratteristiche di funzionamento vengono garantite secondo la norma: UNI/ISO 9906 Grado 3B.



Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento

| Electric pump type<br>Electropompe type<br>Elettropompa tipo | Motor power<br>Puisse. moteur<br>Potenza motore |      | Horizontal installation<br>Installation horizontale<br>Installazione orizzontale | Check valve Ø<br>Clapet de retenue Ø<br>Valvola di ritegno Ø | Capacity<br>Debit<br>Portata |     |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
|--|---|------|--|--|------------------------------|-----|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | [kW]  | [HP] |  |  | [l/s]                        | 0   | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170   | 180   | 190   | 200   | 225   | 250   |
|  |   |      |  |  | [l/min]                      | 0   | 7200 | 7800 | 8400 | 9000 | 9600 | 10200 | 10800 | 11400 | 12000 | 13500 | 15000 |
|  |   |      |  |  | [m³/h]                       | 0   | 432  | 468  | 504  | 540  | 576  | 612   | 648   | 684   | 720   | 810   | 900   |
| Head<br>Hauteur<br>Prevalenza                                |   |      |  |  |                              |     |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| E18S64/1L+MAC870   | 51  | 70   | ○  | Ø 230  | [m]                          | 42  | 27   | 26   | 25   | 23,5 | 22   | 20    | 18    | 15,5  | 12    | -     | -     |
| E18S64/1H+MAC880   | 59  | 80   | ○  | Ø 230  | [m]                          | 46  | 33   | 32   | 31   | 29   | 27   | 25    | 22,5  | 19,5  | 17    | -     | -     |
| E18S64/1G+MAC890   | 66  | 90   | ○  | Ø 230  | [m]                          | 50  | -    | -    | 36   | 34   | 32   | 29,5  | 27    | 24    | 21,5  | -     | -     |
| E18S64/1F+MAC8100  | 75  | 100  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 54  | -    | -    | 40   | 38   | 36   | 33,5  | 31,5  | 29    | 26    | -     | -     |
| E18S64/1D+MAC8125  | 92  | 125  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 61  | -    | 48   | 47   | 45,5 | 43,5 | 41,5  | 39    | 36,5  | 34    | 27    | -     |
| E18S64/1B+MAC8150  | 110   | 150  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 71  | -    | -    | 53   | 52   | 51   | 49    | 47    | 44,5  | 41,5  | 34    | -     |
| E18S64/1F+MAC10100A  | 75  | 100  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 55  | -    | -    | 40,5 | 39   | 37   | 35    | 32,5  | 29,5  | 27    | -     | -     |
| E18S64/1D+MAC10125A  | 92  | 125  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 62  | -    | -    | 48,5 | 47   | 45   | 43    | 40,5  | 37,5  | 35    | 28    | -     |
| E18S64/1B+MAC10150A  | 110   | 150  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 72  | -    | -    | 55   | 54   | 53   | 51    | 49    | 46,5  | 44    | 37    | -     |
| E18S64/1A+MAC10180A  | 132   | 180  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 77  | 60   | 59   | 58   | 57   | 56   | 55    | 53    | 50    | 48    | 41    | 32    |
| E18S64/2G+MAC10180A  | 132   | 180  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 101 | -    | 74   | 73   | 69   | 65   | 60    | 55    | 49,5  | 43,5  | -     | -     |
| E18S64/2EF+MAC10200A   | 150   | 200  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 112 | -    | 87   | 85   | 82   | 77   | 73    | 67    | 62    | 56    | 41,5  | -     |
| E18S64/2DE+MAC10250A   | 185   | 250  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 120 | -    | 93   | 92   | 89   | 84   | 79    | 74    | 68    | 62    | 46,5  | -     |
| E18S64/2DE+MAC12230A   | 170   | 230  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 120 | -    | 94   | 93   | 90   | 87   | 83    | 78    | 72    | 66    | 49    | -     |
| E18S64/2C+MAC12260A  | 190   | 260  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 133 | -    | -    | 102  | 99   | 96   | 92    | 87    | 82    | 76    | 61    | -     |
| E18S64/2A+MAC12300C  | 220   | 300  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 153 | -    | 118  | 115  | 112  | 109  | 105   | 101   | 96    | 91    | 76    | 58    |
| E18S64/2A+M14300   | 220   | 300  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 154 | -    | 117  | 114  | 111  | 108  | 105   | 101   | 96    | 91    | 76    | 59    |
| E18S64/3JF+MAC12340C   | 250   | 340  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 170 | -    | 135  | 129  | 123  | 117  | 111   | 104   | 96    | 87    | 63    | 38    |
| E18S64/3B+MAC12475C  | 350   | 475  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 213 | -    | -    | 161  | 158  | 153  | 148   | 141   | 133   | 125   | 102   | 77    |
| E18S64/3A+MAC12475C  | 350   | 475  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 230 | -    | -    | 173  | 168  | 163  | 158   | 152   | 146   | 138   | 113   | 85    |
| E18S64/3JF+M14330  | 240   | 330  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 171 | -    | -    | 130  | 125  | 119  | 112   | 105   | 97    | 88    | 64    | 36,5  |
| E18S64/3B+M14430   | 315   | 430  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 214 | -    | -    | 162  | 159  | 155  | 150   | 143   | 136   | 127   | 103   | 76    |
| E18S64/3A+M14460   | 340   | 460  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 232 | -    | -    | 173  | 170  | 167  | 162   | 155   | 148   | 140   | 116   | 88    |
| E18S64/4CD+MAC12540C   | 400   | 540  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 256 | -    | 204  | 197  | 190  | 182  | 173   | 164   | 154   | 143   | 114   | 85    |
| E18S64/4CD+M14500  | 370   | 500  | ○  | Ø 230  | [m]                          | 258 | -    | -    | 200  | 195  | 187  | 179   | 169   | 158   | 147   | 115   | 78    |
| NPSH   |   |      |  |  | [m]                          | -   | 10   | 8,6  | 10   | 10,5 | 11   | 11,5  | 12    | 12,5  | 13    | 16    | 19,5  |

■ Without conical valve

□ On request

○ Please contact our sales organisation

For motor performances specification see page "motor features"

Temperature monitoring device for submersed electric motors 6" + 14": see page "Accessories"

■ Sans soupape du clapet.

□ Sur demande

○ Contacter notre service commercial.

Pour caractéristiques techniques moteurs voir page "Caractéristiques des moteurs"

Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés 6" + 14": voir page "Accessories"

■ Senza clapet valvola di ritegno

□ Su richiesta


○ Interpellare la sede o la rete di vendita

Per caratteristiche motori vedere pagina "caratteristiche motori"

Apparecchiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi 6" + 14": vedere pagina accessori

Friction losses  
Pertes de charge  
Perdite di carico

In the check valves of MIXED-FLOW pumps  
Dans les clapets de retenue des électropompes SEMI-AXIALES  
Nelle valvole di ritegno delle elettropompe SEMIASSIALI




N.B. Friction losses in the check valves of radial pumps are included in the total head.  
*Les pertes de charge dans les clapets de retenue des électropompes radiales sont comprises dans la HMT.*  
**Le perdite di carico nelle valvole di ritegno delle elettropompe radiali sono già conteggiate nella prevalenza totale.**

1139

Friction losses  
 Pertes de charge  
 Perdite di carico

In feet every 100 feet of straight pipeline  
 En mètres pour 100 mètres de tuyauterie droite  
 In metri ogni 100 metri di tubazione diritta



Notes: Above mentioned values are to be intended for internally smooth cast iron pipes.

For an estimated evaluation, friction losses must be multiplied for:

- 0,8 for new rolled steel pipes
- 1,25 for slightly rusted steel pipes
- 0,7 for aluminium pipes
- 0,65 for PVC pipes
- 1,25 for asbestos cement pipes

Q = Capacity  
 v = Velocity of water  
 d = Diameter of pipe  
 h = Friction loss

Notes: Les valeurs doivent s'entendre pour tuyaux en fonte, lisses à l'intérieur.

Pour une évaluation approximative, les pertes de charge doivent être multipliées par:

- 0,8 pour tuyaux laminés nouveaux en acier
- 1,25 pour tuyaux légèrement rouillés en acier
- 0,7 pour tuyaux en aluminium
- 0,65 pour tuyaux en PVC
- 1,25 pour tuyaux en fibro-ciment

Q = Débit  
 v = Vitesse de l'eau  
 d = Diamètre du tuyau  
 h = Perte de charge

Note: I valori sopra indicati s'intendono per tubi lisci in ghisa.

Per una valutazione di massima, le perdite di carico devono essere moltiplicate per:

- 0,8 per tubi di acciaio laminati nuovi
- 1,25 per tubi di acciaio leggermente arrugginiti
- 0,7 per tubi di alluminio
- 0,65 per tubi in PVC
- 1,25 per tubi in fibro-cemento

Q = portata  
 v = velocità dell'acqua  
 d = diametro del tubo  
 h = perdita di carico

| Three-phase motors 2 Poles / 50 Hz<br>Moteurs triphasés à 2 Pôles / 50 Hz<br>Motori trifase a 2 Poli / 50 Hz |  |      |   |  |   |  |                                       |      |  |       |  |                                 |                                     |   |                                     |      |
|--|--|------|---|--|---|--|---------------------------------------|------|--|-------|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|------|
| Motor type<br>Moteur type<br>Motore tipo   | Motor power<br>Puiss. moteur<br>Potenza motore |      | Max water temperature<br>Temperature max eau<br>Temperatura max acqua | Min. cooling speed<br>Min. vitesse de refroidissement<br>Min. velocità di raffreddamento | Starts / hour max<br>Max démarrages / heure<br>Max avviamenti/ora | Revolutions per minute<br>Tours minute<br>Giri al minuto | Efficiency<br>Rendement<br>Rendimento |      | Power factor<br>Facteur de puissance<br>Fattore di potenza |       | Nominal current<br>Intensité nominale<br>Corrente nominale |                                 | Starting<br>Démarrage<br>Avviamento |   |                                     |      |
|  | [kW]   | [HP] | [°C]  | [m/s]  | [No.]   | [n <sup>-1</sup> ]                                       | 3/4                                   | 4/4  | 3/4  | 4/4   | I <sub>N</sub> [A]   |                                 | Ma                                  | I <sub>n</sub>                                    |                                     |      |
|  |  |      |   |  |   | (1)  | 400                                   | 400  | 400  | 400   | 400  | 400                             | 400                                 | 400   | 400                                 | 400  |
|  |  |      |   |  |   |  |                                       |      |  |       | Fully loaded<br>A pleine charge<br>A pieno carico          | Not loaded<br>A vide<br>A vuoto | Direct<br>Directo                   | Star-delta<br>Etoile-triangle<br>Stella-triangolo | Statoric<br>Statorique<br>Statorico | 400  |
| <b>EASYWELL</b>  |  |      |   |  |   |  |                                       |      |  |       |  |                                 |                                     |   |                                     |      |
| MPC65/3A   | 4  | 5,5  | 30  | 0,5  | 20  | 2895   | 75,9                                  | 74,8 | 0,66   | 0,75  | 10,3   | 7,3                             | 1,4                                 | 3,5   | 1,15                                | 2,45 |
| MPC67/3A   | 5,5  | 7,5  | 30  | 0,5  | 20  | 2890   | 78,2                                  | 77,2 | 0,665  | 0,75  | 13,7   | 9,1                             | 2,1                                 | 4   | 1,35                                | 2,8  |
| MPC610/3A  | 7,5  | 10   | 30  | 0,5  | 20  | 2890   | 80,8                                  | 78,4 | 0,70   | 0,77  | 17,9   | 10,7                            | 1,6                                 | 5,1   | 1,7                                 | 3,55 |
| MPC612/3A  | 9,2  | 12,5 | 30  | 0,5  | 20  | 2890   | 80,9                                  | 80,2 | 0,70   | 0,77  | 21,5   | 12,1                            | 1,6                                 | 4,9   | 1,65                                | 3,45 |
| MPC615/3A  | 11   | 15   | 30  | 0,5  | 20  | 2890   | 82                                    | 80,7 | 0,71   | 0,77  | 25,6   | 14,3                            | 1,8                                 | 5,4   | 1,8                                 | 3,8  |
| MPC617/3A  | 13   | 17,5 | 30  | 0,5  | 20  | 2885   | 79,9                                  | 79,3 | 0,69   | 0,765 | 30,9   | 19,1                            | 1,4                                 | 4,6   | 1,55                                | 3,2  |
| MPC620/3A  | 15   | 20   | 30  | 0,5  | 20  | 2890   | 81                                    | 80,1 | 0,70   | 0,775 | 34,9   | 20,8                            | 1,7                                 | 5   | 1,65                                | 3,5  |
| MPC625/3A  | 18,5   | 25   | 30  | 0,5  | 20  | 2885   | 83,5                                  | 81,9 | 0,67   | 0,75  | 43,5   | 27,8                            | 1,6                                 | 4,7   | 1,55                                | 3,3  |
| MPC630/3A  | 22   | 30   | 30  | 0,5  | 20  | 2880   | 82,5                                  | 81,9 | 0,695  | 0,77  | 50,3   | 30,5                            | 2                                   | 5   | 1,65                                | 3,5  |
| MPC635/3A  | 26   | 35   | 30  | 0,5  | 20  | 2880   | 84,6                                  | 83,4 | 0,685  | 0,76  | 59,2   | 35,9                            | 1,7                                 | 4,8   | 1,6                                 | 3,35 |
| MPC640/3A  | 30   | 40   | 30  | 0,5  | 20  | 2885   | 85,2                                  | 83,3 | 0,655  | 0,745 | 69,7   | 44,9                            | 2,2                                 | 5,7   | 1,9                                 | 4    |
| MPC650/3A  | 37   | 50   | 30  | 0,5  | 20  | 2875   | 83,4                                  | 82,4 | 0,675  | 0,76  | 85,2   | 53,7                            | 2,7                                 | 6   | 2                                   | 4,2  |
| MPC840/1A  | 30   | 40   | 25  | 0,5  | 10  | 2890   | 82,2                                  | 81,9 | 0,775  | 0,830 | 63,5   | 29,0                            | 1,1                                 | 4,7   | 1,55                                | 3,30 |
| MPC850/1A  | 37   | 50   | 25  | 0,5  | 10  | 2885   | 84,4                                  | 83,6 | 0,795  | 0,845 | 75,6   | 31,6                            | 1,1                                 | 4,5   | 1,50                                | 3,15 |
| MPC860/1A  | 45   | 60   | 25  | 0,5  | 10  | 2880   | 85,6                                  | 84,4 | 0,785  | 0,835 | 91,9   | 39,4                            | 1,1                                 | 4,5   | 1,50                                | 3,15 |
| MPC870/1A  | 51   | 70   | 25  | 0,5  | 8   | 2885   | 85,8                                  | 84,8 | 0,775  | 0,835 | 104,1  | 45,8                            | 1,2                                 | 4,8   | 1,60                                | 3,35 |
| MPC880/1A  | 59   | 80   | 25  | 0,5  | 8   | 2890   | 86,7                                  | 86,4 | 0,800  | 0,850 | 116,0  | 48,2                            | 1,3                                 | 4,15  | 1,70                                | 3,60 |
| MPC890/1A  | 66   | 90   | 25  | 0,5  | 6   | 2885   | 87,4                                  | 86,5 | 0,815  | 0,860 | 128,1  | 49,6                            | 1,2                                 | 4,85  | 1,60                                | 3,40 |
| MPC8100/1A   | 75   | 100  | 25  | 0,5  | 6   | 2890   | 87,4                                  | 86,8 | 0,800  | 0,850 | 146,5  | 60,6                            | 1,4                                 | 5,35  | 1,80                                | 3,75 |
| MPC8125/1A   | 92   | 125  | 25  | 0,5  | 6   | 2890   | 88,4                                  | 86,7 | 0,785  | 0,850 | 180,6  | 81,1                            | 1,5                                 | 5,45  | 1,80                                | 3,80 |
| MPC10100/1A  | 75   | 100  | 25  | 0,5  | 6   | 2925   | 85,7                                  | 85,4 | 0,835  | 0,865 | 146,7  | 49,5                            | 1,4                                 | 6,1   | 2,05                                | 4,25 |
| MPC10125/1A  | 92   | 125  | 25  | 0,5  | 6   | 2925   | 86,2                                  | 86,0 | 0,835  | 0,870 | 177,7  | 60,1                            | 1,6                                 | 6,7   | 2,25                                | 4,70 |
| MPC10150/1A  | 110  | 150  | 25  | 0,5  | 5   | 2940   | 86,3                                  | 86,7 | 0,835  | 0,870 | 210,5  | 74,6                            | 1,5                                 | 6,3   | 2,10                                | 4,40 |
| MPC10180/1A  | 132  | 180  | 25  | 0,5  | 5   | 2930   | 87,2                                  | 87,0 | 0,845  | 0,875 | 249,7  | 83,1                            | 1,6                                 | 6,6   | -                                   | 4,60 |
| MPC10200/1A  | 150  | 200  | 25  | 0,5  | 5   | 2935   | 88,3                                  | 87,7 | 0,825  | 0,865 | 284,9  | 106,1                           | 1,7                                 | 6,7   | -                                   | 4,70 |
| <b>H</b>   |  |      |   |  |   |  |                                       |      |  |       |  |                                 |                                     |   |                                     |      |
| MAC65/3A   | 4  | 5,5  | 40  | 0,5  | 20  | 2910   | 77,5                                  | 78,5 | 0,706  | 0,77  | 9,5  | 5,4                             | 1                                   | 4,35  | 1,45                                | 3,05 |
| MAC65/3A   | 4  | 5,5  | 40  | 0,5  | 20  | 2910   | 77,5                                  | 78,5 | 0,706  | 0,77  | 9,5  | 5,4                             | 1                                   | 4,35  | 1,45                                | 3,05 |
| MAC67/3A   | 5,5  | 7,5  | 40  | 0,5  | 20  | 2890   | 79,6                                  | 79   | 0,772  | 0,815 | 12,3   | 5,9                             | 0,9                                 | 4   | 1,35                                | 2,80 |
| MAC67/3A   | 5,5  | 7,5  | 40  | 0,5  | 20  | 2890   | 79,6                                  | 79   | 0,772  | 0,815 | 12,3   | 5,9                             | 0,9                                 | 4   | 1,35                                | 2,80 |
| MAC610/3A  | 7,5  | 10   | 40  | 0,5  | 20  | 2905   | 79,2                                  | 80,5 | 0,768  | 0,81  | 16,6   | 7,7                             | 1                                   | 4,45  | 1,50                                | 3,10 |
| MAC610/3A  | 7,5  | 10   | 40  | 0,5  | 20  | 2905   | 79,2                                  | 80,5 | 0,768  | 0,81  | 16,6   | 7,7                             | 1                                   | 4,45  | 1,50                                | 3,10 |
| MAC612/3A  | 9,2  | 12,5 | 40  | 0,5  | 20  | 2900   | 78,3                                  | 81   | 0,724  | 0,79  | 20,7   | 10,4                            | 0,9                                 | 4,2   | 1,40                                | 2,95 |
| MAC612/3A  | 9,2  | 12,5 | 40  | 0,5  | 20  | 2900   | 78,3                                  | 81   | 0,724  | 0,79  | 20,7   | 10,4                            | 0,9                                 | 4,2   | 1,40                                | 2,95 |
| MAC615/3A  | 11   | 15   | 40  | 0,5  | 20  | 2890   | 81,5                                  | 80,7 | 0,690  | 0,775 | 25,4   | 15,2                            | 1,4                                 | 4,75  | 1,60                                | 3,30 |
| MAC615/3A  | 11   | 15   | 40  | 0,5  | 20  | 2890   | 81,5                                  | 80,7 | 0,690  | 0,775 | 25,4   | 15,2                            | 1,4                                 | 4,75  | 1,60                                | 3,30 |
| MAC617/3A  | 13   | 17,5 | 40  | 0,5  | 20  | 2890   | 81,7                                  | 81,0 | 0,700  | 0,780 | 29,7   | 17,4                            | 1,3                                 | 4,75  | 1,60                                | 3,30 |
| MAC617/3A  | 13   | 17,5 | 40  | 0,5  | 20  | 2890   | 81,7                                  | 81,0 | 0,700  | 0,780 | 29,7   | 17,4                            | 1,3                                 | 4,75  | 1,60                                | 3,30 |
| MAC620/3A  | 15   | 20   | 40  | 0,5  | 20  | 2880   | 82,3                                  | 81,5 | 0,725  | 0,800 | 33,2   | 17,4                            | 1                                   | 4,2   | 1,40                                | 2,95 |
| MAC620/3A  | 15   | 20   | 40  | 0,5  | 20  | 2880   | 82,3                                  | 81,5 | 0,725  | 0,800 | 33,2   | 17,4                            | 1                                   | 4,2   | 1,40                                | 2,95 |
| MAC625/3A  | 18,5   | 25   | 35  | 0,5  | 20  | 2875   | 83,7                                  | 83   | 0,746  | 0,8   | 40,2   | 21,1                            | 1,5                                 | 4,8   | 1,60                                | 3,35 |
| MAC625/3A  | 18,5   | 25   | 35  | 0,5  | 20  | 2875   | 83,7                                  | 83   | 0,746  | 0,8   | 40,2   | 21,1                            | 1,5                                 | 4,8   | 1,60                                | 3,35 |
| MAC630/3A  | 22   | 30   | 35  | 0,5  | 20  | 2865   | 83,0                                  | 81,3 | 0,735  | 0,810 | 48,0   | 25,5                            | 1,5                                 | 4,9   | 1,65                                | 3,45 |
| MAC630/3A  | 22   | 30   | 35  | 0,5  | 20  | 2870   | 84,2                                  | 83   | 0,751  | 0,82  | 46,6   | 23,2                            | 1,5                                 | 4,9   | 1,65                                | 3,45 |

| Three-phase motors 2 Poles / 50 Hz<br>Moteurs triphasés à 2 Pôles / 50 Hz<br>Motori trifase a 2 Poli / 50 Hz |  |      |   |  |   |  |                                       |              |  |                |  |              |                                     |          |      |                                   |
|--|--|------|---|--|---|--|---------------------------------------|--------------|--|----------------|--|--------------|-------------------------------------|----------|------|-----------------------------------|
| Motor type<br>Moteur type<br>Motore tipo   | Motor power<br>Puiss. moteur<br>Potenza motore |      | Max water temperature<br>Température max eau<br>Temperatura max acqua | Min. cooling speed<br>Min. vitesse de refroidissement<br>Min. velocità di raffreddamento | Starts / hour max<br>Max démarrages / heure<br>Max avviamenti/ora | Revolutions per minute<br>Tours minute<br>Giri al minuto | Efficiency<br>Rendement<br>Rendimento |              | Power factor<br>Facteur de puissance<br>Fattore di potenza |                | Nominal current<br>Intensité nominale<br>Corrente nominale |              | Starting<br>Démarrage<br>Avviamento |          |      |                                   |
|  | [kW]   | [HP] | [°C]  | [m/s]  | [No.]   | [n <sup>-1</sup> ]                                       | 3/4                                   | 4/4          | 3/4  | 4/4            | 3/4  | 4/4          | Ma<br>Mn                            | Ia<br>In |      | Statoric<br>Statorique<br>Storico |
|  |  |      |   |  | (1)   | 400  | 400                                   | 400          | 400  | 400            | 400  | 400          | 400                                 | 400      | 400  | 400                               |
| MAC630/3A  | 22   | 30   | 35  | 0,5  | 20  | 2865<br>2870   | 83,0<br>84,2                          | 81,3<br>83   | 0,735<br>0,751   | 0,810<br>0,82  | 48,0<br>46,6   | 25,5<br>23,2 | 1,5                                 | 4,9      | 1,65 | 3,45                              |
| MAC635/3A  | 26   | 35   | 35  | 0,5  | 20  | 2880   | 85,4                                  | 84           | 0,725  | 0,8            | 55,8   | 29,9         | 1,7                                 | 5,25     | 1,75 | 3,65                              |
| MAC635/3A  | 26   | 35   | 35  | 0,5  | 20  | 2880   | 85,4                                  | 84           | 0,725  | 0,8            | 55,8   | 29,9         | 1,7                                 | 5,25     | 1,75 | 3,65                              |
| MAC640/3A  | 30   | 40   | 35  | 0,5  | 20  | 2870<br>2870   | 85,4<br>85,4                          | 83,5<br>83,5 | 0,77<br>0,77   | 0,83<br>0,83   | 62,5<br>62,5   | 28,7<br>28,7 | 1,3                                 | 4,6      | 1,55 | 3,20                              |
| MAC640/3A  | 30   | 40   | 35  | 0,5  | 20  | 2870<br>2870   | 85,4<br>85,4                          | 83,5<br>83,5 | 0,77<br>0,77   | 0,83<br>0,83   | 62,5<br>62,5   | 28,7<br>28,7 | 1,3                                 | 4,6      | 1,55 | 3,20                              |
| MAC650/3A  | 37   | 50   | 30  | 0,5  | 20  | 2860   | 85,2                                  | 83,5         | 0,776  | 0,835          | 76,6   | 34,9         | 1,3                                 | 4,55     | 1,50 | 3,20                              |
|  |  |      |   |  |   |  |                                       |              |  |                |  |              |                                     |          |      |                                   |
| MAC65/3B   | 4  | 5,5  | 45  | 0,5  | 20  | 2910<br>2910   | 79,7<br>79,7                          | 80<br>80     | 0,701<br>0,701   | 0,800<br>0,800 | 9,2<br>9,2   | 5<br>5       | 1                                   | 4,4      | 1,45 | 3,10                              |
| MAC65/3B   | 4  | 5,5  | 45  | 0,5  | 20  | 2910<br>2910   | 79,7<br>79,7                          | 80<br>80     | 0,701<br>0,701   | 0,800<br>0,800 | 9,2<br>9,2   | 5<br>5       | 1                                   | 4,4      | 1,45 | 3,10                              |
| MAC67/3B   | 5,5  | 7,5  | 45  | 0,5  | 20  | 2910   | 80,9                                  | 81           | 0,756  | 0,815          | 12   | 5,6          | 0,9                                 | 4,15     | 1,40 | 2,90                              |
| MAC67/3B   | 5,5  | 7,5  | 45  | 0,5  | 20  | 2910   | 80,9                                  | 81           | 0,756  | 0,815          | 12   | 5,6          | 0,9                                 | 4,15     | 1,40 | 2,90                              |
| MAC610/3B  | 7,5  | 10   | 45  | 0,5  | 20  | 2905<br>2905   | 82,6<br>82,6                          | 81,5<br>81,5 | 0,772<br>0,772   | 0,82<br>0,82   | 16,2<br>16,2   | 6,7<br>6,7   | 1                                   | 3,4      | 1,15 | 2,40                              |
| MAC610/3B  | 7,5  | 10   | 45  | 0,5  | 20  | 2905<br>2905   | 82,6<br>82,6                          | 81,5<br>81,5 | 0,772<br>0,772   | 0,82<br>0,82   | 16,2<br>16,2   | 6,7<br>6,7   | 1                                   | 3,4      | 1,15 | 2,40                              |
| MAC612/3B  | 9,2  | 12,5 | 45  | 0,5  | 20  | 2900<br>2900   | 83,9<br>83,9                          | 82,5<br>82,5 | 0,787<br>0,787   | 0,83<br>0,83   | 19,4<br>19,4   | 7,4<br>7,4   | 1                                   | 3,4      | 1,15 | 2,40                              |
| MAC612/3B  | 9,2  | 12,5 | 45  | 0,5  | 20  | 2900<br>2900   | 83,9<br>83,9                          | 82,5<br>82,5 | 0,787<br>0,787   | 0,83<br>0,83   | 19,4<br>19,4   | 7,4<br>7,4   | 1                                   | 3,4      | 1,15 | 2,40                              |
| MAC615/3B  | 11   | 15   | 45  | 0,5  | 20  | 2900<br>2900   | 84,4<br>84,4                          | 83<br>83     | 0,76<br>0,76   | 0,82<br>0,82   | 23,3<br>23,3   | 9,9<br>9,9   | 1,4                                 | 3,8      | 1,25 | 2,65                              |
| MAC615/3B  | 11   | 15   | 45  | 0,5  | 20  | 2900<br>2900   | 84,4<br>84,4                          | 83<br>83     | 0,76<br>0,76   | 0,82<br>0,82   | 23,3<br>23,3   | 9,9<br>9,9   | 1,4                                 | 3,8      | 1,25 | 2,65                              |
| MAC617/3B  | 13   | 17,5 | 45  | 0,5  | 20  | 2900   | 84,2                                  | 84           | 0,735  | 0,805          | 27,7   | 13,7         | 1,3                                 | 4,75     | 1,60 | 3,30                              |
| MAC617/3B  | 13   | 17,5 | 45  | 0,5  | 20  | 2900   | 84,2                                  | 84           | 0,735  | 0,805          | 27,7   | 13,7         | 1,3                                 | 4,75     | 1,60 | 3,30                              |
| MAC620/3B  | 15   | 20   | 45  | 0,5  | 20  | 2900<br>2900   | 84,8<br>84,8                          | 84<br>84     | 0,761<br>0,761   | 0,82<br>0,82   | 31,4<br>31,4   | 14,4<br>14,4 | 1,5                                 | 4,4      | 1,45 | 3,10                              |
| MAC620/3B  | 15   | 20   | 45  | 0,5  | 20  | 2900<br>2900   | 84,8<br>84,8                          | 84<br>84     | 0,761<br>0,761   | 0,82<br>0,82   | 31,4<br>31,4   | 14,4<br>14,4 | 1,5                                 | 4,4      | 1,45 | 3,10                              |
| MAC625/3B  | 18,5   | 25   | 40  | 0,5  | 20  | 2880<br>2880   | 84,4<br>84,4                          | 84<br>84     | 0,743<br>0,743   | 0,8<br>0,8     | 39,8<br>39,8   | 19,5<br>19,5 | 1,5                                 | 4,2      | 1,40 | 2,95                              |
| MAC625/3B  | 18,5   | 25   | 40  | 0,5  | 20  | 2880<br>2880   | 84,4<br>84,4                          | 84<br>84     | 0,743<br>0,743   | 0,8<br>0,8     | 39,8<br>39,8   | 19,5<br>19,5 | 1,5                                 | 4,2      | 1,40 | 2,95                              |
| MAC630/3B  | 22   | 30   | 40  | 0,5  | 20  | 2880<br>2895   | 83,4<br>84,9                          | 82,4<br>84,5 | 0,730<br>0,703   | 0,805<br>0,800 | 47,9<br>48   | 25,6<br>27   | 1,7                                 | 5,5      | 1,85 | 3,85                              |
| MAC630/3B  | 22   | 30   | 40  | 0,5  | 20  | 2880<br>2895   | 83,4<br>84,9                          | 82,4<br>84,5 | 0,730<br>0,703   | 0,805<br>0,800 | 47,9<br>48   | 25,6<br>27   | 1,7                                 | 5,5      | 1,85 | 3,85                              |
| MAC635/3B  | 26   | 35   | 40  | 0,5  | 20  | 2880<br>2880   | 85,7<br>85,7                          | 85<br>85     | 0,759<br>0,759   | 0,815<br>0,815 | 54,2<br>54,2   | 25,1<br>25,1 | 1,7                                 | 4,4      | 1,45 | 3,10                              |
| MAC635/3B  | 26   | 35   | 40  | 0,5  | 20  | 2880<br>2880   | 85,7<br>85,7                          | 85<br>85     | 0,759<br>0,759   | 0,815<br>0,815 | 54,2<br>54,2   | 25,1<br>25,1 | 1,7                                 | 4,4      | 1,45 | 3,10                              |
| MAC640/3B  | 30   | 40   | 40  | 0,5  | 20  | 2880<br>2885   | 85,6<br>85,7                          | 84,1<br>85   | 0,740<br>0,745   | 0,810<br>0,81  | 63,5<br>63   | 32,0<br>30,8 | 1,3                                 | 4,75     | 1,60 | 3,30                              |
| MAC640/3B  | 30   | 40   | 40  | 0,5  | 20  | 2880<br>2885   | 85,6<br>85,7                          | 84,1<br>85   | 0,740<br>0,745   | 0,810<br>0,81  | 63,5<br>63   | 32,0<br>30,8 | 1,3                                 | 4,75     | 1,60 | 3,30                              |
| MAC650/3B  | 37   | 50   | 35  | 0,5  | 20  | 2875   | 85,5                                  | 84,5         | 0,734  | 0,805          | 78,5   | 40,7         | 1,6                                 | 5,1      | 1,70 | 3,55                              |
| MAC660/3B  | 45   | 60   | 35  | 0,5  | 15  | 2855   | 84,3                                  | 82,5         | 0,749  | 0,815          | 96,3   | 48,8         | 1,5                                 | 4,65     | 1,55 | 3,25                              |
| MAC65/3C   | 4  | 5,5  | 57  | 0,5  | 20  | 2915   | 75,9                                  | 76,7         | 0,731  | 0,8            | 9,4  | 5            | 1                                   | 4,4      | 1,45 | 3,10                              |
| MAC67/3C   | 5,5  | 7,5  | 57  | 0,5  | 20  | 2915   | 79,9                                  | 80,1         | 0,722  | 0,800          | 12,5   | 6,6          | 0,9                                 | 4,15     | 1,40 | 2,90                              |
| MAC610/3C  | 7,5  | 10   | 57  | 0,5  | 20  | 2910   | 80,6                                  | 80,3         | 0,741  | 0,81           | 16,6   | 8,3          | 1                                   | 3,4      | 1,15 | 2,40                              |
| MAC612/3C  | 9,2  | 12,5 | 57  | 0,5  | 20  | 2905   | 83,1                                  | 82,4         | 0,744  | 0,81           | 19,9   | 9,5          | 1                                   | 3,4      | 1,15 | 2,40                              |
| MAC615/3C  | 11   | 15   | 57  | 0,5  | 20  | 2900   | 83,5                                  | 82,3         | 0,779  | 0,835          | 23,1   | 9,7          | 1,4                                 | 3,8      | 1,25 | 2,65                              |
| MAC617/3C  | 13   | 17,5 | 57  | 0,5  | 20  | 2895   | 83,2                                  | 82,3         | 0,755  | 0,82           | 27,8   | 13,3         | 1,3                                 | 4,75     | 1,60 | 3,30                              |

| Three-phase motors 2 Poles / 50 Hz<br>Moteurs triphasés à 2 Pôles / 50 Hz<br>Motori trifase a 2 Poli / 50 Hz |  |      |   |  |   |  |                                       |      |  |       |  |       |   |                                 |                   |   |
|--|--|------|---|--|---|--|---------------------------------------|------|--|-------|--|-------|---|---------------------------------|-------------------|---|
| Motor type<br>Moteur type<br>Motore tipo   | Motor power<br>Puiss. moteur<br>Potenza motore |      | Max water temperature<br>Température max eau<br>Temperatura max acqua | Min. cooling speed<br>Min. vitesse de refroidissement<br>Min. velocità di raffreddamento | Starts / hour max<br>Max démarrages / heure<br>Max avviamenti/ora | Revolutions per minute<br>Tours minute<br>Giri al minuto | Efficiency<br>Rendement<br>Rendimento |      | Power factor<br>Facteur de puissance<br>Fattore di potenza |       | Nominal current<br>Intensité nominale<br>Corrente nominale |       | Starting<br>Démarrage<br>Avviamento               |                                 |                   |   |
|  | [kW]   | [HP] | [°C]  | [m/s]  | [No.]   | [n <sup>-1</sup> ]                                       | 3/4                                   | 4/4  | 3/4  | 4/4   | 400  | 400   | Ma  | Mn                              | la                | In  |
|  |  |      |   |  | (1)   | 400  | 400                                   | 400  | 400  | 400   | 400  | 400   | Fully loaded<br>A pleine charge<br>A pieno carico | Not loaded<br>A vide<br>A vuoto | Direct<br>Directo | Star-delta<br>Etoile-triangle<br>Stella-triangolo |
| MAC620/3C  | 15   | 20   | 57  | 0,5  | 20  | 2900   | 84                                    | 83,6 | 0,718  | 0,800 | 32,6   | 17,3  | 1,5   | 4,4                             | 1,45              | 3,10  |
| MAC625/3C  | 18,5   | 25   | 55  | 0,5  | 20  | 2875   | 82,4                                  | 80,3 | 0,756  | 0,825 | 40,2   | 20    | 1,5   | 4,2                             | 1,40              | 2,95  |
| MAC630/3C  | 22   | 30   | 55  | 0,5  | 20  | 2875   | 83,3                                  | 81,4 | 0,736  | 0,810 | 48,0   | 25,9  | 1,7   | 5,5                             | 1,85              | 3,85  |
| MAC635/3C  | 26   | 35   | 55  | 0,5  | 20  | 2880   | 84,0                                  | 82,8 | 0,732  | 0,810 | 56,0   | 30,3  | 1,7   | 4,4                             | 1,45              | 3,10  |
| MAC640/3C  | 30   | 40   | 55  | 0,5  | 20  | 2880   | 82,3                                  | 82,0 | 0,730  | 0,805 | 65,6   | 36,0  | 1,3   | 4,75                            | 1,60              | 3,30  |
| MAC840   | 30   | 40   | 30  | 0,2  | 10  | 2900   | 83,3                                  | 82,6 | 0,825  | 0,860 | 61,0   | 20,2  | 1,8   | 5,5                             | 1,85              | 3,85  |
| MAC850   | 37   | 50   | 30  | 0,2  | 10  | 2910   | 84,5                                  | 84,6 | 0,775  | 0,825 | 76,2   | 32,4  | 1,8   | 5,9                             | 1,95              | 4,15  |
| MAC860   | 45   | 60   | 30  | 0,2  | 10  | 2905   | 85,2                                  | 84,8 | 0,785  | 0,830 | 91,9   | 37,4  | 1,9   | 5,85                            | 1,95              | 4,10  |
| MAC870   | 51   | 70   | 30  | 0,2  | 8   | 2910   | 86,5                                  | 85,9 | 0,800  | 0,845 | 101,1  | 40,1  | 1,9   | 6                               | 2,00              | 4,20  |
| MAC880   | 59   | 80   | 30  | 0,5  | 8   | 2915   | 87,2                                  | 86,8 | 0,790  | 0,840 | 116,7  | 48,5  | 2   | 6,2                             | 2,05              | 4,35  |
| MAC890   | 66   | 90   | 30  | 0,5  | 8   | 2905   | 87,1                                  | 86,6 | 0,785  | 0,840 | 131,2  | 56,6  | 2   | 6,1                             | 2,05              | 4,25  |
| MAC8100  | 75   | 100  | 30  | 0,5  | 8   | 2895   | 87,5                                  | 86,6 | 0,815  | 0,860 | 145,4  | 54,4  | 2   | 5,9                             | 1,95              | 4,15  |
| MAC8125  | 92   | 125  | 30  | 0,5  | 6   | 2900   | 87,8                                  | 86,9 | 0,800  | 0,850 | 179,2  | 73,9  | 2,1   | 6,3                             | 2,10              | 4,40  |
| MAC8150  | 110  | 150  | 30  | 0,5  | 6   | 2895   | 87,8                                  | 86,9 | 0,805  | 0,855 | 213,8  | 86,8  | 1,9   | 6                               | 2,0               | 4,2   |
| MAC10100/1A  | 75   | 100  | 25  | 0,5  | 6   | 2925   | 86,6                                  | 85,9 | 0,845  | 0,865 | 145,5  | 41,7  | 1,4   | 6,1                             | 2,05              | 4,25  |
| MAC10125/1A  | 92   | 125  | 25  | 0,5  | 6   | 2925   | 87,3                                  | 87,0 | 0,835  | 0,860 | 177,2  | 52,6  | 1,6   | 6,7                             | 2,25              | 4,70  |
| MAC10150/1A  | 110  | 150  | 25  | 0,5  | 6   | 2930   | 88,2                                  | 87,8 | 0,830  | 0,860 | 209,7  | 61,1  | 1,5   | 6,3                             | 2,10              | 4,40  |
| MAC10180/1A  | 132  | 180  | 25  | 0,5  | 6   | 2930   | 88,4                                  | 87,9 | 0,830  | 0,860 | 251,1  | 81,8  | 1,6   | 6,6                             | -                 | 4,60  |
| MAC10200/1A  | 150  | 200  | 25  | 0,5  | 6   | 2930   | 88,8                                  | 88,4 | 0,825  | 0,860 | 284,3  | 83,4  | 1,7   | 6,7                             | -                 | 4,70  |
| MAC10220/1A  | 165  | 220  | 25  | 0,5  | 6   | 2930   | 88,6                                  | 88,3 | 0,810  | 0,850 | 317,5  | 112,3 | 1,7   | 6,9                             | -                 | 4,85  |
| MAC10250/1A  | 185  | 250  | 25  | 0,5  | 6   | 2935   | 88,6                                  | 88,4 | 0,795  | 0,840 | 358,5  | 140   | 1,6   | 6,7                             | -                 | 4,70  |
| MAC12230/1A  | 170  | 230  | 25  | 0,5  | 5   | 2955   | 89                                    | 89   | 0,8  | 0,845 | 327  | 96    | 1,3   | 5,5                             | -                 | 3,85  |
| MAC12260/1A  | 190  | 260  | 25  | 0,5  | 5   | 2955   | 89,5                                  | 89,4 | 0,81   | 0,850 | 360  | 111,2 | 1,2   | 5                               | -                 | 3,50  |
| MAC12300/1C  | 220  | 300  | 25  | 0,5  | 5   | 2940   | 89,2                                  | 89,3 | 0,865  | 0,860 | 413,2  | 95,0  | 1,3   | 4,8                             | -                 | 3,35  |
| MAC12340/1C  | 250  | 340  | 25  | 0,5  | 5   | 2935   | 89,2                                  | 89,1 | 0,86   | 0,86  | 470,7  | 105,0 | 1,3   | 4,5                             | -                 | 3,15  |
| MAC12400/1C  | 300  | 400  | 25  | 0,5  | 5   | 2930   | 88,9                                  | 89,0 | 0,835  | 0,870 | 558,2  | 160,0 | 1,5   | 4,6                             | -                 | 3,20  |
| MAC12475/1C  | 350  | 475  | 25  | 0,5  | 5   | 2940   | 89,2                                  | 89,0 | 0,820  | 0,845 | 670,4  | 184,0 | 1,4   | 4,8                             | -                 | 3,35  |
| MAC12540/1C  | 400  | 540  | 25  | 0,5  | 5   | 2920   | 89,0                                  | 88,7 | 0,845  | 0,865 | 752,6  | 205,0 | 1,4   | 4,3                             | -                 | 3,00  |
| M14300   | 220  | 300  | 25  | 0,3  | 3   | 2955   | 88,1                                  | 88,2 | 0,850  | 0,870 | 414,1  | 120,0 | 1,5   | 6,85                            | -                 | 4,80  |
| M14330   | 240  | 330  | 25  | 0,3  | 3   | 2955   | 88,6                                  | 87,8 | 0,845  | 0,865 | 453,4  | 167,0 | 1,8   | 7,5                             | -                 | 5,25  |
| M14380   | 280  | 380  | 25  | 0,3  | 3   | 2955   | 88,5                                  | 89,0 | 0,846  | 0,868 | 522,8  | 161,0 | 1,6   | 7                               | -                 | 4,90  |
| M14430   | 315  | 430  | 25  | 0,3  | 3   | 2980   | 89,0                                  | 89,2 | 0,850  | 0,875 | 590,0  | 193,0 | 1,8   | 7,2                             | -                 | 5   |
| M14460   | 340  | 460  | 25  | 0,3  | 3   | 2955   | 88,6                                  | 88,2 | 0,850  | 0,865 | 642,2  | 228,0 | 1,6   | 6,8                             | -                 | 4,75  |
| M14500   | 370  | 500  | 25  | 0,3  | 3   | 2950   | 88,6                                  | 88,9 | 0,806  | 0,838 | 715,7  | 290,0 | 1,8   | 7,5                             | -                 | 5,25  |
| M14540   | 400  | 540  | 25  | 0,3  | 3   | 2945   | 89,0                                  | 88,0 | 0,790  | 0,815 | 804,0  | 206,0 | 1,8   | 7,5                             | -                 | 5,25  |
| M14600   | 440  | 600  | 25  | 0,3  | 3   | 2950   | 89,0                                  | 88,0 | 0,825  | 0,840 | 858,0  | 254,0 | 1,8   | 7,5                             | -                 | 5,25  |

Ma = Starting torque

Mn = Nominal couple

la = Starting current

In = Nominal current

Direction of rotation = Left (anti-clockwise) viewed from shaft projection side

(1) = Equally distributed

To supply voltages and admitted variations see the chapter: Motor general notes

Ma = Couple au démarrage

Mn = Couple nominale

la = Intensité au démarrage

In = Intensité nominale

Sens de rotation = Gauche (antihoraire) vu du côté bout d'arbre

(1) = Uniformement repartis

Pour les tensions d'alimentation et les variations admises voir le chapitre: Remarques générales moteur

Ma = Coppia di avviamento

Mn = Coppia nominale

la = Corrente di avviamento

In = Corrente nominale

Senso di rotazione = Sinistro (antiorario) visto lato sporgenza albero

(1) = Equamente ripartiti

Per le tensioni di alimentazione e le variazioni ammesse vedere il capitolo: Note generali motore




Single-phase and three-phase motors 2 Pole / 50 Hz - Overall dimensions and weights  
 Moteurs monophasés et triphasés 2 Pôles / 50 Hz - Dimensions d'encombrement et poids  
 Motori monofase e trifase a 2 Poli / 50 Hz - Dimensioni di ingombro e pesi

|                 | Motor type<br>Moteur type<br>Motore tipo | Coupling flange<br>Bride d'accouplement<br>Flangia accoppiamento | Motor weight<br>Poids moteur<br>Peso motore | L    | Ø E | S     | Axial load<br>Charge axiale<br>Carico assiale | Length A<br>Longueur A<br>Lunghezza A | Cables outlet<br>Sortie des câbles<br>Uscita cavi  |           |                       |                       |                       |   |           |                                     |  |  |
|-----------------|--|--|---|------|-----|-------|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------|-------------------------------------|--|--|
|                 |  |  |   |      |     |       |   |                                       | Cross section [mm <sup>2</sup> ]<br>Section en [mm <sup>2</sup> ]<br>Sezione in [mm <sup>2</sup> ] |           |                       |                       |                       |   |           | Starting<br>Démarrage<br>Avviamento |  |  |
|                 |  |  |   |      |     |       |   |                                       | Direct<br>Direct<br>Diretto  |           |                       |                       |                       | Star-delta<br>Etoile-triangle<br>Stella-triangolo |           |                                     |  |  |
|                 |  |  |   |      |     |       |   |                                       | 230  | 230 - 400 | 400                   | 400 - 700             | 415                   | 500   | 230 / 400 | 400 / 700                           |  |  |
| <b>EASYWELL</b> |  |  |   |      |     |       |   |                                       |  |           |                       |                       |                       |   |           |                                     |  |  |
|                 | MPC65/3A                                 | NEMA 6"  | 41,5  | 690  | 143 | 73    | 22000   | 3,5                                   | -  | -         | 1x(3x2,5)<br>(C.C.:8) | -                     | 1x(3x2,5)<br>(C.C.:5) | -   | -         | -                                   |  |  |
|                 | MPC67/3A                                 | NEMA 6"  | 46,1  | 735  | 143 | 73    | 22000   | 3,5                                   | -  | -         | 1x(3x2,5)<br>(C.C.:8) | 2x(3x2,5)<br>(C.C.:9) | 1x(3x2,5)<br>(C.C.:5) | -   | -         | 2x(3x2,5)<br>(C.C.:9)               |  |  |
|                 | MPC610/3A                                | NEMA 6"  | 50,2  | 780  | 143 | 73    | 22000   | 3,5                                   | -  | -         | 1x(3x2,5)<br>(C.C.:8) | 2x(3x2,5)<br>(C.C.:9) | 1x(3x2,5)<br>(C.C.:5) | -   | -         | 2x(3x2,5)<br>(C.C.:9)               |  |  |
|                 | MPC612/3A                                | NEMA 6"  | 54,1  | 810  | 143 | 73    | 25000   | 3,5                                   | -  | -         | 1x(3x2,5)<br>(C.C.:8) | 2x(3x2,5)<br>(C.C.:9) | 1x(3x2,5)<br>(C.C.:5) | -   | -         | 2x(3x2,5)<br>(C.C.:9)               |  |  |
|                 | MPC615/3A                                | NEMA 6"  | 56,7  | 840  | 143 | 73    | 25000   | 3,5                                   | -  | -         | 1x(3x2,5)<br>(C.C.:8) | 2x(3x2,5)<br>(C.C.:9) | 1x(3x2,5)<br>(C.C.:5) | -   | -         | 2x(3x2,5)<br>(C.C.:9)               |  |  |
|                 | MPC617/3A                                | NEMA 6"  | 61,6  | 890  | 143 | 73    | 25000   | 3,5                                   | -  | -         | 1x(3x4)<br>(C.C.:8)   | 2x(3x2,5)<br>(C.C.:9) | 1x(3x4)<br>(C.C.:5)   | -   | -         | 2x(3x2,5)<br>(C.C.:9)               |  |  |
|                 | MPC620/3A                                | NEMA 6"  | 66,7  | 930  | 143 | 73    | 25000   | 3,5                                   | -  | -         | 1x(3x4)<br>(C.C.:8)   | 2x(3x2,5)<br>(C.C.:9) | 1x(3x4)<br>(C.C.:5)   | -   | -         | 2x(3x2,5)<br>(C.C.:9)               |  |  |
|                 | MPC625/3A                                | NEMA 6"  | 74,3  | 1015 | 143 | 73    | 25000   | 3,5                                   | -  | -         | 1x(3x4)<br>(C.C.:8)   | 2x(3x4)<br>(C.C.:9)   | 1x(3x4)<br>(C.C.:5)   | -   | -         | 2x(3x4)<br>(C.C.:9)                 |  |  |
|                 | MPC630/3A                                | NEMA 6"  | 80,8  | 1060 | 143 | 73    | 28000   | 3,5                                   | -  | -         | 1x(3x6)<br>(C.C.:8)   | 2x(3x4)<br>(C.C.:9)   | 1x(3x6)<br>(C.C.:5)   | -   | -         | 2x(3x4)<br>(C.C.:9)                 |  |  |
|                 | MPC635/3A                                | NEMA 6"  | 90,8  | 1165 | 143 | 73    | 28000   | 3,5                                   | -  | -         | 1x(3x6)<br>(C.C.:8)   | 2x(3x4)<br>(C.C.:9)   | 1x(3x6)<br>(C.C.:5)   | -   | -         | 2x(3x4)<br>(C.C.:9)                 |  |  |
|                 | MPC640/3A                                | NEMA 6"  | 103,1                                       | 1275 | 143 | 73    | 28000   | 4,5                                   | -  | -         | 1x(3x10)<br>(C.C.:8)  | 2x(3x4)<br>(C.C.:9)   | 1x(3x10)<br>(C.C.:5)  | -   | -         | 2x(3x4)<br>(C.C.:9)                 |  |  |
|                 | MPC650/3A                                | NEMA 6"  | 112   | 1365 | 143 | 73    | 28000   | 4,5                                   | -  | -         | 1x(3x10)<br>(C.C.:8)  | 2x(3x6)<br>(C.C.:9)   | 1x(3x10)<br>(C.C.:5)  | -   | -         | 2x(3x6)<br>(C.C.:9)                 |  |  |
| <b>EASYWELL</b> |  |  |   |      |     |       |   |                                       |  |           |                       |                       |                       |   |           |                                     |  |  |
|                 | MPC840/1A                                | NEMA 8"  | 128   | 1006 | 191 | 101,5 | 40000   | 4                                     | -  | -         | 3x(1x10)<br>(C.C.:8)  | 6x(1x10)<br>(C.C.:9)  | 3x(1x10)<br>(C.C.:5)  | -   | -         | 6x(1x10)<br>(C.C.:9)                |  |  |
|                 | MPC850/1A                                | NEMA 8"  | 137   | 1056 | 191 | 101,5 | 40000   | 4                                     | -  | -         | 3x(1x16)<br>(C.C.:8)  | 6x(1x10)<br>(C.C.:9)  | 3x(1x16)<br>(C.C.:5)  | -   | -         | 6x(1x10)<br>(C.C.:9)                |  |  |
|                 | MPC860/1A                                | NEMA 8"  | 148   | 1106 | 191 | 101,5 | 40000   | 4                                     | -  | -         | 3x(1x25)<br>(C.C.:8)  | 6x(1x10)<br>(C.C.:9)  | 3x(1x25)<br>(C.C.:5)  | -   | -         | 6x(1x10)<br>(C.C.:9)                |  |  |
|                 | MPC870/1A                                | NEMA 8"  | 162   | 1186 | 191 | 101,5 | 40000   | 4                                     | -  | -         | 3x(1x25)<br>(C.C.:8)  | 6x(1x10)<br>(C.C.:9)  | 3x(1x25)<br>(C.C.:5)  | -   | -         | 6x(1x10)<br>(C.C.:9)                |  |  |
|                 | MPC880/1A                                | NEMA 8"  | 191   | 1326 | 191 | 101,5 | 40000   | 4                                     | -  | -         | 3x(1x25)<br>(C.C.:8)  | 6x(1x10)<br>(C.C.:9)  | 3x(1x25)<br>(C.C.:5)  | -   | -         | 6x(1x10)<br>(C.C.:9)                |  |  |
|                 | MPC890/1A                                | NEMA 8"  | 200   | 1366 | 191 | 101,5 | 40000   | 4                                     | -  | -         | 3x(1x35)<br>(C.C.:8)  | 6x(1x16)<br>(C.C.:9)  | 3x(1x35)<br>(C.C.:5)  | -   | -         | 6x(1x16)<br>(C.C.:9)                |  |  |
|                 | MPC8100/1A                               | NEMA 8"  | 225   | 1496 | 191 | 101,5 | 40000   | 4                                     | -  | -         | 3x(1x35)<br>(C.C.:8)  | 6x(1x16)<br>(C.C.:9)  | 3x(1x35)<br>(C.C.:5)  | -   | -         | 6x(1x16)<br>(C.C.:9)                |  |  |
|                 | MPC8125/1A                               | NEMA 8"  | 250   | 1621 | 206 | 101,5 | 40000   | 4                                     | -  | -         | 3x(1x35)<br>(C.C.:8)  | 6x(1x16)<br>(C.C.:9)  | 3x(1x35)<br>(C.C.:5)  | -   | -         | 6x(1x16)<br>(C.C.:9)                |  |  |




Single-phase and three-phase motors 2 Pole / 50 Hz - Overall dimensions and weights  
 Moteurs monophasés et triphasés 2 Pôles / 50 Hz - Dimensions d'encombrement et poids  
 Motori monofase e trifase a 2 Poli / 50 Hz - Dimensioni di ingombro e pesi

| Motor type<br>Moteur type<br>Motore tipo | Coupling flange<br>Bride d'accouplement<br>Flangia accoppiamento | Motor weight<br>Poids moteur<br>Peso motore | L    | Ø E | S         | Axial load<br>Charge axiale<br>Carico assiale | Length A<br>Longueur A<br>Lunghezza A | Cables outlet / Sortie des câbles / Uscita cavi           |     |                      |                      |                      |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|------|-----|-----------|---|---------------------------------------|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |   |      |     |           |   |                                       | Cross section [mm²] / Section en [mm²] / Sezione in [mm²] |     |                      |                      |                      |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |      |     |           |   |                                       | Starting / Démarrage / Avviamento                         |     |                      |                      |                      |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |      |     |           |   |                                       | Direct / Direct / Diretto                                 |     |                      |                      |                      |   |   | Star-delta<br>Etoile-triangle<br>Stella-triangolo |  |  |  |  |  |  |  |
| [kg]                                     | [mm]   | [N]   | [m]  | 230 | 230 - 400 | 400   | 400 - 700                             | 415   | 500 | 230 / 400            | 400 / 700            |                      |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>EASYWELL</b>                          |  |   |      |     |           |   |                                       |   |     |                      |                      |                      |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| MPC10100/1A                              | NEMA 8"  | 280   | 1292 | 236 | 101,5     | 65000   | 4                                     | -   | -   | 3x(1x35)<br>(C.C.:8) | 6x(1x25)<br>(C.C.:9) | 3x(1x35)<br>(C.C.:5) | - | - | 6x(1x25)<br>(C.C.:9)                              |  |  |  |  |  |  |  |
| MPC10125/1A                              | NEMA 8"  | 318   | 1422 | 236 | 101,5     | 65000   | 4                                     | -   | -   | 3x(1x50)<br>(C.C.:8) | 6x(1x25)<br>(C.C.:9) | 3x(1x50)<br>(C.C.:5) | - | - | 6x(1x25)<br>(C.C.:9)                              |  |  |  |  |  |  |  |
| MPC10150/1A                              | NEMA 8"  | 380   | 1642 | 236 | 101,5     | 65000   | 4                                     | -   | -   | 3x(1x70)<br>(C.C.:8) | 6x(1x35)<br>(C.C.:9) | 3x(1x70)<br>(C.C.:5) | - | - | 6x(1x35)<br>(C.C.:9)                              |  |  |  |  |  |  |  |
| MPC10180/1A                              | NEMA 8"  | 403   | 1712 | 236 | 101,5     | 65000   | 4                                     | -   | -   | 3x(1x70)<br>(C.C.:8) | 6x(1x35)<br>(C.C.:9) | 3x(1x70)<br>(C.C.:5) | - | - | -   |  |  |  |  |  |  |  |
| MPC10200/1A                              | NEMA 8"  | 420   | 1762 | 236 | 101,5     | 65000   | 4                                     | -   | -   | 3x(1x70)<br>(C.C.:8) | 6x(1x35)<br>(C.C.:9) | 3x(1x70)<br>(C.C.:5) | - | - | -   |  |  |  |  |  |  |  |




| <b>HT</b><br>HI - TECH |      |             |        |          |        |                |              |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------------|------|-------------|--------|----------|--------|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Motor type             | NEMA | Weight [kg] | L [mm] | Ø E [mm] | S [mm] | Axial load [N] | Length A [m] | 230                  | 230 - 400             | 400                   | 400 - 700             | 415                   | 500                   | 230 / 400             | 400 / 700             |
| MAC65/3A               | 6"   | 34,6        | 570    | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)  | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |
| MAC65/3A               | 6"   | 34,6        | 570    | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)  | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |
| MAC67/3A               | 6"   | 39,6        | 615    | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)  | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |
| MAC67/3A               | 6"   | 39,6        | 615    | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)  | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |
| MAC610/3A              | 6"   | 44,4        | 670    | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)  | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |
| MAC610/3A              | 6"   | 44,4        | 670    | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)  | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |
| MAC612/3A              | 6"   | 47,7        | 700    | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)  | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |
| MAC612/3A              | 6"   | 47,7        | 700    | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)  | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |
| MAC615/3A              | 6"   | 52          | 715    | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)  | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |
| MAC615/3A              | 6"   | 52          | 715    | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)  | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |
| MAC617/3A              | 6"   | 56          | 750    | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x6)<br>(C.C.:6)  | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:5)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |
| MAC617/3A              | 6"   | 56          | 750    | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x6)<br>(C.C.:6)  | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:5)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |
| MAC620/3A              | 6"   | 59,8        | 790    | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x6)<br>(C.C.:6)  | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:5)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |
| MAC620/3A              | 6"   | 59,8        | 790    | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x6)<br>(C.C.:6)  | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:5)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |
| MAC625/3A              | 6"   | 64,2        | 830    | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x6)<br>(C.C.:6)  | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:5)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |
| MAC625/3A              | 6"   | 64,2        | 830    | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x6)<br>(C.C.:6)  | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:5)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |
| MAC630/3A              | 6"   | 74,5        | 920    | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x10)<br>(C.C.:6) | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:5)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |
| MAC630/3A              | 6"   | 74,5        | 920    | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x10)<br>(C.C.:6) | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:5)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |
| MAC635/3A              | 6"   | 89,3        | 1055   | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x10)<br>(C.C.:6) | 6x(1x6)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:5)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x6)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |
| MAC635/3A              | 6"   | 89,3        | 1055   | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x10)<br>(C.C.:6) | 6x(1x6)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:5)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x6)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |
| MAC640/3A              | 6"   | 101,9       | 1165   | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x10)<br>(C.C.:6) | 6x(1x6)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:5)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x6)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |
| MAC640/3A              | 6"   | 101,9       | 1165   | 143      | 73     | 30000          | 3,5          | 3x(1x10)<br>(C.C.:6) | 6x(1x6)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:5)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x6)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |
| MAC650/3A              | 6"   | 111         | 1245   | 143      | 73     | 30000          | 4,5          | -                    | 6x(1x10)<br>(C.C.:7)  | 3x(1x10)<br>(C.C.:8)  | 6x(1x6)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x10)<br>(C.C.:5)  | 3x(1x10)<br>(C.C.:4)  | 6x(1x10)<br>(C.C.:7)  | 6x(1x6)<br>(C.C.:9)   |



Single-phase and three-phase motors 2 Pole / 50 Hz - Overall dimensions and weights  
 Moteurs monophasés et triphasés 2 Pôles / 50 Hz - Dimensions d'encombrement et poids  
 Motori monofase e trifase a 2 Poli / 50 Hz - Dimensioni di ingombro e pesi

| Motor type<br>Moteur type<br>Motore tipo | Coupling flange<br>Bride d'accouplement<br>Flangia accoppiamento | Motor weight<br>Poids moteur<br>Peso motore | L    | Ø E | S  | Axial load<br>Charge axiale<br>Carico assiale | Length A<br>Longueur A<br>Lunghezza A | Cables outlet / Sortie des câbles / Uscita cavi           |                       |                       |                       |   |                       |                       |                       |  |
|--|--|---|------|-----|----|---|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|  |  |   |      |     |    |   |                                       | Cross section [mm²] / Section en [mm²] / Sezione in [mm²] |                       |                       |                       |   |                       |                       |                       |  |
|  |  |   |      |     |    |   |                                       | Starting<br>Démarrage<br>Avviamento                       |                       |                       |                       | Star-delta<br>Etoile-triangle<br>Stella-triangolo |                       |                       |                       |  |
|  |  |   |      |     |    |   |                                       | Direct / Direct<br>Diretto                                |                       |                       |                       |   |                       |                       |                       |  |
|  |  | [kg]  | [mm] |     |    | [N]   | [m]                                   | 230   | 230 - 400             | 400                   | 400 - 700             | 415   | 500                   | 230 / 400             | 400 / 700             |  |
| <b>HT Desert</b>                         |  |   |      |     |    |   |                                       |   |                       |                       |                       |   |                       |                       |                       |  |
| MAC65/3B                                 | NEMA 6"  | 45,6  | 597  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5)                             | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |  |
| MAC65/3B                                 | NEMA 6"  | 45,6  | 597  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5)                             | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |  |
| MAC67/3B                                 | NEMA 6"  | 51  | 642  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5)                             | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |  |
| MAC67/3B                                 | NEMA 6"  | 51  | 642  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5)                             | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |  |
| MAC610/3B                                | NEMA 6"  | 56,8  | 702  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5)                             | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |  |
| MAC610/3B                                | NEMA 6"  | 56,8  | 702  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5)                             | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |  |
| MAC612/3B                                | NEMA 6"  | 61  | 752  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5)                             | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |  |
| MAC612/3B                                | NEMA 6"  | 61  | 752  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5)                             | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |  |
| MAC615/3B                                | NEMA 6"  | 66  | 792  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5)                             | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |  |
| MAC615/3B                                | NEMA 6"  | 66  | 792  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5)                             | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |  |
| MAC617/3B                                | NEMA 6"  | 70,7  | 832  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x6)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:5)                               | 3x(1x4)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |  |
| MAC617/3B                                | NEMA 6"  | 70,7  | 832  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x6)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:5)                               | 3x(1x4)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |  |
| MAC620/3B                                | NEMA 6"  | 75,4  | 877  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x6)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:5)                               | 3x(1x4)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |  |
| MAC620/3B                                | NEMA 6"  | 75,4  | 877  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x6)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:5)                               | 3x(1x4)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |  |
| MAC625/3B                                | NEMA 6"  | 80,4  | 922  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x6)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:5)                               | 3x(1x4)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |  |
| MAC625/3B                                | NEMA 6"  | 80,4  | 922  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x6)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:5)                               | 3x(1x4)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |  |
| MAC630/3B                                | NEMA 6"  | 92,5  | 1022 | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x10)<br>(C.C.:6)                                      | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:5)                               | 3x(1x4)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |  |
| MAC630/3B                                | NEMA 6"  | 92,5  | 1022 | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x10)<br>(C.C.:6)                                      | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:5)                               | 3x(1x4)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |  |
| MAC635/3B                                | NEMA 6"  | 104   | 1132 | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x10)<br>(C.C.:6)                                      | 6x(1x6)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:5)                               | 3x(1x6)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x6)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |  |
| MAC635/3B                                | NEMA 6"  | 104   | 1132 | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x10)<br>(C.C.:6)                                      | 6x(1x6)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:5)                               | 3x(1x6)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x6)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |  |
| MAC640/3B                                | NEMA 6"  | 111   | 1222 | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x10)<br>(C.C.:6)                                      | 6x(1x6)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:5)                               | 3x(1x6)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x6)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |  |
| MAC640/3B                                | NEMA 6"  | 111   | 1222 | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x10)<br>(C.C.:6)                                      | 6x(1x6)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:5)                               | 3x(1x6)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x6)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |  |
| MAC650/3B                                | NEMA 6"  | 119   | 1282 | 143 | 73 | 45000   | 4,5                                   | -   | 6x(1x10)<br>(C.C.:7)  | 3x(1x10)<br>(C.C.:8)  | 6x(1x6)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x10)<br>(C.C.:5)                              | 3x(1x10)<br>(C.C.:4)  | 6x(1x10)<br>(C.C.:7)  | 6x(1x6)<br>(C.C.:9)   |  |
| MAC660/3B                                | NEMA 6"  | 123,3                                       | 1322 | 143 | 73 | 45000   | 4,5                                   | -   | 6x(1x10)<br>(C.C.:7)  | 3x(1x10)<br>(C.C.:8)  | 6x(1x6)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x10)<br>(C.C.:5)                              | 3x(1x10)<br>(C.C.:4)  | 6x(1x10)<br>(C.C.:7)  | 6x(1x6)<br>(C.C.:9)   |  |
| MAC65/3C                                 | NEMA 6"  | 45,6  | 597  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | -                     | -   | -                     | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | -                     |  |
| MAC67/3C                                 | NEMA 6"  | 51  | 642  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | -                     | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5)                             | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | -                     |  |
| MAC610/3C                                | NEMA 6"  | 56,8  | 702  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | -                     | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5)                             | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | -                     |  |
| MAC612/3C                                | NEMA 6"  | 61  | 752  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5)                             | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |  |
| MAC615/3C                                | NEMA 6"  | 66  | 792  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x4)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:8) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:5)                             | 3x(1x2,5)<br>(C.C.:4) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:7) | 6x(1x2,5)<br>(C.C.:9) |  |
| MAC617/3C                                | NEMA 6"  | 70,7  | 832  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x6)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:5)                               | 3x(1x4)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |  |
| MAC620/3C                                | NEMA 6"  | 75,4  | 877  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x6)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:5)                               | 3x(1x4)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |  |
| MAC625/3C                                | NEMA 6"  | 80,4  | 922  | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x6)<br>(C.C.:6)                                       | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:5)                               | 3x(1x4)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |  |
| MAC630/3C                                | NEMA 6"  | 92,5  | 1022 | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x10)<br>(C.C.:6)                                      | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x4)<br>(C.C.:5)                               | 3x(1x4)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |  |
| MAC635/3C                                | NEMA 6"  | 104   | 1132 | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x10)<br>(C.C.:6)                                      | 6x(1x6)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:5)                               | 3x(1x6)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x6)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |  |
| MAC640/3C                                | NEMA 6"  | 111   | 1222 | 143 | 73 | 45000   | 3,5                                   | 3x(1x10)<br>(C.C.:6)                                      | 6x(1x6)<br>(C.C.:7)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:8)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   | 3x(1x6)<br>(C.C.:5)                               | 3x(1x6)<br>(C.C.:4)   | 6x(1x6)<br>(C.C.:7)   | 6x(1x4)<br>(C.C.:9)   |  |



Single-phase and three-phase motors 2 Pole / 50 Hz - Overall dimensions and weights  
 Moteurs monophasés et triphasés 2 Pôles / 50 Hz - Dimensions d'encombrement et poids  
 Motori monofase e trifase a 2 Poli / 50 Hz - Dimensioni di ingombro e pesi

| Motor type<br>Moteur type<br>Motore tipo | Coupling flange<br>Bride d'accouplement<br>Flangia accoppiamento | Motor weight<br>Poids moteur<br>Peso motore | L    | Ø E  | S         | Axial load<br>Charge axiale<br>Carico assiale | Length A<br>Longueur A<br>Lunghezza A | Cables outlet / Sortie des câbles / Uscita cavi  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |                      |
|--|--|---|------|------|-----------|---|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  |   |      |      |           |   |                                       | Cross section [mm <sup>2</sup> ] / Section en [mm <sup>2</sup> ] / Sezione in [mm <sup>2</sup> ] |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |                      |
|  |  |   |      |      |           |   |                                       | Starting / Démarrage / Avviamento  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |                      |
|  |  |   |      |      |           |   |                                       | Direct / Direct<br>Diretto   |                      |                      |                      | Star-delta<br>Etoile-triangle<br>Stella-triangolo |                      |                      |                      |                      |
| [kg]                                     | [mm]   | [N]   | [m]  | 230  | 230 - 400 | 400   | 400 - 700                             | 415  | 500                  | 230 / 400            | 400 / 700            |   |                      |                      |                      |                      |
|  | MAC840   | NEMA 8"                                     | 143  | 1060 | 191       | 101,5   | 50000                                 | 4  | 3x(1x16)<br>(C.C.:6) | 6x(1x16)<br>(C.C.:7) | 3x(1x16)<br>(C.C.:8) | 6x(1x16)<br>(C.C.:9)                              | 3x(1x16)<br>(C.C.:5) | 3x(1x16)<br>(C.C.:4) | 6x(1x16)<br>(C.C.:7) | 6x(1x16)<br>(C.C.:9) |
|  | MAC850   | NEMA 8"                                     | 155  | 1115 | 191       | 101,5   | 50000                                 | 4  | 3x(1x16)<br>(C.C.:6) | 6x(1x16)<br>(C.C.:7) | 3x(1x16)<br>(C.C.:8) | 6x(1x16)<br>(C.C.:9)                              | 3x(1x16)<br>(C.C.:5) | 3x(1x16)<br>(C.C.:4) | 6x(1x16)<br>(C.C.:7) | 6x(1x16)<br>(C.C.:9) |
|  | MAC860   | NEMA 8"                                     | 172  | 1195 | 191       | 101,5   | 50000                                 | 4  | 3x(1x16)<br>(C.C.:6) | 6x(1x16)<br>(C.C.:7) | 3x(1x16)<br>(C.C.:8) | 6x(1x16)<br>(C.C.:9)                              | 3x(1x16)<br>(C.C.:5) | 3x(1x16)<br>(C.C.:4) | 6x(1x16)<br>(C.C.:7) | 6x(1x16)<br>(C.C.:9) |
|  | MAC870   | NEMA 8"                                     | 192  | 1290 | 191       | 101,5   | 50000                                 | 4  | 3x(1x16)<br>(C.C.:6) | 6x(1x16)<br>(C.C.:7) | 3x(1x16)<br>(C.C.:8) | 6x(1x16)<br>(C.C.:9)                              | 3x(1x16)<br>(C.C.:5) | 3x(1x16)<br>(C.C.:4) | 6x(1x16)<br>(C.C.:7) | 6x(1x16)<br>(C.C.:9) |
|  | MAC880   | NEMA 8"                                     | 210  | 1395 | 191       | 101,5   | 50000                                 | 4  | 3x(1x25)<br>(C.C.:6) | 6x(1x16)<br>(C.C.:7) | 3x(1x25)<br>(C.C.:8) | 6x(1x16)<br>(C.C.:9)                              | 3x(1x25)<br>(C.C.:5) | 3x(1x25)<br>(C.C.:4) | 6x(1x16)<br>(C.C.:7) | 6x(1x16)<br>(C.C.:9) |
|  | MAC890   | NEMA 8"                                     | 219  | 1430 | 191       | 101,5   | 50000                                 | 4  | 3x(1x35)<br>(C.C.:6) | 6x(1x16)<br>(C.C.:7) | 3x(1x25)<br>(C.C.:8) | 6x(1x16)<br>(C.C.:9)                              | 3x(1x25)<br>(C.C.:5) | 3x(1x25)<br>(C.C.:4) | 6x(1x16)<br>(C.C.:7) | 6x(1x16)<br>(C.C.:9) |
|  | MAC8100  | NEMA 8"                                     | 235  | 1500 | 191       | 101,5   | 50000                                 | 4  | 3x(1x35)<br>(C.C.:6) | 6x(1x16)<br>(C.C.:7) | 3x(1x25)<br>(C.C.:8) | 6x(1x16)<br>(C.C.:9)                              | 3x(1x25)<br>(C.C.:5) | 3x(1x25)<br>(C.C.:4) | 6x(1x16)<br>(C.C.:7) | 6x(1x16)<br>(C.C.:9) |
|  | MAC8125  | NEMA 8"                                     | 265  | 1685 | 191       | 101,5   | 50000                                 | 4  | -                    | -                    | 3x(1x25)<br>(C.C.:8) | 6x(1x16)<br>(C.C.:9)                              | 3x(1x25)<br>(C.C.:5) | 3x(1x25)<br>(C.C.:4) | -                    | 6x(1x16)<br>(C.C.:9) |
| MAC8150                                  | NEMA 8"  | 283   | 1760 | 191  | 101,5     | 50000   | 4                                     | -  | -                    | 3x(1x35)<br>(C.C.:8) | 6x(1x16)<br>(C.C.:9) | 3x(1x35)<br>(C.C.:5)                              | 3x(1x35)<br>(C.C.:4) | -                    | 6x(1x16)<br>(C.C.:9) |                      |
|  | MAC10100/1A  | NEMA 8"                                     | 300  | 1406 | 242       | 101,5   | 70000                                 | 4  | -                    | -                    | 3x(1x25)<br>(C.C.:8) | 6x(1x16)<br>(C.C.:9)                              | 3x(1x25)<br>(C.C.:5) | 3x(1x25)<br>(C.C.:4) | -                    | 6x(1x16)<br>(C.C.:9) |
|  | MAC10125/1A  | NEMA 8"                                     | 338  | 1536 | 242       | 101,5   | 70000                                 | 4  | -                    | -                    | 3x(1x25)<br>(C.C.:8) | 6x(1x16)<br>(C.C.:9)                              | 3x(1x25)<br>(C.C.:5) | 3x(1x25)<br>(C.C.:4) | -                    | 6x(1x16)<br>(C.C.:9) |
|  | MAC10150/1A  | NEMA 8"                                     | 373  | 1641 | 242       | 101,5   | 70000                                 | 4  | -                    | -                    | 3x(1x50)<br>(C.C.:8) | 6x(1x25)<br>(C.C.:9)                              | 3x(1x50)<br>(C.C.:5) | 3x(1x50)<br>(C.C.:4) | -                    | 6x(1x25)<br>(C.C.:9) |
|  | MAC10180/1A  | NEMA 8"                                     | 408  | 1766 | 242       | 101,5   | 70000                                 | 4  | -                    | -                    | 3x(1x50)<br>(C.C.:8) | 6x(1x25)<br>(C.C.:9)                              | 3x(1x50)<br>(C.C.:5) | 3x(1x50)<br>(C.C.:4) | -                    | -                    |
|  | MAC10200/1A  | NEMA 8"                                     | 436  | 1866 | 242       | 101,5   | 70000                                 | 4  | -                    | -                    | 3x(1x50)<br>(C.C.:8) | 6x(1x25)<br>(C.C.:9)                              | 3x(1x50)<br>(C.C.:5) | 3x(1x50)<br>(C.C.:4) | -                    | -                    |
|  | MAC10220/1A  | NEMA 8"                                     | 466  | 2026 | 242       | 101,5   | 70000                                 | 4  | -                    | -                    | 3x(1x70)<br>(C.C.:8) | 6x(1x35)<br>(C.C.:9)                              | 3x(1x70)<br>(C.C.:5) | 3x(1x70)<br>(C.C.:4) | -                    | -                    |
|  | MAC10250/1A  | NEMA 8"                                     | 499  | 2126 | 242       | 101,5   | 70000                                 | 4  | -                    | -                    | 3x(1x70)<br>(C.C.:8) | 6x(1x35)<br>(C.C.:9)                              | 3x(1x70)<br>(C.C.:5) | 3x(1x70)<br>(C.C.:4) | -                    | -                    |
|  | MAC12230/1A  | 12"   | 691  | 1958 | 290       | 76  | 80000                                 | 5  | -                    | -                    | 3x(1x95)<br>(C.C.:8) | 6x(1x70)<br>(C.C.:9)                              | 3x(1x95)<br>(C.C.:5) | 3x(1x95)<br>(C.C.:4) | -                    | -                    |
| MAC12260/1A                              | 12"  | 759   | 2108 | 290  | 76        | 80000   | 5                                     | -  | -                    | 3x(1x95)<br>(C.C.:8) | 6x(1x70)<br>(C.C.:9) | 3x(1x95)<br>(C.C.:5)                              | 3x(1x95)<br>(C.C.:4) | -                    | -                    |                      |
| MAC12300/1C                              | 12"  | 691   | 1958 | 290  | 76        | 80000   | 5                                     | -  | -                    | 6x(1x70)<br>(C.C.:8) | 6x(1x70)<br>(C.C.:9) | 6x(1x70)<br>(C.C.:5)                              | 6x(1x70)<br>(C.C.:4) | -                    | -                    |                      |
| MAC12340/1C                              | 12"  | 759   | 2108 | 290  | 76        | 80000   | 5                                     | -  | -                    | 6x(1x70)<br>(C.C.:8) | 6x(1x70)<br>(C.C.:9) | 6x(1x70)<br>(C.C.:5)                              | 6x(1x70)<br>(C.C.:4) | -                    | -                    |                      |
| MAC12400/1C                              | 12"  | 812   | 2258 | 290  | 76        | 80000   | 5                                     | -  | -                    | 6x(1x70)<br>(C.C.:8) | -                    | 6x(1x70)<br>(C.C.:5)                              | 6x(1x70)<br>(C.C.:4) | -                    | -                    |                      |
| MAC12475/1C                              | 12"  | 837   | 2308 | 290  | 76        | 80000   | 5                                     | -  | -                    | 6x(1x70)<br>(C.C.:8) | -                    | 6x(1x70)<br>(C.C.:5)                              | 6x(1x70)<br>(C.C.:4) | -                    | -                    |                      |
| MAC12540/1C                              | 12"  | 858   | 2358 | 290  | 76        | 80000   | 5                                     | -  | -                    | 6x(1x70)<br>(C.C.:8) | -                    | 6x(1x70)<br>(C.C.:5)                              | 6x(1x70)<br>(C.C.:4) | -                    | -                    |                      |

Overall dimensions and weights  
 Dimensions d'encombrement et poids  
 Dimensioni di ingombro e pesi

|  | Motor type<br>Moteur type<br>Motore tipo | Coupling flange<br>Bride d'accouplement<br>Flangia accoppiamento | Motor weight<br>Poids moteur<br>Peso motore | L    | Ø E | S  | Axial load<br>Charge axiale<br>Carico assiale | Length A<br>Longueur A<br>Lunghezza A | Cables outlet<br>Sortie des câbles<br>Uscita cavi  |           |                      |           |                      |                      |           |   |  |  |
|--|--|--|---|------|-----|----|---|---------------------------------------|--|-----------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------|---|--|--|
|  |  |  |   |      |     |    |   |                                       | Cross section [mm <sup>2</sup> ]<br>Section en [mm <sup>2</sup> ]<br>Sezione in [mm <sup>2</sup> ] |           |                      |           |                      |                      |           | Starting<br>Démarrage<br>Avviamento               |  |  |
|  |  |  |   |      |     |    |   |                                       | Direct<br>Direct<br>Diretto  |           |                      |           |                      |                      |           | Star-delta<br>Etoile-triangle<br>Stella-triangolo |  |  |
|  |  |  |   |      |     |    |   |                                       | 230  | 230 - 400 | 400                  | 400 - 700 | 415                  | 500                  | 230 / 400 | 400 / 700   |  |  |
|  | M14300                                   | 12"  | 812   | 1927 | 337 | 76 | 80000   | 5                                     | -  | -         | 6x(1x70)<br>(C.C.:8) | -         | 6x(1x70)<br>(C.C.:5) | 6x(1x70)<br>(C.C.:4) | -         | -   |  |  |
|  | M14330                                   | 12"  | 842   | 1982 | 337 | 76 | 80000   | 5                                     | -  | -         | 6x(1x70)<br>(C.C.:8) | -         | 6x(1x70)<br>(C.C.:5) | 6x(1x70)<br>(C.C.:4) | -         | -   |  |  |
|  | M14380                                   | 12"  | 881   | 2042 | 337 | 76 | 80000   | 5                                     | -  | -         | 6x(1x95)<br>(C.C.:8) | -         | 6x(1x95)<br>(C.C.:5) | 6x(1x95)<br>(C.C.:4) | -         | -   |  |  |
|  | M14430                                   | 12"  | 975   | 2192 | 337 | 76 | 80000   | 5                                     | -  | -         | 6x(1x95)<br>(C.C.:8) | -         | 6x(1x95)<br>(C.C.:5) | 6x(1x95)<br>(C.C.:4) | -         | -   |  |  |
|  | M14460                                   | 12"  | 1036  | 2292 | 337 | 76 | 80000   | 5                                     | -  | -         | 6x(1x95)<br>(C.C.:8) | -         | 6x(1x95)<br>(C.C.:5) | 6x(1x95)<br>(C.C.:4) | -         | -   |  |  |
|  | M14500                                   | 12"  | 1118  | 2412 | 337 | 76 | 80000   | 5                                     | -  | -         | 6x(1x95)<br>(C.C.:8) | -         | 6x(1x95)<br>(C.C.:5) | 6x(1x95)<br>(C.C.:4) | -         | -   |  |  |
|  | M14540                                   | 12"  | 1153  | 2462 | 337 | 76 | 80000   | 5                                     | -  | -         | 6x(1x95)<br>(C.C.:8) | -         | 6x(1x95)<br>(C.C.:5) | 6x(1x95)<br>(C.C.:4) | -         | -   |  |  |
|  | M14600                                   | 12"  | 1196  | 2512 | 337 | 76 | 80000   | 5                                     | -  | -         | 6x(1x95)<br>(C.C.:8) | -         | 6x(1x95)<br>(C.C.:5) | 6x(1x95)<br>(C.C.:4) | -         | -   |  |  |

| Section (MPC6..)<br>Section (MPC6..)<br>Sezione (MPC6..) | A x B       |
|--|-------------|
| [mm <sup>2</sup> ]                                       | [mm]        |
| 1 x (3 x 2.5)  | 6,3 x 14    |
| 1 x (3 x 4)  | 7,5 x 17    |
| 1 x (3 x 6)  | 7,9 x 18,5  |
| 1 x (3 x 10)   | 8,8 x 22    |
| 1 x (3 x 16)   | 10,3 x 25,5 |

| Section<br>Section<br>Sezione | F     |
|-------------------------------|-------|
| [mm <sup>2</sup> ]            | [mm]  |
| 1 x 2.5                       | 6,2   |
| 1 x 2.5                       | 6,4   |
| 1 x 4                         | 7,0   |
| 1 x 4                         | 7,1   |
| 1 x 6                         | 7,7   |
| 1 x 6                         | 7,9   |
| 1 x 10                        | 9,1   |
| 1 x 10                        | 9,2   |
| 1 x 16                        | 10,25 |
| 1 x 16                        | 10,6  |
| 1 x 25                        | 11,6  |
| 1 x 25                        | 12,5  |
| 1 x 35                        | 12,5  |
| 1 x 35                        | 13,7  |
| 1 x 50                        | 14,45 |
| 1 x 50                        | 16,4  |
| 1 x 70                        | 16,35 |
| 1 x 70                        | 18,6  |
| 1 x 95                        | 21,7  |

C.C = Motor manufacturing code

C.C = Code construction moteur

C.C = Codice costruttivo motore

Dynamic momentum of the wet end  
*Moment dynamique partie hydraulique*  
**Momento dinamico parte idraulica**

| Standard construction<br><i>Exécution standard</i><br><b>Esecuzione standard</b> |  |  |
|--|--|--|
| Electric pump type<br><i>Electropompe type</i><br><b>Elettropompa tipo</b>       | J Wet<br><i>J Mouillé</i><br><b>J Bagnato</b>          |  |
|  | Single stage<br><i>Mono étage</i><br><b>Monostadio</b> | For each additional stage<br><i>Pour chaque étage en plus</i><br><b>Per ogni stadio in più</b> |
|  | J=1/4 PD <sup>2</sup>                                  |  |
| [kgm <sup>2</sup> ]  |  |  |
| E6P35 (x 6")   | 0,00151  | 0,00141  |
| E6P45 (x 6")   | 0,00153  | 0,00142  |
| E6P55 (x 6")   | 0,00154  | 0,00143  |
| E8P65 (x 6" - 8")  | 0,004478   | 0,004017   |
| E8P95 (x 6" - 8")  | 0,005613   | 0,004570   |
| E8P135 (x 6" - 8")   | 0,004972   | 0,004505   |
| ** E8R35 (x 6")  | 0,00159  | 0,00094  |
| ** E8R35 (x 8")  | 0,00199  | 0,00094  |
| ** E8R40 (x 6")  | 0,00235  | 0,00170  |
| ** E8R40 (x 8")  | 0,00274  | 0,00170  |
| E10R30 (x 8" - 10")  | 0,00774  | 0,00607  |
| E10R35 (x 8" - 10")  | 0,00737  | 0,00571  |
| E10R40 (x 8" - 10")  | 0,00738  | 0,00571  |
| E10S50 (x 6")  | 0,01050  | 0,00979  |
| E10S50 (x 8" - 10")  | 0,01149  | 0,00979  |
| E10S50 (x 12")   | 0,01391  | 0,00979  |
| E10S55 (x 6")  | 0,01083  | 0,01011  |
| E10S55 (x 8" - 10" - 12")  | 0,01182  | 0,01011  |
| E10S64 (x 6")  | 0,01963  | 0,01908  |
| E10S64 (x 8" - 10")  | 0,02031  | 0,01907  |
| ** E12S42 (x 12" - 14")  | 0,04776  | 0,04268  |
| E12S50 (x 6")  | 0,02058  | 0,01975  |
| E12S50 (x 8" - 10")  | 0,01801  | 0,01646  |
| E12S50 (x 12" - 14")   | 0,02054  | 0,01646  |
| E12S55 (x 6")  | 0,01715  | 0,01646  |
| E12S55 (x 8" - 10")  | 0,01814  | 0,01646  |
| E12S55 (x 12" - 14")   | 0,02054  | 0,01646  |
| E12S58 (x 6")  | 0,01987  | 0,01938  |
| E12S58 (x 8" - 10")  | 0,02059  | 0,01938  |
| E12S58 (x 12" - 14")   | 0,02269  | 0,01938  |
| ** E14S50 (x 8" - 10" - 12" - 14")   | 0,05931  | 0,05278  |
| ** E14S55 (x 8" - 10" - 12" - 14")   | 0,05363  | 0,04714  |
| ** E14S64 (x 8" - 10" - 12" - 14")   | 0,09268  | 0,08190  |
| ** E18S64 (x 8" - 10" - 12" - 14")   | 0,09363  | 0,08718  |

\*\* Standard construction with stainless steel impeller.

\*\* *Exécution standard avec roues en acier inox.*

\*\* **Esecuzione standard con giranti in acciaio inox**

| Bronze impellers construction<br><i>Exécution avec roues en bronze</i><br><b>Esecuzione con giranti in bronzo</b> |  |  |
|---|--|--|
| Electric pump type<br><i>Electropompe type</i><br><b>Elettropompa tipo</b>  | J Wet<br><i>J Mouillé</i><br><b>J Bagnato</b>          |  |
|   | Single stage<br><i>Mono étage</i><br><b>Monostadio</b> | For each additional stage<br><i>Pour chaque étage en plus</i><br><b>Per ogni stadio in più</b> |
|   | J=1/4 PD <sup>2</sup>                                  |  |
| [kgm <sup>2</sup> ]   |  |  |
| E6P35U (x 6")   | 0,00177  | 0,00167  |
| E6P45U (x 6")   | 0,00176  | 0,00166  |
| E6P55U (x 6")   | 0,00176  | 0,00166  |
| E8P65U (x 6" - 8")  | 0,005210   | 0,004750   |
| E8P95U (x 6" - 8")  | 0,006411   | 0,005368   |
| E8P135U (x 6" - 8")   | 0,005924   | 0,005456   |
| E10R30U (x 8" - 10")  | 0,00928  | 0,00728  |
| E10R35U (x 8" - 10")  | 0,00784  | 0,00618  |
| E10R40U (x 8" - 10")  | 0,00861  | 0,00694  |
| E10S50U (x 6")  | 0,01260  | 0,01175  |
| E10S50U (x 8" - 10")  | 0,01359  | 0,01188  |
| E10S50U (x 12")   | 0,01600  | 0,01188  |
| E10S55U (x 6")  | 0,01299  | 0,01213  |
| E10S55U (x 8" - 10")  | 0,01418  | 0,01213  |
| E10S55U (x 12")   | 0,01669  | 0,01232  |
| E10S64U (x 6")  | 0,02278  | 0,02223  |
| E10S64U (x 8" - 10")  | 0,02346  | 0,02222  |
| E12S50U (x 8" - 10")  | 0,02161  | 0,01975  |
| E12S50U (x 12" - 14")   | 0,02412  | 0,02003  |
| E12S55U (x 6")  | 0,01865  | 0,01794  |
| E12S58U (x 6")  | 0,02312  | 0,02263  |
| E12S58U (x 8" - 10")  | 0,02384  | 0,02263  |
| E12S58U (x 12" - 14")   | 0,02594  | 0,02263  |

| Stainless steel impellers construction<br><i>Exécution avec roues en acier inox</i><br><b>Esecuzione con giranti inox</b> |  |  |
|---|--|--|
| Electric pump type<br><i>Electropompe type</i><br><b>Elettropompa tipo</b>  | J Wet<br><i>J Mouillé</i><br><b>J Bagnato</b>          |  |
|   | Single stage<br><i>Mono étage</i><br><b>Monostadio</b> | For each additional stage<br><i>Pour chaque étage en plus</i><br><b>Per ogni stadio in più</b> |
|   | J=1/4 PD <sup>2</sup>                                  |  |
| [kgm <sup>2</sup> ]   |  |  |
| E12S55X (x 8" - 10")  | 0,01947  | 0,01780  |
| E12S55X (x 12" - 14")   | 0,02188  | 0,01780  |

Dynamic momentum of the motor  
Moment dynamique moteur  
Momento dinamico motore

| Dynamic momentum of the motor<br>Moment dynamique moteur<br>Momento dinamico motore |  |
|---|--|
| Motor type<br>Moteur type<br>Motore tipo  | J=1/4 PD <sup>2</sup><br>[kgm <sup>2</sup> ] |
|   |  |
| MPC65/3A  | 0,0029                                       |
| MPC67/3A  | 0,0043                                       |
| MPC610/3A   | 0,0052                                       |
| MPC612/3A   | 0,0057                                       |
| MPC615/3A   | 0,0063                                       |
| MPC617/3A   | 0,0072                                       |
| MPC620/3A   | 0,0079                                       |
| MPC625/3A   | 0,0093                                       |
| MPC630/3A   | 0,0101                                       |
| MPC635/3A   | 0,0120                                       |
| MPC640/3A   | 0,0139                                       |
| MPC650/3A   | 0,0155                                       |
| MPC840/1A   | 0,0271                                       |
| MPC850/1A   | 0,0302                                       |
| MPC860/1A   | 0,0332                                       |
| MPC870/1A   | 0,0380                                       |
| MPC880/1A   | 0,0465                                       |
| MPC890/1A   | 0,0489                                       |
| MPC8100/1A  | 0,0568                                       |
| MPC8125/1A  | 0,0643                                       |
| MPC10100/1A   | 0,1001                                       |
| MPC10125/1A   | 0,1204                                       |
| MPC10150/1A   | 0,1547                                       |
| MPC10180/1A   | 0,1656                                       |
| MPC10200/1A   | 0,1734                                       |
|   |  |
| MAC65/3A  | 0,0029                                       |
| MAC65/3A  | 0,0029                                       |
| MAC67/3A  | 0,0040                                       |
| MAC67/3A  | 0,0040                                       |
| MAC610/3A   | 0,0054                                       |
| MAC610/3A   | 0,0054                                       |
| MAC612/3A   | 0,0065                                       |
| MAC612/3A   | 0,0065                                       |
| MAC615/3A   | 0,0068                                       |
| MAC615/3A   | 0,0068                                       |
| MAC617/3A   | 0,0077                                       |
| MAC617/3A   | 0,0077                                       |
| MAC620/3A   | 0,0086                                       |
| MAC620/3A   | 0,0086                                       |
| MAC625/3A   | 0,0096                                       |
| MAC625/3A   | 0,0096                                       |
| MAC630/3A   | 0,0120                                       |
| MAC630/3A   | 0,0120                                       |
| MAC635/3A   | 0,0150                                       |
| MAC635/3A   | 0,0150                                       |
| MAC640/3A   | 0,0180                                       |
| MAC640/3A   | 0,0180                                       |
| MAC650/3A   | 0,0200                                       |

| Dynamic momentum of the motor<br>Moment dynamique moteur<br>Momento dinamico motore |  |
|---|--|
| Motor type<br>Moteur type<br>Motore tipo  | J=1/4 PD <sup>2</sup><br>[kgm <sup>2</sup> ] |
|   |  |
| MAC65/3B  | 0,0042                                       |
| MAC65/3B  | 0,0042                                       |
| MAC67/3B  | 0,0053                                       |
| MAC67/3B  | 0,0053                                       |
| MAC610/3B   | 0,0065                                       |
| MAC610/3B   | 0,0065                                       |
| MAC612/3B   | 0,0077                                       |
| MAC612/3B   | 0,0077                                       |
| MAC615/3B   | 0,0086                                       |
| MAC615/3B   | 0,0086                                       |
| MAC617/3B   | 0,0096                                       |
| MAC617/3B   | 0,0096                                       |
| MAC620/3B   | 0,0110                                       |
| MAC620/3B   | 0,0110                                       |
| MAC625/3B   | 0,0120                                       |
| MAC625/3B   | 0,0120                                       |
| MAC630/3B   | 0,0141                                       |
| MAC630/3B   | 0,0141                                       |
| MAC635/3B   | 0,0163                                       |
| MAC635/3B   | 0,0163                                       |
| MAC640/3B   | 0,0183                                       |
| MAC640/3B   | 0,0183                                       |
| MAC650/3B   | 0,0195                                       |
| MAC650/3B   | 0,0195                                       |
| MAC660/3B   | 0,0202                                       |
| MAC660/3B   | 0,0202                                       |
| MAC65/3C  | 0,0042                                       |
| MAC67/3C  | 0,0053                                       |
| MAC610/3C   | 0,0065                                       |
| MAC612/3C   | 0,0077                                       |
| MAC615/3C   | 0,0086                                       |
| MAC617/3C   | 0,0096                                       |
| MAC620/3C   | 0,0110                                       |
| MAC625/3C   | 0,0120                                       |
| MAC630/3C   | 0,0141                                       |
| MAC635/3C   | 0,0163                                       |
| MAC640/3C   | 0,0183                                       |
| MAC840  | 0,0207                                       |
| MAC850  | 0,0235                                       |
| MAC860  | 0,0277                                       |
| MAC870  | 0,0326                                       |
| MAC880  | 0,0380                                       |
| MAC890  | 0,0398                                       |
| MAC8100   | 0,0434                                       |
| MAC8125   | 0,0530                                       |
| MAC8150   | 0,057  |
| MAC10100/1A   | 0,0994                                       |
| MAC10125/1A   | 0,1207                                       |
| MAC10150/1A   | 0,1375                                       |
| MAC10180/1A   | 0,1569                                       |
| MAC10200/1A   | 0,1700                                       |
| MAC10220/1A   | 0,1880                                       |
| MAC10250/1A   | 0,2010                                       |
| MAC12230/1A   | 0,339  |
| MAC12260/1A   | 0,382  |
| MAC12300/1C   | 0,339  |
| MAC12340/1C   | 0,382  |
| MAC12400/1C   | 0,41   |
| MAC12475/1C   | 0,429  |
| MAC12540/1C   | 0,442  |
| M14300  | 0,486  |
| M14330  | 0,51   |
| M14380  | 0,546  |
| M14430  | 0,631  |
| M14460  | 0,69   |
| M14500  | 0,76   |
| M14540  | 0,79   |
| M14600  | 0,82   |

Calculation of cross-section  
Calcul de la section  
Calcolo della sezione

The choice of the feeding cable is made considering:

1. acceptable voltage drop
2. power loss in the cable
3. maximum current admitted by the cable.

Le choix du câble d'alimentation s'effectue sur la base:

1. de la chute de tension admissible
2. de la perte de puissance dans la longueur considérée
3. de l'intensité maximale admissible dans le câble.

La scelta del cavo di alimentazione si effettua sulla base:

1. della caduta di tensione ammissibile
2. della potenza dissipata lungo il cavo
3. della corrente massima ammissibile nel cavo.

- 1.1. Voltage drop  $\Delta U$  [%] in three-wire cables (resistance only)  
*Chute de tension  $\Delta U$  [%] pour câbles tripolaires (résistance seulement)*  
**Caduta di tensione  $\Delta U$  [%] per cavi tripolari (sola resistenza)**

- 1.1.1. 3-phase motor with - *Moteur triphasé avec* - **Motore trifase con :**

Starting: direct, by statoric impedences, by autotransformer

1 three-wire cable 3 x s

*Démarrage: direct, à impédances statoriques, avec auto-trasformateur*  
**Avviamento: diretto, a impedenze statoriche, con autotrasformatore**

1 câble trois fils 3 x s  
1 cavo tripolare 3 x s

$$\Delta U = \frac{I \cdot L \cdot \cos \varphi}{s \cdot 32,3} \times \frac{100}{U} : s = \frac{I \cdot L \cdot \cos \varphi}{\Delta U \cdot 32,3} \times \frac{100}{U}$$

- 1.1.2. 3-phase motor with - *Moteur triphasé avec* - **Motore trifase con :**

Starting: star-delta

2 three-wire cable 3 x s

*Démarrage: étoile-triangle*

**Avviamento: stella-triangolo**

2 câbles trois fils 3 x s  
2 cavi tripolari 3 x s

$$\Delta U = \frac{I \cdot L \cdot \cos \varphi}{s \cdot 48,5} \times \frac{100}{U} : s = \frac{I \cdot L \cdot \cos \varphi}{\Delta U \cdot 48,5} \times \frac{100}{U}$$

- 1.1.3. Single-phase motor

*Moteur monophasé*

**Motore monofase**

1 three-wire cable 3 x s

1 câble trois fils 3 x s

1 cavo tripolare 3 x s

$$\Delta U = \frac{I \cdot L \cdot \cos \varphi}{s \cdot 28} \times \frac{100}{U} : s = \frac{I \cdot L \cdot \cos \varphi}{\Delta U \cdot 28} \times \frac{100}{U}$$

- 1.2. Voltage drop  $\Delta U$  [%] in single-wire cables (resistance and reactance)  
*Chute de tension  $\Delta U$  [%] pour câbles unipolaires (résistance et réactance)*  
**Caduta di tensione  $\Delta U$  [%] per cavi unipolari (resistenza e reattanza)**

$$\Delta U = 1,73 \cdot I \cdot L \cdot (R \cdot \cos \varphi + X \cdot \sin \varphi) \cdot \frac{100}{U}$$

- 1.2.1. The voltage drop changes according to the resistance and the reactance induced by single-wires each other according to:  
- the cables cross section  
- their respective position (single, paired, side by side)  
- their angular position (at 120° at 180°)

*La chute de tension varie en fonction de la résistance et de la réactance d'induction causée par les conducteurs entre eux et en fonction de:*

- la section des câbles
- la position entre eux (single, jumelés côte à côte)
- leur position angulaire (à 120° à 180°)

**La caduta di tensione varia in funzione della resistenza e della reattanza induttiva esercitata reciprocamente dai singoli conduttori in funzione:**

- della dimensione dei cavi
- della loro posizione reciproca (singoli, abbinati, affiancati)
- della loro disposizione angolare (a 120° a 180°)

- 1.3. For different supply voltages:

*Pour tensions d'alimentation différentes:*

$$L_N = L \cdot \frac{U_N}{230} : L_N = L \cdot \frac{U_N}{400}$$

**Per tensioni di alimentazione diverse:**

- 1.4. For different power factors:

*Pour cosφ différents:*

$$L_N = L \cdot \frac{0,8}{\cos \varphi}$$

**Per cosφ diversi:**

- 2.1. Power loss  $P_v$  along the feeding cables

*Perte de puissance  $P_v$  le long des câbles d'alimentation*

**Perdita di potenza  $P_v$  lungo i cavi di alimentazione**

$$P_v = I^2 \cdot \frac{L}{s \cdot 18,7} \text{ [W]}$$

**I** = Motor nominal current [A]  
= *Intensité nominale du moteur [A]*  
= **Assorbimento nominale del motore [A]**

**R** = Cable resistance [ $\Omega$ /m]  
= *Résistance et du câble [ $\Omega$ /m]*  
= **Resistenza del cavo [ $\Omega$ /m]**

**U<sub>N</sub>** = New voltage [V]  
= *Nouvelle tension [V]*  
= **Nuova tensione [V]**

**L** = Cable length [m]  
= *Longueur du câble [m]*  
= **Lunghezza del cavo [m]**

**X** = Inductive reactance [ $\Omega$ /m]  
= *Réactance d'induction [ $\Omega$ /m]*  
= **Reattanza induttiva [ $\Omega$ /m]**

**$\Delta U$**  = Voltage drop [%]  
= *Chute de tension [%]*  
= **Caduta di tensione [%]**

**L<sub>N</sub>** = New cable length [m]  
= *Nouvelle longueur du câble [m]*  
= **Nuova lunghezza cavo [m]**

**U** = Nominal voltage [V]  
= *Tension nominale [V]*  
= **Tensione nominale [V]**

**s** = Copper wire cross-section [mm<sup>2</sup>]  
= *Section du conducteur en cuivre [mm<sup>2</sup>]*  
= **Sezione del conduttore in rame [mm<sup>2</sup>]**

**Cos  $\varphi$**  = Full-load power factor (see table motors operating data)  
= *Facteur de puissance à pleine charge (voir tableau caractéristiques moteurs)*  
= **Fattore di potenza a pieno carico (vedi tabella caratteristiche motori)**



Maximum permitted current  
 Courant maximum admissible  
 Corrente massima ammissibile

| Tree-wire cables EPDM/EPR* 6" insulated<br>Câbles tripolaires isolés en EPDM/EPR* 6"<br>Cavi tripolari isolati in EPDM/EPR* 6" |                    |     |     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|--------------------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cable cross-section 3 x s<br>Section du câble 3 x s<br>Sezione del cavo 3 x s  | [mm <sup>2</sup> ] | 1,5 | 2,5 | 4  | 6  | 10 | 16  | 25  | 35  | 50  | 70  | 95  | 120 | 150 | 185 |
| I <sub>max</sub> allowable<br>I <sub>max</sub> ammissibile   | [A]                | 23  | 32  | 42 | 54 | 75 | 100 | 127 | 158 | 192 | 246 | 298 | 346 | 399 | 456 |
| Max. operating temperature<br>Température maximum de service<br>Temperatura max di esercizio                                   | [°C]               | 90  | 90  | 90 | 90 | 90 | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  |

For different environmental temperatures apply the multiplication coefficient K:  
 Pour des températures ambiantes différentes appliquer le coefficient multiplicatif K:  
 Per temperature diverse applicare il coefficiente moltiplicativo K:

|   |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|
| Ambient temperature<br>Température ambiante<br>Temperatura ambiente | [°C] | 10   | 15   | 20   | 25   | 30 | 35   | 40   | 45   | 50   |
| In the open air<br>A l'air libre<br>In aria libera                  | K    | 1,15 | 1,12 | 1,08 | 1,04 | 1  | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,82 |

If two 3-core cables, multiply the max. permitted current detailed in the chart by the coefficient:  
 2 with direct or stator starting (cables in parallel)  
 1,73 with star-delta starting

\* Cables in EPDM/EPR are certified for contact with drinking water in accordance with the following regulations: WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) according to BS 6920; ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) according to DGS/VS4 99/217 and DGS/VS4 2000/232; Ministerial Decree D.M. 174/04.

En utilisant deux câbles tripolaires, multiplier le courant maximum admissible du tableau par le coefficient:  
 2 pour démarrage direct ou par stator (câbles en parallèle)  
 1,73 pour démarrage étoile-triangle

\* Les câbles en EPDM/EPR sont certifiés au contact direct avec l'eau potable, conformément aux normes: WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) suivant la BS 6920; ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) suivant les circulaires DGS/VS4 99/217 et DGS/VS4 2000/232; D.M. 174/04.

**N.B. Impiegando due cavi, moltiplicare la corrente massima ammissibile di tabella per il coefficiente:  
 2 con avviamento diretto o statorico (cavi in parallelo)  
 1,73 con avviamento stella-triangolo**

\* I cavi in EPDM/EPR sono certificati al contatto con l'acqua potabile, ai sensi delle normative: WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) secondo la BS 6920; ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) secondo le DGS/VS4 99/217 e DGS/VS4 2000/232; D.M. 174/04.

Maximum permitted current  
*Courant maximum admissible*  
**Corrente massima ammissibile**

| Tree-wire cables PVC 6" insulated<br><i>Câbles tripolaires isolés en PVC 6"</i><br><b>Cavi tripolari isolati in PVC 6"</b> |                    |      |     |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|--------------------|------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cable cross-section 3 x s<br><i>Section du câble 3 x s</i><br><b>Sezione del cavo 3 x s</b>                                | [mm <sup>2</sup> ] | 1,5  | 2,5 | 4  | 6  | 10 | 16 | 25  | 35  | 50  | 70  | 95  | 120 | 150 | 185 |
| Imax allowable<br><i>Imax admissible</i><br><b>Imax ammissibile</b>  | [A]                | 18,5 | 25  | 34 | 43 | 60 | 80 | 101 | 126 | 153 | 196 | 238 | 276 | 319 | 364 |
| Max. operating temperature<br><i>Température maximum de service</i><br><b>Temperatura max di esercizio</b>                 | [°C]               | 70   | 70  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |

For different environmental temperatures apply the multiplication coefficient K:  
*Pour des températures ambiantes différentes appliquer le coefficient multiplicatif K:*  
**Per temperature diverse applicare il coefficiente moltiplicativo K:**

| Ambient temperature<br><i>Température ambiante</i><br><b>Temperatura ambiente</b> | [°C] | 10   | 15   | 20   | 25   | 30 | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|
| In the open air<br><i>A l'air libre</i><br><b>In aria libera</b>                  | K    | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,06 | 1  | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 0,71 |

If two 3-core cables, multiply the max. permitted current detailed in the chart by the coefficient:  
 2 with direct or stator starting (cables in parallel)  
 1,73 with star-delta starting

*En utilisant deux câbles tripolaires, multiplier le courant maximum admissible du tableau par le coefficient:*  
 2 pour démarrage direct ou par stator (câbles en parallèle)  
 1,73 pour démarrage étoile-triangle

**N.B. Impiegando due cavi, moltiplicare la corrente massima ammissibile di tabella per il coefficiente:**  
 2 con avviamento diretto o statorico (cavi in parallelo)  
 1,73 con avviamento stella-triangolo

Maximum permitted current  
 Courant maximum admissible  
 Corrente massima ammissibile

| Single-core cables isolated with EPDM/EPR* 6"<br>Câbles unipolaires isolés en EPDM/EPR* 6"<br>Cavi unipolari isolati in EPDM/EPR* 6" |                    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|--------------------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cable cross-section 1 x s<br>Section du câble 1 x s<br>Sezione del cavo 1 x s  | [mm <sup>2</sup> ] | 2,5 | 4  | 6  | 10  | 16  | 25  | 35  | 50  | 70  | 95  | 120 | 150 | 185 |
| Imax allowable<br>Imax admissible<br>Imax ammissibile  | [A]                | 43  | 58 | 75 | 103 | 138 | 182 | 226 | 275 | 353 | 430 | 500 | 577 | 661 |
| Max. operating temperature<br>Température maximum de service<br>Temperatura max di esercizio   | [°C]               | 90  | 90 | 90 | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  |

For different environmental temperatures apply the multiplication coefficient K:  
 Pour des températures ambiantes différentes appliquer le coefficient multiplicatif K:  
 Per temperature diverse applicare il coefficiente moltiplicativo K:

| Ambient temperature<br>Température ambiante<br>Temperatura ambiente | [°C] | 10   | 15   | 20   | 25   | 30 | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|
| In the open air<br>A l'air libre<br>In aria libera                  | K    | 1,15 | 1,12 | 1,08 | 1,04 | 1  | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,82 |

If two 3-core cables, multiply the max. permitted current detailed in the chart by the coefficient:  
 2 with direct or stator starting (cables in parallel)  
 1,73 with star-delta starting

En utilisant deux câbles tripolaires, multiplier le courant maximum admissible du tableau par le coefficient:  
 2 pour démarrage direct ou par stator (câbles en parallèle)  
 1,73 pour démarrage étoile-triangle

**N.B. Impiegando due cavi, moltiplicare la corrente massima ammissibile di tabella per il coefficiente:  
 2 con avviamento diretto o statorico (cavi in parallelo)  
 1,73 con avviamento stella-triangolo**

\* Cables in EPDM/EPR are certified for contact with drinking water in accordance with the following regulations: WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) according to BS 6920; ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) according to DGS/VS4 99/217 and DGS/VS4 2000/232; Ministerial Decree D.M. 174/04.

\* Les câbles en EPDM/EPR sont certifiés au contact direct avec l'eau potable, conformément aux normes : WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) suivant la BS 6920; ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) suivant les circulaires DGS/VS4 99/217 et DGS/VS4 2000/232; D.M. 174/04.

\* I cavi in EPDM/EPR sono certificati al contatto con l'acqua potabile, ai sensi delle normative: WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) secondo la BS 6920; ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) secondo le DGS/VS4 99/217 e DGS/VS4 2000/232; D.M. 174/04.

Maximum permitted current  
*Courant maximum admissible*  
 Corrente massima ammissibile

| Single-core cables isolated with PVC 6"<br><i>Câbles unipolaires isolés en PVC 6"</i><br>Cavi unipolari isolati in PVC 6" |                    |     |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|--------------------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cable cross-section 1 x s<br><i>Section du câble 1 x s</i><br>Sezione del cavo 1 x s                                      | [mm <sup>2</sup> ] | 2,5 | 4  | 6  | 10 | 16 | 25  | 35  | 50  | 70  | 95  | 120 | 150 | 185 |
| Imax allowable<br><i>Imax admissible</i><br>Imax ammissibile  | [A]                | 26  | 35 | 46 | 63 | 85 | 114 | 143 | 174 | 225 | 275 | 321 | 372 | 427 |
| Max. operating temperature<br><i>Température maximum de service</i><br>Temperatura max di esercizio                       | [°C]               | 70  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |

For different environmental temperatures apply the multiplication coefficient K:  
*Pour des températures ambiantes différentes appliquer le coefficient multiplicatif K:*  
 Per temperature diverse applicare il coefficiente moltiplicativo K:

|  |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|
| Ambient temperature<br><i>Température ambiante</i><br>Temperatura ambiente | [°C] | 10   | 15   | 20   | 25   | 30 | 35   | 40   | 45   | 50   |
| In the open air<br><i>A l'air libre</i><br>In aria libera                  | K    | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,06 | 1  | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 0,71 |

If two 3-core cables, multiply the max. permitted current detailed in the chart by the coefficient:  
 2 with direct or stator starting (cables in parallel)  
 1,73 with star-delta starting

*En utilisant deux câbles tripolaires, multiplier le courant maximum admissible du tableau par le coefficient:*  
 2 pour démarrage direct ou par stator (câbles en parallèle)  
 1,73 pour démarrage étoile-triangle

**N.B. Impiegando due cavi, moltiplicare la corrente massima ammissibile di tabella per il coefficiente:**  
 2 con avviamento diretto o statorico (cavi in parallelo)  
 1,73 con avviamento stella-triangolo

Max length [m] - EPDM/EPR or PVC three-pole power cables  
 Longueur maxi admise [m] - EPDM/EPR ou PVC three-pole power cables  
**Lunghezza MAX [m] - Cavo di alimentazione Tripolare EPDM/EPR o PVC**

Direct or statoric starting - 3 cables Motor exit- 1 Cable with section (s) 3 x ...  
 Demarrage direct ou statorique - Sortie moteur 3 câbles - 1 Câble, section (s) 3 x ...  
**Avviamento diretto o statorico - Motore con uscita 3 cavi - 1 cavo di sezione (s) 3 x ...**

| I [A] | S [mm <sup>2</sup> ] |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |
|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
|       | 1,5                  | 2,5       | 4         | 6         | 10        | 16        | 25        | 35        | 50        | 70         | 95         | 120        | 150        | 185        |            |            |            |            |            |            |     |
| 2,5   | 249                  | 413       |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |
| 5     | 124                  | 206       | 331       | 493       |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |
| 7,5   | 83                   | 138       | 221       | 329       | 560       |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |
| 10    | 62                   | 103       | 165       | 247       | 420       |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |
| 15    | 41                   | 69        | 110       | 164       | 280       | 434       |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |
| 20    | <b>31</b>            | 52        | 83        | 123       | 210       | 326       | 491       |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |
| 25    |                      | <b>41</b> | 66        | 99        | 168       | 261       | 393       | 535       |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |
| 30    |                      | <b>34</b> | 55        | 82        | 140       | 217       | 327       | 446       |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |
| 40    |                      |           | <b>41</b> | 62        | 105       | 163       | 246       | 334       | 462       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |
| 50    |                      |           |           | <b>49</b> | 84        | 130       | 196       | 267       | 370       | 498        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |
| 60    |                      |           |           |           | <b>70</b> | 109       | 164       | 223       | 308       | 415        | 516        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |
| 70    |                      |           |           |           | <b>60</b> | 93        | 140       | 191       | 264       | 356        | 442        | 534        |            |            |            |            |            |            |            |            |     |
| 80    |                      |           |           |           |           | <b>81</b> | 123       | 167       | 231       | 311        | 387        | 468        | 546        |            |            |            |            |            |            |            |     |
| 90    |                      |           |           |           |           | <b>72</b> | 109       | 149       | 205       | 277        | 344        | 416        | 486        | 554        |            |            |            |            |            |            |     |
| 100   |                      |           |           |           |           |           | <b>65</b> | 98        | 134       | 185        | 249        | 309        | 374        | 437        | 498        |            |            |            |            |            |     |
| 120   |                      |           |           |           |           |           |           | <b>82</b> | 111       | 154        | 208        | 258        | 312        | 364        | 415        |            |            |            |            |            |     |
| 140   |                      |           |           |           |           |           |           |           | <b>96</b> | 132        | 178        | 221        | 267        | 312        | 356        |            |            |            |            |            |     |
| 160   |                      |           |           |           |           |           |           |           |           | <b>116</b> | 156        | 193        | 234        | 273        | 311        |            |            |            |            |            |     |
| 180   |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            | <b>103</b> | 138        | 172        | 208        | 243        | 277        |            |            |            |            |     |
| 200   |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | <b>125</b> | 155        | 187        | 219        | 249        |            |            |            |            |     |
| 220   |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            | <b>113</b> | 141        | 170        | 199        | 226        |            |            |            |     |
| 240   |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | <b>104</b> | <b>129</b> | 156        | 182        | 208        |            |            |     |
| 260   |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            | <b>119</b> | 144        | 168        | 192        |            |     |
| 280   |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            | <b>110</b> | <b>134</b> | 156        | 178        |     |
| 300   |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            | <b>125</b> | <b>146</b> | 166        |     |
| 320   |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            | <b>117</b> | <b>137</b> | 156 |

Make sure that the current considered is effectively that absorbed by the motor in the real operating conditions.

The lengths given in boldface type refer solely to cables in EPDM/EPR

The cable lengths refer to 30°C ambient temperature; installation in air; 400[V] 50[Hz] power supply; cosφ = 0.8 and 3% permissible voltage drop.

Check the selection parameters carefully if the conditions are different (see "Calculation of cross-section" and "Maximum permitted current")

Make sure that the section of the riser cable is the same as the section of the motor output cable, or larger.

If the conditions are different, please contact our sales organization.

Vérifier que le courant considéré soit effectivement celui absorbé par le moteur dans les conditions réelles de service.

Les longueurs marquées en caractères gras se réfèrent aux câbles en EPDM/EPR seulement

Les longueurs des câbles se réfèrent à une température ambiante de 30°C; pose à l'air libre; alimentation 400[V] 50[Hz]; cosφ = 0,8 et chute de tension admissible = 3%. En cas de conditions différentes, vérifier soigneusement les paramètres de sélection (voir "Calcul de la section" et "Courant maximum admissible").

Vérifier que la section sélectionnée pour le câble de remontée soit supérieure ou égale à la section du câble de sortie moteur.

En cas de conditions différentes, contacter notre service commercial

Assicurarsi che la corrente considerata sia effettivamente quella assorbita dal motore nelle condizioni reali d'esercizio.

Le lunghezze contrassegnate in grassetto sono riferite solo ai cavi in EPDM/EPR.

Le lunghezze dei cavi sono riferite ad una temperatura ambiente di 30°C; installazione in aria; alimentazione 400[V] 50[Hz]; cosφ = 0,8 e caduta di tensione ammessa = 3%.

Per condizioni diverse, verificare accuratamente i parametri di selezione (vedi "Calcolo della sezione" e "Corrente massima ammissibile").

Assicurarsi che la sezione selezionata per il cavo di risalita sia maggiore o uguale alla sezione del cavo d'uscita motore.

Per condizioni diverse, interpellare la sede o la rete di vendita.





Max admitted length / Longueur maxi admise / Lunghesse massime ammissibili

Max length [m] - EPDM/EPR or PVC three-pole power cables - Longuer maxi admise [m] - EPDM/EPR ou PVC three-pole power cables  
**Lunghezza MAX [m] - Cavo di alimentazione Tripolare EPDM/EPR o PVC**

Star-delta starting - 6 cables Motor exit / Démarrage étoile-triangle - Sortie moteur 6 câbles / Avviamento stella-triangolo - Motore con uscita 6 cavi  
 2 Cables wit section 3 x ... / 2 Câble, section (s) 3 x ... / 2 cavi di sezione (s) 3 x ...

| I [A] | S [mm <sup>2</sup> ] |           |           |           |           |           |           |           |           |     |     |     |     |     |
|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 1,5                  | 2,5       | 4         | 6         | 10        | 16        | 25        | 35        | 50        | 70  | 95  | 120 | 150 | 185 |
| 10    | 93                   | 155       | 248       | 370       |           |           |           |           |           |     |     |     |     |     |
| 15    | 62                   | 103       | 165       | 247       | 420       |           |           |           |           |     |     |     |     |     |
| 20    | 47                   | 77        | 124       | 185       | 315       | 488       |           |           |           |     |     |     |     |     |
| 25    | 37                   | 62        | 99        | 148       | 252       | 391       | 589       |           |           |     |     |     |     |     |
| 30    | 31                   | 52        | 83        | 123       | 210       | 326       | 491       |           |           |     |     |     |     |     |
| 40    |                      | 39        | 62        | 92        | 158       | 244       | 368       | 502       |           |     |     |     |     |     |
| 50    |                      | <b>31</b> | 50        | 74        | 126       | 195       | 295       | 401       | 554       |     |     |     |     |     |
| 60    |                      |           | <b>41</b> | 62        | 105       | 163       | 246       | 334       | 462       |     |     |     |     |     |
| 70    |                      |           | <b>35</b> | 53        | 90        | 140       | 210       | 287       | 396       | 534 |     |     |     |     |
| 80    |                      |           |           | <b>46</b> | 79        | 122       | 184       | 251       | 347       | 467 | 580 |     |     |     |
| 90    |                      |           |           | <b>41</b> | 70        | 109       | 164       | 223       | 308       | 415 | 516 |     |     |     |
| 100   |                      |           |           |           | 63        | 98        | 147       | 201       | 277       | 374 | 464 | 561 |     |     |
| 120   |                      |           |           |           | <b>53</b> | 81        | 123       | 167       | 231       | 311 | 387 | 468 | 546 |     |
| 140   |                      |           |           |           |           | <b>70</b> | 105       | 143       | 198       | 267 | 331 | 401 | 468 | 534 |
| 160   |                      |           |           |           |           | <b>61</b> | 92        | 125       | 173       | 233 | 290 | 351 | 410 | 467 |
| 180   |                      |           |           |           |           |           | <b>82</b> | 111       | 154       | 208 | 258 | 312 | 364 | 415 |
| 200   |                      |           |           |           |           |           | <b>74</b> | 100       | 139       | 187 | 232 | 281 | 328 | 374 |
| 220   |                      |           |           |           |           |           |           | <b>91</b> | 126       | 170 | 211 | 255 | 298 | 340 |
| 240   |                      |           |           |           |           |           |           | <b>84</b> | 116       | 156 | 193 | 234 | 273 | 311 |
| 260   |                      |           |           |           |           |           |           | <b>77</b> | 107       | 144 | 178 | 216 | 252 | 287 |
| 280   |                      |           |           |           |           |           |           |           | <b>99</b> | 133 | 166 | 200 | 234 | 267 |
| 300   |                      |           |           |           |           |           |           |           | <b>92</b> | 125 | 155 | 187 | 219 | 249 |
| 320   |                      |           |           |           |           |           |           |           | <b>87</b> | 117 | 145 | 175 | 205 | 234 |

Make sure that the current considered is effectively that absorbed by the motor in the real operating conditions.

The lengths given in boldface type refer solely to cables in EPDM/EPR

The cable lengths refer to 30[°C] ambient temperature; installation in air; 400[V] 50[Hz] power supply; cosφ = 0,8 and 3% permissible voltage drop. Check the selection parameters carefully if the conditions are different (see "Calculation of cross-section" and "Maximum permitted current")

Make sure that the section of the riser cable is the same as the section of the motor output cable, or larger.

If the conditions are different, please contact our sales organization.

Vérifier que le courant considéré soit effectivement celui absorbé par le moteur dans les conditions réelles de service.

Les longueurs marquées en caractères gras se réfèrent aux câbles en EPDM/EPR seulement.

Les longueurs des câbles se réfèrent à une température ambiante de 30[°C]; pose à l'air libre; alimentation 400[V] 50[Hz]; cosφ = 0,8 et chute de tension admissible = 3%. En cas de conditions différentes, vérifier soigneusement les paramètres de sélection (voir "Calcul de la section" et "Courant maximum admissible").

Vérifier que la section sélectionnée pour le câble de remontée soit supérieure ou égale à la section du câble de sortie moteur.

En cas de conditions différentes, contacter notre service commercial

Assicurarsi che la corrente considerata sia effettivamente quella assorbita dal motore nelle condizioni reali d'esercizio.

Le lunghezze contrassegnate in grassetto sono riferite solo ai cavi in EPDM/EPR.

Le lunghezze dei cavi sono riferite ad una temperatura ambiente di 30[°C]; installazione in aria; alimentazione 400[V] 50[Hz]; cosφ = 0,8 e caduta di tensione ammessa = 3%. Per condizioni diverse, verificare accuratamente i parametri di selezione (vedi "Calcolo della sezione" e "Corrente massima ammissibile").

Assicurarsi che la sezione selezionata per il cavo di risalita sia maggiore o uguale alla sezione del cavo d'uscita motore.

Per condizioni diverse, interpellare la sede o la rete di vendita.



Max admitted length / Longueur maxi admise / Lunghezze massime ammissibili

Max length [m] - EPDM/EPR or PVC Single-pole power cables - Longueur maxi admise [m] - EPDM/EPR ou PVC Unipolaires power cables - Lunghezza MAX [m] - Cavi di alimentazione unipolari EPDM/EPR o PVC

Star-delta starting - 6 cables Motor exit / Démarrage étoile-triangle - Sortie moteur 6 câbles / Avviamento stella-triangolo - Motore con uscita 6 cavi 6 Cables wit section (s) 1 x ... / 6 Câble, section (s) 1 x ... / 6 cavi di sezione (s) 1 x ...

| I [A] | DNpompa   | S [mm <sup>2</sup> ] |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |           | 2,5                  | 4   | 6   | 10  | 16  | 25  | 35  | 50  | 70  | 95  | 120 | 150 | 185 |
| 10    | 4"        | 153                  | 243 | 359 | 600 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|       | 6"        | 152                  | 242 | 356 | 593 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|       | 8"-9"-10" | 152                  | 241 | 356 | 591 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|       | 12"       | 152                  | 241 | 354 | 587 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 15    | 4"        | 102                  | 162 | 239 | 400 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|       | 6"        | 101                  | 161 | 237 | 395 | 597 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|       | 8"-9"-10" | 101                  | 161 | 237 | 394 | 594 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|       | 12"       | 101                  | 160 | 236 | 391 | 588 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 20    | 4"        | 76                   | 121 | 179 | 300 | 455 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|       | 6"        | 76                   | 121 | 178 | 297 | 448 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|       | 8"-9"-10" | 76                   | 121 | 178 | 296 | 446 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|       | 12"       | 76                   | 120 | 177 | 293 | 441 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 25    | 4"        | 61                   | 97  | 143 | 240 | 364 | 535 |     |     |     |     |     |     |     |
|       | 6"        | 61                   | 97  | 142 | 237 | 358 | 522 |     |     |     |     |     |     |     |
|       | 8"-9"-10" | 61                   | 97  | 142 | 237 | 357 | 519 |     |     |     |     |     |     |     |
|       | 12"       | 61                   | 96  | 142 | 235 | 353 | 510 |     |     |     |     |     |     |     |
| 30    | 4"        | 51                   | 81  | 120 | 200 | 304 | 446 | 595 |     |     |     |     |     |     |
|       | 6"        | 51                   | 81  | 119 | 198 | 298 | 435 | 575 |     |     |     |     |     |     |
|       | 8"-9"-10" | 51                   | 80  | 119 | 197 | 297 | 432 | 570 |     |     |     |     |     |     |
|       | 12"       | 51                   | 80  | 118 | 196 | 294 | 425 | 558 |     |     |     |     |     |     |
| 40    | 4"        | 38                   | 61  | 90  | 150 | 228 | 335 | 446 | 597 |     |     |     |     |     |
|       | 6"        | 38                   | 60  | 89  | 148 | 224 | 326 | 432 | 571 |     |     |     |     |     |
|       | 8"-9"-10" | 38                   | 60  | 89  | 148 | 223 | 324 | 428 | 564 |     |     |     |     |     |
|       | 12"       | 38                   | 60  | 88  | 147 | 220 | 319 | 419 | 549 |     |     |     |     |     |
| 50    | 4"        | 31                   | 49  | 72  | 120 | 182 | 268 | 357 | 477 |     |     |     |     |     |
|       | 6"        | 30                   | 48  | 71  | 119 | 179 | 261 | 345 | 457 | 587 |     |     |     |     |
|       | 8"-9"-10" | 30                   | 48  | 71  | 118 | 178 | 259 | 342 | 451 | 579 |     |     |     |     |
|       | 12"       | 30                   | 48  | 71  | 117 | 176 | 255 | 335 | 439 | 558 |     |     |     |     |
| 60    | 4"        | 25                   | 40  | 60  | 100 | 152 | 223 | 297 | 398 | 518 |     |     |     |     |
|       | 6"        | 25                   | 40  | 59  | 99  | 149 | 218 | 288 | 380 | 489 | 589 |     |     |     |
|       | 8"-9"-10" | 25                   | 40  | 59  | 99  | 149 | 216 | 285 | 376 | 482 | 579 |     |     |     |
|       | 12"       | 25                   | 40  | 59  | 98  | 147 | 213 | 279 | 366 | 465 | 554 |     |     |     |
| 70    | 4"        | 22                   | 35  | 51  | 86  | 130 | 191 | 255 | 341 | 444 | 541 |     |     |     |
|       | 6"        | 22                   | 35  | 51  | 85  | 128 | 187 | 247 | 326 | 419 | 505 | 589 |     |     |
|       | 8"-9"-10" | 22                   | 34  | 51  | 84  | 127 | 185 | 244 | 322 | 413 | 496 | 578 |     |     |
|       | 12"       | 22                   | 34  | 51  | 84  | 126 | 182 | 239 | 313 | 399 | 475 | 549 |     |     |
| 80    | 4"        | 30                   | 45  | 75  | 114 | 167 | 223 | 298 | 388 | 473 | 560 |     |     |     |
|       | 6"        | 30                   | 45  | 74  | 112 | 163 | 216 | 285 | 367 | 442 | 516 | 587 |     |     |
|       | 8"-9"-10" | 30                   | 44  | 74  | 111 | 162 | 214 | 282 | 362 | 434 | 505 | 574 |     |     |
|       | 12"       | 30                   | 44  | 73  | 110 | 160 | 209 | 274 | 349 | 416 | 481 | 542 | 600 |     |
| 90    | 4"        | 27                   | 40  | 67  | 101 | 149 | 198 | 265 | 345 | 421 | 497 | 573 |     |     |
|       | 6"        | 27                   | 40  | 66  | 99  | 145 | 192 | 254 | 326 | 393 | 458 | 522 | 582 |     |
|       | 8"-9"-10" | 27                   | 40  | 66  | 99  | 144 | 190 | 251 | 321 | 386 | 449 | 510 | 567 |     |
|       | 12"       | 27                   | 39  | 65  | 98  | 142 | 186 | 244 | 310 | 370 | 427 | 482 | 533 |     |
| 100   | 4"        | 24                   | 36  | 60  | 91  | 134 | 178 | 239 | 311 | 379 | 448 | 516 | 582 |     |
|       | 6"        | 24                   | 36  | 59  | 90  | 131 | 173 | 228 | 294 | 353 | 413 | 470 | 524 |     |
|       | 8"-9"-10" | 24                   | 36  | 59  | 89  | 130 | 171 | 226 | 289 | 347 | 404 | 459 | 511 |     |
|       | 12"       | 24                   | 35  | 59  | 88  | 128 | 167 | 219 | 279 | 333 | 385 | 434 | 480 |     |
| 120   | 4"        |                      | 30  | 50  | 76  | 112 | 149 | 199 | 259 | 316 | 373 | 430 | 485 |     |
|       | 6"        |                      | 30  | 49  | 75  | 109 | 144 | 190 | 245 | 295 | 344 | 391 | 437 |     |
|       | 8"-9"-10" |                      | 30  | 49  | 74  | 108 | 143 | 188 | 241 | 289 | 337 | 382 | 426 |     |
|       | 12"       |                      | 29  | 49  | 73  | 106 | 140 | 183 | 233 | 277 | 320 | 361 | 400 |     |
| 140   | 4"        |                      |     | 43  | 65  | 96  | 127 | 170 | 222 | 271 | 320 | 368 | 416 |     |
|       | 6"        |                      |     | 42  | 64  | 93  | 123 | 163 | 210 | 252 | 295 | 336 | 374 |     |
|       | 8"-9"-10" |                      |     | 42  | 64  | 93  | 122 | 161 | 207 | 248 | 289 | 328 | 365 |     |
|       | 12"       |                      |     | 42  | 63  | 91  | 120 | 157 | 199 | 238 | 275 | 310 | 343 |     |
| 160   | 4"        |                      |     | 37  | 57  | 84  | 112 | 149 | 194 | 237 | 280 | 322 | 364 |     |
|       | 6"        |                      |     | 37  | 56  | 82  | 108 | 143 | 183 | 221 | 258 | 294 | 328 |     |
|       | 8"-9"-10" |                      |     | 37  | 56  | 81  | 107 | 141 | 181 | 217 | 253 | 287 | 319 |     |
|       | 12"       |                      |     | 37  | 55  | 80  | 105 | 137 | 174 | 208 | 240 | 271 | 300 |     |
| 180   | 4"        |                      |     |     | 51  | 74  | 99  | 133 | 173 | 210 | 249 | 286 | 323 |     |
|       | 6"        |                      |     |     | 50  | 73  | 96  | 127 | 163 | 196 | 229 | 261 | 291 |     |
|       | 8"-9"-10" |                      |     |     | 50  | 72  | 95  | 125 | 161 | 193 | 225 | 255 | 284 |     |
|       | 12"       |                      |     |     | 49  | 71  | 93  | 122 | 155 | 185 | 214 | 241 | 266 |     |
| 200   | 4"        |                      |     |     | 46  | 67  | 89  | 119 | 155 | 189 | 224 | 256 | 291 |     |
|       | 6"        |                      |     |     | 45  | 65  | 86  | 114 | 147 | 177 | 206 | 235 | 262 |     |
|       | 8"-9"-10" |                      |     |     | 45  | 65  | 86  | 113 | 145 | 174 | 202 | 229 | 255 |     |
|       | 12"       |                      |     |     | 44  | 64  | 84  | 110 | 140 | 166 | 192 | 217 | 240 |     |
| 220   | 4"        |                      |     |     | 41  | 61  | 81  | 108 | 141 | 172 | 203 | 234 | 265 |     |
|       | 6"        |                      |     |     | 41  | 59  | 78  | 104 | 133 | 161 | 188 | 214 | 238 |     |
|       | 8"-9"-10" |                      |     |     | 41  | 59  | 78  | 103 | 131 | 158 | 184 | 209 | 232 |     |
|       | 12"       |                      |     |     | 40  | 58  | 76  | 100 | 127 | 151 | 175 | 197 | 218 |     |
| 240   | 4"        |                      |     |     | 56  | 74  | 99  | 129 | 158 | 187 | 215 | 242 |     |     |
|       | 6"        |                      |     |     | 54  | 72  | 95  | 122 | 147 | 172 | 196 | 218 |     |     |
|       | 8"-9"-10" |                      |     |     | 54  | 71  | 94  | 121 | 145 | 168 | 191 | 213 |     |     |
|       | 12"       |                      |     |     | 53  | 70  | 91  | 116 | 139 | 160 | 181 | 200 |     |     |
| 260   | 4"        |                      |     |     | 51  | 69  | 92  | 120 | 146 | 172 | 198 | 224 |     |     |
|       | 6"        |                      |     |     | 50  | 66  | 88  | 113 | 136 | 159 | 181 | 202 |     |     |
|       | 8"-9"-10" |                      |     |     | 50  | 66  | 87  | 111 | 134 | 155 | 177 | 196 |     |     |
|       | 12"       |                      |     |     | 49  | 64  | 84  | 107 | 128 | 148 | 167 | 184 |     |     |
| 280   | 4"        |                      |     |     | 48  | 64  | 85  | 111 | 135 | 160 | 184 | 208 |     |     |
|       | 6"        |                      |     |     | 47  | 62  | 82  | 105 | 126 | 147 | 168 | 187 |     |     |
|       | 8"-9"-10" |                      |     |     | 46  | 61  | 81  | 103 | 124 | 144 | 164 | 182 |     |     |
|       | 12"       |                      |     |     | 46  | 60  | 78  | 100 | 119 | 137 | 155 | 171 |     |     |
| 300   | 4"        |                      |     |     | 45  | 59  | 80  | 104 | 126 | 149 | 172 | 194 |     |     |
|       | 6"        |                      |     |     | 44  | 58  | 76  | 98  | 118 | 138 | 157 | 175 |     |     |
|       | 8"-9"-10" |                      |     |     | 43  | 57  | 75  | 96  | 116 | 135 | 153 | 170 |     |     |
|       | 12"       |                      |     |     | 43  | 56  | 73  | 93  | 111 | 128 | 145 | 160 |     |     |
| 320   | 4"        |                      |     |     |     | 56  | 75  | 97  | 118 | 140 | 161 | 182 |     |     |
|       | 6"        |                      |     |     |     | 54  | 71  | 92  | 110 | 129 | 147 | 164 |     |     |
|       | 8"-9"-10" |                      |     |     |     | 53  | 71  | 90  | 109 | 126 | 143 | 160 |     |     |
|       | 12"       |                      |     |     |     | 52  | 69  | 87  | 104 | 120 | 136 | 150 |     |     |

Make sure that the current considered is effectively that absorbed by the motor in the real operating conditions.

The lengths given in boldface type refer solely to cables in EPDM/EPR

The cable lengths refer to 30°C ambient temperature; installation in air; 400[V] 50[Hz] power supply;  $\cos\phi = 0.8$  and 3% permissible voltage drop. Check the selection parameters carefully if the conditions are different (see "Calculation of cross-section" and "Maximum permitted current")

Make sure that the section of the riser cable is the same as the section of the motor output cable, or larger.

If the conditions are different, please contact our sales organization.

Vérifier que le courant considéré soit effectivement celui absorbé par le moteur dans les conditions réelles de service.

Les longueurs marquées en caractères gras se réfèrent aux câbles en EPDM/EPR seulement

Les longueurs des câbles se réfèrent à une température ambiante de 30°C; pose à l'air libre; alimentation 400[V] 50[Hz];  $\cos\phi = 0.8$  et chute de tension admissible = 3%. En cas de conditions différentes, vérifier soigneusement les paramètres de sélection (voir "Calcul de la section" et "Courant maximum admissible").

Vérifier que la section sélectionnée pour le câble de remontée soit supérieure ou égale à la section du câble de sortie moteur.

En cas de conditions différentes, contacter notre service commercial

Assicurarsi che la corrente considerata sia effettivamente quella assorbita dal motore nelle condizioni reali d'esercizio.

Le lunghezze contrassegnate in grassetto sono riferite solo ai cavi in EPDM/EPR.

Le lunghezze dei cavi sono riferite ad una temperatura ambiente di 30°C; installazione in aria; alimentazione 400[V] 50[Hz];  $\cos\phi = 0.8$  e caduta di tensione ammessa = 3%. Per condizioni diverse, verificare accuratamente i parametri di selezione (vedi "Calcolo della sezione" e "Corrente massima ammissibile").

Assicurarsi che la sezione selezionata per il cavo di risalita sia maggiore o uguale alla sezione del cavo d'uscita motore.

Per condizioni diverse, interpellare la sede o la rete di vendita.

Generator power  
 Puissance du générateur  
 Potenza del generatore

When an electric generator has to be used to supply the motor, it should be carefully selected. A chart is provided giving the minimum rating in [kW] and [kVA] of the generators used to supply the motors.

*Dans le cas d'utilisation d'un générateur électrique pour alimenter le moteur, le choix doit être avisé. Nous fournissons un tableau indicatif des puissances minimum en [kW] et en [kVA] des générateurs pour l'alimentation des moteurs électriques*

Quando si deve utilizzare un generatore elettrico per l'alimentazione del motore, è necessaria un'oculata scelta. Forniamo una tabella indicativa delle potenze minime in [kW] ed in [kVA] dei generatori per l'alimentazione dei motori elettrici.

| Electric motor power<br>Puissance moteur électrique<br>Potenza motore elettrico |      | Generator power<br>Puissance du générateur<br>Potenza del generatore |       |
|---|------|--|-------|
|   |      | Direct starting<br>Démarrage direct<br>Avviamento diretto            |       |
| [kW]  | [HP] | [kW]   | [kVA] |
| 2.2   | 3    | 6  | 7.5   |
| 3   | 4    | 8  | 10    |
| 4   | 5.5  | 10   | 12.5  |
| 5.5   | 7.5  | 12.5   | 15.6  |
| 7.5   | 10   | 15   | 18.8  |
| 9.2   | 12.5 | 18.8   | 23.5  |
| 11  | 15   | 22.5   | 28    |
| 13  | 17.5 | 26.4   | 33    |
| 15  | 20   | 30   | 38    |
| 18.5  | 25   | 40   | 50    |
| 22  | 30   | 45   | 57    |
| 26  | 35   | 52   | 65    |
| 30  | 40   | 60   | 75    |
| 37  | 50   | 75   | 94    |
| 45  | 60   | 90   | 112   |
| 51  | 70   | 105  | 131   |
| 59  | 80   | 120  | 150   |
| 66  | 90   | 135  | 170   |
| 75  | 100  | 150  | 190   |
| 92  | 125  | 185  | 230   |
| 110   | 150  | 210  | 260   |

| Electric motor power<br>Puissance moteur électrique<br>Potenza motore elettrico |      | Generator power<br>Puissance du générateur<br>Potenza del generatore            |       |
|---|------|---|-------|
|   |      | Star-delta starting<br>Démarrage étoile-triangle<br>Avviamento stella-triangolo |       |
| [kW]  | [HP] | [kW]  | [kVA] |
| -   | -    | -   | -     |
| 3   | 4    | 6   | 7.5   |
| 4   | 5.5  | 8   | 10    |
| 5.5   | 7.5  | 10.8  | 13.5  |
| 7.5   | 10   | 14  | 17.5  |
| 9.2   | 12.5 | 17.2  | 21.5  |
| 11  | 15   | 20.5  | 25.5  |
| 13  | 17.5 | 23.6  | 29.5  |
| 15  | 20   | 27  | 34    |
| 18.5  | 25   | 33  | 42    |
| 22  | 30   | 40  | 50    |
| 26  | 35   | 45  | 57    |
| 30  | 40   | 52  | 65    |
| 37  | 50   | 65  | 81    |
| 45  | 60   | 77  | 97    |
| 51  | 70   | 90  | 112   |
| 59  | 80   | 102   | 128   |
| 66  | 90   | 115   | 144   |
| 75  | 100  | 128   | 160   |
| 92  | 125  | 158   | 198   |
| 110   | 150  | 190   | 237   |

| VALUES<br>VALEURS<br>GRANDEZZA  |                    | ALTERNATING CURRENT<br>COURANT ALTERNATIF<br>CORRENTE ALTERNATA |   |
|---|--------------------|---|---|
|   |                    | SINGLE-PHASE<br>MONOPHASE<br>MONOFASE                           | THREE-PHASE<br>TRIPHASE<br>TRIFASE  |
| Absorbed power (active)<br><i>Puissance absorbée (active)</i><br>Potenza assorbita (attiva) | [kW]               | $P_a = \frac{U \cdot I \cdot \cos \varphi}{1000}$               | $P_a = \frac{1,73 \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi}{1000}$              |
| Yield power<br><i>Puissance utile</i><br>Potenza resa                                       | [kW]               | $P_r = \frac{U \cdot I \cdot \cos \varphi \cdot \eta_M}{1000}$  | $P_r = \frac{1,73 \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi \cdot \eta_M}{1000}$ |
| Absorbed current<br><i>Courant absorbé</i><br>Corrente assorbita                            | [A]                | $I = \frac{P_r \cdot 1000}{U \cdot \cos \varphi \cdot \eta_M}$  | $I = \frac{P_r \cdot 1000}{1,73 \cdot U \cdot \cos \varphi \cdot \eta_M}$ |
| Power factor (cos φ)<br><i>Facteurs de puissance (cos φ)</i><br>Fattore di potenza (cos φ)  | [0,.....]          | $\cos \varphi = \frac{P_a \cdot 1000}{U \cdot I}$               | $\cos \varphi = \frac{P_a \cdot 1000}{1,73 \cdot U \cdot I}$              |
| Nominal torque<br><i>Couple nominal</i><br>Coppia nominale                                  | [Nm]               | $M_N = \frac{P_r \cdot 1000}{0,105 \cdot n}$                    |   |
| Motor efficiency<br><i>Rendement du moteur</i><br>Rendimento motore                         | [%]                | $\eta_M = \frac{P_r}{P_a} \cdot 100$                            |   |
| Synchronous speed<br><i>Vitesse de synchronisme</i><br>Velocità sincrona                    | [n <sup>-1</sup> ] | $n_s = \frac{f \cdot 120}{\text{No. Poli / Poles / Pôles}}$     |   |
| Sliding<br><i>Glissement</i><br>Scorrimento   | [%]                | $S = \frac{n_s - n}{n_s} \cdot 100$                             |   |

Electrical tolerances  
 Tolérances électriques  
 Tolleranze elettriche

Tolerances on the guaranteed values of the electrical characteristics of asynchronous motors as per CEI norms in accordance with IEC norms.

*Tolérances sur les valeurs garanties des caractéristiques électriques des moteurs asynchrones selon les Normes CEI en accord avec les Normes IEC.*

**Tolleranze sui valori garantiti delle caratteristiche elettriche dei motori asincroni, secondo Norme CEI in accordo con le Norme IEC.**

| VALUE<br>VALEURS<br>GRANDEZZA                                     |                    | TOLERANCE<br>TOLERANCE<br>TOLLERANZA   |
|---|--------------------|--|
| Real efficiency<br><i>Rendement réel</i><br>Rendimento effettivo  | [ $\eta$ ]         | $-0,15 \cdot (1 - \eta_G)$ [%]   |
| Power factor<br><i>Facteur de puissance</i><br>Fattore di potenza | [ $\cos \varphi$ ] | $-\frac{1}{6} \cdot (1 - \cos \varphi)$ <span style="font-size: small;">[nim: 0,02<br/>max: 0,07]</span> |
| Sliding<br><i>Glissement</i><br>Scorrimento                       | [S]                | $\pm 20\%$   |

| VALUE<br>VALEURS<br>GRANDEZZA   |           | TOLERANCE<br>TOLERANCE<br>TOLLERANZA |
|---|-----------|--------------------------------------|
| Maximum torque<br><i>Couple maximal</i><br>Coppia massima               | [ $M_M$ ] | - 10% (min 1,6 $M_N$ ) [Nm]          |
| Starting torque<br><i>Couple de démarrage</i><br>Coppia di spunto       | [ $M_S$ ] | + 25% - 15%                          |
| Starting current<br><i>Intensité de démarrage</i><br>Corrente di spunto | [ $I_S$ ] | + 20% [A]                            |

Asynchronous motors absorb, from the main, "apparent" electrical power which is partly "active" power, and partly "reactive" power; the latter is used for motor magnetization and cannot be technically eliminated.

The ratio of "active power" to "apparent power" forms the "power factor" or  $\cos \varphi$ .

The absorbed reactive power on the line can be reduced, according with the current rules, modifying the phase displacement between absorbed current and supply tension.

Everything must be realised using an appropriate power capacitors battery.

*Les moteurs asynchrones absorbent sur le réseau une puissance électrique "apparente" constituée en partie d'une puissance "active" et en partie d'une puissance "réactive".*

*Cette dernière sert à la magnétisation du moteur et ne peut pas être techniquement supprimée.*

*Le rapport entre "puissance active" et "puissance apparente" constitue le "facteur de puissance" ou  $\cos \varphi$ .*

*La puissance réactive absorbée sur la ligne peut être réduite, selon les normes en vigueur, en modifiant le déphasage entre courant absorbée et tension d'alimentation.*


*Ceci devra être réalisé en utilisant une adéquate batterie des condensateurs de puissance.*

I motori asincroni assorbono dalla rete potenza elettrica "apparente" costituita in parte da potenza "attiva" ed in parte da potenza "reattiva"; quest'ultima serve alla magnetizzazione del motore e non può essere tecnicamente soppressa.

Il rapporto fra "potenza attiva" e "potenza apparente" costituisce il "fattore di potenza", o  $\cos \varphi$ .

La potenza reattiva assorbita sulla linea può essere ridotta, in base alle norme vigenti, modificando lo sfasamento tra corrente assorbita e la tensione di alimentazione. Ciò dovrà essere realizzato utilizzando opportuna batteria di condensatori di potenza.

Nomogram for determining  $P_c$  power [kVAR] of phase-shift capacitors  
 Nomogramme pour la détermination de la puissance  $P_c$  [kVAR] des condensateurs de rattrapage.  
 Nomogramma per la determinazione della potenza  $P_c$  [kVAR] dei condensatori di rifasamento.



**Example:**  
 Electrical input (active)  $P_a$  motor = 20 [kW]  
 Available power factor  $\cos \varphi_D = 0,7$   
 Required power factor  $\cos \varphi_R = 0,9$   
 Multiplying factor (from nomogram)  $c = 0,54$   
 Phase-shift capacitor power  $P_c$   
 $P_c = P_a \times c = 20 \times 0,54 = 10,8$  [kVAR]

**Exemples:**  
 Puissance absorbée (active) du moteur  $P_a = 20$  [kW]  
 Factor de puissance disponible  $\cos \varphi_D = 0,7$   
 Factor de puissance recherchée  $\cos \varphi_R = 0,9$   
 Facteur multiplicatif (du monogramme)  $c = 0,54$   
 Puissance des condensateurs  $P_c$   
 $P_c = P_a \times c = 20 \times 0,54 = 10,8$  [kVAR]

**Esempio:**  
 Potenza attiva motore  $P_a = 20$  [kW]  
 Fattore di potenza disponibile  $\cos \varphi_D = 0,7$   
 Fattore di potenza richiesto  $\cos \varphi_R = 0,9$   
 Fattore moltiplicativo da nomogramma  $c = 0,54$   
 Potenza del condensatore di rifasamento  $P_c$   
 $P_c = P_a \times c = 20 \times 0,54 = 10,8$  [kVAR]

Accessories  
Accessoires  
Accessori

DCL Low level safety device  
DCL Dispositif pour défaut d'eau et contrôle niveau  
DCL Dispositivo contro la marcia a secco e controllo del livello

The conductivity electronic device DCL, is used for monitoring the levels of conductive liquids in wells, tanks or reservoirs.

In the case of minimum and maximum level control (prevention of dry running and automatic reset of the electric pump), the relay is at rest until the liquid reaches the upper level.

At this point the relay starts working thereby exciting the remote control switch coil (causing the electric pump to start and keeps this state until the liquid drows down below the minimum level.

During minimum level checking (prevention of dry running) relay remains constantly excited if pumped liquids is available.

Relay is not excited when there is no liquid or voltage lacks.

If so, relay must be manually reset.

*Le dispositif électroniques à conductivité DCL, sert à relever ou à contrôler les niveau du liquide conducteur dans les puits, les baches ou les réservoirs.*

*En cas de contrôle du niveau minimum ou maximum (protection contre la marche à sec et remise en marche automatique de l'électropompe), le relais se maintient en situation de repos tant que le liquide n'a pas atteint le niveau supérieur.*

*A ce point, le relais excite la bobine du télérupteur (qui provoque le démarrage de l'électropompe) et la maintient jusqu'à ce que le liquide descend sous le niveau minimum.*


*Quand on va vérifier le niveau minimum (protection contre la marche à sec) le relais reste toujours excité en présence du liquide pompé. Il n'est pas excité en absence du liquide ou quand la tension manque. Dans cette occasion le relais doit être réarmé manuellement.*

I dispositivo elettronico a conduttività DCL, serve a rilevare o controllare i livelli dei liquidi conduttivi in pozzi, vasche o serbatoi.

Nel caso di controllo di minimo e massimo livello (protezione contro la marcia a secco e riavviamento automatico della elettropompa), il relè si mantiene in stato di riposo fintanto che il liquido non ha raggiunto il livello superiore.

A questo punto, il relè entra in conduzione eccitando la bobina del teleruttore (che provoca, tramite l'apparecchiatura elettrica, l'avviamento dell'elettropompa) e mantiene tale stato finchè il liquido non scende sotto in livello minimo.

Nel caso di semplice controllo di minimo livello (protezione contro la marcia a secco), il relè rimane costantemente eccitato in presenza del liquido diseccitandosi in assenza di questo o per mancanza di tensione e deve essere riarmato manualmente.



- 1) Low level safety device
- 2) Electric equipment
- 3) Maximum level electric probe
- 4) Minimum level electric probe

- 1) Dispositif complet pour défaut d'eau
- 2) Appareillage électrique
- 3) Sondes électriques au max. de niveau
- 4) Sondes électriques au min. de niveau

- 1) Dispositivo contro la marcia a secco
- 2) Apparecchiatura elettrica
- 3) Sonda elettrica max. livello
- 4) Sonda elettrica min. livello



T-412 Temperature monitoring device for submersed electric motors  
T-412 Appareillage de contrôle de la température des moteurs électriques immergés  
T-412 Apparechiatura di controllo temperatura motori elettrici sommersi

T412 monitors the temperature inside the electric motor.

Connected to the PT100 probe (housed in the electric motor), it is able to read operating temperatures from 0-200[°C].  
T412 is supplied without a setting.

How to make the setting:

- Start the electric pump and set it to the operating point with the highest power input. The internal temperature will rise progressively and will be monitored by the probe. When it has reached full rate (this may take up to 2 hours, depending on the motor), the temperature reading will stabilize.
- Once the temperature has become stable, select a value equal to the temperature reading +3[°C] for the first alarm setting. The alarm must record the excess temperature so as to produce documentation upon the first inspection;
- The setting for the second alarm, which must stop the motor, must equal the temperature reading +6[°C] the excess temperature recording can be automatic, but must occur with a delay of at least 15 minutes from the stopping action or when the internal temperature of the motor is 20[°C] less than the alarm temperature setting;  
**ACTIVATION OF THE 2nd ALARM, WHICH STOPS THE MOTOR, WILL OCCUR WHEN:**
  - There is an overload
  - There is a poor cooling action
  - There are too frequent starts

With the motor rotor wound in:

- In PVC, the maximum temperature setting of the second alarm must be 58[°C]
- In PE2+PA, the maximum temperature setting of the second alarm must be 75[°C].  
This device can also be used for monitoring the temperature of bearings, lubricants, in surface electric motors and machinery in general.  
The device complies with electromagnetic compatibility standards CEI EN-50081-2 and 50082-2.  
Dimensions: 48\*96 [mm] DIN 43700  
depth:130 [mm].

L'appareillage T412 sert à contrôler la température interne du moteur électrique.

Branché à la sonde PT100 (logée à l'intérieur du moteur électrique) il permet la lecture de la température de fonctionnement entre 0-200[°C].  
L'appareillage T412 est fourni sans réglage.

Mode de réglage :

- Mettre l'électropompe en marche et se placer dans le point de travail où la puissance absorbée est la plus élevée, la température interne augmentera progressivement et sera relevée par la sonde. Au régime établi (deux heures peuvent s'écouler, suivant le type de moteur) la température lue se stabilisera.
- Quand la température est stable, régler la première alarme à une valeur égale à la température lue +3[°C]., l'alarme doit enregistrer le dépassement pour en faire l'acquisition au premier contrôle;
- La deuxième alarme, qui doit commander l'arrêt du moteur, devra être étalonnée à une valeur égale à la température lue +6[°C]; le redémarrage, avec enregistrement du dépassement, peut être automatique mais doit avoir lieu avec un retard, par rapport à l'arrêt, d'au moins 15 minutes ou à une température interne du moteur inférieure de 20[°C] par rapport à la température de réglage de l'alarme.  
**L'INTERVENTION DE LA 2e ALARME, AVEC ARRÊT DU MOTEUR, SE PRODUIT:**
  - En cas de surcharge ;
  - En cas de refroidissement insuffisant;
  - En cas de démarrages trop fréquents.

Avec moteur à rotor bobiné:

- En PVC, la température maximum de réglage de la deuxième alarme est de 58[°C].
- En PE2+PA, la température maximum de réglage de la deuxième alarme est de 75[°C].  
Ce dispositif pourra aussi être utilisé pour contrôler les températures des roulements, des lubrifiants, dans les moteurs électriques de surface et dans les machines en général.  
L'appareillage est conforme aux normes de compatibilité électromagnétique CEI EN-50081-2 et 50082-2.  
Dimensions: 48\*96 [mm] DIN 43700  
profondeur: 130 [mm].

L'apparechiatura T412, serve a monitorare la temperatura interna del motore elettrico.


Collegata alla sonda PT100 (alloggiata all'interno del motore elettrico) permette la lettura della temperatura di funzionamento tra 0-200[°C].  
L'apparechiatura T412 viene fornita senza il settaggio.

Modalità per il settaggio:


- Avviare l'elettropompa e posizionarsi nel punto di lavoro a maggiore potenza assorbita, la temperatura nel suo interno crescerà progressivamente e verrà monitorata dalla sonda. A regime (a seconda del motore possono trascorrere fino a 2 ore) la temperatura letta si stabilizzerà.
- A lettura stabile della temperatura tarare il primo allarme ad un valore pari alla temperatura letta +3[°C], l'allarme deve registrare il superamento per averne documentazione alla prima ispezione;
- Il secondo allarme, che deve comandare l'arresto del motore, dovrà essere tarato ad un valore pari alla temperatura letta +6[°C]; il riavviamento, con registrazione del superamento, può essere automatico ma deve avvenire con un ritardo dall'arresto di almeno 15 minuti o a una temperatura interna del motore inferiore di 20[°C] rispetto alla temperatura settata di allarme;  
**L'INTERVENTO DEL 2° ALLARME, CON ARRESTO DEL MOTORE, AVVIENE QUANDO :**
  - C'è un sovraccarico
  - C'è uno scarso raffreddamento
  - Ci sono frequenti avviamenti

Con il motore avvolto :

- In PVC la massima temperatura di settaggio del secondo allarme potrà essere di 58[°C]
- In PE2+PA la massima temperatura di settaggio del secondo allarme potrà essere di 75[°C].  
Tale dispositivo potrà essere utilizzato anche per monitorare le temperature dei cuscinetti, dei lubrificanti, nei motori elettrici di superficie e nelle macchine operatrici in generale.  
L'apparechiatura rispetta le norme di compatibilità elettromagnetica CEI EN-50081-2 e 50082-2.  
Dimensioni : 48\*96 [mm] DIN 43700  
profondità: 130 [mm].




T-412




PT100



## MEI = 0.4 for Multistage Submersible 2900rpm



## MEI = 0.7 for Multistage Submersible 2900 rpm





**caprari**

The dimensions have an indicative value. Executive drawing will be supplied on request upon order.  
CAPRARI S.p.A. reserves the right to make changes to improve its products at any time and without any notice

*Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Le plan bon pour exécution sera fourni sur demande au moment de la commande.  
CAPRARI S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications visant à améliorer ses propres produits à tout moment et sans aucun préavis.*

**Le dimensioni hanno valore indicativo. Il disegno esecutivo sarà fornito su richiesta in fase d'ordine.  
CAPRARI S.p.A. si riserva facoltà di apportare modifiche atte a migliorare i propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.**